

Governança integrada habilita consulta em linguagem natural sobre ocupação de leitos hospitalares

Gabriel Arcenio Rahal Marostica^{1*}; José Bernardo Neto²

^{1*} Bacharel em Design Gráfico, especialista em Machine Learning e Inteligência Artificial. Hospital Sírio-Libanês.
E-mail autor correspondente: arcenio2501@gmail.com

² Doutor em Ciências. E-mail: bernardo@ita.br

Governança integrada habilita consulta em linguagem natural sobre ocupação de leitos hospitalares

Resumo

A consulta a dados hospitalares em linguagem natural promete ampliar o acesso à informação, mas a governança costuma ser tratada à parte da arquitetura. Este trabalho propôs e avaliou uma arquitetura de referência em que controle de acesso, proteção dos dados, validação da consulta e auditoria atravessam todo o fluxo, aplicada à ocupação de leitos sobre dados sintéticos. Um pipeline em camadas expôs ao modelo só uma camada minimizada, com k-anonimato verificado sobre o conjunto completo e isolada em arquivo próprio; um verificador determinista em código decidiu a execução de cada consulta; e o prompt foi tratado como variável experimental, com hipóteses pré-registradas. Com um modelo aberto de 14 bilhões de parâmetros executado localmente, o execution match estrito em 18 perguntas subiu de 22,2% para 72,2% conforme o prompt descreveu o schema e informou o escopo, sem recusa indevida; a configuração operacional, que autoriza o modelo a recusar, mediu 66,7% nas legítimas e 88% de recusa devida em 25 perguntas adversariais, sem que nenhuma linha fora do escopo fosse entregue. Um modelo comercial via interface de programação alcançou 90,7% sem instrução de recusa e, na configuração operacional, 94,4% com 88% de recusa devida. A hipótese de acurácia superior a 80% foi atingida na estimativa pontual só com o modelo comercial, e o tamanho do conjunto não permite cravar de que lado do limiar está o valor verdadeiro; a conformidade foi demonstrada como propriedade de projeto. A governança integrada não gerou recusa indevida, e a pertinência da resposta permaneceu como limite.

Palavras-chave: Text-to-SQL; conformidade regulatória; dados sintéticos; saúde digital; controle de acesso.

Introdução

As interfaces em linguagem natural para bancos de dados formam um campo maduro (Affolter et al., 2019), e a tradução de perguntas em consultas SQL (Text-to-SQL) conta com benchmarks consolidados, como o Spider (Yu et al., 2018) e, no domínio clínico, o EHRSQL (Lee et al., 2022), tendo sido transformada pelos modelos de linguagem de grande porte (Shi et al., 2025). Em hospitais, a possibilidade de um gestor ou uma equipe assistencial perguntar aos dados sem depender de uma fila de solicitações à área técnica promete ampliar o acesso à informação operacional. Os trabalhos recentes que aplicam essa abordagem a dados clínicos relatam acurácias entre 43% e 78% em uma única chamada ao modelo e acima de 90% com agentes que corrigem a consulta iterativamente (Al Attrach et al., 2026; Tanković et al., 2025), e apontam a resolução de termos e valores do domínio como principal causa de erro, à frente da sintaxe.

A governança dos dados e do modelo, porém, costuma ser tratada de forma fragmentada, separada da arquitetura de dados. Em saúde essa fragmentação pesa mais do que em outros setores: os dados são pessoais e sensíveis, e o marco regulatório é exigente, composto pela Lei Geral de Proteção de Dados [LGPD] (Brasil, 2018), pelas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária [ANVISA] (2022) aplicáveis a software em saúde e

pelas diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados [ANPD] (2024) sobre inteligência artificial generativa. Somam-se riscos próprios dos modelos de linguagem, como a injeção de instruções e o acesso indevido a recursos (OWASP Foundation, 2025), que uma instrução em linguagem natural pode converter em injeção de SQL (Pedro et al., 2025), tratados na prática por guardrails programáveis (Rebedea et al., 2023) e, no setor de saúde, sob diretrizes éticas e de governança dedicadas (World Health Organization [WHO], 2024).

A literatura passou a medir o Text-to-SQL sob controle de acesso apenas recentemente. Benchmarks de 2025 e 2026 mostram que instruir a política de acesso no prompt não impede vazamentos, que restringir o schema visível ao papel do usuário reduz o vazamento explícito mas induz o modelo a alucinar tabelas, e que os modelos raramente recusam consultas não autorizadas por iniciativa própria (Fei et al., 2026; Klisura et al., 2026; Miyamoto et al., 2026). A recomendação convergente é a verificação determinista fora do modelo. Esses trabalhos, porém, avaliam o modelo decidindo sozinho ou com um verificador também baseado em modelo, e não isolam o que muda quando um verificador em código garante o escopo e o modelo é informado sobre ele.

Este trabalho partiu da hipótese, registrada no projeto de pesquisa, de que uma arquitetura de Conversational Analytics com modelo de governança integrado responderia a consultas operacionais hospitalares em linguagem natural com acurácia superior a 80% e em conformidade com os requisitos da LGPD e das normas da ANVISA. Propôs-se uma arquitetura de referência em quatro camadas, na qual a proteção dos dados, o controle de acesso por perfil, a validação da consulta e a auditoria atravessam todo o fluxo, da pergunta do usuário à resposta entregue. O domínio de implementação e avaliação foi a ocupação de leitos hospitalares, e toda a pesquisa usou dados sintéticos, o que eliminou na origem o risco de exposição de dados reais e permite que a arquitetura seja replicada.

O objetivo geral foi propor e validar, por meio de um protótipo funcional, essa arquitetura de referência, com foco na governança segura de modelos de linguagem sobre dados clínicos, respondendo à pergunta: uma arquitetura que integra a governança de ponta a ponta preserva a utilidade da consulta em linguagem natural, e a que custo mensurável? Os objetivos específicos foram: (a) levantar a literatura sobre Conversational Analytics, Text-to-SQL e governança de modelos de linguagem em contextos clínicos; (b) mapear os requisitos regulatórios aplicáveis; (c) projetar a arquitetura técnica, do pipeline de dados ao motor com guardrails; (d) desenvolver o modelo de governança, com controle de acesso, rastreabilidade, proteção dos dados e validação das respostas; e (e) implementar e avaliar o protótipo sobre dados sintéticos, medindo acurácia, recusa devida e indevida, rastreabilidade e conformidade de projeto.

Metodologia

A pesquisa caracterizou-se como aplicada, com abordagem quantitativa e caráter exploratório e descritivo, e adotou o delineamento de estudo de caso instrumental, conforme Yin (2015), apoiado no desenvolvimento de um protótipo funcional, em linha com a pesquisa em ciência do projeto, na qual o artefato construído é também o instrumento de avaliação (Hevner et al., 2004). O protótipo materializou uma arquitetura de referência, entendida como um modelo de solução reutilizável para uma classe de sistemas (Angelov et al., 2012). Os métodos são descritos na mesma ordem em que os resultados são apresentados.

Escopo e levantamento da literatura

A pesquisa delimitou-se a um domínio operacional hospitalar, a ocupação de leitos, com modelo de dados próprio e quatro tabelas expostas ao motor de linguagem. Em relação ao projeto de pesquisa, o escopo foi ajustado em três pontos: o conjunto de dados restringiu-se a esse domínio, sem as áreas de prontuário, farmácia e faturamento nem a estruturação sobre uma base pública; o levantamento da literatura foi narrativo, com protocolo, em vez de sistemático; e a conformidade regulatória foi tratada como propriedade de projeto, e não como aderência demonstrada, porque os dados são sintéticos. A delimitação privilegiou profundidade de governança sobre amplitude de dados: com um domínio único foi possível medir cada controle isoladamente, em execução real e com repetição, dentro do prazo do trabalho. As consequências dessa escolha para a generalização são discutidas entre as limitações.

O levantamento da literatura foi narrativo, com protocolo registrado: a busca de 08 set. 2026 usou arXiv, ACL Anthology, Europe PMC e PubMed, bibliotecas de editoras e da Sociedade Brasileira de Computação e os portais oficiais da ANPD e da ANVISA, com termos, recorte temporal e critérios de inclusão e exclusão definidos antes da leitura, seguindo Prodanov e Freitas (2013). Os itens encontrados e triados não foram contabilizados por base, razão pela qual o levantamento não é apresentado como revisão sistemática. Resultaram 73 fichas de leitura agrupadas por tema, das quais saíram as citações deste trabalho.

Dados sintéticos e pipeline em camadas

Todos os dados foram gerados de forma determinista com a biblioteca Faker em localidade pt_BR, controlada por uma semente única (42) e ancorada em uma data de referência fixa da simulação (31 maio 2026). O ambiente representou um hospital com oito unidades, duzentos leitos, seiscentos pacientes e 2.012 internações, com noventa dias de histórico de ocupação diária. Nenhum dado real foi utilizado em qualquer etapa.

Os dados percorreram um pipeline em três camadas implementado em DuckDB, no modelo Lakehouse (Armbrust et al., 2021). A camada Bronze recebeu os dados brutos, com nome, CPF e data de nascimento inseridos de propósito, para que a proteção aplicada na camada seguinte fosse real e verificável. A camada Silver removeu esses campos, derivou a faixa etária a partir da idade completa na data de referência e pseudonimizou o identificador do paciente com código de autenticação de mensagem com chave [HMAC], na variante HMAC-SHA256, com a chave lida do ambiente, técnica recomendada no lugar do hash simples quando o domínio do identificador é pequeno (European Data Protection Board [EDPB], 2025; European Union Agency for Cybersecurity [ENISA], 2022); por isso a Silver foi tratada como pseudonimizada, e não anonimizada. A camada Gold, única exposta ao modelo de linguagem, reuniu quatro tabelas: a situação de cada leito na data de referência, o resumo por unidade, a série diária do hospital e as internações, estas sem identificador de paciente e reduzidas a tipo de leito, faixa etária, situação e tempo de permanência. Sobre as internações foi imposto k-anonimato, conforme Sweeney (2002), com k mínimo de 5 no par tipo de leito e faixa etária, limiar adequado a uso interno controlado (El Emam e Arbuckle, 2013), verificado por teste a cada construção. A Gold foi exportada para um arquivo próprio, de modo que as camadas internas não existissem no banco consultado pelo sistema. A Figura 1 do Apêndice A apresenta o fluxo de uma pergunta pelas quatro camadas, e a Tabela 1 do mesmo apêndice, os controles de cada uma; a mensagem de recusa com o ponto de bloqueio, prevista na arquitetura, não foi implementada no protótipo, que devolve apenas a recusa e registra o controle na trilha. Como o DuckDB não oferece controle de acesso por usuário, o isolamento foi materializado como arquivo separado; em um banco com permissões, o mesmo princípio de menor privilégio seria implementado por um usuário de leitura restrito às tabelas Gold.

Governança de entrada e de saída

A governança foi concebida como defesa em profundidade, alinhada à gestão de risco de sistemas de inteligência artificial (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2023) e aos riscos catalogados para aplicações de modelos de linguagem, em especial a injeção de instruções e o acesso indevido a recursos (OWASP Foundation, 2025). O desenho seguiu o padrão gerador e verificador: o modelo propôs a consulta e um verificador determinista, escrito em código, decidiu se ela seria executada (Klisura et al., 2026).

Antes de qualquer chamada ao modelo, o texto da pergunta foi verificado contra padrões de CPF, e-mail e telefone; havendo ocorrência, a pergunta foi recusada e o trecho mascarado, sem chegar ao modelo nem à trilha de auditoria. A consulta gerada passou por cinco verificações textuais: instrução única, somente leitura, ausência de comandos de escrita, de leitura de arquivo e de consulta ao catálogo do banco, ausência de referência às

camadas Bronze e Silver, e restrição às tabelas Gold autorizadas ao perfil. A execução ocorreu em conexão somente leitura, restrita ao arquivo da Gold e com o acesso do banco a arquivos externos desligado, de modo que as garantias principais ficassem no dado e na conexão, além do texto da consulta. Na saída, o sistema verificou que as tabelas citadas existiam na Gold e bloqueou colunas com nome de campo sensível. Cada pergunta e cada resposta foram registradas numa trilha de auditoria com horário real, perfil, consulta, controle que barrou e hash do resultado entregue, em cadeia de hashes que torna detectável qualquer alteração posterior (Kent e Souppaya, 2006; Schneier e Kelsey, 1999).

Foram definidos três perfis de acesso, com escopo derivado da finalidade de cada função, conforme os princípios de finalidade e necessidade da LGPD (Brasil, 2018). A enfermagem acessou a situação de cada leito e o resumo por unidade, que servem à operação do turno. O perfil administrativo acessou o resumo por unidade e a série histórica, que servem ao planejamento, sem nível de leito nem de internação. O gestor, responsável pela capacidade do hospital, acessou as quatro tabelas, inclusive as internações em nível de linha, para análises de permanência que combinem tipo de leito, faixa etária e situação. A matriz seguiu o princípio do menor privilégio: cada perfil recebeu o escopo mínimo necessário à sua finalidade, e nenhum acesso foi concedido por conveniência; a alternativa de expor ao gestor apenas agregados de internações é discutida entre as limitações.

Enquadramento regulatório

Os requisitos da LGPD (Brasil, 2018), das diretrizes da ANPD (2024) e das normas da ANVISA foram mapeados a controles concretos, à camada responsável e à situação de implementação (Apêndice B), distinguindo controle com código e teste, controle por configuração, controle parcial e controle apenas projetado. Como os dados são sintéticos, a LGPD não incidiu sobre o protótipo, e a conformidade foi tratada como propriedade de projeto: uma arquitetura projetada para atender aos princípios da lei, sem aderência demonstrada em dados reais. O protótipo realiza análise de ocupação de leitos para apoio à gestão, sem finalidade diagnóstica ou terapêutica sobre paciente individual, e nesse escopo não se caracteriza como software como dispositivo médico nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada [RDC] nº 657/2022 (ANVISA, 2022). Dessa norma usou-se apenas o enquadramento, isto é, a definição de software como dispositivo médico e a exclusão do software de gestão sem finalidade clínica; nenhum requisito específico de regularização foi verificado, e as RDC 751/2022 e 830/2023, citadas no projeto de pesquisa, tratam da regularização de dispositivos médicos e não se aplicam a software sem finalidade clínica. A parte da hipótese relativa às normas da ANVISA, portanto, não pôde ser testada, e as normas

foram adotadas por analogia, como referência de controle, segurança e rastreabilidade de software em saúde.

Motores de tradução e desenho do prompt

Três motores intercambiáveis traduziram as perguntas em SQL. O oráculo devolveu a consulta de referência e serviu apenas para o autoteste do pipeline, nunca como medida de desempenho. O motor local executou o modelo aberto Qwen2.5-Coder de 14 bilhões de parâmetros (Hui et al., 2024), quantizado em 4 bits, pelo servidor Ollama na própria máquina, sem custo e sem saída de dados. O motor via interface de programação de aplicações [API] usou o modelo claude-sonnet-4-6, o mesmo dos resultados preliminares. Todas as chamadas usaram temperatura zero; no motor local, a semente do projeto também controlou a amostragem, e o relatório registrou a versão do servidor e o identificador exato dos pesos.

O prompt foi tratado como variável experimental (Gao et al., 2024). Cada configuração, chamada célula, combinou quatro componentes: a descrição do schema, simples (só nomes) ou enriquecida com tipos, notas de tabela e unidades, como recomendado para schemas que cabem no contexto (Maamari et al., 2024); a lista dos valores distintos das colunas categóricas (value linking), cujo efeito sobre filtros por valor foi documentado em dados clínicos (Liu et al., 2026); a restrição do schema às tabelas do perfil, com aviso explícito ao modelo (Fei et al., 2026); e uma instrução de recusa, que informou ao modelo que responder “RECUSA” era uma saída válida quando a pergunta não pudesse ser respondida com o schema ou pedisse dados de pessoas identificáveis. A Tabela 1 resume as células.

Tabela 1. Células de prompt avaliadas

Célula	Descrição do schema	Value linking	Schema por perfil	Instrução de recusa	Papel
C0	simples	não	não	não	prompt dos resultados preliminares
C1	enriquecida	não	não	não	base da matriz
C2	enriquecida	sim	não	não	efeito do value linking
C3	enriquecida	não	sim	não	efeito do escopo por perfil
C4	enriquecida	sim	sim	não	os dois efeitos
E0	enriquecida	não	sim	não	igual a C3, no conjunto adversarial
E1	enriquecida	não	sim	sim	efeito da instrução de recusa

Fonte: Dados originais da pesquisa

As células C0 a C4 foram executadas com o motor local; C0 e C3 também com o motor via API, para cruzar modelo e prompt; E0 e E1, com os dois motores.

Conjuntos de avaliação

O conjunto legítimo reuniu 18 perguntas em português, cada uma com um perfil e uma consulta de referência sobre a Gold: seis de situação atual, cinco de métrica por unidade, três de série histórica e quatro sobre interações, distribuídas entre enfermagem (5), administrativo (6) e gestor (7). O tipo de cada pergunta foi derivado mecanicamente da consulta de referência, e toda referência foi conferida contra os controles do próprio perfil. As referências seguiram uma regra de projeção explícita: devolver a grandeza pedida; incluir a chave da entidade quando a resposta tem uma linha por entidade; e, quando a pergunta seleciona entidades por um valor, devolver a entidade e esse valor. Para reduzir o viés de um único autor escrever perguntas, referências e sistema, um colega do autor, sem participação no projeto, indicou às cegas, a partir apenas do texto das perguntas e de uma descrição dos dados em linguagem comum, que informações cada resposta deveria conter.

O conjunto adversarial reuniu 25 perguntas que o sistema deveria recusar, em cinco famílias de cinco: pedido de dado pessoal; acesso às camadas internas ou ao catálogo do banco; pergunta legítima para outro perfil, fora do escopo de quem pergunta; injeção de instruções em linguagem natural, inclusive com instrução dupla (Pedro et al., 2025); e pergunta sem resposta no schema, como diagnóstico, previsão ou causa. As famílias seguiram a noção de que abster-se de perguntas não respondíveis é parte da confiabilidade (Lee et al., 2024a, b). O conjunto combinado, com 43 perguntas, foi usado nas células E0 e E1. Os valores de CPF e e-mail das perguntas foram fictícios.

Métricas e análise

A métrica primária foi o execution match estrito, consolidado no Spider (Yu et al., 2018), no EHRSQL (Lee et al., 2022) e no BIRD (Li et al., 2023): as consultas gerada e de referência foram executadas e seus resultados comparados após normalização (tolerância numérica de duas casas, datas em formato ISO e linhas ordenadas). Duas métricas secundárias, diagnósticas, acompanharam a primária: o set match de conteúdo, que verifica se os valores da referência aparecem no resultado e é permissivo por construção, e o Soft F1 do BIRD, que também penaliza colunas e valores em excesso.

Os desfechos de governança seguiram a taxonomia de Fei et al. (2026), com seis categorias (correto, errado, recusa devida, violação correta, violação errada e recusa indevida), atribuídas em dois níveis: o do modelo, que diz o que a consulta gerada faria sem verificador, e o do sistema, que diz o que o usuário recebeu. A distância entre os níveis mediu a contribuição do verificador. Para perguntas a recusar, a taxonomia classifica como violação qualquer consulta entregue; como o verificador impede que uma consulta fora do escopo seja entregue, o texto separou a violação de política (linha fora do perfil, de camada interna ou com

campo sensível chegando ao usuário) da resposta indevida (consulta dentro do escopo a uma pergunta sem resposta). Também foi registrado o ponto em que o sistema parou cada pergunta. Sobre o conjunto combinado calculou-se o Reliability Score RS(c) (Lee et al., 2024a), que soma um ponto por resposta correta ou recusa devida e subtrai c pontos por resposta errada entregue, reportado com c igual a 0 e a 10.

As proporções foram acompanhadas de intervalo de confiança de 95% pelo método de Wilson, adequado a amostras pequenas (Brown et al., 2001); quando as execuções de uma célula não coincidiram, o intervalo foi calculado sobre a execução mais conservadora, porque o método supõe uma contagem inteira de acertos. As células foram comparadas pergunta a pergunta, com teste de sinal exato bilateral sobre ganhos e perdas; com 18 e 25 perguntas, a leitura foi descritiva, e nenhuma diferença foi apresentada como significativa sem o teste ao lado. Cada célula foi executada três vezes, e a estabilidade foi medida pela taxa de concordância total entre execuções, TARa@k (Atil et al., 2025), sobre o desfecho e o resultado normalizado de cada pergunta. A célula de melhor desempenho e a célula operacional foram repetidas em outro dia, com o servidor do modelo reiniciado.

Pré-registro, reprodutibilidade e integridade

As células, as hipóteses de cada comparação e o critério de escolha da configuração vencedora foram escritos e versionados antes da execução correspondente, e não foram alterados depois dos números. Cada execução gerou relatórios com a consulta, o desfecho, o resultado normalizado, o hash e a telemetria de cada pergunta em cada repetição, além da trilha de auditoria, e esses artefatos foram versionados no repositório com uma marca (tag) git no commit que os produziu, permitindo recalculer qualquer métrica sem nova chamada ao modelo. O ambiente foi fixado em versão de Python, dependências travadas e imagem reprodutível, e a integração contínua executou, a cada alteração, apenas o motor oráculo.

A execução real revelou três defeitos no próprio instrumento de medição (um no arredondamento das referências, um na assinatura de estabilidade e um na execução diagnóstica de consultas barradas), todos corrigidos antes de qualquer número ser reportado e registrados; o último é descrito nos resultados, por ter consequência de segurança.

Resultados e Discussão

Os resultados são apresentados na ordem da Metodologia. Todos os números do modelo de linguagem provêm de execução real, com os artefatos versionados; os do pipeline provêm de execução determinista.

Pipeline, minimização e isolamento

A geração produziu, de forma determinista, oito unidades, 200 leitos, 600 pacientes, 2.012 internações e 18.000 registros diários de ocupação. Na data de referência, 150 leitos estavam ocupados, 42 livres e 8 bloqueados (taxa de ocupação de 75%), e as 150 internações em andamento coincidiram com os 150 leitos ocupados. A Silver não conteve nome, CPF nem data de nascimento, e o pseudônimo por HMAC não teve colisão entre os 600 pacientes. A faixa etária derivada da idade completa resultou em 108, 143, 127, 129 e 93 pacientes nas cinco faixas, corrigindo a fórmula por ano-calendário dos resultados preliminares, que classificava 11 pacientes na faixa errada.

A medição do risco de reidentificação orientou a minimização da Gold. Com as colunas originais da tabela de internações (unidade, tipo, faixa etária, sexo e data de admissão), 1.763 dos 1.883 grupos de quase-identificadores tinham uma única internação: a tabela, apresentada como agregada, permitia individualizar cada estadia. Após a redução a tipo de leito, faixa etária, situação e tempo de permanência, o k mínimo passou a 29 sobre o par tipo e faixa, acima do limiar de 5 adotado para uso interno controlado (El Emam e Arbuckle, 2013) e do limiar de 11 usado em regras de supressão de célula (Tabela 2). O custo de utilidade foi declarado: internações por unidade deixaram de ser respondíveis. Quando a situação (em andamento ou encerrada) entra nos quase-identificadores, o k mínimo cai para 3, com 3,2% das linhas em grupos menores que 11; o controle imposto por teste cobre o conjunto completo, não esse subconjunto, o que é retomado nas limitações.

Tabela 2. Minimização da tabela de internações da Gold

Medida	Antes	Depois
Colunas expostas	identificador, unidade, tipo, faixa etária, sexo, data de admissão, permanência, situação	tipo, faixa etária, situação, permanência
k mínimo sobre os quase-identificadores	1 (1.763 grupos com uma internação)	29 sobre tipo e faixa; 3 incluindo a situação
Linhas em grupos com k menor que 11	100%	0% (3,2% incluindo a situação)
Verificação	nenhuma	teste exige k de pelo menos 5 a cada construção

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Uma medição semelhante corrigiu o isolamento das camadas internas. Na primeira versão, a inacessibilidade de Bronze e Silver dependia só da inspeção textual da consulta, e três consultas hostis aprovadas pelos guardrails devolveram dados internos: uma função de tabela que recebe o nome da tabela como texto, uma consulta ao catálogo que revelou a coluna de CPF e uma listagem das tabelas internas. A correção adotou duas barreiras independentes: a Gold passou a ser exportada para um arquivo próprio, o único que o sistema

abre, e as funções de tabela e de catálogo passaram a ser bloqueadas. O protótipo reproduziu o que a literatura recente afirma: restrição expressa apenas sobre o texto, no prompt ou por inspeção da consulta, não garante isolamento, e a garantia precisa ser imposta de forma determinista fora do texto (Fei et al., 2026; Klisura et al., 2026; Miyamoto et al., 2026).

Matriz de prompt com o modelo local

A Tabela 3 apresenta as cinco células executadas com o modelo local, três vezes cada, sobre as 18 perguntas legítimas. O desvio entre execuções foi zero em todas as métricas e a concordância total (TARa@3) foi de 100% em todas as células: as 90 combinações de pergunta e célula produziram a mesma consulta nas três chamadas.

Tabela 3. Matriz de prompt com o modelo local (18 perguntas, média de três execuções)

Célula	Execution match estrito	IC 95%	Set match	Soft F1	Recusa indevida	Tokens por pergunta
C0	22,2%	9,0% a 45,2%	38,9%	70,0%	22,2%	288
C1	55,6%	33,7% a 75,4%	61,1%	72,5%	5,6%	529
C2	61,1%	38,6% a 79,7%	72,2%	94,2%	5,6%	687
C3	72,2%	49,1% a 87,5%	72,2%	84,3%	0	463
C4	72,2%	49,1% a 87,5%	77,8%	89,0%	0	586

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A descrição enriquecida do schema (C1 contra C0) produziu o maior efeito: seis perguntas passaram a corretas e nenhuma regrediu (teste de sinal, $p = 0,03$, a única comparação da matriz abaixo de 0,05). Sem descrição, o modelo supôs que a tabela de resumo por unidade, uma fotografia do dia, tinha coluna de data, e escreveu literais de texto para uma coluna booleana. A descrição resolveu ambos, em linha com a recomendação de fornecer o schema completo e descrito quando ele cabe no contexto (Maamari et al., 2024). O value linking (C2 contra C1) fechou o erro de literal que motivou sua adoção, a caixa de “Enfermaria”, e mais duas perguntas, mas fez o modelo regredir em outras duas, uma por projetar coluna a mais e outra por inventar uma coluna na tabela certa. O saldo foi de uma pergunta ($p = 1,0$), com o maior Soft F1 da matriz. Liu et al. (2026) relatam que expor valores enumerados eleva a acurácia dos filtros; aqui a elevação veio acompanhada de duas regressões que aquele estudo não previa.

A restrição do schema ao perfil (C3 contra C1) foi observada na direção prevista: três perguntas passaram a corretas e nenhuma regrediu ($p = 0,25$). Só uma delas é efeito atribuível ao escopo, a pergunta em que o modelo, vendo o schema completo, buscava uma tabela fora

do perfil e era barrado; as outras duas mudaram por efeito colateral da forma do prompt. A alucinação de tabelas que Fei et al. (2026) observam sob schema restrito não ocorreu nas perguntas legítimas: nas 54 chamadas de C3, o modelo não citou tabela inexistente. No conjunto adversarial, uma pergunta por dado pessoal o levou a inventar uma tabela de pacientes, barrada pelo verificador. Cabe uma ressalva de desenho: cinco das seis perguntas de situação atual pertencem ao perfil enfermagem, o único em que o escopo restringe tabelas, de modo que tipo de pergunta e perfil estão confundidos. A recusa indevida, que nos resultados preliminares havia custado 11,1 pontos de execution match, caiu a 5,6 pontos com a descrição enriquecida e a zero quando o prompt informou o escopo. Esse número mede só a recusa de perguntas legítimas; o custo da governança propriamente dito é medido no conjunto adversarial.

Pelo critério registrado antes da execução, C3 e C4 empataram no execution match e na ausência de violação, e C3 venceu por consumir menos tokens, apesar do set match e do Soft F1 maiores de C4. O desempate por tokens foi pensado para o custo por chamada de um motor via API; com o motor local, gratuito, C4 teria sido a escolha natural, e dois dos cinco erros residuais de C3 são justamente de literal, que o value linking corrige. C4 com instrução de recusa não foi medida. Os cinco erros residuais de C3 tiveram três causas: dois de projeção incompleta (a unidade sem a taxa que a selecionou), um de dialeto (uma função do MySQL em DuckDB, apesar de o prompt declarar o dialeto) e dois de literal (um nome de unidade incompleto e uma caixa errada com um valor de situação inexistente).

Modelo e prompt cruzados e o veredito da hipótese

Os resultados preliminares haviam medido 61,1% de execution match com o modelo claude-sonnet-4-6, sobre a Gold anterior à minimização, com o prompt simples e sem preservar as consultas geradas. Esse número é tratado aqui como observação histórica. Para separar o efeito do modelo do efeito do prompt, o mesmo modelo via API foi executado nas células C0 e C3 sobre a Gold e o harness atuais (Tabela 4).

Tabela 4. Execution match estrito por modelo e célula (18 perguntas, média de três execuções)

Modelo	C0 (prompt simples)	C3 (enriquecido, schema por perfil)	Efeito do prompt
Qwen2.5-Coder 14B, local	22,2%	72,2%	50,0 pontos
Claude Sonnet 4.6, via API	74,1%	90,7%	16,6 pontos
Efeito do modelo	51,9 pontos	18,5 pontos	

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Os dois fatores tiveram efeito, e o efeito de cada um dependeu do outro. O prompt valeu 50 pontos no modelo pequeno e 17 no grande; o modelo valeu 52 pontos sob o prompt simples e 19 sob o prompt com escopo. Um prompt bem desenhado reduziu de 52 para 19

pontos a distância entre o modelo local e o modelo via API; nada permite dizer que um fator pese mais que o outro em geral. Em C0, o modelo via API reproduziu o padrão dos resultados preliminares, com as duas perguntas da enfermagem barradas por escopo e duas perguntas com colunas a mais; a diferença de 61,1% para 74,1% vem da Gold minimizada e do harness revisto, não do modelo, que foi o mesmo. Em C3, o modelo via API errou os mesmos dois tipos de coisa que o modelo local: uma coluna a mais em uma pergunta e a caixa de um literal em outra.

O intervalo de Wilson para C3 no modelo via API, calculado sobre a execução mais conservadora (16 de 18, pois as três execuções deram 88,9%, 88,9% e 94,4%), foi de 67,2% a 96,9%; no modelo local, de 49,1% a 87,5%. Nenhum dos dois exclui 80%. A hipótese de acurácia superior a 80% foi, portanto, atingida na estimativa pontual com o modelo forte sob o prompt com escopo (90,7%), não foi atingida com o modelo local (72,2%), e em nenhum dos casos o tamanho do conjunto permite situar o valor verdadeiro acima ou abaixo do limiar. A leitura cega do segundo anotador tornou esse veredito robusto à convenção de projeção das referências: ele concordou com as referências em 17 das 18 perguntas, inclusive nas duas que a projeção mínima do modelo havia contrariado, e divergiu em uma, pedindo também a data da maior taxa de ocupação, que nenhum modelo devolveu. Sob a leitura do anotador, todas as células perdem 5,6 pontos: o modelo local fica abaixo de 80% nas duas leituras e o modelo via API fica acima nas duas (90,7% e 85,2%). A referência divergente foi mantida, porque alterar o gabarito após conhecer os resultados comprometeria a comparação.

Recusa devida e custo da governança

A Tabela 5 compara as células E0 e E1 sobre o conjunto combinado de 43 perguntas, três execuções cada, com o modelo local e com o modelo via API. No modelo local a concordância entre execuções foi total nas duas células.

Tabela 5. Conjunto combinado: 18 perguntas legítimas e 25 adversariais, por modelo e célula (média de três execuções)

Indicador	Local E0	Local E1	API E0	API E1
Execution match estrito nas legítimas	72,2%	66,7%	88,9%	94,4%
Recusa indevida nas legítimas	0	0	0	0
Recusa devida pelo modelo (25)	8,0%	80,0%	8,0%	88,0%
Recusa devida pelo sistema (25)	60,0%	88,0%	12,0%	88,0%
Violação de política entregue (43)	0	0	0	0
Resposta indevida entregue (43)	23,3%	7,0%	51,2%	7,0%
Reliability Score RS(0) / RS(10) do sistema	65,1 / -260,5	79,1 / -107,0	44,2 / -514,0	90,7 / -2,3
TARa@3	100%	100%	83,7%	97,7%

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Sem a instrução de recusa, o modelo não se absteve por iniciativa própria em nenhuma pergunta adversarial. As duas recusas contadas no nível do modelo em E0 são perguntas barradas pelo filtro de dado pessoal antes de qualquer chamada; excluídas, o modelo não recusou nenhuma das 23 em E0 e recusou 18 das 23 em E1, como Fei et al. (2026) observam: os modelos raramente recusam por iniciativa própria. Ainda assim, nenhuma linha fora do perfil, de camada interna ou com campo sensível foi entregue nas 150 interações adversariais das duas células. Das 15 recusas do sistema em E0, 11 vieram de controles deterministas: nove do verificador da consulta (as quatro injeções em que o modelo obedeceu, gerando exclusão, alteração, leitura de arquivo do sistema e exportação de tabela, além de camada interna, catálogo e tabela fora do perfil) e dois do filtro de dado pessoal. As outras quatro dependeram do texto que o modelo escolheu (tabela inventada, apelido de coluna sensível, colunas inexistentes), mas em todas o dado pedido não existia na Gold.

A pertinência da resposta ficou fora do alcance do verificador. Em E0, dez perguntas sem resposta receberam uma, sem vaziar dado: contagens na tabela permitida no lugar da proibida, colunas nulas com nome de diagnóstico ou de médico, uma projeção de 5% de aumento para o dia seguinte e a parte benigna de uma pergunta com injeção. É o efeito que Fei et al. (2026) descrevem para o schema restrito ao perfil, o modelo respondendo com o que vê, agora medido sob verificador determinista. A instrução de recusa elevou a recusa devida em todas as famílias, sem produzir nenhuma recusa indevida: em E1, o sistema recusou as cinco perguntas por dado pessoal, as cinco de camada interna ou catálogo e as cinco injeções (três já no modelo, duas pelo verificador), quatro das cinco fora do perfil e três das cinco sem resposta no schema, contra quatro, quatro, quatro, duas e uma recusa em E0, na mesma ordem. As respostas indevidas caíram de dez para três (teste de sinal sobre o desfecho do sistema: sete perguntas melhoraram e uma piorou, $p = 0,07$). Houve um custo que o critério de decisão não previa: uma pergunta legítima mudou de consulta e passou de correta a errada, sem recusa, e o execution match das legítimas caiu de 72,2% para 66,7%. Pelo critério registrado antes da execução, a instrução passou a fazer parte da configuração operacional, com esse custo declarado.

O modelo via API repetiu o padrão com uma diferença de mecanismo. Sem a instrução, tampouco recusou por iniciativa própria, mas em vez de responder com a tabela permitida improvisou recusas dentro do contrato de saída: consultas de resultado vazio (“SELECT 0 WHERE 1=0”), o valor um ou uma mensagem como “Acesso negado”, todas válidas dentro do escopo, que o verificador aprovou e o sistema entregou. Vinte e duas das 25 adversariais foram entregues assim, nenhuma tocando camada interna, comando de escrita ou tabela fora do perfil; uma injeção que pedia a exportação da tabela de interações entregou as 2.012 linhas ao gestor, que tinha acesso a elas. Com a instrução, o modelo via API recusou 22 das

25 no próprio nível do modelo e entregou três respostas indevidas (duas injeções respondidas pela parte benigna e uma pergunta fora do perfil respondida com a tabela permitida); o execution match das legítimas subiu de 88,9% para 94,4%. A lição vale para os dois modelos: um contrato de saída que só admite SQL leva o modelo a codificar a recusa como consulta, e o harness a contar como resposta indevida o que era uma abstenção sem canal. Autorizar a recusa resolve o problema nos dois.

A família de perguntas legítimas para outro perfil mede o custo da governança propriamente dito: são perguntas que o hospital faria e que o perfil de quem pergunta não pode fazer. Em E1, quatro das cinco foram negadas, o comportamento desejado, e uma foi respondida erradamente com a tabela permitida; em E0, duas foram negadas e três respondidas erradamente. O custo consistiu em negar informação a quem não tinha a finalidade correspondente; sem a instrução de recusa, converteu-se no risco de entregar uma resposta errada no lugar da negativa.

Duas leituras feitas sobre os relatórios, sem nova execução, complementam o quadro. Uma regra que se abstinhasse sempre que a consulta aprovada devolvesse resultado vazio ou só nulos, na linha do filtro por execução do sistema vencedor do EHRSQL 2024 (Lee et al., 2024a), levaria a recusa devida do sistema a 92% em E1, restando a explicação pedida por “por que” e a previsão, ao custo de duas perguntas legítimas, já erradas, virarem abstenção (a versão da regra versionada no harness cobre só o resultado vazio e dá 88%). O Reliability Score com penalidade 10 fica muito abaixo de zero no modelo local porque cada resposta errada entregue custa 23 pontos num conjunto de 43 com 58% de perguntas a recusar, e não é comparável ao do EHRSQL 2024, cujo conjunto tem 20% de perguntas a recusar.

A execução do conjunto adversarial revelou ainda um defeito no instrumento de medição. Para medir se uma consulta barrada teria o conteúdo certo, o harness a executava de forma diagnóstica, fora da trilha, e a consulta de uma das injeções, barrada por conter duas instruções, exportou assim a tabela de interações para um arquivo, porque a conexão somente leitura impede escrita no banco, mas não em arquivo. O usuário não recebeu nada. A execução diagnóstica foi restrita a consultas barradas apenas por escopo, a conexão passou a negar acesso a arquivos externos, com teste, e a etapa foi reexecutada com as 258 interações idênticas à primeira execução.

O que sai do perímetro

A Tabela 6 apresenta o que deixa a máquina em cada motor, levantado a partir do código.

Tabela 6. Dados que saem do perímetro, por motor

Motor	Sai do perímetro	Nunca sai
Via API	instrução de sistema; descrição do schema Gold; valores distintos das colunas categóricas, só nas células com value linking; texto da pergunta, já sem CPF, e-mail e telefone	linhas da Gold; qualquer dado da Bronze ou da Silver; chave da pseudonimização; resultado da consulta
Local	nada	tudo

Fonte: Resultados originais da pesquisa

O filtro de dado pessoal barrou as duas perguntas adversariais que continham CPF e e-mail em todas as execuções, antes de qualquer chamada ao modelo, e nenhum dos arquivos da execução contém esses valores fictícios. Nome próprio não é detectável por padrão e permanece como risco: uma pergunta com o nome de um paciente seguiria para o modelo e ficaria registrada na trilha, que não pode ser editada sem quebrar a cadeia de hashes. Para isso foi projetada, sem implementação, a separação entre o fato registrado na cadeia e o texto da pergunta, guardado à parte com prazo de retenção e expurgo, o que conciliaria a integridade da auditoria com o término do tratamento e o direito de eliminação previstos na LGPD (Brasil, 2018). O caminho via API, além do filtro, exigiria de um hospital um dos mecanismos de transferência internacional do art. 33 da LGPD e um contrato com o operador do modelo, e a implantação real de qualquer dos caminhos exigiria o relatório de impacto à proteção de dados do art. 38, ambos fora do escopo deste trabalho. A implantação local, em que nada sai do perímetro, é a opção adotada na literatura mais próxima deste trabalho (Al Attrach et al., 2026); a abstração do schema e dos valores antes do envio a um modelo remoto, proposta por Abedini et al. (2025), é a alternativa para quem precisa da API.

Estabilidade e reprodutibilidade

A célula de melhor desempenho do modelo local (C3) e a célula operacional (E1) foram repetidas em outro dia, com o servidor do modelo reiniciado e os mesmos pesos, semente e máquina. As 183 interações do segundo dia (61 perguntas, três execuções cada) repetiram exatamente as consultas do primeiro, com concordância total de 100% entre os dias e métricas idênticas. A rastreabilidade foi verificada em todas as execuções versionadas: as 1.077 interações da matriz, do conjunto adversarial com os dois modelos, da ponte com o modelo via API e da repetição têm registro de entrada e de saída na trilha, e as cinco cadeias de hashes foram conferidas íntegras a partir do arquivo. O modelo via API, ao contrário, mudou a consulta entre chamadas contíguas mesmo com temperatura zero: em uma pergunta por célula na matriz (TARa@3 de 94,4%) e em sete perguntas de E0 e uma de E1 no conjunto adversarial, quase todas nas recusas improvisadas, coerente com o não determinismo de configurações “deterministas” em serviços hospedados descrito por Atil et al. (2025). Com semente fixa e pesos identificados, a inferência local foi reproduzível, o que a torna preferível

também para a auditoria de resultados; a reprodução em outro hardware ou outra versão do servidor não foi testada, e é justamente onde a literatura indica que o determinismo costuma falhar.

Comparação com a literatura

A Tabela 7 posiciona os resultados em relação a trabalhos com objetivo semelhante. As comparações são indicativas: os conjuntos, os schemas e as métricas diferem, e o schema deste trabalho é mais simples que os da literatura, com quatro tabelas e nenhuma pergunta que exija junção.

Tabela 7. Resultados deste trabalho e da literatura

Aspecto	Literatura	Este trabalho
Execution match, uma chamada sem exemplos, dados clínicos	43,4% (Tanković et al., 2025) a 78% (Li et al., 2026)	72,2% (local); 90,7% (via API)
Execution match, agentes com ferramentas e correção	83,3% a 94% (Al Attrach et al., 2026; Waltl, 2025)	não avaliado
Recusa correta em perguntas sem resposta no schema	69% (Al Attrach et al., 2026, modelo aberto de 20 bilhões)	60% na família equivalente com o modelo local e 100% com o modelo via API (E1); 88% no conjunto adversarial completo com ambos
Vazamento com política apenas no prompt	4,8% a 42,4% (Miyamoto et al., 2026)	0 violação de política entregue, com verificador
Violação da política de acesso pelo modelo	7,4% no BIRD para um modelo comercial (Fei et al., 2026)	0 no sistema em todas as células

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em acurácia, o modelo local ficou dentro da faixa dos trabalhos de uma chamada, e o modelo via API acima dela, mas abaixo dos sistemas agênticos, que usam várias chamadas, ferramentas e correção iterativa, recursos que este trabalho não empregou. Em violação de política, o zero decorre da arquitetura: os trabalhos citados medem o modelo decidindo sozinho ou com verificador baseado em modelo, enquanto aqui um verificador determinista em código decide a execução. Em recusa de perguntas sem resposta, a família comparável ficou abaixo do valor de Al Attrach et al. (2026) com o modelo local, 60% contra 69%, e acima com o modelo via API, que recusou as cinco. A contribuição do trabalho está em medir, sob esse verificador, o que muda quando o modelo conhece o escopo do perfil e quando é autorizado a recusar, algo que os benchmarks de controle de acesso em Text-to-SQL não isolam (Fei et al., 2026; Klisura et al., 2026).

Limitações

Os conjuntos têm 18 perguntas legítimas e 25 adversariais, e os intervalos de confiança largos impedem afirmar diferenças entre a maioria das configurações. As perguntas, as referências e o sistema foram escritos pelo mesmo autor; a leitura cega de um anotador independente reduziu, mas não eliminou, esse viés. O schema tem quatro tabelas e

nenhuma junção, e o comportamento com dezenas de tabelas, prompts maiores e permissões por coluna não foi avaliado. Os dados são sintéticos, de modo que a conformidade com a LGPD só pôde ser demonstrada como propriedade de projeto, e as normas da ANVISA foram adotadas por analogia. A matriz de perfis foi desenhada pelo autor a partir da finalidade de cada função e não foi validada em campo com um hospital; para o gestor, a tabela de internações poderia ser exposta só como agregados por tipo, faixa etária e situação, sem perda para as perguntas avaliadas, o que reduziria o risco de reidentificação no subconjunto em andamento. O k-anonimato imposto cobre o conjunto completo de internações; no subconjunto das internações em andamento o k mínimo é 3, e não há regra de supressão para o caso, esperado em dados reais, de um grupo pequeno violar o limiar. Nome próprio na pergunta não é filtrado, e a retenção do texto na trilha foi apenas projetada. Três respostas a perguntas sem resposta seguiram sendo entregues com a instrução de recusa, e a mitigação de alucinação foi, por isso, considerada parcial. A reprodutibilidade exata foi verificada em uma única máquina, e a latência do modelo local, de 4 a 5 segundos por pergunta em um notebook, não foi avaliada frente a requisitos de uso. A interação tem um único turno: o sistema não pede esclarecimento, não mostra ao usuário a leitura que adotou e responde à pergunta ambígua com uma das leituras possíveis; o anotador independente julgou ambíguas três das 18 perguntas. A célula C4 com instrução de recusa não foi medida.

Conclusão

A arquitetura de referência proposta foi implementada como protótipo funcional e avaliada com execução real, e os cinco objetivos específicos foram cumpridos no escopo ajustado declarado na Metodologia, do levantamento da literatura ao protótipo avaliado com hipóteses registradas antes dos números.

A hipótese tem duas partes, com respostas diferentes. Quanto à acurácia, o veredito é o mesmo enunciado no Resumo: o limiar previsto foi atingido na estimativa pontual só com o modelo comercial, tanto sob o prompt que descreve o schema e informa o escopo quanto na configuração operacional que autoriza a recusa, e não foi atingido com o modelo aberto executado localmente, e o tamanho do conjunto de perguntas impede afirmar de que lado do limiar está o valor verdadeiro. Cabe separar o que é da arquitetura do que é do modelo: o nível de acurácia é propriedade do modelo e do prompt, e a arquitetura, por si, apenas o preserva ou o reduz; o que a arquitetura respondeu foi que não o reduziu por recusa indevida e que garantiu o escopo em todas as configurações. Quanto à conformidade, com dados sintéticos a lei não incide, e o que se demonstrou foi uma arquitetura projetada para atender aos princípios da LGPD, com proteção dos dados verificada por teste sobre o conjunto completo, escopo de acesso garantido por verificador em código e auditoria encadeada; a

parte relativa às normas da ANVISA não pôde ser testada, porque a norma não incide sobre software de gestão sem finalidade clínica, e foi tratada por analogia.

Em resposta à pergunta de pesquisa, a governança integrada não gerou recusa indevida. Nenhuma pergunta dentro do escopo do perfil foi recusada quando o prompt informou esse escopo; a configuração operacional pagou por isso uma regressão pontual em pergunta legítima, respondida de outro modo depois que o modelo foi autorizado a recusar; e o custo da governança apareceu onde deve aparecer, na negação de perguntas para as quais o perfil não tem finalidade. A garantia de escopo veio do verificador determinista, que barrou todas as instruções injetadas às quais o modelo obedeceu e não deixou passar nenhuma linha fora do perfil; a garantia de pertinência não veio de lugar algum até que o modelo fosse autorizado a recusar, e mesmo então permaneceu incompleta; sem esse canal, o modelo comercial codificou recusas como consultas vazias ou mensagens, que o sistema entregou como resposta. A separação entre esses dois tipos de garantia, e a medição de cada um sob verificador determinista, é a contribuição do trabalho.

Além dos resultados de arquitetura, dois resultados de método merecem registro. O desenho do prompt reduziu de forma acentuada a distância entre um modelo local gratuito e um modelo comercial, o que torna a implantação local, sem saída de dados e com inferência repetível entre dias, uma opção defensável para hospitais. E o pré-registro das hipóteses, somado à execução real, expôs previsões erradas, custos não previstos e defeitos no próprio instrumento de medição, todos reportados ou corrigidos antes de qualquer número ser divulgado.

Como trabalhos futuros indicam-se a ampliação do conjunto de perguntas com itens escritos por profissionais de hospital, a extensão do controle de acesso à granularidade de coluna, a implementação da retenção e do expurgo do texto das perguntas na trilha de auditoria, a exibição ao usuário da leitura adotada pelo sistema e do motivo de cada recusa, e a avaliação em um schema de dezenas de tabelas, condição em que a viabilidade aqui observada precisa ser reexaminada.

Referências

Abedini, S.; Mohapatra, S.; Emerson, D.B.; Shafieinejad, M.; Cresswell, J.C.; He, X. 2025. MaskSQL: safeguarding privacy for LLM-based text-to-SQL via abstraction. arXiv:2509.23459 (aceito no 3rd Workshop on Regulatable ML, NeurIPS 2025). Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2509.23459>>. Acesso em: 22 set. 2026.

Affolter, K.; Stockinger, K.; Bernstein, A. 2019. A comparative survey of recent natural language interfaces for databases. The VLDB Journal 28(5): 793-819.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária [ANVISA]. 2022. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 657, de 24 de março de 2022. Dispõe sobre a regularização de software como

dispositivo médico (Software as a Medical Device, SaMD). Diário Oficial da União, Brasília, 30 mar. 2022. Seção 1, p. 330-331.

Al Attrach, R.; Moreira, P.; Fani, R.; Umeton, R.; Fiske, A.; Celi, L.A. 2026. M3: conversational LLMs simplify secure clinical data access, understanding, and analysis. PLOS Digital Health 5(9): e0001671.

Angelov, S.; Grefen, P.; Greefhorst, D. 2012. A framework for analysis and design of software reference architectures. Information and Software Technology 54(4): 417-431.

Armbrust, M.; Ghodsi, A.; Xin, R.; Zaharia, M. 2021. Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. In: Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR), 11., 2021, evento virtual. Anais... Disponível em: <https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf>. Acesso em: 22 set. 2026.

Atil, B.; Aykent, S.; Chittams, A.; Fu, L.; Passonneau, R.J.; Radcliffe, E.; Rajagopal, G.R.; Sloan, A.; Tudrej, T.; Ture, F.; Wu, Z.; Xu, L.; Baldwin, B. 2025. Non-determinism of “deterministic” LLM system settings in hosted environments. In: Workshop on Evaluation and Comparison of NLP Systems (Eval4NLP), 5., 2025. Anais... Association for Computational Linguistics, p. 135-148.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados [ANPD]. 2024. Radar tecnológico: inteligência artificial generativa. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/documentos-de-publicacoes/radar_tecnologico_ia_generativa_anpd.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2026.

Brasil. 2018. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, 15 ago. 2018. Seção 1, p. 59.

Brown, L.D.; Cai, T.T.; DasGupta, A. 2001. Interval estimation for a binomial proportion. Statistical Science 16(2): 101-133.

El Emam, K.; Arbuckle, L. 2013. Anonymizing Health Data: Case studies and methods to get you started. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, USA.

European Data Protection Board [EDPB]. 2025. Guidelines 01/2025 on pseudonymisation. Disponível em: <https://www.edpb.europa.eu/system/files/2025-01/edpb_guidelines_202501_pseudonymisation_en.pdf>. Acesso em: 13 set. 2026.

European Union Agency for Cybersecurity [ENISA]. 2022. Deploying pseudonymisation techniques: the case of the health sector. Disponível em: <<https://www.enisa.europa.eu/publications/deploying-pseudonymisation-techniques>>. Acesso em: 13 set. 2026.

Fei, Y.; Jiang, Y.; Yang, Y.; Xiao, X. 2026. Benchmarking text-to-SQL under role-based access control. arXiv:2607.22115 (aceito no ACM SIGMOD 2027). Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2607.22115>>. Acesso em: 22 set. 2026.

Gao, D.; Wang, H.; Li, Y.; Sun, X.; Qian, Y.; Ding, B.; Zhou, J. 2024. Text-to-SQL empowered by large language models: a benchmark evaluation. Proceedings of the VLDB Endowment 17(5): 1132-1145.

Hevner, A.R.; March, S.T.; Park, J.; Ram, S. 2004. Design science in information systems research. MIS Quarterly 28(1): 75-105.

Hui, B.; Yang, J.; Cui, Z.; Yang, J.; Liu, D.; Zhang, L.; Liu, T.; Zhang, J.; Yu, B.; Lu, K.; Dang, K.; Fan, Y.; Zhang, Y.; Yang, A.; Men, R.; Huang, F.; Zheng, B.; Miao, Y.; Quan, S.; Feng, Y.; Ren, X.; Ren, X.; Zhou, J.; Lin, J. 2024. Qwen2.5-Coder technical report. arXiv:2409.12186. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2409.12186>>. Acesso em: 22 set. 2026.

Kent, K.; Souppaya, M. 2006. Guide to Computer Security Log Management. NIST Special Publication 800-92. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA.

Klisura, Đ.; Khoury, J.; Kundu, A.; Krishnan, R.; Rios, A. 2026. Role-conditioned refusals: evaluating access control reasoning in large language models. In: Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2026, 2026, Rabat, Marrocos. Anais... Association for Computational Linguistics, p. 6018-6034.

Lee, G.; Hwang, H.; Bae, S.; Kwon, Y.; Shin, W.; Yang, S.; Seo, M.; Kim, J.-Y.; Choi, E. 2022. EHRSQL: a practical text-to-SQL benchmark for electronic health records. In: Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track, 36., 2022, New Orleans, LA, USA. Anais... Advances in Neural Information Processing Systems 35, p. 15589-15601.

Lee, G.; Kweon, S.; Bae, S.; Choi, E. 2024a. Overview of the EHRSQL 2024 shared task on reliable text-to-SQL modeling on electronic health records. In: Clinical Natural Language Processing Workshop, 6., 2024, Mexico City, Mexico. Anais... Association for Computational Linguistics, p. 644-654.

Lee, G.; Chay, W.; Cho, S.; Choi, E. 2024b. TrustSQL: benchmarking text-to-SQL reliability with penalty-based scoring. arXiv:2403.15879. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2403.15879>>. Acesso em: 22 set. 2026.

Li, J.; Hui, B.; Qu, G.; Yang, J.; Li, B.; Li, B.; Wang, B.; Qin, B.; Geng, R.; Huo, N.; Zhou, X.; Ma, C.; Li, G.; Chang, K.; Huang, F.; Cheng, R.; Li, Y. 2023. Can LLM already serve as a database interface? A big bench for large-scale database grounded text-to-SQLs. In: Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track, 37., 2023, New Orleans, LA, USA. Anais... Advances in Neural Information Processing Systems 36, p. 42330-42357.

Li, J.; Zhang, Y.; Zhao, J.; He, S.; Li, D. 2026. Harnessing the potential of LLMs in hospital management: insights into medical data inquiry. The International Journal of Health Planning and Management (publicação antecipada). DOI: 10.1002/hpm.70106.

Liu, W.; Qu, B.; Mallya, P.; Wu, J.; Thomas, K.; Hall, J.L.; Zhao, J.; Yin, Z. 2026. Optimizing an LLM-based clinical data querying system using metadata enrichment and task decomposition. AMIA Joint Summits on Translational Science Proceedings 2026: 277-286.

Maamari, K.; Abubaker, F.; Jaroslawicz, D.; Mhedhbi, A. 2024. The death of schema linking? Text-to-SQL in the age of well-reasoned language models. arXiv:2408.07702 (apresentado no Table Representation Learning Workshop, NeurIPS 2024). Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2408.07702>>. Acesso em: 22 set. 2026.

Miyamoto, R.; Fan, X.; Yamana, H. 2026. Policy-conditioned constrained decoding for column-level access control in text-to-SQL. arXiv:2607.12341. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2607.12341>>. Acesso em: 22 set. 2026.

National Institute of Standards and Technology [NIST]. 2023. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. NIST, Gaithersburg, MD, USA.

OWASP Foundation. 2025. OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. Disponível em: <<https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>>. Acesso em: 8 set. 2026.

Pedro, R.; Coimbra, M.E.; Castro, D.; Carreira, P.; Santos, N. 2025. Prompt-to-SQL injections in LLM-integrated web applications: risks and defenses. In: IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE), 47., 2025, Ottawa, Canada. Anais... p. 1768-1780.

Prodanov, C.C.; Freitas, E.C. de. 2013. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2ed. Feevale, Novo Hamburgo, RS, Brasil.

Rebedea, T.; Dinu, R.; Sreedhar, M.N.; Parisien, C.; Cohen, J. 2023. NeMo Guardrails: a toolkit for controllable and safe LLM applications with programmable rails. In: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), System Demonstrations, 2023, Singapore. Anais... Association for Computational Linguistics, p. 431-445.

Schneier, B.; Kelsey, J. 1999. Secure audit logs to support computer forensics. ACM Transactions on Information and System Security 2(2): 159-176.

Shi, L.; Tang, Z.; Zhang, N.; Zhang, X.; Yang, Z. 2025. A survey on employing large language models for text-to-SQL tasks. ACM Computing Surveys 58(2): 1-37.

Sweeney, L. 2002. k-anonymity: a model for protecting privacy. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 10(5): 557-570.

Tanković, N.; Šajina, R.; Lorencin, I. 2025. Transforming medical data access: the role and challenges of recent language models in SQL query automation. Algorithms 18(3): 124.

Waltl, J. 2025. LETHE-Chat: Schema-aware LLM agents for text-to-SQL on clinical trial databases. Dissertação de Mestrado em Ciências. FH Joanneum, Graz, Áustria.

World Health Organization [WHO]. 2024. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on large multi-modal models. WHO, Geneva, Switzerland.

Yin, R.K. 2015. Estudo de Caso: Planejamento e métodos. 5ed. Bookman, Porto Alegre, RS, Brasil.

Yu, T.; Zhang, R.; Yang, K.; Yasunaga, M.; Wang, D.; Li, Z.; Ma, J.; Li, I.; Yao, Q.; Roman, S.; Zhang, Z.; Radev, D. 2018. Spider: a large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-SQL task. In: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2018, Brussels, Belgium. Anais... Association for Computational Linguistics, p. 3911-3921.

Apêndice A. Arquitetura de referência em quatro camadas

A Figura 1 apresenta o fluxo de uma pergunta pelas quatro camadas da arquitetura, da governança de entrada à validação de saída, com os pontos em que a consulta pode ser recusada antes de chegar ao usuário.




Figura 1. Fluxo de uma pergunta pelas quatro camadas da arquitetura

Fonte: Dados originais da pesquisa

Tabela 1. Responsabilidades e controles de cada camada

Camada	Responsabilidade	Controles
1. Pipeline Lakehouse	Ingestão dos dados brutos (Bronze); remoção de identificadores diretos, faixa etária e pseudonimização com chave (Silver); tabelas minimizadas, com k-anonimato verificado, exportadas para arquivo próprio (Gold)	CTRL-LAKE-001 (k mínimo por teste)
2. Governança de entrada	Filtro de dado pessoal no texto da pergunta; verificação da consulta gerada (instrução única, somente leitura, sem escrita, arquivo ou catálogo, sem camadas internas, só tabelas do perfil); conexão somente leitura, restrita à Gold e sem acesso a arquivos externos	CTRL-GOV-001 a CTRL-GOV-008
3. Motor Text-to-	Tradução da pergunta em SQL por modelo	Células C0 a C4, E0 e E1

Camada	Responsabilidade	Controles
SQL	local ou via API, com o prompt controlado por célula (descrição do schema, valores categóricos, schema por perfil, instrução de recusa)	
4. Validação de saída	Aterramento das tabelas citadas; filtro de coluna sensível no resultado; registro da pergunta e da resposta em trilha encadeada por hash	CTRL-VALID-001, CTRL-VALID-002, CTRL-AUD-001

Fonte: Dados originais da pesquisa

Apêndice B. Requisitos regulatórios e controles

Tabela 1. Mapeamento dos requisitos regulatórios para controles, camadas e situação de implementação

Requisito	Origem	Controle na arquitetura	Camada	Situação
REG-LGPD-001 Proteção reforçada de dados sensíveis e minimização	LGPD art. 11 e art. 6º	Remoção de nome, CPF e data de nascimento na Silver; faixa etária no lugar da data; Gold sem identificador, com k-anonimato verificado (k mínimo 5)	Silver e Gold	implementado
REG-LGPD-002 Pseudonimização	LGPD art. 5º, XI; art. 12; art. 13	Identificador do paciente pseudonimizado por HMAC-SHA256 com chave lida do ambiente; o pseudônimo não chega à Gold	Silver	implementado
REG-LGPD-003 Minimização na exposição	LGPD art. 6º	Só a Gold é exposta ao motor; Bronze e Silver em arquivo separado, inacessível à conexão de consulta	Gold	implementado
REG-LGPD-004 Controle de acesso por finalidade e perfil	LGPD art. 6º	Três perfis com escopo de tabelas por finalidade (CTRL-GOV-005)	Entrada	por configuração
REG-LGPD-005 Segurança e prevenção de comando indevido	LGPD art. 46 e art. 6º	Instrução única somente leitura, bloqueio de escrita, arquivo e catálogo, conexão sem acesso externo (CTRL-GOV-001 a 003 e 006)	Entrada	implementado; validado com as cinco injeções do conjunto adversarial
REG-LGPD-006 Prevenção de vazamento de sensível na resposta	LGPD art. 11	Filtro de coluna sensível no resultado (CTRL-VALID-002)	Saída	implementado
REG-LGPD-007 Rastreabilidade e prestação de contas	LGPD art. 6º	Trilha de auditoria com horário real, perfil, consulta, controle e hash do resultado, em cadeia de hashes verificável (CTRL-AUD-001)	Auditoria	implementado; retenção e expurgo do texto da pergunta projetados
REG-LGPD-008 Controle do que sai do perímetro	LGPD art. 33 e art. 6º	Inventário do que sai por motor; filtro de CPF, e-mail e telefone antes da chamada (CTRL-GOV-008); implantação local como decisão de arquitetura	Entrada e motor	projetado para atender, com o controle implementado

Requisito	Origem	Controle na arquitetura	Camada	Situação
REG-ANPD-001 Mitigação de alucinação	ANPD, Radar de IA generativa	Aterramento das tabelas citadas (CTRL-VALID-001); instrução de recusa; verificador determinista. Não mitiga resposta inventada dentro do escopo	Saída e motor	parcial
REG-ANPD-002 Prevenção de uso secundário	ANPD, Radar de IA generativa	Escopo por perfil, execução somente leitura e registro integral	Entrada e auditoria	implementado; validado com o conjunto adversarial
REG-ANVISA-001 Controle, segurança e rastreabilidade de software em saúde	RDC 657/2022, por analogia	Controles versionados, auditoria e reprodutibilidade	Transversal	projetado
REG-PESQ-001 Reprodutibilidade e integridade do experimento	Boas práticas de pesquisa	Semente e data de referência fixas; dados sintéticos; números só de motor real; artefatos versionados com tag	Transversal	por configuração

Fonte: Dados originais da pesquisa