mystl::vector

C++20-də `std::vector`-un sıfırdan implementasiyası:
dizayn, mürəkkəblik analizi, testlər və benchmark

Fənn	Müasir data strukturları və alqoritmləri (M666aS)
Növ	Texniki hesabat (sərbəst iş)
Müəllif	Rahim Shikhgayibov
Müəllim	Məmmədov Kamran
Tarix	Noyabr 2026
Mənbə kodu	github.com/RahimShikhgayibov/cpp-vector-from-scratch
Dil, kompilyator	C++20, g++ 16.2 (MinGW-w64), CMake, doctest

Xülasə. Layihədə `std::vector`-un tam işlək analoqu — `mystl::vector<T>` — sıfırdan yazılıb. İnterfeys custom allocator və `vector<bool>` xaric tamdır: 7 constructor, bütün giriş, iterator, tutum və modifikator metodları, C++20 müqayisə operatorları. İmplementasiya beş versiyada (v1–v5) təkamül edib: hər versiya əvvəlkinin konkret problemini həll edir. Düzgünlük 177 unit test, `std::vector` ilə 2 milyon əməliyyatlıq differential test, 289 exception ssenarisi və 99% sətir coverage-i ilə yoxlanılıb. Yeddi tədqiqat sualı ölçmə ilə cavablandırılıb: `push_back`-in amortized O(1) olduğu təsdiqlənib (köçürmələr < 2n), `noexcept`-in unudulması böyüməni 2 dəfə yavaşladır, linked list traversal-ı vektordan 10–600 dəfə yavaşdır, `mystl::vector` isə `std::vector` ilə praktik olaraq eyni sürətdədir.

1. Problem və motivasiya

Niyə dinamik massiv? Adi C++ massivinin ölçüsü kompilyasiya vaxtı sabitdir. Proqramların əksəriyyəti isə neçə element olacağını əvvəlcədən bilmir. Dinamik massiv elementləri **yaddaşda ardıcıl** saxlayır (O(1) indeksləmə, cache-dostu traversal) və lazım olduqca **böyüyür**. `std::vector` C++-da ən çox istifadə olunan konteynerdir.


Niyə sıfırdan? `std::vector`-u istifadə etmək asandır, amma onun düzgün implementasiyası C++-ın ən çətin mövzularını tələb edir: obyektin ömrünün əl ilə idarəsi, xam yaddaş və placement new, rule of three/five, move semantics, exception safety, template-lər. Layihənin məqsədi bu mövzuları işlək kodla öyrənmək və nəticəni test və ölçmə ilə sübut etməkdir.

Tədqiqat sualları. (1) `push_back` həqiqətən amortized O(1)-dirmi? (2) 2× və 1.5× böyümə faktorundan hansı yaxşıdır? (3) `reserve` nə qədər qazandırır? (4) Copy ilə move arasındakı fərq nədir, `noexcept` unudulanda nə baş verir? (5) Ortaya `insert` / `erase` praktikada nə qədər bahadır? (6) Cache-in təsiri nə qədərdir? (7) Nəticə `std::vector`-a nə qədər yaxındır?

Əhatə. `std::vector`-un bütün üzv və sərbəst funksiyaları. **Bilərəkdən kənarda qalanlar:** custom allocator dəstəyi və `vector<bool>` ixtisaslaşması.

2. Dizayn

2.1. Yaddaş modeli: [qurulmuş | xam]



Şəkil 1. Buffer-in əvvəlində `size_` canlı obyekt, qalan hissə xam (obyektsiz) yaddaşdır.

Vektor üç üzvdən ibarətdir: `T* data_`, `size_t size_`, `size_t capacity_`. Yaddaş və obyektlər **ayrı** idarə olunur: yaddaş `::operator new` ilə xam şəkildə alınır, obyekt yalnız element əlavə olunanda `std::construct_at` (placement new) ilə qurulur və silinəndə `std::destroy_at` ilə dərhal dağıdılır. Bu model `new T[n]`-in üç problemini həll edir: default constructor tələbi, `reserve`-in lazımsız obyektlər qurması və `pop_back`-in obyekti dağıda bilməməsi.

2.2. İnvariantlar

1. `size_ ≤ capacity_`;
2. `capacity_ = 0 ⇒ data_ = nullptr`;
3. `[0, size_)` yerlərində dəqiq `size_` canlı obyekt var, `[size_, capacity_)` xamdır;
4. hər vektor öz buffer-inə sahibdir: iki obyekt eyni buffer-i göstərmir.

Hər public metod bu invariantları qoruyur. Exception halında da qorunurlar (bax 2.4).

2.3. Böyümə siyasəti

Vektor dolanda yeni capacity `max(Growth::next(capacity), tələb)` olur. `Growth` template parametridir (policy-based design): `growth::doubling` (2×, default, libstdc++ və libc++ kimi) və `growth::one_and_half` (1.5×, MSVC kimi). Seçim kompilyasiya vaxtı edilir, işləmə vaxtında xərc yoxdur. Böyümə zamanı elementlər

`std::move_if_noexcept` ilə daşınır: move constructor `noexcept`-dirsə köçürülür, deyilsə strong guarantee üçün kopyalanır.

2.4. Exception safety

Yenidən ayırma tələb edən bütün əməliyyatlar eyni sxemə əməl edir: **riskli iş əvvəl, geri dönüşü olmayan iş sonda**. Yeni buffer tam hazırlanır (əvvəl yeni elementlər, sonra köhnələrin köçürülməsi), hər addımın öz `catch` bloku var. Köhnə buffer yalnız heç nə uğursuz ola bilməyəndə `noexcept` funksiya ilə atılır. Nəticədə `push_back`, `emplace_back`, `reserve`, `resize`, `shrink_to_fit`, sona `insert`, copy assignment və `assign` **strong guarantee** verir. Ortaya `insert`/`erase` `std::vector` kimi **basic guarantee** verir. Constructor-lar default constructor-a delegate edir: gövdədə exception olsa destructor çağırılır və heç nə sızmır.

Alias təhlükəsizliyi. `v.push_back(v[0])` və `v.insert(v.begin(), v.back())` kimi çağırışlarda arqument vektorun öz elementidir. Yeni element köhnə buffer dağıdılmamışdan və heç bir element sürüşdürülməmişdən **əvvəl** qurulur.

3. Təkamül: v1-dən v5-ə

Versiya	Əlavə olunan	Həll etdiyi problem	Nümayiş
v1	`int*`, `size`, `capacity`, 2× böyümə	sabit ölçülü massiv	10^6 `push_back`
v2	copy constructor, copy assignment (copy-and-swap)	kompilyatorun shallow copy-si: asılı kopyalar və double free	Windows-da `0xC0000374` (heap corruption)
v3	`template <typename T>`	yalnız `int`	`vector<string>`, `vector<vector<int>>`
v4	`::operator new` + placement new, `reserve`, `pop_back`	`new T[]`-in üç problemi; `push_back(v[0])`-dakı use-after-free	Noisy çıxışlarının müqayisəsi; "zəhərli" destructor: −1 və 42
v5	move constructor/assignment, `push_back(T&&)`, `move_if_noexcept`	lazımsız kopyalar; yalnız köçürülə bilən tiplər	`vector<unique_ptr<int>>`; `noexcept` ilə və onsuz böyümə

Faza B-də interfeys tamamlandı (iterator-lar, bütün constructor-lar, `resize`, `insert`, `erase`, `emplace`, `<=>`, böyümə siyasəti). v3-dəki `push_back(v[0])` bug-ı v4-ün testi ilə tapılıb. Həmin test v3-ün kodunda gözlənilən 42 əvəzinə −1 qaytarırdı.

4. Mürəkkəblik analizi

Əməliyyat	Zaman	Qeyd
`operator[]`, `at`, `front`, `back`, `data`, iterator-lar	O(1)	`at` sərhədi yoxlayır
`size`, `capacity`, `empty`, `max_size`, `swap`	O(1)	
`push_back`, `emplace_back`	amortized O(1), ən pis O(n)	isbat: 4.1
`pop_back`	O(1)	bir destructor
`insert` / `emplace` (bir element, `pos`-a)	O(n − pos) + amortized O(1)	sonda amortized O(1)
`insert(pos, k, value)`, `insert(pos, first, last)`	O(k + n − pos)	sona əlavə + `std::rotate`
`erase(pos)`, `erase(first, last)`	O(n − pos)	sürüşdürmə + destructor-lar
`clear`, destructor	O(n)	yaddaş (`clear`-də) qalır
`reserve(m)`, `shrink_to_fit`	O(n) (buffer dəyişərsə), yoxsa O(1)	
`resize(m)`	O(|m − n|) + yenidən ayırma	
copy constructor, copy assignment, `assign`	O(n)	
move constructor	O(1)	yalnız 3 üzv dəyişir
move assignment	O(m)	m: hədəfin köhnə elementləri dağıdılır
`==`, `<=>`, `mystl::erase`, `erase_if`	O(n)	

Yaddaş. Elementlər üçün `capacity · sizeof(T)` bayt. Boş yer 2× siyasətdə ən çoxu 50%, 1.5× siyasətdə 33%-dir (ölçülmüş orta: 26% və 17%). Yenidən ayırma zamanı köhnə və yeni buffer bir anda mövcuddur: müvəqqəti olaraq ~(1 + α)·n element.

4.1. `push_back` üçün amortized O(1) isbatı

Aggregate metodu. Boş vektora ardıcıl n `push_back` edilir, böyümə faktoru α = 2. i-ci əməliyyatın qiyməti 1 (yazmaq) üstəgəl, vektor dolu idisə, i − 1 köçürmədir. Capacity 1, 2, 4, … ardıcıllığı ilə böyüdüyü üçün köçürmələr yalnız i − 1 2-nin qüvvəti olanda baş verir:

$$T(n) = n + \Sigma_{j=0}^{\lfloor \log_2(n-1) \rfloor} 2^j < n + 2n = 3n$$

Deməli, əməliyyat başına qiymət T(n)/n < 3, yəni O(1). Ümumi faktor α > 1 üçün son capacity C < α·n, köçürmələr isə C/α + C/α² + … < C/(α − 1) < α·n/(α − 1). α = 2 üçün < 2n, α = 1.5 üçün < 3n alınır. Ölçülən dəyərlər (n = 10^7: 1.68n və 2.39n) bu hədlərə uyğundur.

Accounting metodu. Hər `push_back`-ə 3 vahid "ödəniş" yazılır: 1 vahid elementin yazılmasına sərf olunur, 2 vahid kredit kimi elementin üzərində saxlanılır. Capacity C-dən 2C-yə böyüyəndə buffer-in son C/2 elementi (sonuncu böyümədən sonra əlavə olunanlar) cəmi C vahid kredit daşıyır. Bu, bütün C elementin köçürülməsini ödəyir: hər element öz köçürməsini, həm də artıq krediti qalmamış birinci yarıdan bir elementin köçürməsini ödəyir. Kredit heç vaxt mənfi olmur, ona görə amortized qiymət ≤ 3 = O(1). **Əlavə etmənin həndəsi olması vacibdir:** capacity sabit k qədər artsaydı, köçürmələr Σ k·i ≈ n^2/(2k), yəni O(n^2) olardı.

5. Testlər

Səviyyə	Həcm	Nəyi tutur
Unit testlər (doctest)	177 test, 10 958 yoxlama	hər metodun məntiqi, kənar hallar
Sayğac tipi `Tracked`	bütün ömür testləri	sızma, ikiqat destructor, lazımsız kopya (Windows-da ASan əvəzi)
Exception injection	289 ssenari	`push_back` və `reserve`-də hər mümkün exception nöqtəsində strong guarantee
Differential test	2 × 10 seed × 100 000	`std::vector` ilə hər addımdan sonra müqayisə, 30 növ əməliyyat
Edge case-lər	15 test	boş vektor, self-assignment, alias halları, sərhədlər, moved-from
Mutation testing	6 səhv	bilərəkdən salınan hər səhvi ən azı bir test tutdu
Coverage (gcov)	99% (296/299)	qalan 3 sətir: $>4{\cdot}10^{18}$ bayt tələb edən müdafiə yoxlamaları
Sanitizer-lər	Windows: UBSan; Linux: ASan + UBSan	use-after-free, overflow, undefined behavior


Test tipləri. `int` (əsas məntiq), `std::string` (heap-ə sahib obyektlər; SSO-nun səhvləri gizlətməməsi üçün uzun sətirlər), `Tracked` (sayğac; default constructor-u yoxdur; k-cı kopyada exception ata bilir), `std::unique_ptr<int>` (yalnız köçürülə bilən), `Poisoned` (destructor dəyəri pozur, use-after-free-ni ASan-sız göstərir), `alignas(64)` tip (hizalama).

Testlərin tapdığı səhvlər. v3-də `push_back(v[0])` zamanı use-after-free; izahlarda amortized hədd üçün səhv iddia ("n-dən az köçürmə" yalnız n = 2^k üçün doğrudur, düzgün hədd 2n-dir); test kodunun özündə `==`-in hesablanma sırasından asılı etibarsız iterator müqayisəsi.


Sanitizer nəticəsi. Windows MinGW-də ASan kitabxanası olmadığı üçün bütün Debug build-lər UBSan (trap rejimi) ilə işləyir. Linux-da (Docker, g++ 14.4) bütün unit testlər və differential test `-fsanitize=address,undefined` ilə **təmiz** keçib. Nəzarət üçün bilərəkdən səhv yazılmış iki proqram da işə salınıb. ASan ikisini də tutub (`detected memory leaks`, `attempting double-free`), deməli həqiqətən işləyir. Hər iki kompilyatorda (g++ 16.2 və 14.4) `-Wall -Wextra -Wpedantic` ilə warning yoxdur.

6. Benchmark nəticələri

Metodologiya. Release build (`-O2`), `std::chrono::steady_clock`, 1 ısınma + 9 təkrar, median. Nəticələr `g_sink`-ə yığılır, kompilyator kodu silə bilmir. n = 10^3…10^7 (onluq başına 1, 2, 5). Hər ölçmədə `std::vector` (libstdc++) müqayisə xəttidir. **Avadanlıq:** AMD Ryzen 7 PRO 5850U (8 nüvə, L2 512 KB/nüvə, L3 16 MB), 31 GB RAM, Windows 11 Pro 23H2, g++ 16.2.0. Ölçmələr noutbukda, CPU tezliyi sabitlənmədən aparılıb. Tək nöqtədə ±20–30% səs-küy ola bilər, ona görə nəticələr trendlərə əsasən şərh olunur.



Şəkil 2. Sual 1: əməliyyat başına vaxt və köçürmə/n.




Şəkil 3. Sual 4: `noexcept`-in və copy/move-un təsiri.

1. Amortized O(1). Təsdiqləndi. n 10 000 dəfə artanda `push_back` vaxtı 1–5 ns aralığında qalır, köçürmə sayı həmişə < 2n-dir (n = 10^7: 1.68n). `std::vector`-un köçürmə sayı bizimki ilə tam eynidir.


2. 2× və 1.5×. Trade-off. 2× təxminən 20–35% sürətlidir (n = 10^7: 25 və 41 yenidən ayırma). 1.5× daha az yaddaş itirir (orta boş yer 17% və 26%, ən pis hal 33% və 50%).

3. `reserve`. 1.8–14× qazanc. Ən böyüyü orta ölçülərdədir (10^5: 9.5×). Böyük n-də darboğaz yaddaşın özü olur.

4. Copy/move, `noexcept`. Sətirlər üçün köçürmə kopyadan ~2.5× ucuzdur. Move constructor-da `noexcept` unudulanda böyümə zamanı elementlər kopyalanır və vektor **~2 dəfə yavaşlayır** (109 → 207 ns/op). `std::vector`-da da eynidir.




Şəkil 4. Sual 5: mövqeyə görə `insert` / `erase`.



Şəkil 5. Sual 6: vector və linked list traversal-ı.

5. Ortaya `insert` / `erase`. O(n): log-log qrafikdə düz xətt. Orta əvvəlin yarısıdır. n = 10^7-də əvvələ bir `insert` ~3.8 ms çəkir, sona isə ~20 ns.

6. Cache. İkisi də O(n), amma vektor ~0.2 ns/element, ardıcıl düyünlü list ~2–8 ns, qarışıq düyünlü list ~127 ns-dir (**500–600×**). Qarışıq list-də L3 (16 MB) dolanda (~5·10^5 düyün) kəskin sıçrayış görünür: hər addım RAM-a müraciət olur.



Şəkil 6. Sual 7: mystl/std vaxt nisbəti ($n \geq 10^4$, həndəsi orta, min–max).

7. `std::vector`-a yaxınlıq. 8 əməliyyatdan 7-sində nisbət 0.84–1.04-dür (səs-küy səviyyəsində). `emplace_back` (`string`) ardıcıl olaraq ~10% yavaşdır (1.05–1.27). Ehtimal olunan səbəb böyümə yolunun daha az optimallaşdırılmasıdır (profiler ilə araşdırılmayıb). İlk cəhddə tək $n = 10^6$ nöqtəsi götürülmüş və bəzi əməliyyatlar 1.3× yavaş görünmüşdü. Bu, metodun çox nöqtənin həndəsi ortasına dəyişdirilməsinə səbəb oldu.

7. Trade-off-lar və məhdudiyyətlər

- **Əhatə xaricində:** custom allocator (`std::allocator_traits`) və `vector<bool>`.
- `assign` həmişə yeni buffer ayırır ("qur, sonra swap"). `std::vector` isə yetərli buffer-i təkrar istifadə edir. Qazanc: strong guarantee və `v.assign(v.begin(), v.end())`-in təhlükəsizliyi (`std::vector`-da bu UB-dir).
- **Aralıq `insert`** sona əlavə + `std::rotate` ilə işləyir: sadədir və alias-a qarşı təhlükəsizdir, amma ən optimal alqoritmdən bir az çox köçürmə edir.
- **Iterator-lar adi pointer-dir:** debug rejimində etibarsız iterator yoxlaması yoxdur.
- **Böyümə siyasəti template parametridir:** fərqli siyasətli vektorlar fərqli tiplərdir və bir-birinə mənimsədilə bilmir.
- **Performans:** `emplace_back(string)` böyümə yolunda ~10% yavaşlıq var. Araşdırılması gələcək işdir.
- **Ölçmə şəraiti:** noutbuk, sabitlənməmiş CPU tezliyi. Nəticələr trend səviyyəsində etibarlıdır, tək nöqtə səviyyəsində yox.
- **Sanitizer:** ASan Windows-da (MinGW) əlçatan deyil. Tam yaddaş yoxlaması ayrıca Linux-da (Docker) aparılır, gündəlik inkişafda isə sayğac tipi ilə əvəz olunur.

8. Nəticə

`std::vector`-un tam interfeysi (allocator və `vector<bool>` xaric) C++20-də sıfırdan implementasiya olunub. Beş versiyalıq təkamül hər mühüm C++ anlayışını (obyektin ömrü, rule of three/five, template, xam yaddaş, move semantics) konkret problem üzərində göstərir. Düzgünlük çoxsəviyyəli testlə yoxlanılıb: unit, sayğac, exception injection, differential, mutation və coverage. Ölçmələr nəzəriyyəni təsdiqləyir (amortized O(1), köçürmələr < 2n). Praktik nəticələr isə göstərir ki, asimptotik mürəkkəblik bütün mənzərəni vermir: eyni O(n) traversal-da cache 600 dəfəyə qədər fərq yaradır, bir unudulmuş `noexcept` isə vektoru 2 dəfə yavaşladır. Nəticədə `mystl::vector` `std::vector` ilə praktik olaraq eyni sürətdədir.

İstinadlar

1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 4-cü nəşr. MIT Press, 2022. Fəsil 16: Amortized Analysis (dynamic tables).
2. B. Stroustrup. *A Tour of C++*, 3-cü nəşr. Addison-Wesley, 2022.
3. S. Meyers. *Effective Modern C++*. O'Reilly, 2014. Move semantics, `noexcept`, perfect forwarding.
4. cppreference.com: `std::vector`, `std::construct_at`, `std::move_if_noexcept`, iterator invalidation.
5. learncpp.com: classes, dynamic memory, copy/move semantics, templates.
6. GCC libstdc++ mənbə kodu: `bits/stl_vector.h` (öz versiyanı yazdıqdan sonra müqayisə üçün).
7. doctest test framework, v2.4.11: github.com/doctest/doctest.