

Crud Laravel : (BLADES&CONTROLLER)

BLADES:

CreateElev.blade.php:

```
@section('content') <h1>Nouveau Eleve :</h1>
<form action="{{route('eleve.store')}}" method="POST">
  @csrf <div class="">
    <label for="nom">Nom</label><br>
    <input id="nom" type="text" name="nom"
    value="{{old('nom')}}"> <br> @error('nom')
    <div class="">{{ $message}}</div> @enderror </div>
    <div class="">
    <label for="prenom">Prenom</label><br>
    <input id="prenom" type="text" name="adresse"
    value="{{old('prenom')}}"> <br> @error('prenom')
    <div class="">{{ $message}}</div> @enderror</div>
  <input type="submit" value="Ajouter"></form>
@endsection
```

Index.Blade.php:

```
@section('content')
  <h1>Listes Des Elevs : </h1>
  <a href="{{route('elevs.create')}}">Nouveau
  Eleve :</a> <br> <table> <thead> <tr> <th> id</th>
  <th>Nom</th> <th>Prenom</th> </tr> </thead>
  <tbody>
    @forelse ($elevs as $elv) <tr>
      <td>{{ $elv->id}}</td> <td>{{ $elv->nom}}</td>
      <td>{{ $elv->adresse}}</td> <td>
        <a href="{{ url('elevs/'.$elevs->id)}} " >View</a>
        <a href="{{ url('elevs/'.$elevs->id.'/edit')}}
        >Edit</a> </td><td>
        <button url="{{ 'elevs/'.$elevs->id}} " ><button/>
      </td> </tr> @empty Aucun Eleve @endforelse
    </tbody> </table> @endsection
```

Show.blade.php:

```
@section('content')
  <h1>{{ $elev -> nom}}</h1> <p>{{ $elev -> prenom}}</p>
  <ul>
    <li> Nom : {{ $elev -> nom}} </li>
    <li> Prenom : {{ $elev -> adresse}}</li> </ul>
@endsection
```

Delete.blade.php:

```
@section('content')
  <form action="{{route('elv.destroy',$elv->id)}}"
  method="POST"> @csrf @methode("DELETE")
  <p>Etes Vous sure de supprimer {{ $elv->nom}} ???</p>
</form>
@endsection
```

Controller(eleves are in Club):

```
public function index(){
  $elevs = Eleve::find()->all()->paginate->latest(5)->get();
  return view('elevs.index',['elevs'=>$elevs]);
}

public function create(){
  $elevs = Eleve::find()->all()->latest()->get()
  return view('elevs.create',['elevs'=>$elevs]);
}

public function show(String $id){
  $elevs = Eleve::findOrFail($id);
  return view('elevs.show',['elevs'=>$elevs]);
}

public function edit(String $id){
  $elevs = Eleve::findOrFail($id);
  return view('elevs.edit',['elevs'=>$elevs]);
}

public function store(Request $request){
  $validated = $request->validate([
    "nom"=>'required|max:255'
    "prenom"=>'required|max:255']);
  Eleve::create($validated)
  return redirect('/elevs')
}

public function update(Request $request, string $id) {
  $elev = Eleve::findOrFail($id);
  $validated = $request->validate([
    'nom'=>'required|min:3',
    prenom => 'required|min:3', ]);
  $elev ->update($validated);
  return redirect('/elevs');
}

public function destroy(string $id) {
  $elev = Eleve::findOrFail($id);
  $elev->delete();
  return redirect('/elevs');
}
```

Model (Les relations) : (Eleve in Club)

Club.php:

```
class club extends model {
  use HasFactory;
  protected $fillable=[
    'nom', 'adresse','ville' ];
  public function eleves(){
    return $this->HasMany(Eleve::class);
  }
}
```

Eleve.php:

```
class eleve extends model {
  use HasFactory ;
  protected $fillable=[
    'nom', 'prenom']
  Public function clubs(){
    Return $this->BelongsTo(Club::class)}
}
```

Migration:

```
public function up():void {
  Schema::create('eleves' function(Blueprint
  $table){
    $table->id() , $table->string('nom'),
    $table->string('prnom') ); }
}

public function down(): void {
  Schema::dropIfExists('eleves')
}
```

Routes:

```
la vue index Route::get('/index',
[nom_controller::class,'index']->name('index')
Pour la vue show Route::get('/show/{test}',
[nom_controller::class,'show']->name('show')
Pour ajouter la vue create Route::get('/create',
[nom_controller::class,'create']->name('create')
Pour modifier la vue edite Route::get('/edit/{test}',
[nom_controller::class,'edit']->name('edit')
Pour souvgarder Route::post('/store',
[nom_controller::class::class,'store']->name('store')
Pour update Route::update('/update/{test}',
[nom_controller::class,'update']->name('update')
Pour delete Route::delete('/destroy/{test}',
[nom_controller::class,'destroy']->name('destroy')
Pour voire tout ca dans une route
Route::resources('/test,nom_controller::class)
```

Factory :

```
class EleveFactory extends Factory{
  public function definition(): array{
    return [
      'nom'=>fake()->word(),
      prenom=>fake()->word() ]; }
}
```

Seeder :

```
class DatabaseSeeder extends Seeder {
  public function run(): void {
    Eleve::factory(5)->create();
    Club::factory(15)->create(); } }

Or :
DB::table('test')-
>insert([ 'nom'=>'moussan', 'prenom'=>'flan '])
```

Laravel Breeze=>

```
1 : composer require laravel/breeze
2 : php artisan breeze:install
3 : php artisan migrate
4 : npm install
5 : npm run dev
```

Middleware: un middleware pour empêcher l'accès aux utilisateurs qui ne sont pas autorisés :

```
class CheckAuthorization {
  public function handle($request, Closure $next) {
    // Vérification de l'autorisation ici
    if (!Auth::check() || !Auth::user()->isAdmin()) {
      return abort(403, 'Accès interdit');
    }
    return $next($request);
  }
}
```

Les Commandes :

```
create projet => composer create-project laravel/laravel
example-app
lancer projet => php artisan serve
create model => php artisan make:model Test
create controller => php artisan make:controller
TestController -r
create migration => php artisan make:migration
create_test_table
```

.env:

```
DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306 DB_DATABASE=db-name
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=
```

