

```
MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode
5 rows in set (0.03 sec)

mysql> create table employeeedata(empid int,empname varchar(10),empphn int,empstate varchar(10));
Query OK, 0 rows affected (1.10 sec)

mysql> desc employeeedata;
ERROR 1146 (42S02): Table 'studentdata.employeeedata' doesn't exist
mysql> desc employeeedata;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| empid | int  | YES  |     | NULL    |       |
| empname | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| empphn | int  | YES  |     | NULL    |       |
| empstate | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
4 rows in set (0.12 sec)

mysql> create table teacher(teachid int,subject varchar(10),teacage int);
ERROR 1050 (42S01): Table 'teacher' already exists
mysql> create table teacherdata(teachid int,subject varchar(10),teacage int);
Query OK, 0 rows affected (1.96 sec)

mysql> desc teacherdata;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| teachid | int | YES |     | NULL |       |
| subject | varchar(10) | YES |     | NULL |       |
| teacage | int | YES |     | NULL |       |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> create table employeee(empid int primary key,empname varchar(10),empzip int,empcity varchar(10),empstate varchar(10));
Query OK, 0 rows affected (0.45 sec)

mysql> desc employeee;
+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| empid | int | NO | PRI | NULL |       |
| empname | varchar(10) | YES |     | NULL |       |
| empzip | int | YES |     | NULL |       |
| empcity | varchar(10) | YES |     | NULL |       |
| empstate | varchar(10) | YES |     | NULL |       |
+-----+
5 rows in set (0.19 sec)

mysql>
```