## **ADMINISTRADOR**

Nombre Atributo	PK/FK	Tipo de dato	NULL/ NOT NULL	Valores por defecto	Comentario
usuario	_	varchar(30)	NOT NULL	-	Nombre de la cuenta del administrador
contraseña	<b>8</b>	varchar(30)	NOT NULL	-	Contraseña de la cuenta del administrador
rut_admin	PK	varchar(12)	NOT NULL	8 <b>=</b> 8	RUT del administrador de la cuenta del administrador
nombre admin	-	varchar(40)	NOT NULL		Nombre de admin de la cuenta del administrador

## CLIENTE

Nombre Atributo	PK/FK	Tipo de dato	NULL/ NOT NULL	Valores por defecto	Comentario
nombre		varchar(30)	NOT NULL	949	Nombre de la cuenta del cliente
rut	PK	varchar(12)	NOT NULL	1520	RUT del cliente
email	5	varchar(30)	NOT NULL	-	EMAIL del cliente
telefono		int(9)	NOT NULL	o <b>=</b> .	Telefono del cliente
contraseña	=	varchar(30)	NOT NULL	7≗	Contraseña del cliente
direccion	2	varchar(30)	NOT NULL		Direccion del cliente

### CARRITO

Nombre Atributo	PK/FK	Tipo de dato	NULL/ NOT NULL	Valores por defecto	Comentario
id	PK	int(11)	NOT NULL	2 <b>*</b> 2	Contador de productos
rut_cliente	2	varchar(9)	NOT NULL		Método de pago
cantidad	<u> </u>	int(11)	NOT NULL	-	id del carrito de compras
id_producto	FK	int(11)	NOT NULL	3=0	id del producto

### PRODUCTO

Nombre Atributo	PK/FK	Tipo de dato	NULL/ NOT NULL	Valores por defecto	Comentario
nombre_produc to	12	varchar(30)	NOT NULL	( <b>2</b> 0)	Nombre del producto
id_producto	PK	int(11)	NOT NULL	™2N	id del producto
precio	(Alta)	int(9)	NOT NULL	.≢X	Precio del producto
descuento pro	-	int(2)	NOT NULL	<b>1</b>	Descuento aplicado al producto
id inventario	FK	int(11)	NOT NULL	1=0	id del inventario
tipo	-	varchar(30)	NOT NULL		Tipo de producto (carnes, lacteos, bebidas, etc)

#### BOLETA Valores por Nombre NULL/ NOT defecto Comentario Tipo de dato Atributo PK/FK NULL rut\_cliente FΚ varchar(12) NOT NULL RUT del cliente Método con el que se va a pagar (visa, paypal, débito, id\_metodoPago FK int(11) NOT NULL etc) id boleta int(11) PK NOT NULL id de la boleta Precio total de int(11) NOT NULL los productos total

# BOLETA\_DETALLE

Nombre Atributo	PK/FK	Tipo de dato	NULL/ NOT NULL	Valores por defecto	Comentario
id_detalle	PK	int(11)	NOT NULL	3 <b>=</b> 8	RUT del cliente
id_producto	FK	int(11)	NOT NULL	_	Método con el que se va a pagar (visa, paypal, débito, etc)
id boleta	FK	int(11)	NOT NULL	9.00	id de la boleta
cantidad	2	int(11)	NOT NULL	S=3	Cantidad de productos en el carrito
valor	2	int(11)	NOT NULL	_	Precio de los productos
fecha	50	date	NOT NULL	) <del></del>	Fecha de emisión de la boleta

#### INVENTARIO Valores por Nombre **NULL/NOT** defecto Comentario Tipo de dato NULL Atributo PK/FK Cantidad disponible de x NOT NULL 0 cantidad int(2) producto int(11) id inventario PΚ NOT NULL id del inventario RUT del rut\_admin FK varchar(12) NOT NULL administrador

# METODO PAGO

Nombre Atributo	PK/FK	Tipo de dato	NULL/ NOT NULL	Valores por defecto	Comentario
id_metodo	PK	int(11)	NOT NULL	-	id del <u>metodo</u> de pago
nombre		int(30)	NOT NULL	( <del>-</del>	Nombre del tipo de pago