

UsbCommander Server Application

Generated by Doxygen 1.16.1

1 Getting Started	1
1.0.1 Reference Documentation	1
1.0.2 Guides	1
1.0.3 Maven Parent overrides	1
2 Directory Hierarchy	3
2.1 Directories	3
3 Hierarchical Index	7
3.1 Class Hierarchy	7
4 Class Index	9
4.1 Class List	9
5 Directory Documentation	11
5.1 src/main/java/com Directory Reference	11
5.2 src/test/java/com Directory Reference	11
5.3 src/main/java/com/usbcommander/server/controller Directory Reference	11
5.4 src/main/java/com/usbcommander/server/dto Directory Reference	11
5.5 src/main/java/com/usbcommander/server/entity Directory Reference	11
5.6 src/main/java/com/usbcommander/server/enums Directory Reference	11
5.7 src/main/java/com/usbcommander/server/errors Directory Reference	11
5.8 src/main/java Directory Reference	11
5.9 src/test/java Directory Reference	12
5.10 src/main Directory Reference	12
5.11 src/main/java/com/usbcommander/server/repository Directory Reference	12
5.12 src/main/java/com/usbcommander/server/security Directory Reference	12
5.13 src/main/java/com/usbcommander/server Directory Reference	12
5.14 src/test/java/com/usbcommander/server Directory Reference	12
5.15 src/main/java/com/usbcommander/server/service Directory Reference	12
5.16 src/main/java/com/usbcommander/server/socket Directory Reference	12
5.17 src Directory Reference	12
5.18 src/test Directory Reference	13
5.19 src/main/java/com/usbcommander Directory Reference	13
5.20 src/test/java/com/usbcommander Directory Reference	13
5.21 src/main/java/com/usbcommander/server/utils Directory Reference	13
6 Namespace Documentation	15
6.1 Package com.usbcommander.server	15
6.2 Package com.usbcommander.server.controller	15
6.3 Package com.usbcommander.server.dto	16
6.4 Package com.usbcommander.server.entity	16
6.5 Package com.usbcommander.server.enums	16
6.6 Package com.usbcommander.server.errors	16

6.7 Package com.usbcommander.server.repository	16
6.8 Package com.usbcommander.server.security	17
6.9 Package com.usbcommander.server.service	17
6.10 Package com.usbcommander.server.socket	17
6.11 Package com.usbcommander.server.utils	17
7 Class Documentation	19
7.1 com.usbcommander.server.controller.AccountApiController Class Reference	19
7.1.1 Detailed Description	19
7.1.2 Member Function Documentation	19
7.1.2.1 changePassword()	19
7.1.3 Member Data Documentation	20
7.1.3.1 passwordEncoder	20
7.1.3.2 sessionService	20
7.1.3.3 userService	20
7.2 com.usbcommander.server.controller.AccountController Class Reference	20
7.2.1 Detailed Description	20
7.2.2 Member Function Documentation	20
7.2.2.1 changePasswordPage()	20
7.3 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController Class Reference	21
7.3.1 Detailed Description	21
7.3.2 Member Function Documentation	21
7.3.2.1 getMethodName()	21
7.3.2.2 login()	22
7.3.2.3 logout()	22
7.3.2.4 refresh()	22
7.3.3 Member Data Documentation	23
7.3.3.1 authenticationManager	23
7.3.3.2 cookieSecure	23
7.3.3.3 jwtService	23
7.3.3.4 loginService	23
7.3.3.5 sessionService	23
7.3.3.6 userService	23
7.4 com.usbcommander.server.AppConst Class Reference	23
7.4.1 Member Data Documentation	23
7.4.1.1 ACCESS_TOKEN_NAME	23
7.4.1.2 REFRESH_TOKEN_NAME	24
7.5 com.usbcommander.server.AppConst.Authorities Class Reference	24
7.5.1 Member Data Documentation	24
7.5.1.1 MACHINE_MANAGEMENT	24
7.5.1.2 MANAGE_ROLES	24
7.5.1.3 SOLVE_LOGS	24

7.5.1.4 USER_MANAGEMENT	24
7.5.1.5 VIEW_LOGS	24
7.6 com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger Class Reference	24
7.6.1 Detailed Description	25
7.6.2 Member Function Documentation	25
7.6.2.1 init()	25
7.6.2.2 writeLog()	25
7.6.3 Member Data Documentation	25
7.6.3.1 LOG_ERROR_MSG	25
7.6.3.2 LOG_INIT_MSG	25
7.6.3.3 logRoute	26
7.7 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails Class Reference	26
7.7.1 Detailed Description	26
7.7.2 Constructor & Destructor Documentation	26
7.7.2.1 CommanderUserDetails()	26
7.7.3 Member Function Documentation	26
7.7.3.1 getAuthorities()	26
7.7.3.2 getPassword()	27
7.7.3.3 getUser()	27
7.7.3.4 getUsername()	27
7.7.3.5 isAccountNonExpired()	27
7.7.3.6 isAccountNonLocked()	27
7.7.3.7 isCredentialsNonExpired()	27
7.7.3.8 isEnabled()	27
7.7.4 Member Data Documentation	27
7.7.4.1 user	27
7.8 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService Class Reference	27
7.8.1 Detailed Description	28
7.8.2 Member Function Documentation	28
7.8.2.1 loadUserByUsername()	28
7.8.3 Member Data Documentation	28
7.8.3.1 userRepository	28
7.9 com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO Class Reference	28
7.9.1 Detailed Description	28
7.9.2 Constructor & Destructor Documentation	29
7.9.2.1 ConfigDTO()	29
7.9.3 Member Function Documentation	29
7.9.3.1 getAllowedTime()	29
7.9.3.2 getFrequency()	29
7.9.3.3 isAllow()	29
7.9.3.4 setAllow()	29
7.9.3.5 setAllowedTime()	29

7.9.3.6 setFrequency()	29
7.9.4 Member Data Documentation	29
7.9.4.1 allow	29
7.9.4.2 allowedTime	30
7.9.4.3 frequency	30
7.10 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog Class Reference	30
7.10.1 Detailed Description	30
7.10.2 Member Function Documentation	30
7.10.2.1 getCreationDate()	30
7.10.2.2 getId()	30
7.10.2.3 getMachine()	31
7.10.2.4 getMessage()	31
7.10.2.5 getRecievedDate()	31
7.10.2.6 setCreationDate()	31
7.10.2.7 setId()	31
7.10.2.8 setMachine()	31
7.10.2.9 setMessage()	31
7.10.2.10 setRecievedDate()	31
7.10.3 Member Data Documentation	31
7.10.3.1 creationDate	31
7.10.3.2 id	32
7.10.3.3 machine	32
7.10.3.4 message	32
7.10.3.5 recievedDate	32
7.11 com.usbcommander.server.repository.ErrorLogRepository Interface Reference	32
7.11.1 Detailed Description	32
7.11.2 Member Function Documentation	32
7.11.2.1 findByMachine()	32
7.12 com.usbcommander.server.service.ErrorLogService Class Reference	33
7.12.1 Detailed Description	33
7.12.2 Member Function Documentation	33
7.12.2.1 getByErrorLogsByMachine()	33
7.12.2.2 save()	33
7.12.3 Member Data Documentation	34
7.12.3.1 repository	34
7.13 com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController Class Reference	34
7.13.1 Detailed Description	34
7.13.2 Member Function Documentation	34
7.13.2.1 defaultError()	34
7.13.2.2 noAuthority()	34
7.14 com.usbcommander.server.service.FirstStartService Class Reference	35
7.14.1 Detailed Description	35

7.14.2 Member Function Documentation	35
7.14.2.1 adminAccountCreated()	35
7.14.2.2 createAdminAccount()	35
7.14.3 Member Data Documentation	36
7.14.3.1 roleService	36
7.14.3.2 userService	36
7.15 com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController Class Reference	36
7.15.1 Detailed Description	36
7.15.2 Member Function Documentation	36
7.15.2.1 adminCreationPage()	36
7.15.2.2 loginPage()	37
7.15.2.3 logout()	37
7.15.3 Member Data Documentation	37
7.15.3.1 loginService	37
7.16 com.usbcommander.server.controller.HomePageController Class Reference	37
7.16.1 Detailed Description	37
7.16.2 Member Function Documentation	37
7.16.2.1 getMethodName()	37
7.17 com.usbcommander.server.service.IErrorLogService Interface Reference	38
7.17.1 Detailed Description	38
7.17.2 Member Function Documentation	38
7.17.2.1 getByErrorLogsByMachine()	38
7.17.2.2 save()	38
7.18 com.usbcommander.server.service.IFirstStartService Interface Reference	39
7.18.1 Detailed Description	39
7.18.2 Member Function Documentation	39
7.18.2.1 adminAccountCreated()	39
7.18.2.2 createAdminAccount()	39
7.19 com.usbcommander.server.service.IJwtService Interface Reference	40
7.19.1 Detailed Description	40
7.19.2 Member Function Documentation	40
7.19.2.1 generateAccessToken()	40
7.19.2.2 generateRefreshToken()	41
7.19.2.3 getAccessTokenSeconds()	41
7.19.2.4 getEmailFromToken()	41
7.19.2.5 getJtiFromToken()	42
7.19.2.6 getRefreshTokenSeconds()	42
7.19.2.7 isRefreshToken()	42
7.19.2.8 validateToken()	43
7.20 com.usbcommander.server.service.ILogService Interface Reference	43
7.20.1 Detailed Description	43
7.20.2 Member Function Documentation	43

7.20.2.1 getAllUnrevised()	43
7.20.2.2 getById()	44
7.20.2.3 getByLogCode()	44
7.20.2.4 getByMachine()	44
7.20.2.5 getByMachineAndNeedsRevision()	45
7.20.2.6 reviseAll()	45
7.20.2.7 save()	45
7.21 com.usbcommander.server.service.IMachineService Interface Reference	46
7.21.1 Detailed Description	46
7.21.2 Member Function Documentation	46
7.21.2.1 getAll()	46
7.21.2.2 getByEnable()	46
7.21.2.3 getById()	47
7.21.2.4 getByIp()	47
7.21.2.5 getName()	47
7.21.2.6 save()	48
7.22 com.usbcommander.server.service.IPermissionService Interface Reference	48
7.22.1 Detailed Description	48
7.22.2 Member Function Documentation	48
7.22.2.1 getAll()	48
7.22.2.2 getById()	49
7.22.2.3 getName()	49
7.23 com.usbcommander.server.service.IRoleService Interface Reference	49
7.23.1 Detailed Description	49
7.23.2 Member Function Documentation	50
7.23.2.1 getAll()	50
7.23.2.2 getById()	50
7.23.2.3 getName()	50
7.23.2.4 save()	51
7.24 com.usbcommander.server.service.ISessionService Interface Reference	51
7.24.1 Detailed Description	51
7.24.2 Member Function Documentation	51
7.24.2.1 createSession()	51
7.24.2.2 findValidSession()	52
7.24.2.3 invalidateAllUserSessions()	52
7.24.2.4 invalidateSession()	52
7.25 com.usbcommander.server.service.IUserService Interface Reference	53
7.25.1 Detailed Description	53
7.25.2 Member Function Documentation	53
7.25.2.1 create()	53
7.25.2.2 getAll()	53
7.25.2.3 getEmail()	54

7.25.2.4 getByld()	54
7.25.2.5 getByName()	54
7.25.2.6 update()	55
7.25.2.7 updatePassword()	55
7.26 com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter Class Reference	55
7.26.1 Detailed Description	56
7.26.2 Constructor & Destructor Documentation	56
7.26.2.1 JwtAuthenticationFilter()	56
7.26.3 Member Function Documentation	56
7.26.3.1 doFilterInternal()	56
7.26.4 Member Data Documentation	56
7.26.4.1 cookieSecure	56
7.26.4.2 jwtService	56
7.26.4.3 sessionService	56
7.26.4.4 userDetailsService	56
7.26.4.5 userService	57
7.27 com.usbcommander.server.service.JwtService Class Reference	57
7.27.1 Detailed Description	57
7.27.2 Constructor & Destructor Documentation	57
7.27.2.1 JwtService()	57
7.27.3 Member Function Documentation	58
7.27.3.1 generateAccessToken()	58
7.27.3.2 generateRefreshToken()	58
7.27.3.3 getAccessTokenSeconds()	58
7.27.3.4 getEmailFromToken()	59
7.27.3.5 getJtiFromToken()	59
7.27.3.6 getRefreshTokenSeconds()	59
7.27.3.7 isRefreshToken()	60
7.27.3.8 parseClaims()	60
7.27.3.9 validateToken()	60
7.27.4 Member Data Documentation	60
7.27.4.1 accessTokenSeconds	60
7.27.4.2 key	61
7.27.4.3 refreshTokenSeconds	61
7.28 com.usbcommander.server.entity.Log Class Reference	61
7.28.1 Detailed Description	61
7.28.2 Member Function Documentation	62
7.28.2.1 getCreationDate()	62
7.28.2.2 getId()	62
7.28.2.3 getLogCode()	62
7.28.2.4 getMachine()	62
7.28.2.5 getNeedsRevision()	62

7.28.2.6	getRecievedDate()	62
7.28.2.7	getUsbAllowed()	62
7.28.2.8	getUsbValue()	62
7.28.2.9	setCreationDate()	62
7.28.2.10	setId()	62
7.28.2.11	setLogCode()	63
7.28.2.12	setMachine()	63
7.28.2.13	setNeedsRevisison()	63
7.28.2.14	setRecievedDate()	63
7.28.2.15	setUsbAllowed()	63
7.28.2.16	setUsbValue()	63
7.28.3	Member Data Documentation	63
7.28.3.1	creationDate	63
7.28.3.2	id	63
7.28.3.3	logCode	63
7.28.3.4	machine	64
7.28.3.5	needsRevisison	64
7.28.3.6	recievedDate	64
7.28.3.7	usbAllowed	64
7.28.3.8	usbValue	64
7.29	com.usbcommander.server.controller.LogApiController Class Reference	64
7.29.1	Detailed Description	64
7.29.2	Member Function Documentation	65
7.29.2.1	getById()	65
7.29.2.2	getByMachine()	65
7.29.2.3	getUnrevised()	65
7.29.2.4	revise()	66
7.29.2.5	reviseBulk()	66
7.29.3	Member Data Documentation	66
7.29.3.1	logService	66
7.29.3.2	machineService	66
7.30	com.usbcommander.server.dto.LogDTO Class Reference	67
7.30.1	Detailed Description	67
7.30.2	Constructor & Destructor Documentation	67
7.30.2.1	LogDTO() [1/3]	67
7.30.2.2	LogDTO() [2/3]	67
7.30.2.3	LogDTO() [3/3]	68
7.30.3	Member Function Documentation	68
7.30.3.1	getCode()	68
7.30.3.2	getCreationDate()	68
7.30.3.3	getErrorMessage()	68
7.30.3.4	getUsbList()	68

7.30.3.5 getUsbValue()	68
7.30.3.6 isUsbAllowed()	68
7.30.3.7 setCode()	68
7.30.3.8 setCreationDate()	68
7.30.3.9 setErrorMessage()	69
7.30.3.10 setUsbAllowed()	69
7.30.3.11 setUsbList()	69
7.30.3.12 setUsbValue()	69
7.30.4 Member Data Documentation	69
7.30.4.1 code	69
7.30.4.2 creationDate	69
7.30.4.3 errorMessage	69
7.30.4.4 usbAllowed	69
7.30.4.5 usbList	69
7.30.4.6 usbValue	70
7.31 com.usbcommander.server.controller.LogPageController Class Reference	70
7.31.1 Detailed Description	70
7.31.2 Member Function Documentation	70
7.31.2.1 logDetail()	70
7.31.2.2 logsIndex()	70
7.32 com.usbcommander.server.repository.LogRepository Interface Reference	71
7.32.1 Detailed Description	71
7.32.2 Member Function Documentation	71
7.32.2.1 findByLogCode()	71
7.32.2.2 findByMachine()	71
7.32.2.3 findByMachineAndNeedsRevision()	72
7.32.2.4 findByNeedsRevision()	72
7.33 com.usbcommander.server.service.LogService Class Reference	72
7.33.1 Detailed Description	73
7.33.2 Member Function Documentation	73
7.33.2.1 getAllUnrevised()	73
7.33.2.2 getById()	73
7.33.2.3 getByLogCode()	73
7.33.2.4 getByMachine()	74
7.33.2.5 getByMachineAndNeedsRevision()	74
7.33.2.6 reviseAll()	74
7.33.2.7 save()	75
7.33.3 Member Data Documentation	75
7.33.3.1 repository	75
7.34 com.usbcommander.server.enums.LogType Enum Reference	75
7.34.1 Detailed Description	76
7.34.2 Constructor & Destructor Documentation	76

7.34.2.1 LogType()	76
7.34.3 Member Function Documentation	76
7.34.3.1 fromCode()	76
7.34.3.2 getCode()	76
7.34.3.3 getDescription()	76
7.34.3.4 getLabel()	76
7.34.4 Member Data Documentation	76
7.34.4.1 code	76
7.34.4.2 CONFIG_MOD	77
7.34.4.3 CONNECTION	77
7.34.4.4 description	77
7.34.4.5 ERROR	77
7.34.4.6 INCOHERENT	77
7.34.4.7 INFO	77
7.34.4.8 label	77
7.34.4.9 MEMORY_CONN	77
7.34.4.10 REGISTRY_MOD	77
7.35 com.usbcommander.server.entity.Machine Class Reference	78
7.35.1 Detailed Description	78
7.35.2 Member Function Documentation	78
7.35.2.1 getDescription()	78
7.35.2.2 getDisable()	78
7.35.2.3 getId()	78
7.35.2.4 getIp()	79
7.35.2.5 getLogFrequency()	79
7.35.2.6 getName()	79
7.35.2.7 getRegisteredDate()	79
7.35.2.8 setDescription()	79
7.35.2.9 setDisable()	79
7.35.2.10 setId()	79
7.35.2.11 setIp()	79
7.35.2.12 setLogFrequency()	79
7.35.2.13 setName()	80
7.35.2.14 setRegisteredDate()	80
7.35.3 Member Data Documentation	80
7.35.3.1 description	80
7.35.3.2 disable	80
7.35.3.3 id	80
7.35.3.4 ip	80
7.35.3.5 logFrequency	80
7.35.3.6 name	80
7.35.3.7 registeredDate	80

7.36 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController Class Reference	81
7.36.1 Detailed Description	81
7.36.2 Member Function Documentation	81
7.36.2.1 changeMachineConf()	81
7.36.2.2 getAllMachines()	82
7.36.2.3 getErrorLogsByMachine()	82
7.36.2.4 getMachineById()	82
7.36.2.5 getUnrevisedMachines()	83
7.36.2.6 topUnrevisedLogCode()	83
7.36.2.7 toSummary()	83
7.36.2.8 updateMachine()	84
7.36.3 Member Data Documentation	84
7.36.3.1 errorLogService	84
7.36.3.2 logService	84
7.36.3.3 machineService	84
7.36.3.4 mapper	84
7.37 com.usbcommander.server.errors.MachineDisableException Class Reference	84
7.37.1 Detailed Description	85
7.37.2 Constructor & Destructor Documentation	85
7.37.2.1 MachineDisableException()	85
7.38 com.usbcommander.server.controller.MachinePageController Class Reference	85
7.38.1 Detailed Description	85
7.38.2 Member Function Documentation	85
7.38.2.1 machineDetail()	85
7.38.2.2 machineLogDetail()	86
7.38.2.3 machinesIndex()	86
7.39 com.usbcommander.server.repository.MachineRepository Interface Reference	86
7.39.1 Detailed Description	86
7.39.2 Member Function Documentation	87
7.39.2.1 findByDisable()	87
7.39.2.2 findById()	87
7.39.2.3 findByIp()	87
7.39.2.4 findByName()	88
7.40 com.usbcommander.server.service.MachineService Class Reference	88
7.40.1 Detailed Description	88
7.40.2 Member Function Documentation	88
7.40.2.1 getAll()	88
7.40.2.2 getByEnable()	89
7.40.2.3 getById()	89
7.40.2.4 getByIp()	89
7.40.2.5 getByName()	90
7.40.2.6 save()	90

7.40.3 Member Data Documentation	90
7.40.3.1 repository	90
7.41 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO Class Reference	91
7.41.1 Detailed Description	91
7.41.2 Member Function Documentation	91
7.41.2.1 getDescription()	91
7.41.2.2 getDisable()	92
7.41.2.3 getId()	92
7.41.2.4 getIp()	92
7.41.2.5 getLogFrequency()	92
7.41.2.6 getName()	92
7.41.2.7 getRegisteredDate()	92
7.41.2.8 getTopUnrevisedLogCode()	92
7.41.2.9 isConnected()	92
7.41.2.10 setConnected()	92
7.41.2.11 setDescription()	92
7.41.2.12 setDisable()	93
7.41.2.13 setId()	93
7.41.2.14 setIp()	93
7.41.2.15 setLogFrequency()	93
7.41.2.16 setName()	93
7.41.2.17 setRegisteredDate()	93
7.41.2.18 setTopUnrevisedLogCode()	93
7.41.3 Member Data Documentation	93
7.41.3.1 connected	93
7.41.3.2 description	93
7.41.3.3 disable	94
7.41.3.4 id	94
7.41.3.5 ip	94
7.41.3.6 logFrequency	94
7.41.3.7 name	94
7.41.3.8 registeredDate	94
7.41.3.9 topUnrevisedLogCode	94
7.42 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker Class Reference	94
7.42.1 Detailed Description	95
7.42.2 Member Function Documentation	95
7.42.2.1 getMachines()	95
7.42.2.2 saveLog()	95
7.42.2.3 sendMessage()	96
7.42.2.4 setSocket()	96
7.42.2.5 startToListen()	96
7.42.3 Member Data Documentation	96

7.42.3.1 errorLogService	96
7.42.3.2 logger	96
7.42.3.3 logService	97
7.42.3.4 machine	97
7.42.3.5 machines	97
7.42.3.6 machineService	97
7.42.3.7 mapper	97
7.42.3.8 socket	97
7.43 com.usbcommander.server.entity.Permission Class Reference	97
7.43.1 Detailed Description	98
7.43.2 Member Function Documentation	98
7.43.2.1 getId()	98
7.43.2.2 getName()	98
7.43.2.3 getRoles()	98
7.43.2.4 setId()	98
7.43.2.5 setName()	98
7.43.2.6 setRoles()	98
7.43.3 Member Data Documentation	98
7.43.3.1 id	98
7.43.3.2 name	98
7.43.3.3 roles	99
7.44 com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository Interface Reference	99
7.44.1 Detailed Description	99
7.44.2 Member Function Documentation	99
7.44.2.1 findById()	99
7.44.2.2 findByName()	99
7.45 com.usbcommander.server.service.PermissionService Class Reference	100
7.45.1 Detailed Description	100
7.45.2 Member Function Documentation	100
7.45.2.1 getAll()	100
7.45.2.2 getById()	100
7.45.2.3 getByName()	101
7.45.3 Member Data Documentation	101
7.45.3.1 repository	101
7.46 com.usbcommander.server.entity.Role Class Reference	101
7.46.1 Detailed Description	101
7.46.2 Member Function Documentation	102
7.46.2.1 getId()	102
7.46.2.2 getName()	102
7.46.2.3 getPermissions()	102
7.46.2.4 setId()	102
7.46.2.5 setName()	102

7.46.2.6 setPermissions()	102
7.46.3 Member Data Documentation	102
7.46.3.1 id	102
7.46.3.2 name	102
7.46.3.3 permissions	102
7.47 com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO Class Reference	103
7.47.1 Detailed Description	103
7.47.2 Member Function Documentation	103
7.47.2.1 getName()	103
7.47.2.2 getPermissionIds()	103
7.47.2.3 setName()	103
7.47.2.4 setPermissionIds()	103
7.47.3 Member Data Documentation	103
7.47.3.1 name	103
7.47.3.2 permissionIds	104
7.48 com.usbcommander.server.repository.RoleRepository Interface Reference	104
7.48.1 Detailed Description	104
7.48.2 Member Function Documentation	104
7.48.2.1 findById()	104
7.48.2.2 findByName()	104
7.49 com.usbcommander.server.service.RoleService Class Reference	105
7.49.1 Detailed Description	105
7.49.2 Member Function Documentation	105
7.49.2.1 getAll()	105
7.49.2.2 getById()	105
7.49.2.3 getByName()	106
7.49.2.4 save()	106
7.49.3 Member Data Documentation	106
7.49.3.1 repository	106
7.50 com.usbcommander.server.ServerApplication Class Reference	106
7.50.1 Member Function Documentation	107
7.50.1.1 main()	107
7.51 com.usbcommander.server.ServerConfig Class Reference	107
7.52 com.usbcommander.server.entity.Session Class Reference	107
7.52.1 Detailed Description	107
7.52.2 Member Function Documentation	107
7.52.2.1 getBlacklisted()	107
7.52.2.2 getId()	107
7.52.2.3 getSelector()	108
7.52.2.4 getToken()	108
7.52.2.5 getUser()	108
7.52.2.6 setBlacklisted()	108

7.52.2.7 setId()	108
7.52.2.8 setSelector()	108
7.52.2.9 setToken()	108
7.52.2.10 setUser()	108
7.52.3 Member Data Documentation	108
7.52.3.1 blacklisted	108
7.52.3.2 id	109
7.52.3.3 selector	109
7.52.3.4 token	109
7.52.3.5 user	109
7.53 com.usbcommander.server.repository.SessionRepository Interface Reference	109
7.53.1 Detailed Description	109
7.53.2 Member Function Documentation	109
7.53.2.1 findBySelector()	109
7.53.2.2 findByUser()	110
7.54 com.usbcommander.server.service.SessionService Class Reference	110
7.54.1 Detailed Description	110
7.54.2 Member Function Documentation	111
7.54.2.1 createSession()	111
7.54.2.2 findValidSession()	111
7.54.2.3 hashToken()	111
7.54.2.4 invalidateAllUserSessions()	112
7.54.2.5 invalidateSession()	112
7.54.3 Member Data Documentation	112
7.54.3.1 jwtService	112
7.54.3.2 sessionRepository	112
7.55 com.usbcommander.server.socket.SocketConnection Class Reference	112
7.55.1 Detailed Description	113
7.55.2 Member Function Documentation	113
7.55.2.1 init()	113
7.55.2.2 startServer()	113
7.55.3 Member Data Documentation	113
7.55.3.1 context	113
7.55.3.2 logger	113
7.55.3.3 port	113
7.55.3.4 socket	114
7.56 com.usbcommander.server.entity.User Class Reference	114
7.56.1 Detailed Description	114
7.56.2 Member Function Documentation	114
7.56.2.1 getDisable()	114
7.56.2.2 getEmail()	114
7.56.2.3 getId()	115

7.56.2.4 getName()	115
7.56.2.5 getPassword()	115
7.56.2.6 getRole()	115
7.56.2.7 setDisable()	115
7.56.2.8 setEmail()	115
7.56.2.9 setId()	115
7.56.2.10 setName()	115
7.56.2.11 setPassword()	115
7.56.2.12 setRole()	116
7.56.3 Member Data Documentation	116
7.56.3.1 disable	116
7.56.3.2 email	116
7.56.3.3 id	116
7.56.3.4 name	116
7.56.3.5 password	116
7.56.3.6 role	116
7.57 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController Class Reference	116
7.57.1 Detailed Description	117
7.57.2 Member Function Documentation	117
7.57.2.1 createRole()	117
7.57.2.2 createUser()	117
7.57.2.3 getAllPermissions()	118
7.57.2.4 getAllRoles()	118
7.57.2.5 getAllUsers()	118
7.57.2.6 getRoleById()	118
7.57.2.7 getUserById()	119
7.57.2.8 resolvePermissions()	119
7.57.2.9 toggleDisable()	119
7.57.2.10 updateRole()	120
7.57.2.11 updateUser()	120
7.57.3 Member Data Documentation	120
7.57.3.1 permissionService	120
7.57.3.2 roleService	121
7.57.3.3 userService	121
7.58 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController Class Reference	121
7.58.1 Detailed Description	121
7.58.2 Member Function Documentation	121
7.58.2.1 editRoleForm()	121
7.58.2.2 editUserForm()	122
7.58.2.3 newRoleForm()	122
7.58.2.4 newUserForm()	122
7.58.2.5 permissionsPanel()	122

7.58.2.6 rolesPanel()	123
7.58.2.7 usersPanel()	123
7.59 com.usbcommander.server.repository.UserRepository Interface Reference	123
7.59.1 Detailed Description	123
7.59.2 Member Function Documentation	123
7.59.2.1 findByEmail()	123
7.59.2.2 findById()	124
7.59.2.3 findByName()	124
7.60 com.usbcommander.server.service.UserService Class Reference	124
7.60.1 Detailed Description	125
7.60.2 Member Function Documentation	125
7.60.2.1 create()	125
7.60.2.2 getAll()	125
7.60.2.3 getByEmail()	125
7.60.2.4 getById()	126
7.60.2.5 getByName()	126
7.60.2.6 update()	126
7.60.2.7 updatePassword()	127
7.60.3 Member Data Documentation	127
7.60.3.1 passwordEncoder	127
7.60.3.2 repository	127
7.61 com.usbcommander.server.utils.Validations Class Reference	127
7.61.1 Detailed Description	128
7.61.2 Constructor & Destructor Documentation	128
7.61.2.1 Validations()	128
7.61.3 Member Function Documentation	128
7.61.3.1 isValidEmail()	128
7.61.3.2 isValidPassword()	128
7.61.4 Member Data Documentation	129
7.61.4.1 EMAIL_PATTERN	129
7.61.4.2 EMAIL_REGEX	129
7.61.4.3 EMAIL_REQUIREMENTS	129
7.61.4.4 PASSWORD_PATTERN	129
7.61.4.5 PASSWORD_REGEX	129
7.61.4.6 PASSWORD_REQUIREMENTS	129
7.62 com.usbcommander.server.utils WrapperMapper Class Reference	130
7.62.1 Detailed Description	130
7.62.2 Constructor & Destructor Documentation	130
7.62.2.1 WrapperMapper()	130
7.62.3 Member Function Documentation	130
7.62.3.1 configdtoToString()	130
7.62.3.2 stringToLogDTO()	131

7.62.3.3 stringToLogDTOList()	131
7.62.4 Member Data Documentation	131
7.62.4.1 mapper	131
Index	133

Chapter 1

Getting Started

1.0.1 Reference Documentation

For further reference, please consider the following sections:

- [Official Apache Maven documentation](#)
- [Spring Boot Maven Plugin Reference Guide](#)
- [Create an OCI image](#)
- [Spring Boot DevTools](#)
- [Spring Web](#)
- [Thymeleaf](#)
- [Spring Data JPA](#)
- [Spring Security](#)

1.0.2 Guides

The following guides illustrate how to use some features concretely:

- [Building a RESTful Web Service](#)
- [Serving Web Content with Spring MVC](#)
- [Building REST services with Spring](#)
- [Handling Form Submission](#)
- [Accessing Data with JPA](#)
- [Securing a Web Application](#)
- [Spring Boot and OAuth2](#)
- [Authenticating a User with LDAP](#)

1.0.3 Maven Parent overrides

Due to Maven's design, elements are inherited from the parent POM to the project POM. While most of the inheritance is fine, it also inherits unwanted elements like `<license>` and `<developers>` from the parent. To prevent this, the project POM contains empty overrides for these elements. If you manually switch to a different parent and actually want the inheritance, you need to remove those overrides.

Chapter 2

Directory Hierarchy

2.1 Directories

com	11
usbcommander	13
server	12
controller	11
dto	11
entity	11
enums	11
errors	11
repository	12
security	12
service	12
socket	12
utils	13
com	11
usbcommander	13
server	12
controller	11
dto	11
entity	11
enums	11
errors	11
java	11
com	11
usbcommander	13
server	12
controller	11
dto	11
entity	11
enums	11
errors	11
repository	12
security	12
service	12
socket	12
utils	13
java	12
com	11

usbcommander	13
server	12
main	12
java	11
com	11
usbcommander	13
server	12
controller	11
dto	11
entity	11
enums	11
errors	11
repository	12
security	12
service	12
socket	12
utils	13
repository	12
security	12
server	12
controller	11
dto	11
entity	11
enums	11
errors	11
repository	12
security	12
service	12
socket	12
utils	13
server	12
service	12
socket	12
src	12
main	12
java	11
com	11
usbcommander	13
server	12
controller	11
dto	11
entity	11
enums	11
errors	11
repository	12
security	12
service	12
socket	12
utils	13
test	13
java	12
com	11
usbcommander	13
server	12
test	13
java	12

com	11
usbcommander	13
server	12
usbcommander	13
server	12
controller	11
dto	11
entity	11
enums	11
errors	11
repository	12
security	12
service	12
socket	12
utils	13
usbcommander	13
server	12
utils	13

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

com.usbcommander.server.controller.AccountApiController	19
com.usbcommander.server.controller.AccountController	20
com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController	21
com.usbcommander.server.AppConst	23
com.usbcommander.server.AppConst.Authorities	24
com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger	24
com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO	28
com.usbcommander.server.entity.ErrorLog	30
com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController	34
Exception	
com.usbcommander.server.errors.MachineDisableException	84
com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController	36
com.usbcommander.server.controller.HomePageController	37
com.usbcommander.server.service.IErrorLogService	38
com.usbcommander.server.service.ErrorLogService	33
com.usbcommander.server.service.IFirstStartService	39
com.usbcommander.server.service.FirstStartService	35
com.usbcommander.server.service.IJwtService	40
com.usbcommander.server.service.JwtService	57
com.usbcommander.server.service.ILogService	43
com.usbcommander.server.service.LogService	72
com.usbcommander.server.service.IMachineService	46
com.usbcommander.server.service.MachineService	88
com.usbcommander.server.service.IPermissionService	48
com.usbcommander.server.service.PermissionService	100
com.usbcommander.server.service.IRoleService	49
com.usbcommander.server.service.RoleService	105
com.usbcommander.server.service.ISessionService	51
com.usbcommander.server.service.SessionService	110
com.usbcommander.server.service.IUserService	53
com.usbcommander.server.service.UserService	124
JpaRepository	
com.usbcommander.server.repository.ErrorLogRepository	32

com.usbcommander.server.repository.LogRepository	71
com.usbcommander.server.repository.MachineRepository	86
com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository	99
com.usbcommander.server.repository.RoleRepository	104
com.usbcommander.server.repository.SessionRepository	109
com.usbcommander.server.repository.UserRepository	123
com.usbcommander.server.entity.Log	61
com.usbcommander.server.controller.LogApiController	64
com.usbcommander.server.dto.LogDTO	67
com.usbcommander.server.controller.LogPageController	70
com.usbcommander.server.enums.LogType	75
com.usbcommander.server.entity.Machine	78
com.usbcommander.server.controller.MachineApiController	81
com.usbcommander.server.controller.MachinePageController	85
com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO	91
com.usbcommander.server.socket.MachineTalker	94
OncePerRequestFilter	
com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter	55
com.usbcommander.server.entity.Permission	97
com.usbcommander.server.entity.Role	101
com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO	103
com.usbcommander.server.ServerApplication	106
com.usbcommander.server.ServerConfig	107
com.usbcommander.server.entity.Session	107
com.usbcommander.server.socket.SocketConnection	112
com.usbcommander.server.entity.User	114
com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController	116
com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController	121
UserDetails	
com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails	26
UserDetailsService	
com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService	27
com.usbcommander.server.utils.Validations	127
com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper	130

Chapter 4

Class Index

4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

<code>com.usbcommander.server.controller.AccountApiController</code>	19
<code>com.usbcommander.server.controller.AccountController</code>	20
<code>com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController</code>	21
<code>com.usbcommander.server.AppConst</code>	23
<code>com.usbcommander.server.AppConst.Authorities</code>	24
<code>com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger</code>	24
<code>com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails</code>	26
<code>com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService</code>	27
<code>com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO</code>	28
<code>com.usbcommander.server.entity.ErrorLog</code>	30
<code>com.usbcommander.server.repository.ErrorLogRepository</code>	32
<code>com.usbcommander.server.service.ErrorLogService</code>	33
<code>com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController</code>	34
<code>com.usbcommander.server.service.FirstStartService</code>	35
<code>com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController</code>	36
<code>com.usbcommander.server.controller.HomePageController</code>	37
<code>com.usbcommander.server.service.IErrorLogService</code>	38
<code>com.usbcommander.server.service.IFirstStartService</code>	39
<code>com.usbcommander.server.service.IJwtService</code>	40
<code>com.usbcommander.server.service.ILogService</code>	43
<code>com.usbcommander.server.service.IMachineService</code>	46
<code>com.usbcommander.server.service.IPermissionService</code>	48
<code>com.usbcommander.server.service.IRoleService</code>	49
<code>com.usbcommander.server.service.ISessionService</code>	51
<code>com.usbcommander.server.service.IUserService</code>	53
<code>com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter</code>	55
<code>com.usbcommander.server.service.JwtService</code>	57
<code>com.usbcommander.server.entity.Log</code>	61
<code>com.usbcommander.server.controller.LogApiController</code>	64
<code>com.usbcommander.server.dto.LogDTO</code>	67
<code>com.usbcommander.server.controller.LogPageController</code>	70
<code>com.usbcommander.server.repository.LogRepository</code>	71
<code>com.usbcommander.server.service.LogService</code>	72
<code>com.usbcommander.server.enums.LogType</code>	75
<code>com.usbcommander.server.entity.Machine</code>	78

<code>com.usbcommander.server.controller.MachineApiController</code>	81
<code>com.usbcommander.server.errors.MachineDisableException</code>	84
<code>com.usbcommander.server.controller.MachinePageController</code>	85
<code>com.usbcommander.server.repository.MachineRepository</code>	86
<code>com.usbcommander.server.service.MachineService</code>	88
<code>com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO</code>	91
<code>com.usbcommander.server.socket.MachineTalker</code>	94
<code>com.usbcommander.server.entity.Permission</code>	97
<code>com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository</code>	99
<code>com.usbcommander.server.service.PermissionService</code>	100
<code>com.usbcommander.server.entity.Role</code>	101
<code>com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO</code>	103
<code>com.usbcommander.server.repository.RoleRepository</code>	104
<code>com.usbcommander.server.service.RoleService</code>	105
<code>com.usbcommander.server.ServerApplication</code>	106
<code>com.usbcommander.server.ServerConfig</code>	107
<code>com.usbcommander.server.entity.Session</code>	107
<code>com.usbcommander.server.repository.SessionRepository</code>	109
<code>com.usbcommander.server.service.SessionService</code>	110
<code>com.usbcommander.server.socket.SocketConnection</code>	112
<code>com.usbcommander.server.entity.User</code>	114
<code>com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController</code>	116
<code>com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController</code>	121
<code>com.usbcommander.server.repository.UserRepository</code>	123
<code>com.usbcommander.server.service.UserService</code>	124
<code>com.usbcommander.server.utils.Validations</code>	127
<code>com.usbcommander.server.utils WrapperMapper</code>	130

Chapter 5

Directory Documentation

5.1 `src/main/java/com` Directory Reference

Directories

- directory `usbcommander`

5.2 `src/test/java/com` Directory Reference

Directories

- directory `usbcommander`

5.3 `src/main/java/com/usbcommander/server/controller` Directory Reference

5.4 `src/main/java/com/usbcommander/server/dto` Directory Reference

5.5 `src/main/java/com/usbcommander/server/entity` Directory Reference

5.6 `src/main/java/com/usbcommander/server/enums` Directory Reference

5.7 `src/main/java/com/usbcommander/server/errors` Directory Reference

5.8 `src/main/java` Directory Reference

Directories

- directory `com`

5.9 src/test/java Directory Reference

Directories

- directory **com**

5.10 src/main Directory Reference

Directories

- directory **java**

5.11 src/main/java/com/usbcommander/server/repository Directory Reference

5.12 src/main/java/com/usbcommander/server/security Directory Reference

5.13 src/main/java/com/usbcommander/server Directory Reference

Directories

- directory **controller**
- directory **dto**
- directory **entity**
- directory **enums**
- directory **errors**
- directory **repository**
- directory **security**
- directory **service**
- directory **socket**
- directory **utils**

5.14 src/test/java/com/usbcommander/server Directory Reference

5.15 src/main/java/com/usbcommander/server/service Directory Reference

5.16 src/main/java/com/usbcommander/server/socket Directory Reference

5.17 src Directory Reference

Directories

- directory **main**
- directory **test**

5.18 src/test Directory Reference

Directories

- directory `java`

5.19 src/main/java/com/usbcommander Directory Reference

Directories

- directory `server`

5.20 src/test/java/com/usbcommander Directory Reference

Directories

- directory `server`

5.21 src/main/java/com/usbcommander/server/utils Directory Reference

Chapter 6

Namespace Documentation

6.1 Package com.usbcommander.server

Packages

- package **controller**
- package **dto**
- package **entity**
- package **enums**
- package **errors**
- package **repository**
- package **security**
- package **service**
- package **socket**
- package **utils**

Classes

- class **AppConst**
- class **ServerApplication**
- class **ServerConfig**
- class **ServerApplicationTests**

6.2 Package com.usbcommander.server.controller

Classes

- class **AccountApiController**
- class **AccountController**
- class **ApiAuthController**
- class **ErrorPageController**
- class **FrontLoginController**
- class **HomePageController**
- class **LogApiController**
- class **LogPageController**
- class **MachineApiController**
- class **MachinePageController**
- class **UserAdministrationApiController**
- class **UserAdministrationPageController**

6.3 Package com.usbcommander.server.dto

Classes

- class **ConfigDTO**
- class **LogDTO**
- class **MachineSummaryDTO**
- class **RoleFormDTO**

6.4 Package com.usbcommander.server.entity

Classes

- class **ErrorLog**
- class **Log**
- class **Machine**
- class **Permission**
- class **Role**
- class **Session**
- class **User**

6.5 Package com.usbcommander.server.enums

Classes

- enum **LogType**

6.6 Package com.usbcommander.server.errors

Classes

- class **MachineDisableException**

6.7 Package com.usbcommander.server.repository

Classes

- interface **ErrorLogRepository**
- interface **LogRepository**
- interface **MachineRepository**
- interface **PermissionRepository**
- interface **RoleRepository**
- interface **SessionRepository**
- interface **UserRepository**

6.8 Package com.usbcommander.server.security

Classes

- class **CommanderUserDetails**
- class **CommanderUserDetailsService**
- class **JwtAuthenticationFilter**

6.9 Package com.usbcommander.server.service

Classes

- class **ErrorLogService**
- class **FirstStartService**
- interface **IErrorLogService**
- interface **IFirstStartService**
- interface **IJwtService**
- interface **ILogService**
- interface **IMachineService**
- interface **IPermissionService**
- interface **IRoleService**
- interface **ISessionService**
- interface **IUserService**
- class **JwtService**
- class **LogService**
- class **MachineService**
- class **PermissionService**
- class **RoleService**
- class **SessionService**
- class **UserService**

6.10 Package com.usbcommander.server.socket

Classes

- class **MachineTalker**
- class **SocketConnection**

6.11 Package com.usbcommander.server.utils

Classes

- class **CommanderLogger**
- class **Validations**
- class **WrapperMapper**

Chapter 7

Class Documentation

7.1 com.usbcommander.server.controller.AccountApiController Class Reference

Public Member Functions

- `ResponseEntity<?> changePassword ( @AuthenticationPrincipal CommanderUserDetails userDetails, @RequestBody Map< String, String > data)`

Private Attributes

- `IUserService userService`
- `PasswordEncoder passwordEncoder`
- `ISessionService sessionService`

7.1.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las acciones de la cuenta del usuario

7.1.2 Member Function Documentation

7.1.2.1 changePassword()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.AccountApiController.changePassword (
    @AuthenticationPrincipal CommanderUserDetails userDetails,
    @RequestBody Map< String, String > data)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/account/change-password. Cambia la contraseña del usuario y deshabilita todos los refresh tokens almacenados del usuario

Parameters

<i>userDetails</i>	La información de la cuenta del usuario que en este momento esta accediendo al endpoint
<i>data</i>	La información enviada por la petición del usuario

Returns

Una respuesta en función de si el usuario tiene acceso, los parametros son correctos y si la operación se ha llevado a cabo correctamente

7.1.3 Member Data Documentation**7.1.3.1 passwordEncoder**

```
PasswordEncoder com.usbcommander.server.controller.AccountApiController.passwordEncoder [private]
```

7.1.3.2 sessionService

```
ISessionService com.usbcommander.server.controller.AccountApiController.sessionService [private]
```

7.1.3.3 userService

```
IUserService com.usbcommander.server.controller.AccountApiController.userService [private]
```

7.2 com.usbcommander.server.controller.AccountController Class Reference**Public Member Functions**

- String **changePasswordPage** ()

7.2.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a renderizar los archivos html relacionados con las acciones de la cuenta del usuario

7.2.2 Member Function Documentation**7.2.2.1 changePasswordPage()**

```
String com.usbcommander.server.controller.AccountController.changePasswordPage ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /account/change-password. Renderiza la página html de cambio de contraseña de la cuenta de usuario

Returns

7.3 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController Class Reference

Public Member Functions

- ResponseEntity< String > **getMethodName** (@RequestBody Map< String, String > payload)
- ResponseEntity<?> **login** (@RequestBody Map< String, String > body)
- ResponseEntity<?> **refresh** (@RequestBody(required=false) Map< String, String > body, HttpServletRequest request request)
- ResponseEntity<?> **logout** (HttpServletRequest request request)

Private Attributes

- AuthenticationManager **authenticationManager**
- IJwtService **jwtService**
- UserService **userService**
- IFirstStartService **loginService**
- ISessionService **sessionService**
- boolean **cookieSecure**

7.3.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las acciones relacionadas con la autenticación de usuario

7.3.2 Member Function Documentation

7.3.2.1 getMethodName()

```
ResponseEntity< String > com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.getMethodName (
    @RequestBody Map< String, String > payload)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/auth/change-firstuser. Permite crear un usuario administrador en caso de que no existan usuarios en la base de datos.

Parameters

<i>payload</i>	La información de la petición del usuario
----------------	---

Returns

Una respuesta en función de si se ha creado o no la cuenta de usuario

7.3.2.2 login()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.login (
    @RequestBody Map< String, String > body)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/auth/login. Permite iniciar sesión a un usuario si este introduce correctamente las credenciales.

Parameters

<i>body</i>	La información de la petición del usuario
-------------	---

Returns

Una respuesta en función de si se ha iniciado sesión o no correctammnete. En caso de que se haya iniciado sesión, se devolverán el refresh token y el authentication token generados

7.3.2.3 logout()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.logout (
    HttpServletRequest request)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/auth/logout. Permite al usuario cerrar sesión, eliminando las cookies que almacenan los token e invalidando el refresh token en la base de datos.

Parameters

<i>request</i>	La informacción de la petición del usuario
----------------	--

Returns

Una respuesta encargada de vaciar las cookies pertinentes y devolver un access token y refresh token vacíos/

7.3.2.4 refresh()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.refresh (
    @RequestBody(required=false) Map< String, String > body,
    HttpServletRequest request)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/auth/refresh. Método dedicado a implementaciones de cliente del servidor que no esten basados en web. Devolverá un nuevo authentication token en base al refresh token enviado, si es que se ha enviado uno

Parameters

<i>body</i>	La información de la petición del usuario
-------------	---

Returns

Una respuesta en función de si el refresh token ha sido validado o no. En caso de que el refresh token sea válido, se devolverá un nuevo access token

7.3.3 Member Data Documentation

7.3.3.1 authenticationManager

AuthenticationManager com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.authenticationManager [private]

7.3.3.2 cookieSecure

boolean com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.cookieSecure [private]

7.3.3.3 jwtService

IJwtService com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.jwtService [private]

7.3.3.4 loginService

IFirstStartService com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.loginService [private]

7.3.3.5 sessionService

ISessionService com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.sessionService [private]

7.3.3.6 userService

UserService com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController.userService [private]

7.4 com.usbcommander.server.AppConst Class Reference

Classes

- class **Authorities**

Static Public Attributes

- static final String **REFRESH_TOKEN_NAME** = "refresh_token"
- static final String **ACCESS_TOKEN_NAME** = "access_token"

7.4.1 Member Data Documentation

7.4.1.1 ACCESS_TOKEN_NAME

final String com.usbcommander.server.AppConst.ACCESS_TOKEN_NAME = "access_token" [static]

7.4.1.2 REFRESH_TOKEN_NAME

```
final String com.usbcommander.server.AppConst.REFRESH_TOKEN_NAME = "refresh_token" [static]
```

7.5 com.usbcommander.server.AppConst.Authorities Class Reference

Static Public Attributes

- static final String **USER_MANAGEMENT** = "USER_MANAGEMENT"
- static final String **SOLVE_LOGS** = "SOLVE_LOGS"
- static final String **VIEW_LOGS** = "VIEW_LOGS"
- static final String **MANAGE_ROLES** = "MANAGE_ROLES"
- static final String **MACHINE_MANAGEMENT** = "MACHINE_MANAGEMENT"

7.5.1 Member Data Documentation

7.5.1.1 MACHINE_MANAGEMENT

```
final String com.usbcommander.server.AppConst.Authorities.MACHINE_MANAGEMENT = "MACHINE_↔  
MANAGEMENT" [static]
```

7.5.1.2 MANAGE_ROLES

```
final String com.usbcommander.server.AppConst.Authorities.MANAGE_ROLES = "MANAGE_ROLES" [static]
```

7.5.1.3 SOLVE_LOGS

```
final String com.usbcommander.server.AppConst.Authorities.SOLVE_LOGS = "SOLVE_LOGS" [static]
```

7.5.1.4 USER_MANAGEMENT

```
final String com.usbcommander.server.AppConst.Authorities.USER_MANAGEMENT = "USER_MANAGEMENT"  
[static]
```

7.5.1.5 VIEW_LOGS

```
final String com.usbcommander.server.AppConst.Authorities.VIEW_LOGS = "VIEW_LOGS" [static]
```

7.6 com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger Class Reference

Public Member Functions

- void **init** ()
- void **writeLog** (String message)

Private Attributes

- String **logRoute**
- final String **LOG_INIT_MSG** = "ERROR WHILE INITIALIZING LOGGER. NO MESSAGE OR ERROR WILL BE LOGGED"
- final String **LOG_ERROR_MSG** = "COULD NOT WRITE LOG: "

7.6.1 Detailed Description

Logger sencillo creado para informar de errores sucedidos en la aplicación

7.6.2 Member Function Documentation

7.6.2.1 init()

```
void com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger.init ()
```

7.6.2.2 writeLog()

```
void com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger.writeLog (  
    String message)
```

Método empleado para escribir un mensaje en un archivo

Parameters

<i>message</i>	El mensaje a escribir
----------------	-----------------------

7.6.3 Member Data Documentation

7.6.3.1 LOG_ERROR_MSG

```
final String com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger.LOG_ERROR_MSG = "COULD NOT WRITE  
LOG: " [private]
```

Mensaje de error a mostrar si no se puede escribir un log

7.6.3.2 LOG_INIT_MSG

```
final String com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger.LOG_INIT_MSG = "ERROR WHILE INITIALIZING  
LOGGER. NO MESSAGE OR ERROR WILL BE LOGGED" [private]
```

Mensaje de error a mostrar si el logger no puede iniciarse

7.6.3.3 logRoute

```
String com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger.logRoute [private]
```

La ruta en la que se almacenarán los logs

7.7 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails Class Reference

Public Member Functions

- **CommanderUserDetails** (**User** user)
- **User** **getUser** ()
- Collection<? extends GrantedAuthority > **getAuthorities** ()
- String **getPassword** ()
- String **getUsername** ()
- boolean **isAccountNonExpired** ()
- boolean **isAccountNonLocked** ()
- boolean **isCredentialsNonExpired** ()
- boolean **isEnabled** ()

Private Attributes

- **User** user

7.7.1 Detailed Description

Implementación específica de la aplicación de la clase UserDetails de spring para construir el sistema de autenticación

7.7.2 Constructor & Destructor Documentation

7.7.2.1 CommanderUserDetails()

```
com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails.CommanderUserDetails (
    User user)
```

7.7.3 Member Function Documentation

7.7.3.1 getAuthorities()

```
Collection<? extends GrantedAuthority > com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails.getAuthorities ()
```

7.7.3.2 getPassword()

`String com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.getPassword ()`

7.7.3.3 getUser()

`User com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.getUser ()`

7.7.3.4 getUsername()

`String com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.getUsername ()`

7.7.3.5 isAccountNonExpired()

`boolean com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.isAccountNonExpired ()`

7.7.3.6 isAccountNonLocked()

`boolean com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.isAccountNonLocked ()`

7.7.3.7 isCredentialsNonExpired()

`boolean com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.isCredentialsNonExpired ()`

7.7.3.8 isEnabled()

`boolean com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.isEnabled ()`

7.7.4 Member Data Documentation

7.7.4.1 user

`User com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.user [private]`

Propiedad que almacena el usuario cuya sesión a sido iniciada

7.8 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService Class Reference

Public Member Functions

- UserDetails **loadUserByUsername** (String username) throws UsernameNotFoundException

Private Attributes

- **UserRepository** `userRepository`

7.8.1 Detailed Description

Implementación de la clase de Spring `UserDetailsService` para construir el servicio encargado de buscar los datos del usuario registrado

7.8.2 Member Function Documentation

7.8.2.1 `loadUserByUsername()`

```
UserDetails com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.loadUserByUsername (
    String username) throws UsernameNotFoundException
```

7.8.3 Member Data Documentation

7.8.3.1 `userRepository`

```
UserRepository com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService.userRepository
[private]
```

7.9 com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO Class Reference

Public Member Functions

- **ConfigDTO** ()
- Boolean **isAllow** ()
- void **setAllow** (Boolean **allow**)
- Long **getFrequency** ()
- void **setFrequency** (Long **frequency**)
- Long **getAllowedTime** ()
- void **setAllowedTime** (Long **allowedTime**)

Private Attributes

- Boolean **allow**
- Long **frequency**
- Long **allowedTime**

7.9.1 Detailed Description

Clase usada únicamente como DTO (Data transfer object) para ser enviada y recibida en comunicaciones entre el cliente y el servidor en relación a la configuración de la aplicación cliente

7.9.2 Constructor & Destructor Documentation

7.9.2.1 ConfigDTO()

```
com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.ConfigDTO ()
```

7.9.3 Member Function Documentation

7.9.3.1 getAllowedTime()

```
Long com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.getAllowedTime ()
```

7.9.3.2 getFrecuency()

```
Long com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.getFrecuency ()
```

7.9.3.3 isAllow()

```
Boolean com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.isAllow ()
```

7.9.3.4 setAllow()

```
void com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.setAllow (  
    Boolean allow)
```

7.9.3.5 setAllowedTime()

```
void com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.setAllowedTime (  
    Long allowedTime)
```

7.9.3.6 setFrecuency()

```
void com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.setFrecuency (  
    Long frecuency)
```

7.9.4 Member Data Documentation

7.9.4.1 allow

```
Boolean com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.allow [private]
```

7.9.4.2 allowedTime

```
Long com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.allowedTime [private]
```

7.9.4.3 frequency

```
Long com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO.frequency [private]
```

7.10 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog Class Reference

Public Member Functions

- Long **getId** ()
- void **setId** (Long **id**)
- **Machine** **getMachine** ()
- void **setMachine** (**Machine** **machine**)
- LocalDateTime **getRecievedDate** ()
- void **setRecievedDate** (LocalDateTime **recievedDate**)
- String **getMessage** ()
- void **setMessage** (String **message**)
- LocalDateTime **getCreationDate** ()
- void **setCreationDate** (LocalDateTime **creationDate**)

Private Attributes

- Long **id**
- **Machine** **machine**
- LocalDateTime **recievedDate**
- LocalDateTime **creationDate**
- String **message**

7.10.1 Detailed Description

Clase representativa de las filas de la tabla 'error_log' de la base de datos

7.10.2 Member Function Documentation

7.10.2.1 getCreationDate()

```
LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.getCreationDate ()
```

7.10.2.2 getId()

```
Long com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.getId ()
```

7.10.2.3 getMachine()

Machine com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.getMachine ()

7.10.2.4 getMessage()

String com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.getMessage ()

7.10.2.5 getRecievedDate()

LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.getRecievedDate ()

7.10.2.6 setCreationDate()

void com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.setCreationDate (
 LocalDateTime *creationDate*)

7.10.2.7 setId()

void com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.setId (
 Long *id*)

7.10.2.8 setMachine()

void com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.setMachine (
 Machine *machine*)

7.10.2.9 setMessage()

void com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.setMessage (
 String *message*)

7.10.2.10 setRecievedDate()

void com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.setRecievedDate (
 LocalDateTime *recievedDate*)

7.10.3 Member Data Documentation

7.10.3.1 creationDate

LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.creationDate [private]

7.10.3.2 id

`Long com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.id [private]`

7.10.3.3 machine

Machine `com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.machine [private]`

7.10.3.4 message

`String com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.message [private]`

7.10.3.5 recievedDate

`LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.ErrorLog.recievedDate [private]`

7.11 com.usbcommander.server.repository.ErrorLogRepository Interface Reference

Public Member Functions

- `List< ErrorLog > findByMachine ( Machine machine)`

7.11.1 Detailed Description

Interfaz que permite llevar a cabo las interacciones con la tabla 'error_log' de la base de datos

7.11.2 Member Function Documentation

7.11.2.1 findByMachine()

```
List< ErrorLog > com.usbcommander.server.repository.ErrorLogRepository.findByMachine (
    Machine machine)
```

Permite obtener todos los errorLog asignados a una missma máquina

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos error_logs se desean encontrar
----------------	---

Returns

Lista con todos los **ErrorLog** (p. 30) encontrados asignados a la máquina

7.12 com.usbcommander.server.service.ErrorLogService Class Reference

Public Member Functions

- List< **ErrorLog** > **getByErrorLogsByMachine** (**Machine** machine)
- void **save** (**ErrorLog** errorLog)

Private Attributes

- **ErrorLogRepository** repository

7.12.1 Detailed Description

Implementación de **IErrorLogService** (p. 38)

7.12.2 Member Function Documentation

7.12.2.1 getByErrorLogsByMachine()

```
List< ErrorLog > com.usbcommander.server.service.ErrorLogService.getByErrorLogsByMachine (
    Machine machine)
```

Permite obtener los logs de error en función de una máquina mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos errorlog se quieren recuperar
----------------	--

Returns

Una lista con los errorlog relacionados a la máquina descrita

Implements **com.usbcommander.server.service.IErrorLogService** (p. 38).

7.12.2.2 save()

```
void com.usbcommander.server.service.ErrorLogService.save (
    ErrorLog errorLog)
```

Permite almacenar un errorlog en la base de datos

Parameters

<i>errorLog</i>	El nuevo errorLog a almacenar
-----------------	-------------------------------

Implements **com.usbcommander.server.service.IErrorLogService** (p. 38).

7.12.3 Member Data Documentation

7.12.3.1 repository

ErrorLogRepository com.usbcommander.server.service.ErrorLogService.repository [private]

Repositorio vinculado al servicio

7.13 com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController Class Reference

Public Member Functions

- String **noAuthority** ()
- String **defaultError** ()

7.13.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las páginas de error

7.13.2 Member Function Documentation

7.13.2.1 defaultError()

String com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController.defaultError ()

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/error/.

Returns

7.13.2.2 noAuthority()

String com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController.noAuthority ()

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/error/noAuthority. Renderizará un html que mostrará la descripción del error

Returns

7.14 com.usbcommander.server.service.FirstStartService Class Reference

Public Member Functions

- boolean **adminAccountCreated** ()
- void **createAdminAccount** (String email, String password, String name)

Private Attributes

- IUserService **userService**
- IRoleService **roleService**

7.14.1 Detailed Description

Implementación de **IFirstStartService** (p. 39)

7.14.2 Member Function Documentation

7.14.2.1 adminAccountCreated()

```
boolean com.usbcommander.server.service.FirstStartService.adminAccountCreated ()
```

Método encargado de revisar si existe o no una cuenta de administrador creada

Returns

Un booleano representando si la cuenta existe o no

Implements **com.usbcommander.server.service.IFirstStartService** (p. 39).

7.14.2.2 createAdminAccount()

```
void com.usbcommander.server.service.FirstStartService.createAdminAccount (  
    String email,  
    String password,  
    String name)
```

Método encargado de crear la cuenta de administrador

Parameters

<i>email</i>	El email de la cuenta de administrador
<i>password</i>	La contraseña de la cuenta de administrador
<i>name</i>	El nombre de la cuenta de administrador

Implements **com.usbcommander.server.service.IFirstStartService** (p. 39).

7.14.3 Member Data Documentation

7.14.3.1 roleService

IRoleService com.usbcommander.server.service.FirstStartService.roleService [private]

7.14.3.2 userService

IUserService com.usbcommander.server.service.FirstStartService.userService [private]

7.15 com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController Class Reference

Public Member Functions

- String **loginPage** ()
- String **adminCreationPage** ()
- String **logout** ()

Private Attributes

- **IFirstStartService** loginService

7.15.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las páginas de inicio de sesión

7.15.2 Member Function Documentation

7.15.2.1 adminCreationPage()

String com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController.adminCreationPage ()

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/session/login. Renderiza la página html pertinente. En caso de que exista un usuario en la base de datos, redirige a la página de inicio de sesión

Returns

7.15.2.2 loginPage()

```
String com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController.loginPage ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/session/login. Renderiza la página html pertinente. En caso de que no exista un usuario en la base de datos, redirige a la página de creación de usuario

Returns

7.15.2.3 logout()

```
String com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController.logout ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/session/login. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.15.3 Member Data Documentation

7.15.3.1 loginService

```
IFirstStartService com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController.loginService [private]
```

7.16 com.usbcommander.server.controller.HomePageController Class Reference

Public Member Functions

- String `getMethodName ()`

7.16.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a la página de inicio

7.16.2 Member Function Documentation

7.16.2.1 getMethodName()

```
String com.usbcommander.server.controller.HomePageController.getMethodName ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a / o /home. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.17 com.usbcommander.server.service.IErrorLogService Interface Reference

Public Member Functions

- List< **ErrorLog** > **getByErrorLogsByMachine** (**Machine** machine)
- void **save** (**ErrorLog** errorLog)

7.17.1 Detailed Description

Interfaz que establece los métodos necesarios de interacción con el repositorio **ErrorLogRepository** (p. 32)

7.17.2 Member Function Documentation

7.17.2.1 getByErrorLogsByMachine()

```
List< ErrorLog > com.usbcommander.server.service.IErrorLogService.getByErrorLogsByMachine (
    Machine machine)
```

Permite obtener los logs de error en función de una máquina mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos errorlog se quieren recuperar
----------------	--

Returns

Una lista con los errorlog relacionados a la máquina descrita

Implemented in **com.usbcommander.server.service.ErrorLogService** (p. 33).

7.17.2.2 save()

```
void com.usbcommander.server.service.IErrorLogService.save (
    ErrorLog errorLog)
```

Permite almmacenar un errorlog en la base de datos

Parameters

<i>errorLog</i>	El nuevo errorLog a almacenar
-----------------	-------------------------------

Implemented in **com.usbcommander.server.service.ErrorLogService** (p. 33).

7.18 com.usbcommander.server.service.IFirstStartService Interface Reference

Public Member Functions

- boolean **adminAccountCreated** ()
- void **createAdminAccount** (String email, String password, String name)

7.18.1 Detailed Description

Interfaz encargada de establecer los métodos a usar en relación a las acciones a tomar en el caso de que se esté creando la primera cuenta de la aplicación

7.18.2 Member Function Documentation

7.18.2.1 adminAccountCreated()

```
boolean com.usbcommander.server.service.IFirstStartService.adminAccountCreated ()
```

Método encargado de revisar si existe o no una cuenta de administrador creada

Returns

Un booleano representando si la cuenta existe o no

Implemented in **com.usbcommander.server.service.FirstStartService** (p. 35).

7.18.2.2 createAdminAccount()

```
void com.usbcommander.server.service.IFirstStartService.createAdminAccount (
    String email,
    String password,
    String name)
```

Método encargado de crear la cuenta de administrador

Parameters

<i>email</i>	El email de la cuenta de administrador
<i>password</i>	La contraseña de la cuenta de administrador
<i>name</i>	El nombre de la cuenta de administrador

Implemented in **com.usbcommander.server.service.FirstStartService** (p. 35).

7.19 com.usbcommander.server.service.IJwtService Interface Reference

Public Member Functions

- String **generateAccessToken** (**User** user)
- String **generateRefreshToken** (**User** user)
- String **getEmailFromToken** (String token)
- boolean **validateToken** (String token)
- boolean **isRefreshToken** (String token)
- String **getJtiFromToken** (String token)
- long **getRefreshTokenSeconds** ()
- long **getAccessTokenSeconds** ()

7.19.1 Detailed Description

Interfaz encargada de establecer los métodos necesarios a usar en la aplicación en relación a la implementación de Jwt (json web token), incluyendo los refreshtoken y los access token

7.19.2 Member Function Documentation

7.19.2.1 generateAccessToken()

```
String com.usbcommander.server.service.IJwtService.generateAccessToken (
    User user)
```

Método encargado de generar un access token en función de un usuario

Parameters

<i>user</i>	La cuenta de usuario para la que se generará el token
-------------	---

Returns

El token de acceso para la cuenta de usuario

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 58).

7.19.2.2 generateRefreshToken()

```
String com.usbcommander.server.service.IJwtService.generateRefreshToken (  
    User user)
```

Método encargado de generar un refresh token en función de un usuario

Parameters

<i>user</i>	La cuenta de usuario para la que se generará el token
-------------	---

Returns

El refresh token para la cuenta de usuario

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 58).

7.19.2.3 getAccessTokenSeconds()

```
long com.usbcommander.server.service.IJwtService.getAccessTokenSeconds ()
```

Método encargado de obtener el tiempo de vida configurado de loss access token

Returns

El tiempo de vida configurado de loss access token

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 58).

7.19.2.4 getEmailFromToken()

```
String com.usbcommander.server.service.IJwtService.getEmailFromToken (  
    String token)
```

Método encargado de descifrar el email de un token dado

Parameters

<i>token</i>	El token del que se quiere obtener el email
--------------	---

Returns

El email descifrado del token

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 59).

7.19.2.5 getJtiFromToken()

```
String com.usbcommander.server.service.IJwtService.getJtiFromToken (
    String token)
```

Método encargado de obtener el Jti de un token, el cuál es usado como selector en la base de datos

Parameters

<i>token</i>	El token del que se quiere obtener el jti
--------------	---

Returns

El jti del token, si es que este tiene uno

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 59).

7.19.2.6 getRefreshTokenSeconds()

```
long com.usbcommander.server.service.IJwtService.getRefreshTokenSeconds ()
```

Método encargado de obtener el tiempo de vida configurado de los refresh token

Returns

El tiempo de vida configurado de los refresh token

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 59).

7.19.2.7 isRefreshToken()

```
boolean com.usbcommander.server.service.IJwtService.isRefreshToken (
    String token)
```

Método encargado de verificar si un token es del tipo "refresh token"

Parameters

<i>token</i>	El token a revisar
--------------	--------------------

Returns

Un booleano representando si un token es del tipo refresh token o no

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 60).

7.19.2.8 validateToken()

```
boolean com.usbcommander.server.service.IJwtService.validateToken (
    String token)
```

Método encargado de realizar las operaciones necesarias para validar el jwt sea este un refresh token o un accesstoken

Parameters

<i>token</i>	El token a validar
--------------	--------------------

Returns

Un booleano representando si el token es válido o no

Implemented in **com.usbcommander.server.service.JwtService** (p. 60).

7.20 com.usbcommander.server.service.ILogService Interface Reference

Public Member Functions

- List< **Log** > **getByMachine** (**Machine** machine)
- List< **Log** > **getByLogCode** (Integer logCode)
- List< **Log** > **getAllUnrevised** ()
- List< **Log** > **getByMachineAndNeedsRevisión** (**Machine** machine, Boolean needsRevisión)
- Optional< **Log** > **getById** (Long id)
- void **reviseAll** (List< Long > ids)
- void **save** (**Log** log)

7.20.1 Detailed Description

Interfaz que establece los métodos necesarios de interacción con el repositorio **LogRepository** (p. 71)

7.20.2 Member Function Documentation

7.20.2.1 getAllUnrevised()

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.ILogService.getAllUnrevised ()
```

Permite obtener los logs que necesiten de una revisión mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con los log encontrados

Implemented in **com.usbcommander.server.service.LogService** (p. 73).

7.20.2.2 `getById()`

```
Optional< Log > com.usbcommander.server.service.ILogService.getById (
    Long id)
```

Permite obtener un log a partir de su id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id del log a buscar
-----------	------------------------

Returns

El log encontrado o un Optional vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.LogService** (p. 73).

7.20.2.3 `getByLogCode()`

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.ILogService.getByLogCode (
    Integer logCode)
```

Permite obtener los logs en función del código de log deseado, mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>logCode</i>	El código de los logs a buscar
----------------	--------------------------------

Returns

Una lista con los log encontrados

Implemented in **com.usbcommander.server.service.LogService** (p. 73).

7.20.2.4 `getByMachine()`

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.ILogService.getByMachine (
    Machine machine)
```

Permite obtener los logs en función de una máquina mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos log se quieren recuperar
----------------	---

Returns

Una lista con los log relacionados a la máquina descrita

Implemented in **com.usbcommander.server.service.LogService** (p. 74).

7.20.2.5 getByMachineAndNeedsRevisision()

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.ILogService.getByMachineAndNeedsRevisision (  
    Machine machine,  
    Boolean needsRevisision)
```

Permite obtener todos los logs de una máquina que necesiten revisión

Parameters

<i>machine</i>	La máquina de la cuál se quieren obtener los logs
<i>needsRevisision</i>	Si se desean obtener los logs que necesiten o no de una revisión

Returns

Una lista con los log encontrados

Implemented in **com.usbcommander.server.service.LogService** (p. 74).

7.20.2.6 reviseAll()

```
void com.usbcommander.server.service.ILogService.reviseAll (  
    List< Long > ids)
```

Permite marcar cierto número de logs como revisados

Parameters

<i>ids</i>	Lista con los ids de los logs a revisar
------------	---

Implemented in **com.usbcommander.server.service.LogService** (p. 74).

7.20.2.7 save()

```
void com.usbcommander.server.service.ILogService.save (  
    Log log)
```

Permite almacenar un nuevo log en la base de datos

Parameters

<i>log</i>	
------------	--

Implemented in **com.usbcommander.server.service.LogService** (p. 75).

7.21 com.usbcommander.server.service.IMachineService Interface Reference

Public Member Functions

- List< **Machine** > **getAll** ()
- Optional< **Machine** > **getById** (UUID id)
- Optional< **Machine** > **getByName** (String name)
- Optional< **Machine** > **getByIp** (String ip)
- List< **Machine** > **getByEnable** (Boolean enable)
- void **save** (**Machine** machine)

7.21.1 Detailed Description

Interfaz que establece los métodos necesarios de interacción con el repositorio **MachineRepository** (p. 86)

7.21.2 Member Function Documentation

7.21.2.1 getAll()

```
List< Machine > com.usbcommander.server.service.IMachineService.getAll ()
```

Permite obtener todas las máquinas de la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Implemented in **com.usbcommander.server.service.MachineService** (p. 88).

7.21.2.2 getByEnable()

```
List< Machine > com.usbcommander.server.service.IMachineService.getByEnable (
    Boolean enable)
```

Permite obtener todas las máquinas habilitadas o deshabilitadas mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>enable</i>	Si se desean encontrar las máquinas habilitadas (true) o deshabilitadas (false)
---------------	---

Returns

Una lista con todas las máquinas encontradas

Implemented in **com.usbcommander.server.service.MachineService** (p. 89).

7.21.2.3 getById()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.service.IMachineService.getById (
    UUID id)
```

Permite obtener los datos de una máquina a partir de su id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id de la máquina a buscar
-----------	------------------------------

Returns

La máquina encontrada o un optional vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.MachineService** (p. 89).

7.21.2.4 getByIp()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.service.IMachineService.getByIp (
    String ip)
```

Permite obtener una máquina a partir de una ip mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>ip</i>	La ip de la máquina a buscar
-----------	------------------------------

Returns

La máquina encontrada o un optional vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.MachineService** (p. 89).

7.21.2.5 getName()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.service.IMachineService.getName (
    String name)
```

Permite obtener los datos de una máquina a partir de su nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre de la máquina a buscar
-------------	----------------------------------

Returns

La máquina encontrada o un optional vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.MachineService** (p. 90).

7.21.2.6 save()

```
void com.usbcommander.server.service.IMachineService.save (  
    Machine machine)
```

Permite almacenar una nueva máquina en la base de datos

Parameters

<i>machine</i>	Los datos de la nueva máquina a almacenar
----------------	---

Implemented in **com.usbcommander.server.service.MachineService** (p. 90).

7.22 com.usbcommander.server.service.IPermissionService Interface Reference

Public Member Functions

- List< **Permission** > **getAll** ()
- Optional< **Permission** > **getById** (UUID id)
- Optional< **Permission** > **getByName** (String name)

7.22.1 Detailed Description

Interfaz que establece los métodos necesarios de interacción con el repositorio **PermissionRepository** (p. 99)

7.22.2 Member Function Documentation

7.22.2.1 getAll()

```
List< Permission > com.usbcommander.server.service.IPermissionService.getAll ()
```

Permite obtener todos los permisos almacenados en la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con todos los permisos almacenados en la base de datos

Implemented in **com.usbcommander.server.service.PermissionService** (p. 100).

7.22.2.2 getById()

```
Optional< Permission > com.usbcommander.server.service.IPermissionService.getById (
    UUID id)
```

Permite obtener los datos de un permiso en función de una id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id del permiso a buscar
-----------	----------------------------

Returns

Un optional con el permiso encontrado o vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.PermissionService** (p. 100).

7.22.2.3 getByName()

```
Optional< Permission > com.usbcommander.server.service.IPermissionService.getByName (
    String name)
```

Permite obtener los datos de un permiso en función de un nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre del permiso a buscar
-------------	--------------------------------

Returns

Un optional con el permiso encontrado o vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.PermissionService** (p. 101).

7.23 com.usbcommander.server.service.IRoleService Interface Reference

Public Member Functions

- List< **Role** > **getAll** ()
- Optional< **Role** > **getByName** (String name)
- Optional< **Role** > **getById** (UUID uuid)
- void **save** (**Role** role)

7.23.1 Detailed Description

Interfaz que establece los métodos necesarios de interacción con el repositorio **RoleRepository** (p. 104)

7.23.2 Member Function Documentation

7.23.2.1 getAll()

```
List< Role > com.usbcommander.server.service.IRoleService.getAll ()
```

Permite obtener todos los roles almacenados en la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con todos los roles almacenados en la base de datos

Implemented in **com.usbcommander.server.service.RoleService** (p. 105).

7.23.2.2 getById()

```
Optional< Role > com.usbcommander.server.service.IRoleService.getById (  
    UUID uuid)
```

Permite obtener los datos de un rol en función de una id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id del rol a buscar
-----------	------------------------

Returns

Un optional con el rol encontrado o vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.RoleService** (p. 105).

7.23.2.3 getName()

```
Optional< Role > com.usbcommander.server.service.IRoleService.getName (  
    String name)
```

Permite obtener los datos de un rol en función de un nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre del rol a buscar
-------------	----------------------------

Returns

Un optional con el rol encontrado o vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.RoleService** (p. 106).

7.23.2.4 save()

```
void com.usbcommander.server.service.IRoleService.save (
    Role role)
```

Permite almacenar un nuevo rol en la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>role</i>	El nuevo rol a almacenar
-------------	--------------------------

Implemented in **com.usbcommander.server.service.RoleService** (p. 106).

7.24 com.usbcommander.server.service.ISessionService Interface Reference

Public Member Functions

- **Session** **createSession** (**User** user, String rawRefreshToken)
- Optional< **Session** > **findValidSession** (String rawRefreshToken)
- void **invalidateSession** (String rawRefreshToken)
- void **invalidateAllUserSessions** (**User** user)

7.24.1 Detailed Description

Interfaz que establece los métodos necesarios para hacer un correcto uso de los refresh tokens

7.24.2 Member Function Documentation

7.24.2.1 createSession()

```
Session com.usbcommander.server.service.ISessionService.createSession (
    User user,
    String rawRefreshToken)
```

Permite crear una nueva sesión en la base de datos a partir de un refresh token y un usuario

Parameters

<i>user</i>	El usuario vinculado a la sesión
<i>rawRefreshToken</i>	El refresh token de la sesión

Returns

Un objeto session a partir de los datos introducidos

Implemented in **com.usbcommander.server.service.SessionService** (p. 111).

7.24.2.2 findValidSession()

```
Optional< Session > com.usbcommander.server.service.ISessionService.findValidSession (
    String rawRefreshToken)
```

Permite buscar una sesión válida a partir de un token

Parameters

<i>rawRefreshToken</i>	El token a buscar en la base de datos para verificar su validez
------------------------	---

Returns

Un optional con el objeto de sesión o vacío si esta no se encuentra

Implemented in **com.usbcommander.server.service.SessionService** (p. 111).

7.24.2.3 invalidateAllUserSessions()

```
void com.usbcommander.server.service.ISessionService.invalidateAllUserSessions (
    User user)
```

Permite invalidar todas las sesiones de un usuario

Parameters

<i>user</i>	El usuario cuyas sesiones se van a invalidar
-------------	--

Implemented in **com.usbcommander.server.service.SessionService** (p. 112).

7.24.2.4 invalidateSession()

```
void com.usbcommander.server.service.ISessionService.invalidateSession (
    String rawRefreshToken)
```

Permite invalidar una sesión a partir de un refresh token

Parameters

<i>rawRefreshToken</i>	El refresh token vinculado a la sesión a invalidar
------------------------	--

Implemented in **com.usbcommander.server.service.SessionService** (p. 112).

7.25 com.usbcommander.server.service.IUserService Interface Reference

Public Member Functions

- List< **User** > **getAll** ()
- Optional< **User** > **getByName** (String name)
- Optional< **User** > **getByEmail** (String email)
- Optional< **User** > **getById** (UUID id)
- void **update** (**User** user)
- void **updatePassword** (**User** user, String newPassword)
- void **create** (**User** user)

7.25.1 Detailed Description

Interfaz que establece los métodos necesarios de interacción con el repositorio UserRepository

7.25.2 Member Function Documentation

7.25.2.1 create()

```
void com.usbcommander.server.service.IUserService.create (
    User user)
```

Permite crear un nuevo usuario, aplicando la encriptación necesaria a la contraseña

Parameters

<i>user</i>	El nuevo usuario a crear
-------------	--------------------------

Implemented in **com.usbcommander.server.service.UserService** (p. 125).

7.25.2.2 getAll()

```
List< User > com.usbcommander.server.service.IUserService.getAll ()
```

Permite obtener todos los usuarios de la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con todos los usuarios encontrados en la base de datos

Implemented in **com.usbcommander.server.service.UserService** (p. 125).

7.25.2.3 getByEmail()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.service.IUserService.getByEmail (
    String email)
```

Permite obtener los datos de un usuario a partir de su email mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>email</i>	El email del usuario a buscar
--------------	-------------------------------

Returns

El usuario encontrado o un optional vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.UserService** (p. 125).

7.25.2.4 getById()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.service.IUserService.getById (
    UUID id)
```

Permite obtener los datos de un usuario a partir de su id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El id del usuario a buscar
-------------	----------------------------

Returns

El usuario encontrado o un optional vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.UserService** (p. 126).

7.25.2.5 getName()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.service.IUserService.getName (
    String name)
```

Permite obtener los datos de un usuario a partir de su nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre del usuario a buscar
-------------	--------------------------------

Returns

El usuario encontrado o un optional vacío

Implemented in **com.usbcommander.server.service.UserService** (p. 126).

7.25.2.6 update()

```
void com.usbcommander.server.service.IUserService.update (
    User user)
```

Permite actualizar un usuario sin dañar la contraseña de este

Parameters

<i>user</i>	El usuario cuyas credenciales se pretenden actualizar
-------------	---

Implemented in **com.usbcommander.server.service.UserService** (p. 126).

7.25.2.7 updatePassword()

```
void com.usbcommander.server.service.IUserService.updatePassword (
    User user,
    String newPassword)
```

Permite actualizar la contraseña de un usuario

Parameters

<i>user</i>	El usuario cuya contraseña se pretende actualizar
<i>newPassword</i>	La nueva contraseña del usuario

Implemented in **com.usbcommander.server.service.UserService** (p. 127).

7.26 com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter Class Reference

Public Member Functions

- **JwtAuthenticationFilter** (**IJwtService** jwtUtils, **UserDetailsService** **userDetailsService**, **ISessionService** **sessionService**, **IUserService** **userService**, boolean **cookieSecure**)

Protected Member Functions

- void **doFilterInternal** (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException

Private Attributes

- final **IJwtService** **jwtService**
- final **UserDetailsService** **userDetailsService**
- final **ISessionService** **sessionService**
- final **IUserService** **userService**
- final boolean **cookieSecure**

7.26.1 Detailed Description

Filtro de autenticación que permite la utilización de jwt en la aplicación como sistema de sesión stateless

7.26.2 Constructor & Destructor Documentation

7.26.2.1 JwtAuthenticationFilter()

```
com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter.JwtAuthenticationFilter (
    IJwtService jwtUtils,
    UserDetailsService userDetailsService,
    ISessionService sessionService,
    IUserService userService,
    boolean cookieSecure)
```

7.26.3 Member Function Documentation

7.26.3.1 doFilterInternal()

```
void com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter.doFilterInternal (
    HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response,
    FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException [protected]
```

7.26.4 Member Data Documentation

7.26.4.1 cookieSecure

```
final boolean com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter.cookieSecure [private]
```

7.26.4.2 jwtService

```
final IJwtService com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter.jwtService [private]
```

7.26.4.3 sessionService

```
final ISessionService com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter.sessionService
[private]
```

7.26.4.4 userDetailsService

```
final UserDetailsService com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter.userDetails←
Service [private]
```

7.26.4.5 userService

```
final IUserService com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter.userService [private]
```

7.27 com.usbcommander.server.service.JwtService Class Reference

Public Member Functions

- **JwtService** (@Value("\${jwt.secret}") String secret, @Value("\${jwt.access-token-expiration-seconds}") long **accessTokenSeconds**, @Value("\${jwt.refresh-token-expiration-seconds}") long **refreshTokenSeconds**)
- String **generateAccessToken** (User user)
- String **generateRefreshToken** (User user)
- String **getJtiFromToken** (String token)
- String **getEmailFromToken** (String token)
- boolean **validateToken** (String token)
- boolean **isRefreshToken** (String token)
- long **getAccessTokenSeconds** ()
- long **getRefreshTokenSeconds** ()

Private Member Functions

- Claims **parseClaims** (String token)

Private Attributes

- final SecretKey **key**
- final long **accessTokenSeconds**
- final long **refreshTokenSeconds**

7.27.1 Detailed Description

Implementación de la interfaz **IJwtService** (p. 40)

7.27.2 Constructor & Destructor Documentation

7.27.2.1 JwtService()

```
com.usbcommander.server.service.JwtService.JwtService (
    @Value("${jwt.secret}") String secret,
    @Value("${jwt.access-token-expiration-seconds}") long accessTokenSeconds,
    @Value("${jwt.refresh-token-expiration-seconds}") long refreshTokenSeconds)
```

7.27.3 Member Function Documentation

7.27.3.1 generateAccessToken()

```
String com.usbcommander.server.service.JwtService.generateAccessToken (
    User user)
```

Método encargado de generar un access token en función de un usuario

Parameters

<i>user</i>	La cuenta de usuario para la que se generará el token
-------------	---

Returns

El token de acceso para la cuenta de usuario

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 40).

7.27.3.2 generateRefreshToken()

```
String com.usbcommander.server.service.JwtService.generateRefreshToken (
    User user)
```

Método encargado de generar un refresh token en función de un usuario

Parameters

<i>user</i>	La cuenta de usuario para la que se generará el token
-------------	---

Returns

El refresh token para la cuenta de usuario

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 41).

7.27.3.3 getAccessTokenSeconds()

```
long com.usbcommander.server.service.JwtService.getAccessTokenSeconds ()
```

Método encargado de obtener el tiempo de vida configurado de loss access token

Returns

El tiempo de vida configurado de loss access token

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 41).

7.27.3.4 getEmailFromToken()

```
String com.usbcommander.server.service.JwtService.getEmailFromToken (
    String token)
```

Método encargado de descifrar el email de un token dado

Parameters

<i>token</i>	El token del que se quiere obtener el email
--------------	---

Returns

El email descifrado del token

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 41).

7.27.3.5 getJtiFromToken()

```
String com.usbcommander.server.service.JwtService.getJtiFromToken (
    String token)
```

Método encargado de obtener el Jti de un token, el cuál es usado como selector en la base de datos

Parameters

<i>token</i>	El token del que se quiere obtener el jti
--------------	---

Returns

El jti del token, si es que este tiene uno

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 42).

7.27.3.6 getRefreshTokenSeconds()

```
long com.usbcommander.server.service.JwtService.getRefreshTokenSeconds ()
```

Método encargado de obtener el tiempo de vida configurado de los refresh token

Returns

El tiempo de vida configurado de los refresh token

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 42).

7.27.3.7 isRefreshToken()

```
boolean com.usbcommander.server.service.JwtService.isRefreshToken (
    String token)
```

Método encargado de verificar si un token es del tipo "refresh token"

Parameters

<i>token</i>	El token a revisar
--------------	--------------------

Returns

Un booleano representando si un token es del tipo refresh token o no

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 42).

7.27.3.8 parseClaims()

```
Claims com.usbcommander.server.service.JwtService.parseClaims (
    String token) [private]
```

7.27.3.9 validateToken()

```
boolean com.usbcommander.server.service.JwtService.validateToken (
    String token)
```

Método encargado de realizar las operaciones necesarias para validar el jwt sea este un refresh token o un accesstoken

Parameters

<i>token</i>	El token a validar
--------------	--------------------

Returns

Un booleano representando si el token es válido o no

Implements **com.usbcommander.server.service.IJwtService** (p. 43).

7.27.4 Member Data Documentation

7.27.4.1 accessTokenSeconds

```
final long com.usbcommander.server.service.JwtService.accessTokenSeconds [private]
```

El tiempo de vida en segundos de los access token creados

7.27.4.2 key

```
final SecretKey com.usbcommander.server.service.JwtService.key [private]
```

La clave secreta a usar para la generación de tokens

7.27.4.3 refreshTokenSeconds

```
final long com.usbcommander.server.service.JwtService.refreshTokenSeconds [private]
```

El tiempo de vida en segundos de los refresh token creados

7.28 com.usbcommander.server.entity.Log Class Reference

Public Member Functions

- Long **getId** ()
- void **setId** (Long **id**)
- **Machine** **getMachine** ()
- void **setMachine** (**Machine** **machine**)
- LocalDateTime **getRecievedDate** ()
- void **setRecievedDate** (LocalDateTime **recievedDate**)
- Integer **getUsbValue** ()
- void **setUsbValue** (Integer **usbValue**)
- Boolean **getUsbAllowed** ()
- void **setUsbAllowed** (Boolean **usbAllowed**)
- Integer **getLogCode** ()
- void **setLogCode** (Integer **logCode**)
- LocalDateTime **getCreationDate** ()
- void **setCreationDate** (LocalDateTime **creationDate**)
- Boolean **getNeedsRevisision** ()
- void **setNeedsRevisision** (Boolean **needsRevisision**)

Private Attributes

- Long **id**
- **Machine** **machine**
- LocalDateTime **recievedDate**
- Integer **usbValue**
- Boolean **usbAllowed**
- Integer **logCode**
- LocalDateTime **creationDate**
- Boolean **needsRevisision**

7.28.1 Detailed Description

Clase representativa de las filas de la tabla 'log' de la base de datos

7.28.2 Member Function Documentation

7.28.2.1 `getCreationDate()`

`LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.Log.getCreationDate ()`

7.28.2.2 `getId()`

`Long com.usbcommander.server.entity.Log.getId ()`

7.28.2.3 `getLogCode()`

`Integer com.usbcommander.server.entity.Log.getLogCode ()`

7.28.2.4 `getMachine()`

Machine `com.usbcommander.server.entity.Log.getMachine ()`

7.28.2.5 `getNeedsRevisision()`

`Boolean com.usbcommander.server.entity.Log.getNeedsRevisision ()`

7.28.2.6 `getRecievedDate()`

`LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.Log.getRecievedDate ()`

7.28.2.7 `getUsbAllowed()`

`Boolean com.usbcommander.server.entity.Log.getUsbAllowed ()`

7.28.2.8 `getUsbValue()`

`Integer com.usbcommander.server.entity.Log.getUsbValue ()`

7.28.2.9 `setCreationDate()`

`void com.usbcommander.server.entity.Log.setCreationDate (
LocalDateTime creationDate)`

7.28.2.10 `setId()`

`void com.usbcommander.server.entity.Log.setId (
Long id)`

7.28.2.11 setLogCode()

```
void com.usbcommander.server.entity.Log.setLogCode (  
    Integer logCode)
```

7.28.2.12 setMachine()

```
void com.usbcommander.server.entity.Log.setMachine (  
    Machine machine)
```

7.28.2.13 setNeedsReviission()

```
void com.usbcommander.server.entity.Log.setNeedsReviission (  
    Boolean needsReviission)
```

7.28.2.14 setRecievedDate()

```
void com.usbcommander.server.entity.Log.setRecievedDate (  
    LocalDateTime recievedDate)
```

7.28.2.15 setUsbAllowed()

```
void com.usbcommander.server.entity.Log.setUsbAllowed (  
    Boolean usbAllowed)
```

7.28.2.16 setUsbValue()

```
void com.usbcommander.server.entity.Log.setUsbValue (  
    Integer usbValue)
```

7.28.3 Member Data Documentation

7.28.3.1 creationDate

```
LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.Log.creationDate [private]
```

7.28.3.2 id

```
Long com.usbcommander.server.entity.Log.id [private]
```

7.28.3.3 logCode

```
Integer com.usbcommander.server.entity.Log.logCode [private]
```

7.28.3.4 machine

Machine com.usbcommander.server.entity.Log.machine [private]

7.28.3.5 needsRevisison

Boolean com.usbcommander.server.entity.Log.needsRevisison [private]

7.28.3.6 recievedDate

LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.Log.recievedDate [private]

7.28.3.7 usbAllowed

Boolean com.usbcommander.server.entity.Log.usbAllowed [private]

7.28.3.8 usbValue

Integer com.usbcommander.server.entity.Log.usbValue [private]

7.29 com.usbcommander.server.controller.LogApiController Class Reference

Public Member Functions

- ResponseEntity< List< **Log** > > **getUnrevised** ()
- ResponseEntity< List< **Log** > > **getByMachine** (@PathVariable UUID machineId)
- ResponseEntity< **Log** > **getById** (@PathVariable Long id)
- ResponseEntity<?> **revise** (@PathVariable Long id)
- ResponseEntity<?> **reviseBulk** (@RequestBody List< Long > ids)

Private Attributes

- **ILogService** logService
- **IMachineService** machineService

7.29.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las acciones relacionados a los log

7.29.2 Member Function Documentation

7.29.2.1 getById()

```
ResponseEntity< Log > com.usbcommander.server.controller.LogApiController.getById (
    @PathVariable Long id)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/logs/{id}, siendo {id} la id de un log

Parameters

<i>id</i>	El id del log por el que se esta preguntando
-----------	--

Returns

Una respuesta en función de si se ha encontrado el id o no, enviando este en caso de que se encuentre

7.29.2.2 getByMachine()

```
ResponseEntity< List< Log > > com.usbcommander.server.controller.LogApiController.getByMachine (
    @PathVariable UUID machineId)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/logs/by-machine/{machineId}, siendo {machineId} la id de la máquina por cuyos log se esta preguntando Busca la máquina almacenada y actua en función de si se encuentra o no, enviando los logs asignados a esta en caso de que ese encuentre

Parameters

<i>machineId</i>	El id de la máquina por cuyos logs se esta preguntando
------------------	--

Returns

Una respuesta en función de si se ha encontrado o no la máquina pedida

7.29.2.3 getUnrevised()

```
ResponseEntity< List< Log > > com.usbcommander.server.controller.LogApiController.getUnrevised ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/logs/unrevised Devuelve una respuesta con todos los logs no marcados como revisados

Returns

Respuesta con una lista con todos los logs no marcados como revisados

7.29.2.4 revise()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.LogApiController.revise (
    @PathVariable Long id)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/logs/{id}/revise, siendo {id} la id de un log. Permite marcar un log como revisado.

Parameters

<i>id</i>	El id del log a revisar
-----------	-------------------------

Returns

Una respuesta en función de si se ha encontrado o no el log y si se ha marcado como revisado correctamente

7.29.2.5 reviseBulk()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.LogApiController.reviseBulk (
    @RequestBody List< Long > ids)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/logs/revise-bulk Permite revisar un grupo de logs sin revisar enviado por parámetro

Parameters

<i>ids</i>	La lista de logs a revisar enviada en la petición
------------	---

Returns

Una respuesta en función de si se han revisado los logs o si no se ha encontrado logs en la lista enviada

7.29.3 Member Data Documentation

7.29.3.1 logService

```
ILogService com.usbcommander.server.controller.LogApiController.logService [private]
```

7.29.3.2 machineService

```
IMachineService com.usbcommander.server.controller.LogApiController.machineService [private]
```

7.30 com.usbcommander.server.dto.LogDTO Class Reference

Public Member Functions

- **LogDTO** ()
- **LogDTO** (int **usbValue**, boolean **usbAllowed**, List< Map< String, String > > **usbList**, LocalDateTime **creationDate**, int **code**)
- **LogDTO** (int **code**, String **errorMessage**, LocalDateTime **creationDate**)
- int **getUsbValue** ()
- boolean **isUsbAllowed** ()
- List< Map< String, String > > **getUsbList** ()
- LocalDateTime **getCreationDate** ()
- int **getCode** ()
- void **setUsbValue** (int **usbValue**)
- void **setUsbAllowed** (boolean **usbAllowed**)
- void **setUsbList** (List< Map< String, String > > **usbList**)
- void **setCreationDate** (LocalDateTime **creationDate**)
- void **setCode** (int **code**)
- String **getErrorMessage** ()
- void **setErrorMessage** (String **errorMessage**)

Private Attributes

- int **usbValue**
- boolean **usbAllowed**
- List< Map< String, String > > **usbList**
- LocalDateTime **creationDate**
- String **errorMessage**
- int **code**

7.30.1 Detailed Description

Clase usada únicamente como DTO (Data transfer object) para ser enviada y recibida en comunicaciones entre el cliente y el servidor, empleada para que el cliente pueda enviar la información de los registros al servidor

7.30.2 Constructor & Destructor Documentation

7.30.2.1 LogDTO() [1/3]

```
com.usbcommander.server.dto.LogDTO.LogDTO ()
```

7.30.2.2 LogDTO() [2/3]

```
com.usbcommander.server.dto.LogDTO.LogDTO (  
    int usbValue,  
    boolean usbAllowed,  
    List< Map< String, String > > usbList,  
    LocalDateTime creationDate,  
    int code)
```

7.30.2.3 LogDTO() [3/3]

```
com.usbcommander.server.dto.LogDTO.LogDTO (
    int code,
    String errorMessage,
    LocalDateTime creationDate)
```

7.30.3 Member Function Documentation

7.30.3.1 getCode()

```
int com.usbcommander.server.dto.LogDTO.getCode ()
```

7.30.3.2 getCreationDate()

```
LocalDateTime com.usbcommander.server.dto.LogDTO.getCreationDate ()
```

7.30.3.3 getErrorMessage()

```
String com.usbcommander.server.dto.LogDTO.getErrorMessage ()
```

7.30.3.4 getUsbList()

```
List< Map< String, String > > com.usbcommander.server.dto.LogDTO.getUsbList ()
```

7.30.3.5 getUsbValue()

```
int com.usbcommander.server.dto.LogDTO.getUsbValue ()
```

7.30.3.6 isUsbAllowed()

```
boolean com.usbcommander.server.dto.LogDTO.isUsbAllowed ()
```

7.30.3.7 setCode()

```
void com.usbcommander.server.dto.LogDTO.setCode (
    int code)
```

7.30.3.8 setCreationDate()

```
void com.usbcommander.server.dto.LogDTO.setCreationDate (
    LocalDateTime creationDate)
```


7.30.3.9 setErrorMessage()

```
void com.usbcommander.server.dto.LogDTO.setErrorMessage (
    String errorMessage)
```

7.30.3.10 setUsbAllowed()

```
void com.usbcommander.server.dto.LogDTO.setUsbAllowed (
    boolean usbAllowed)
```

7.30.3.11 setUsbList()

```
void com.usbcommander.server.dto.LogDTO.setUsbList (
    List< Map< String, String > > usbList)
```

7.30.3.12 setUsbValue()

```
void com.usbcommander.server.dto.LogDTO.setUsbValue (
    int usbValue)
```

7.30.4 Member Data Documentation

7.30.4.1 code

```
int com.usbcommander.server.dto.LogDTO.code [private]
```

7.30.4.2 creationDate

```
LocalDateTime com.usbcommander.server.dto.LogDTO.creationDate [private]
```

7.30.4.3 errorMessage

```
String com.usbcommander.server.dto.LogDTO.errorMessage [private]
```

7.30.4.4 usbAllowed

```
boolean com.usbcommander.server.dto.LogDTO.usbAllowed [private]
```

7.30.4.5 usbList

```
List<Map<String,String> > com.usbcommander.server.dto.LogDTO.usbList [private]
```

7.30.4.6 usbValue

```
int com.usbcommander.server.dto.LogDTO.usbValue [private]
```

7.31 com.usbcommander.server.controller.LogPageController Class Reference

Public Member Functions

- String **logsIndex** ()
- String **logDetail** (@PathVariable Long id, Model model)

7.31.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las páginas relacionadas con los log

7.31.2 Member Function Documentation

7.31.2.1 logDetail()

```
String com.usbcommander.server.controller.LogPageController.logDetail (  
    @PathVariable Long id,  
    Model model)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /logs/{id}, siendo {id} el id de un log en específico. Obtiene la información del log deseado y renderiza la página html pertinente.

Parameters

<i>id</i>	El id del log que se quiere visualizar
<i>model</i>	El parámetro de modelo necesario para acceder al objeto que se pretende insertar en la página

Returns

7.31.2.2 logsIndex()

```
String com.usbcommander.server.controller.LogPageController.logsIndex ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /logs/ o /logs. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.32 com.usbcommander.server.repository.LogRepository Interface Reference

Public Member Functions

- List< **Log** > **findByMachine** (**Machine** machine)
- List< **Log** > **findByLogCode** (Integer logCode)
- List< **Log** > **findByNeedsRevision** (Boolean needsRevision)
- List< **Log** > **findByMachineAndNeedsRevision** (**Machine** machine, Boolean needsRevision)

7.32.1 Detailed Description

Interfaz que permite llevar a cabo las interacciones con la tabla 'log' de la base de datos

7.32.2 Member Function Documentation

7.32.2.1 findByLogCode()

```
List< Log > com.usbcommander.server.repository.LogRepository.findByLogCode (
    Integer logCode)
```

Permite obtener todos los logs de un mismo logCode

Parameters

<i>logCode</i>	El código del tipo de log que se desea recuperar
----------------	--

Returns

Una lista con todos los logs de ese tipo

7.32.2.2 findByMachine()

```
List< Log > com.usbcommander.server.repository.LogRepository.findByMachine (
    Machine machine)
```

Permite obtener todos los **Log** (p. 61) asignados a una misma máquina

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos logs se desean encontrar
----------------	---

Returns

Lista con todos los **Log** (p. 61) encontrados asignados a la máquina

7.32.2.3 findByMachineAndNeedsRevisison()

```
List< Log > com.usbcommander.server.repository.LogRepository.findByMachineAndNeedsRevisison (
    Machine machine,
    Boolean needsRevisison)
```

Permite encontrar todos los logs de una misma máquina que requieran o no de revisión

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos logs se desean encontrar
<i>needsRevisison</i>	Si se requieren de los logs que necesiten (true) o no (false) revisión

Returns

Una lista con los logs encontrados

7.32.2.4 findByNeedsRevisison()

```
List< Log > com.usbcommander.server.repository.LogRepository.findByNeedsRevisison (
    Boolean needsRevisison)
```

Permite obtener todos los logs que requieran o no de una revisión

Parameters

<i>needsRevisison</i>	Si se requieren de los logs que necesiten (true) o no (false) revisión
-----------------------	--

Returns

Una lista con los logs encontrados

7.33 com.usbcommander.server.service.LogService Class Reference

Public Member Functions

- List< **Log** > **getByMachine** (**Machine** machine)
- List< **Log** > **getByLogCode** (Integer logCode)
- Optional< **Log** > **getById** (Long id)
- void **reviseAll** (List< Long > ids)
- void **save** (**Log** log)
- List< **Log** > **getAllUnrevised** ()
- List< **Log** > **getByMachineAndNeedsRevisison** (**Machine** machine, Boolean needsRevisison)

Private Attributes

- **LogRepository** repository

7.33.1 Detailed Description

Implementación de **ILogService** (p. 43)

7.33.2 Member Function Documentation

7.33.2.1 getAllUnrevised()

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.LogService.getAllUnrevised ()
```

Permite obtener los logs que necesiten de una revisión mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con los log encontrados

Implements **com.usbcommander.server.service.ILogService** (p. 43).

7.33.2.2 getById()

```
Optional< Log > com.usbcommander.server.service.LogService.getById (  
    Long id)
```

Permite obtener un log a partir de su id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id del log a buscar
-----------	------------------------

Returns

El log encontrado o un Optional vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.ILogService** (p. 44).

7.33.2.3 getByLogCode()

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.LogService.getByLogCode (  
    Integer logCode)
```

Permite obtener los logs en función del código de log deseado, mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>logCode</i>	El código de los logs a buscar
----------------	--------------------------------

Returns

Una lista con los log encontrados

Implements **com.usbcommander.server.service.ILogService** (p. 44).

7.33.2.4 getByMachine()

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.LogService.getByMachine (
    Machine machine)
```

Permite obtener los logs en función de una máquina mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos log se quieren recuperar
----------------	---

Returns

Una lista con los log relacionados a la máquina descrita

Implements **com.usbcommander.server.service.ILogService** (p. 44).

7.33.2.5 getByMachineAndNeedsRevisión()

```
List< Log > com.usbcommander.server.service.LogService.getByMachineAndNeedsRevisión (
    Machine machine,
    Boolean needsRevisión)
```

Permite obtener todos los logs de una máquina que necesiten revisión

Parameters

<i>machine</i>	La máquina de la cuál se quieren obtener los logs
<i>needsRevisión</i>	Si se desean obtener los logs que necesiten o no de una revisión

Returns

Una lista con los log encontrados

Implements **com.usbcommander.server.service.ILogService** (p. 45).

7.33.2.6 reviseAll()

```
void com.usbcommander.server.service.LogService.reviseAll (
    List< Long > ids)
```

Permite marcar cierto número de logs como revisados

Parameters

<i>ids</i>	Lista con los ids de los logs a revisar
------------	---

Implements **com.usbcommander.server.service.ILogService** (p. 45).

7.33.2.7 save()

```
void com.usbcommander.server.service.LogService.save (
    Log log)
```

Permite almacenar un nuevo log en la base de datos

Parameters

<i>log</i>	
------------	--

Implements **com.usbcommander.server.service.ILogService** (p. 45).

7.33.3 Member Data Documentation

7.33.3.1 repository

```
LogRepository com.usbcommander.server.service.LogService.repository [private]
```

Repositorio vinculado al servicio

7.34 com.usbcommander.server.enums.LogType Enum Reference

Public Member Functions

- **LogType** (int **code**, String **label**, String **description**)
- int **getCode** ()
- String **getLabel** ()
- String **getDescription** ()

Static Public Member Functions

- static **LogType fromCode** (int **code**)

Public Attributes

- **INFO** =(1001, "Information", "Information log. No weird activity found")
- **CONFIG_MOD** =(1002, "Configuration Modified", "Someone tried to change the configuration of the application saved on the registry")
- **REGISTRY_MOD** =(1003, "Registry Modified", "Someone tried to modify the values related to usb drive mounting in the registry")
- **INCOHERENT** =(1004, "Incoherent State", "An incoherence was found between the expected values and the ones found in the registry")
- **MEMORY_CONN** =(1005, "Memory Connection Issue", "An usb drive seems to have been connected to the machine")
- **CONNECTION** =(1006, "Connection Issue", "A log couldnt be sent because of a connection issue")
- **ERROR** =(1007, "Application Error", "An error occurred in the application")

Private Attributes

- final int **code**
- final String **label**
- final String **description**

7.34.1 Detailed Description

Enum en el que se definen los diferentes tipos de registros con sus respectivos códigos identificativos, nombres identificativos y mensajes descriptivos asignados

7.34.2 Constructor & Destructor Documentation

7.34.2.1 LogType()

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.LogType (
    int code,
    String label,
    String description)
```

7.34.3 Member Function Documentation

7.34.3.1 fromCode()

```
LogType com.usbcommander.server.enums.LogType.fromCode (
    int code) [static]
```

7.34.3.2 getCode()

```
int com.usbcommander.server.enums.LogType.getCode ()
```

7.34.3.3 getDescription()

```
String com.usbcommander.server.enums.LogType.getDescription ()
```

7.34.3.4 getLabel()

```
String com.usbcommander.server.enums.LogType.getLabel ()
```

7.34.4 Member Data Documentation

7.34.4.1 code

```
final int com.usbcommander.server.enums.LogType.code [private]
```


7.34.4.2 CONFIG_MOD

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.CONFIG_MOD =(1002, "Configuration Modified", "Someone tried to change the configuration of the application saved on the registry")
```

7.34.4.3 CONNECTION

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.CONNECTION =(1006, "Connection Issue", "A log couldnt be sent because of a connection issue")
```

7.34.4.4 description

```
final String com.usbcommander.server.enums.LogType.description [private]
```

7.34.4.5 ERROR

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.ERROR =(1007, "Application Error", "An error occurred in the application")
```

7.34.4.6 INCOHERENT

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.INCOHERENT =(1004, "Incoherent State", "An incoherence was found between the expected values and the ones found in the registry")
```

7.34.4.7 INFO

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.INFO =(1001, "Information", "Information log. No weird activity found")
```

7.34.4.8 label

```
final String com.usbcommander.server.enums.LogType.label [private]
```

7.34.4.9 MEMORY_CONN

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.MEMORY_CONN =(1005, "Memory Connection Issue", "An usb drive seems to have been connected to the machine")
```

7.34.4.10 REGISTRY_MOD

```
com.usbcommander.server.enums.LogType.REGISTRY_MOD =(1003, "Registry Modified", "Someone tried to modify the values related to usb drive mounting in the registry")
```

7.35 com.usbcommander.server.entity.Machine Class Reference

Public Member Functions

- UUID **getId** ()
- void **setId** (UUID **id**)
- String **getName** ()
- void **setName** (String **name**)
- LocalDateTime **getRegisteredDate** ()
- void **setRegisteredDate** (LocalDateTime **registeredDate**)
- String **getDescription** ()
- void **setDescription** (String **description**)
- Boolean **getDisable** ()
- void **setDisable** (Boolean **disable**)
- Long **getLogFrequency** ()
- void **setLogFrequency** (Long **logFrequency**)
- String **getIp** ()
- void **setIp** (String **ip**)

Private Attributes

- UUID **id**
- String **name**
- String **ip**
- LocalDateTime **registeredDate**
- String **description**
- Boolean **disable**
- Long **logFrequency**

7.35.1 Detailed Description

Clase representativa de las filas de la tabla 'machine' de la base de datos

7.35.2 Member Function Documentation

7.35.2.1 getDescription()

```
String com.usbcommander.server.entity.Machine.getDescription ()
```

7.35.2.2 getDisable()

```
Boolean com.usbcommander.server.entity.Machine.getDisable ()
```

7.35.2.3 getId()

```
UUID com.usbcommander.server.entity.Machine.getId ()
```

7.35.2.4 getIp()

```
String com.usbcommander.server.entity.Machine.getIp ()
```

7.35.2.5 getLogFrequency()

```
Long com.usbcommander.server.entity.Machine.getLogFrequency ()
```

7.35.2.6 getName()

```
String com.usbcommander.server.entity.Machine.getName ()
```

7.35.2.7 getRegisteredDate()

```
LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.Machine.getRegisteredDate ()
```

7.35.2.8 setDescription()

```
void com.usbcommander.server.entity.Machine.setDescription (  
    String description)
```

7.35.2.9 setDisable()

```
void com.usbcommander.server.entity.Machine.setDisable (  
    Boolean disable)
```

7.35.2.10 setId()

```
void com.usbcommander.server.entity.Machine.setId (  
    UUID id)
```

7.35.2.11 setIp()

```
void com.usbcommander.server.entity.Machine.setIp (  
    String ip)
```

7.35.2.12 setLogFrequency()

```
void com.usbcommander.server.entity.Machine.setLogFrequency (  
    Long logFrequency)
```

7.35.2.13 setName()

```
void com.usbcommander.server.entity.Machine.setName (  
    String name)
```

7.35.2.14 setRegisteredDate()

```
void com.usbcommander.server.entity.Machine.setRegisteredDate (  
    LocalDateTime registeredDate)
```

7.35.3 Member Data Documentation**7.35.3.1 description**

```
String com.usbcommander.server.entity.Machine.description [private]
```

7.35.3.2 disable

```
Boolean com.usbcommander.server.entity.Machine.disable [private]
```

7.35.3.3 id

```
UUID com.usbcommander.server.entity.Machine.id [private]
```

7.35.3.4 ip

```
String com.usbcommander.server.entity.Machine.ip [private]
```

7.35.3.5 logFrequency

```
Long com.usbcommander.server.entity.Machine.logFrequency [private]
```

7.35.3.6 name

```
String com.usbcommander.server.entity.Machine.name [private]
```

7.35.3.7 registeredDate

```
LocalDateTime com.usbcommander.server.entity.Machine.registeredDate [private]
```

7.36 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController Class Reference

Public Member Functions

- `ResponseEntity< List< Machine > > getUnrevisedMachines ()`
- `ResponseEntity< List< MachineSummaryDTO > > getAllMachines ()`
- `ResponseEntity< MachineSummaryDTO > getMachineById (@PathVariable UUID id)`
- `ResponseEntity< List< ErrorLog > > getErrorLogsByMachine (@PathVariable UUID id)`
- `ResponseEntity<?> updateMachine (@PathVariable UUID id, @RequestBody Map< String, Object > updates)`
- `ResponseEntity<?> changeMachineConf (@PathVariable UUID id, @RequestBody Map< String, String > updates)`

Private Member Functions

- `MachineSummaryDTO toSummary ( Machine machine)`
- `Integer topUnrevisedLogCode ( Machine machine)`

Private Attributes

- `IMachineService machineService`
- `ILogService logService`
- `IErrorLogService errorLogService`
- `WrapperMapper mapper`

7.36.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las acciones relacionadas a las máquinas cliente

7.36.2 Member Function Documentation

7.36.2.1 changeMachineConf()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.changeMachineConf (
    @PathVariable UUID id,
    @RequestBody Map< String, String > updates)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a `/api/machine/{id}/change-machine-conf`. Siendo `id` el id de la máquina cuya configuración desea modificarse. Permite modificar los ajustes de una máquina cliente conectada al servidor (permitir conexiones usb o cambiar frecuencia de registros automáticos).

Parameters

<i>id</i>	El id de la máquina cuyos ajustes van a modificarse
<i>updates</i>	La información de los ajustes a modificar

Returns

Una respuesta en función de si la operación a tenido éxito o no

7.36.2.2 getAllMachines()

```
ResponseEntity< List< MachineSummaryDTO > > com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.getAllMachines ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/machine. Permite obtener una lista de todas las máquinas almacenadas en la base de datos

Returns

Una respuesta con una lista con todas las máquinas almacenadas en la base de datos

7.36.2.3 getErrorLogsByMachine()

```
ResponseEntity< List< ErrorLog > > com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.getErrorLogsByMachine (
    @PathVariable UUID id)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/machine/{id}/error-logs. Permite obtener los logs de error asignados a una máquina descrita mediante su id

Parameters

<i>id</i>	El id de la máquina cuyos error log se quieren obtener
-----------	--

Returns

Una respuesta con una lista con los error log asignados a la máquina buscada

7.36.2.4 getMachineById()

```
ResponseEntity< MachineSummaryDTO > com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.getMachineById (
    @PathVariable UUID id)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/machine/{id}, siendo id la id de la máquina cuyos detalles desean verse Permite obtener los datos de una máquina en función de su id

Parameters

<i>id</i>	El id de la máquina a buscar
-----------	------------------------------

Returns

Una respuesta en función de si la máquina se ha encontrado o no

7.36.2.5 getUnrevisedMachines()

```
ResponseEntity< List< Machine > > com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.  
getUnrevisedMachines ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/machine/getUnrevisedMachines. Permite obtener todas las máquinas con logs que necesiten revisión

Returns

Una respuesta con una lista con todas las máquinas que tengan un log asignado que necesite de revisión

7.36.2.6 topUnrevisedLogCode()

```
Integer com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.topUnrevisedLogCode (  
    Machine machine) [private]
```

Este método permite obtener el log de una máquina que requiera revisión más 'importante'.

Parameters

<i>machine</i>	La máquina cuyos logs serán revisados
----------------	---------------------------------------

Returns

Un entero en función del resultado de la evaluación

7.36.2.7 toSummary()

```
MachineSummaryDTO com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.toSummary (  
    Machine machine) [private]
```

Este método permite transformar una entidad de **Machine** (p. 78) a **MachineSummaryDTO** (p. 91) para un trato más fácil a la hora de enviar y recibir respuestas mediante peticiones por api

Parameters

<i>machine</i>	La entidad Machine (p. 78) que desea transformarse a MachineSummaryDTO (p. 91)
----------------	--

Returns

Un MMachineSummaryDTO con información equivalente a la de la entidad introducida por parámetro

7.36.2.8 updateMachine()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.updateMachine (
    @PathVariable UUID id,
    @RequestBody Map< String, Object > updates)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición patch a /api/machine/{id}. Permite actualizar la información de una máquina descrita mediante su id

Parameters

<i>id</i>	El id de la máquina a actualizar
<i>updates</i>	La información actualizada de la máquina

Returns

Una respuesta en función de si la operación a tenido exito o no

7.36.3 Member Data Documentation

7.36.3.1 errorLogService

```
IErrorLogService com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.errorLogService
[private]
```

7.36.3.2 logService

```
ILogService com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.logService [private]
```

7.36.3.3 machineService

```
IMachineService com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.machineService [private]
```

7.36.3.4 mapper

```
WrapperMapper com.usbcommander.server.controller.MachineApiController.mapper [private]
```

7.37 com.usbcommander.server.errors.MachineDisableException Class Reference

Public Member Functions

- **MachineDisableException** (String mess)

7.37.1 Detailed Description

Excepción creada con el fin de ser lanzada en caso de que una máquina marcada como deshabilitada trate de conectarse al servidor

7.37.2 Constructor & Destructor Documentation

7.37.2.1 MachineDisableException()

```
com.usbcommander.server.errors.MachineDisableException.MachineDisableException (  
    String mess)
```

7.38 com.usbcommander.server.controller.MachinePageController Class Reference

Public Member Functions

- String **machinesIndex** ()
- String **machineDetail** (@PathVariable UUID id, Model model)
- String **machineLogDetail** (@PathVariable UUID machineId, @PathVariable Long logId, Model model)

7.38.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las páginas relacionadas con las máquinas

7.38.2 Member Function Documentation

7.38.2.1 machineDetail()

```
String com.usbcommander.server.controller.MachinePageController.machineDetail (  
    @PathVariable UUID id,  
    Model model)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /machines/{id}, siendo {id} el id de una máquina en específico. Obtiene la información de la máquina deseada y renderiza la página html pertinente.

Parameters

<i>id</i>	El id de la máquina que se quiere visualizar
<i>model</i>	El parámetro de modelo necesario para acceder al objeto que se pretende insertar en la página

Returns

7.38.2.2 machineLogDetail()

```
String com.usbcommander.server.controller.MachinePageController.machineLogDetail (
    @PathVariable UUID machineId,
    @PathVariable Long logId,
    Model model)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /machines/{machineId}/logs/{logId}, siendo {machineId} el id de una máquina en específico y logId el id de un log específico. Obtiene la información de la máquina deseada y renderiza la página html pertinente.

Parameters

<i>machineId</i>	El id de la máquina a la que pertenece el log
<i>logId</i>	El id del log que se quiere visualizar
<i>model</i>	El parámetro de modelo necesario para acceder al objeto que se pretende insertar en la página

Returns

7.38.2.3 machinesIndex()

```
String com.usbcommander.server.controller.MachinePageController.machinesIndex ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /machines/ o /machines. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.39 com.usbcommander.server.repository.MachineRepository Interface Reference

Public Member Functions

- Optional< **Machine** > **findById** (UUID id)
- Optional< **Machine** > **findByName** (String name)
- Optional< **Machine** > **findByIp** (String ip)
- List< **Machine** > **findByDisable** (Boolean disable)

7.39.1 Detailed Description

Interfaz que permite llevar a cabo las interacciones con la tabla 'machine' de la base de datos

7.39.2 Member Function Documentation

7.39.2.1 findByDisable()

```
List< Machine > com.usbcommander.server.repository.MachineRepository.findByDisable (
    Boolean disable)
```

Permite encontrar todas las máquinas en función de si estan habilitadas o no

Parameters

<i>disable</i>	SSi se desean encontrar las máquinas habilitadas (false) o deshabilitadas (true)
----------------	--

Returns

Una lista con todas las máquinas encontradas

7.39.2.2 findById()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.repository.MachineRepository.findById (
    UUID id)
```

Permite encontrar una máquina en función de un id

Parameters

<i>id</i>	La id de la máquina a buscar
-----------	------------------------------

Returns

Un optional con la máquina encontrada o vacio en caso de no encontrar ninguna

7.39.2.3 findByIp()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.repository.MachineRepository.findByIp (
    String ip)
```

Permite encontrar una máquina en función de un ip

Parameters

<i>ip</i>	El ip de la máquina a buscar
-----------	------------------------------

Returns

Un optional con la máquina encontrada o vacio en caso de no encontrar ninguna

7.39.2.4 findByName()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.repository.MachineRepository.findByName (
    String name)
```

Permite encontrar una máquina en función de un nombre

Parameters

<i>name</i>	El nombre de la máquina a buscar
-------------	----------------------------------

Returns

Un optional con la máquina encontrada o vacío en caso de no encontrar ninguna

7.40 com.usbcommander.server.service.MachineService Class Reference

Public Member Functions

- Optional< **Machine** > **getById** (UUID id)
- Optional< **Machine** > **getByName** (String name)
- List< **Machine** > **getByEnable** (Boolean disable)
- List< **Machine** > **getAll** ()
- void **save** (**Machine** machine)
- Optional< **Machine** > **getByIp** (String ip)

Private Attributes

- **MachineRepository** repository

7.40.1 Detailed Description

Implementación de **IMachineService** (p. 46)

7.40.2 Member Function Documentation

7.40.2.1 getAll()

```
List< Machine > com.usbcommander.server.service.MachineService.getAll ()
```

Permite obtener todas las máquinas de la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Implements **com.usbcommander.server.service.IMachineService** (p. 46).

7.40.2.2 getByEnable()

```
List< Machine > com.usbcommander.server.service.MachineService.getByEnable (
    Boolean enable)
```

Permite obtener todas las máquinas habilitadas o deshabilitadas mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>enable</i>	Si se desean encontrar las máquinas habilitadas (true) o deshabilitadas (false)
---------------	---

Returns

Una lista con todas las máquinas encontradas

Implements **com.usbcommander.server.service.IMachineService** (p. 46).

7.40.2.3 getById()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.service.MachineService.getById (
    UUID id)
```

Permite obtener los datos de una máquina a partir de su id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id de la máquina a buscar
-----------	------------------------------

Returns

La máquina encontrada o un optional vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IMachineService** (p. 47).

7.40.2.4 getByIp()

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.service.MachineService.getByIp (
    String ip)
```

Permite obtener una máquina a partir de una ip mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>ip</i>	La ip de la máquina a buscar
-----------	------------------------------

Returns

La máquina encontrada o un optional vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IMachineService** (p. 47).

7.40.2.5 `getByName()`

```
Optional< Machine > com.usbcommander.server.service.MachineService.getByName (
    String name)
```

Permite obtener los datos de una máquina a partir de su nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre de la máquina a buscar
-------------	----------------------------------

Returns

La máquina encontrada o un optional vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IMachineService** (p. 47).

7.40.2.6 `save()`

```
void com.usbcommander.server.service.MachineService.save (
    Machine machine)
```

Permite almacenar una nueva máquina en la base de datos

Parameters

<i>machine</i>	Los datos de la nueva máquina a almacenar
----------------	---

Implements **com.usbcommander.server.service.IMachineService** (p. 48).

7.40.3 Member Data Documentation

7.40.3.1 `repository`

```
MachineRepository com.usbcommander.server.service.MachineService.repository [private]
```

Repositorio vinculado al servicio

7.41 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO Class Reference

Public Member Functions

- UUID **getId** ()
- void **setId** (UUID **id**)
- String **getName** ()
- void **setName** (String **name**)
- String **getIp** ()
- void **setIp** (String **ip**)
- Boolean **getDisable** ()
- void **setDisable** (Boolean **disable**)
- Long **getLogFrequency** ()
- void **setLogFrequency** (Long **logFrequency**)
- LocalDateTime **getRegisteredDate** ()
- void **setRegisteredDate** (LocalDateTime **registeredDate**)
- String **getDescription** ()
- void **setDescription** (String **description**)
- boolean **isConnected** ()
- void **setConnected** (boolean **connected**)
- Integer **getTopUnrevisedLogCode** ()
- void **setTopUnrevisedLogCode** (Integer **topUnrevisedLogCode**)

Private Attributes

- UUID **id**
- String **name**
- String **ip**
- Boolean **disable**
- Long **logFrequency**
- LocalDateTime **registeredDate**
- String **description**
- boolean **connected**
- Integer **topUnrevisedLogCode**

7.41.1 Detailed Description

Clase usada únicamente como DTO (Data transfer object) para ser enviada y recibida en comunicaciones mediante peticiones REST

7.41.2 Member Function Documentation

7.41.2.1 getDescription()

```
String com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getDescription ()
```

7.41.2.2 getDisable()

`Boolean com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getDisable ()`

7.41.2.3 getId()

`UUID com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getId ()`

7.41.2.4 getIp()

`String com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getIp ()`

7.41.2.5 getLogFrequency()

`Long com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getLogFrequency ()`

7.41.2.6 getName()

`String com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getName ()`

7.41.2.7 getRegisteredDate()

`LocalDateTime com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getRegisteredDate ()`

7.41.2.8 getTopUnrevisedLogCode()

`Integer com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.getTopUnrevisedLogCode ()`

7.41.2.9 isConnected()

`boolean com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.isConnected ()`

7.41.2.10 setConnected()

`void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setConnected (
 boolean connected)`

7.41.2.11 setDescription()

`void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setDescription (
 String description)`

7.41.2.12 setDisable()

```
void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setDisable (
    Boolean disable)
```

7.41.2.13 setId()

```
void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setId (
    UUID id)
```

7.41.2.14 setIp()

```
void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setIp (
    String ip)
```

7.41.2.15 setLogFrequency()

```
void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setLogFrequency (
    Long logFrequency)
```

7.41.2.16 setName()

```
void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setName (
    String name)
```

7.41.2.17 setRegisteredDate()

```
void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setRegisteredDate (
    LocalDateTime registeredDate)
```

7.41.2.18 setTopUnrevisedLogCode()

```
void com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.setTopUnrevisedLogCode (
    Integer topUnrevisedLogCode)
```

7.41.3 Member Data Documentation

7.41.3.1 connected

```
boolean com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.connected [private]
```

7.41.3.2 description

```
String com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.description [private]
```

7.41.3.3 disable

Boolean com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.disable [private]

7.41.3.4 id

UUID com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.id [private]

7.41.3.5 ip

String com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.ip [private]

7.41.3.6 logFrequency

Long com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.logFrequency [private]

7.41.3.7 name

String com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.name [private]

7.41.3.8 registeredDate

LocalDateTime com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.registeredDate [private]

7.41.3.9 topUnrevisedLogCode

Integer com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO.topUnrevisedLogCode [private]

7.42 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker Class Reference

Public Member Functions

- void **setSocket** (Socket **socket**) throws **MachineDisableException**
- void **startToListen** ()
- boolean **sendMessage** (String message)

Static Public Member Functions

- static Map< String, **MachineTalker** > **getMachines** ()

Private Member Functions

- void **saveLog** (**LogDTO** log)

Private Attributes

- **IMachineService** machineService
- **WrapperMapper** mapper
- **CommanderLogger** logger
- **ILogService** logService
- **IErrorLogService** errorLogService
- **Socket** socket
- **Machine** machine

Static Private Attributes

- static Map< String, **MachineTalker** > **machines** = new HashMap<>()

7.42.1 Detailed Description

Clase encargada de tratar las interacciones con cada cliente

7.42.2 Member Function Documentation

7.42.2.1 getMachines()

```
Map< String, MachineTalker > com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.getMachines ()
[static]
```

Permite obtener la lista de máquinas conectadas

Returns

La lista de máquinas conectadas

7.42.2.2 saveLog()

```
void com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.saveLog (
    LogDTO log) [private]
```

Método privado que permite almacenar los registros enviados por las máquinas en la base de datos

Parameters

<i>log</i>	
------------	--

7.42.2.3 sendMessage()

```
boolean com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.sendMessage (
    String message)
```

Método usado para enviar mensajes al cliente

Parameters

<i>message</i>	El mensaje a enviar
----------------	---------------------

Returns

Un booleano en función de si la operación tuvo éxito o no

7.42.2.4 setSocket()

```
void com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.setSocket (
    Socket socket) throws MachineDisableException
```

Permite establecer y almacenar la conexión con un cliente, registrándolo en la base de datos si este no lo estaba ya

Parameters

socket (p. 17)	El objeto socket que representa la conexión
-----------------------	---

Exceptions

MachineDisableException (p. 84)	En el caso de que la máquina que se trate de conectar este deshabilitada
--	--

7.42.2.5 startToListen()

```
void com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.startToListen ()
```

Método usado para lanzar el hilo que permite empezar a escuchar los mensajes del cliente

7.42.3 Member Data Documentation

7.42.3.1 errorLogService

```
IErrorLogService com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.errorLogService [private]
```

7.42.3.2 logger

```
CommanderLogger com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.logger [private]
```

7.42.3.3 logService

ILogService com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.logService [private]

7.42.3.4 machine

Machine com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.machine [private]

7.42.3.5 machines

```
Map<String, MachineTalker> com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.machines = new Hash<String, MachineTalker>() [static], [private]
```

Campo estático que permite acceder a las máquinas conectadas en este momento

7.42.3.6 machineService

IMachineService com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.machineService [private]

7.42.3.7 mapper

WrapperMapper com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.mapper [private]

7.42.3.8 socket

Socket com.usbcommander.server.socket.MachineTalker.socket [private]

7.43 com.usbcommander.server.entity.Permission Class Reference

Public Member Functions

- UUID **getId** ()
- void **setId** (UUID id)
- String **getName** ()
- void **setName** (String name)
- Set< **Role** > **getRoles** ()
- void **setRoles** (Set< **Role** > roles)

Private Attributes

- UUID **id**
- String **name**
- Set< **Role** > **roles**

7.43.1 Detailed Description

Clase representativa de las filas de la tabla 'permissions' de la base de datos

7.43.2 Member Function Documentation

7.43.2.1 getId()

```
UUID com.usbcommander.server.entity.Permission.getId ()
```

7.43.2.2 getName()

```
String com.usbcommander.server.entity.Permission.getName ()
```

7.43.2.3 getRoles()

```
Set< Role > com.usbcommander.server.entity.Permission.getRoles ()
```

7.43.2.4 setId()

```
void com.usbcommander.server.entity.Permission.setId (  
    UUID id)
```

7.43.2.5 setName()

```
void com.usbcommander.server.entity.Permission.setName (  
    String name)
```

7.43.2.6 setRoles()

```
void com.usbcommander.server.entity.Permission.setRoles (  
    Set< Role > roles)
```

7.43.3 Member Data Documentation

7.43.3.1 id

```
UUID com.usbcommander.server.entity.Permission.id [private]
```

7.43.3.2 name

```
String com.usbcommander.server.entity.Permission.name [private]
```

7.43.3.3 roles

```
Set< Role> com.usbcommander.server.entity.Permission.roles [private]
```

7.44 com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository Interface Reference

Public Member Functions

- Optional< **Permission** > **findById** (UUID id)
- Optional< **Permission** > **findByName** (String name)

7.44.1 Detailed Description

Interfaz que permite llevar a cabo las interacciones con la tabla 'permissions' de la base de datos

7.44.2 Member Function Documentation

7.44.2.1 findById()

```
Optional< Permission > com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository.findById (  
    UUID id)
```

Permite encontrar un permiso en función de su id

Parameters

<i>id</i>	El id del permiso a buscar
-----------	----------------------------

Returns

Un optional con el permiso encontrado o vacío en caso de no encontrar ninguno

7.44.2.2 findByName()

```
Optional< Permission > com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository.findByName (  
    String name)
```

Permite encontrar un permiso en función de su nombre

Parameters

<i>name</i>	El nombre del permiso a buscar
-------------	--------------------------------

Returns

Un optional con el permiso encontrado o vacío en caso de no encontrar ninguno

7.45 com.usbcommander.server.service.PermissionService Class Reference

Public Member Functions

- Optional< **Permission** > **getById** (UUID id)
- Optional< **Permission** > **getByName** (String name)
- List< **Permission** > **getAll** ()

Private Attributes

- **PermissionRepository** repository

7.45.1 Detailed Description

Implementación de **IPermissionService** (p. 48)

7.45.2 Member Function Documentation

7.45.2.1 getAll()

```
List< Permission > com.usbcommander.server.service.PermissionService.getAll ()
```

Permite obtener todos los permisos almacenados en la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con todos los permisos almacenados en la base de datos

Implements **com.usbcommander.server.service.IPermissionService** (p. 48).

7.45.2.2 getById()

```
Optional< Permission > com.usbcommander.server.service.PermissionService.getById (  
    UUID id)
```

Permite obtener los datos de un permiso en función de una id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id del permiso a buscar
-----------	----------------------------

Returns

Un optional con el permiso encontrado o vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IPermissionService** (p. 49).

7.45.2.3 `getByName()`

```
Optional< Permission > com.usbcommander.server.service.PermissionService.getByName (
    String name)
```

Permite obtener los datos de un permiso en función de un nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre del permiso a buscar
-------------	--------------------------------

Returns

Un optional con el permiso encontrado o vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IPermissionService** (p. 49).

7.45.3 Member Data Documentation

7.45.3.1 `repository`

```
PermissionRepository com.usbcommander.server.service.PermissionService.repository [private]
```

Repositorio vinculado al servicio

7.46 com.usbcommander.server.entity.Role Class Reference

Public Member Functions

- UUID **getId** ()
- void **setId** (UUID id)
- String **getName** ()
- void **setName** (String name)
- Set< **Permission** > **getPermissions** ()
- void **setPermissions** (Set< **Permission** > permissions)

Private Attributes

- UUID **id**
- String **name**
- Set< **Permission** > **permissions**

7.46.1 Detailed Description

Clase representativa de las filas de la tabla 'roles' de la base de datos

7.46.2 Member Function Documentation

7.46.2.1 getId()

```
UUID com.usbcommander.server.entity.Role.getId ()
```

7.46.2.2 getName()

```
String com.usbcommander.server.entity.Role.getName ()
```

7.46.2.3 getPermissions()

```
Set< Permission > com.usbcommander.server.entity.Role.getPermissions ()
```

7.46.2.4 setId()

```
void com.usbcommander.server.entity.Role.setId (  
    UUID id)
```

7.46.2.5 setName()

```
void com.usbcommander.server.entity.Role.setName (  
    String name)
```

7.46.2.6 setPermissions()

```
void com.usbcommander.server.entity.Role.setPermissions (  
    Set< Permission > permissions)
```

7.46.3 Member Data Documentation

7.46.3.1 id

```
UUID com.usbcommander.server.entity.Role.id [private]
```

7.46.3.2 name

```
String com.usbcommander.server.entity.Role.name [private]
```

7.46.3.3 permissions

```
Set< Permission> com.usbcommander.server.entity.Role.permissions [private]
```

7.47 com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO Class Reference

Public Member Functions

- String **getName** ()
- void **setName** (String **name**)
- List< String > **getPermissionIds** ()
- void **setPermissionIds** (List< String > **permissionIds**)

Private Attributes

- String **name**
- List< String > **permissionIds**

7.47.1 Detailed Description

Clase usada únicamente como DTO (Data transfer object) para ser enviada y recibida en comunicaciones mediante peticiones REST

7.47.2 Member Function Documentation

7.47.2.1 getName()

```
String com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO.getName ()
```

7.47.2.2 getPermissionIds()

```
List< String > com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO.getPermissionIds ()
```

7.47.2.3 setName()

```
void com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO.setName (  
    String name)
```

7.47.2.4 setPermissionIds()

```
void com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO.setPermissionIds (  
    List< String > permissionIds)
```

7.47.3 Member Data Documentation

7.47.3.1 name

```
String com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO.name [private]
```

7.47.3.2 permissionIds

```
List<String> com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO.permissionIds [private]
```

7.48 com.usbcommander.server.repository.RoleRepository Interface Reference

Public Member Functions

- Optional< **Role** > **findByName** (String name)
- Optional< **Role** > **findById** (UUID uuid)

7.48.1 Detailed Description

Interfaz que permite llevar a cabo las interacciones con la tabla 'role' de la base de datos

7.48.2 Member Function Documentation

7.48.2.1 findById()

```
Optional< Role > com.usbcommander.server.repository.RoleRepository.findById (  
    UUID uuid)
```

Permite encontrar un rol en función de su id

Parameters

<i>id</i>	El id del rol a buscar
-----------	------------------------

Returns

Un optional con el rol encontrado o vacío en caso de no encontrar ninguno

7.48.2.2 findByName()

```
Optional< Role > com.usbcommander.server.repository.RoleRepository.findByName (  
    String name)
```

Permite encontrar un rol en función de su nombre

Parameters

<i>name</i>	El nombre del permiso a buscar
-------------	--------------------------------

Returns

Un optional con el rol encontrado o vacío en caso de no encontrar ninguno

7.49 com.usbcommander.server.service.RoleService Class Reference

Public Member Functions

- Optional< **Role** > **getByName** (String name)
- Optional< **Role** > **getById** (UUID uuid)
- List< **Role** > **getAll** ()
- void **save** (**Role** role)

Private Attributes

- **RoleRepository** repository

7.49.1 Detailed Description

Implementación de la interfaz **IRoleService** (p. 49)

7.49.2 Member Function Documentation

7.49.2.1 getAll()

```
List< Role > com.usbcommander.server.service.RoleService.getAll ()
```

Permite obtener todos los roles almacenados en la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con todos los roles almacenados en la base de datos

Implements **com.usbcommander.server.service.IRoleService** (p. 50).

7.49.2.2 getById()

```
Optional< Role > com.usbcommander.server.service.RoleService.getById (  
    UUID uuid)
```

Permite obtener los datos de un rol en función de una id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>id</i>	La id del rol a buscar
-----------	------------------------

Returns

Un optional con el rol encontrado o vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IRoleService** (p. 50).

7.49.2.3 `getByName()`

```
Optional< Role > com.usbcommander.server.service.RoleService.getByName (  
    String name)
```

Permite obtener los datos de un rol en función de un nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre del rol a buscar
-------------	----------------------------

Returns

Un optional con el rol encontrado o vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IRoleService** (p.50).

7.49.2.4 `save()`

```
void com.usbcommander.server.service.RoleService.save (  
    Role role)
```

Permite almacenar un nuevo rol en la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>role</i>	El nuevo rol a almacenar
-------------	--------------------------

Implements **com.usbcommander.server.service.IRoleService** (p.51).

7.49.3 Member Data Documentation

7.49.3.1 `repository`

```
RoleRepository com.usbcommander.server.service.RoleService.repository [private]
```

Repositorio vinculado al servicio

7.50 **com.usbcommander.server.ServerApplication** Class Reference

Static Public Member Functions

- static void **main** (String[] args)

7.50.1 Member Function Documentation

7.50.1.1 main()

```
void com.usbcommander.server.ServerApplication.main (  
    String[] args) [static]
```

7.51 com.usbcommander.server.ServerConfig Class Reference

7.52 com.usbcommander.server.entity.Session Class Reference

Public Member Functions

- UUID **getId** ()
- void **setId** (UUID id)
- **User** **getUser** ()
- void **setUser** (**User** user)
- String **getSelector** ()
- void **setSelector** (String selector)
- String **getToken** ()
- void **setToken** (String token)
- Boolean **getBlacklisted** ()
- void **setBlacklisted** (Boolean blacklisted)

Private Attributes

- UUID **id**
- **User** **user**
- String **selector**
- String **token**
- Boolean **blacklisted**

7.52.1 Detailed Description

Clase representativa de las filas de la tabla 'sessions' de la base de datos

7.52.2 Member Function Documentation

7.52.2.1 getBlacklisted()

```
Boolean com.usbcommander.server.entity.Session.getBlacklisted ()
```

7.52.2.2 getId()

```
UUID com.usbcommander.server.entity.Session.getId ()
```

7.52.2.3 getSelector()

```
String com.usbcommander.server.entity.Session.getSelector ()
```

7.52.2.4 getToken()

```
String com.usbcommander.server.entity.Session.getToken ()
```

7.52.2.5 getUser()

```
User com.usbcommander.server.entity.Session.getUser ()
```

7.52.2.6 setBlacklisted()

```
void com.usbcommander.server.entity.Session.setBlacklisted (  
    Boolean blacklisted)
```

7.52.2.7 setId()

```
void com.usbcommander.server.entity.Session.setId (  
    UUID id)
```

7.52.2.8 setSelector()

```
void com.usbcommander.server.entity.Session.setSelector (  
    String selector)
```

7.52.2.9 setToken()

```
void com.usbcommander.server.entity.Session.setToken (  
    String token)
```

7.52.2.10 setUser()

```
void com.usbcommander.server.entity.Session.setUser (  
    User user)
```

7.52.3 Member Data Documentation

7.52.3.1 blacklisted

```
Boolean com.usbcommander.server.entity.Session.blacklisted [private]
```


7.52.3.2 id

UUID com.usbcommander.server.entity.Session.id [private]

7.52.3.3 selector

String com.usbcommander.server.entity.Session.selector [private]

7.52.3.4 token

String com.usbcommander.server.entity.Session.token [private]

7.52.3.5 user

User com.usbcommander.server.entity.Session.user [private]

7.53 com.usbcommander.server.repository.SessionRepository Interface Reference

Public Member Functions

- Optional< **Session** > **findBySelector** (String selector)
- List< **Session** > **findByUser** (**User** user)

7.53.1 Detailed Description

Interfaz que permite llevar a cabo las interacciones con la tabla 'session' de la base de datos

7.53.2 Member Function Documentation

7.53.2.1 findBySelector()

```
Optional< Session > com.usbcommander.server.repository.SessionRepository.findBySelector (
    String selector)
```

Permite encontrar una sesión en función de un selector

Parameters

<i>selector</i>	El selector a partir del cuál buscar la sesión
-----------------	--

Returns

Un optional con la sesión encontrada o vacío en caso de no encontrar ninguna

7.53.2.2 findByUser()

```
List< Session > com.usbcommander.server.repository.SessionRepository.findByUser (
    User user)
```

Permite encontrar todas las sesiones de un mismo usuario

Parameters

<i>user</i>	El usuario a partir del cuál buscar las sesiones
-------------	--

Returns

Una lista con todas las sesiones encontradas

7.54 com.usbcommander.server.service.SessionService Class Reference

Public Member Functions

- **Session** **createSession** (**User** user, String rawRefreshToken)
- Optional< **Session** > **findValidSession** (String rawRefreshToken)
- void **invalidateSession** (String rawRefreshToken)
- void **invalidateAllUserSessions** (**User** user)

Private Member Functions

- String **hashToken** (String token)

Private Attributes

- **SessionRepository** **sessionRepository**
- **IJwtService** **jwtService**

7.54.1 Detailed Description

Implementación de **ISessionService** (p. 51)

7.54.2 Member Function Documentation

7.54.2.1 createSession()

```
Session com.usbcommander.server.service.SessionService.createSession (
    User user,
    String rawRefreshToken)
```

Permite crear una nueva sesión en la base de datos a partir de un refresh token y un usuario

Parameters

<i>user</i>	El usuario vinculado a la sesion
<i>rawRefreshToken</i>	El refresh token de la sesión

Returns

Un objeto session a partir de los datos introducidos

Implements **com.usbcommander.server.service.ISessionService** (p. 51).

7.54.2.2 findValidSession()

```
Optional< Session > com.usbcommander.server.service.SessionService.findValidSession (
    String rawRefreshToken)
```

Permite buscar una sesión válida a partir de un token

Parameters

<i>rawRefreshToken</i>	El token a buscar en la base de datos para verificar su validez
------------------------	---

Returns

Un optional con el objeto de sesión o vacío si esta no se encuentra

Implements **com.usbcommander.server.service.ISessionService** (p. 52).

7.54.2.3 hashToken()

```
String com.usbcommander.server.service.SessionService.hashToken (
    String token) [private]
```

7.54.2.4 invalidateAllUserSessions()

```
void com.usbcommander.server.service.SessionService.invalidateAllUserSessions (
    User user)
```

Permite invalidar todas las sesiones de un usuario

Parameters

<i>user</i>	El usuario cuyas sesiones se van a invalidar
-------------	--

Implements **com.usbcommander.server.service.ISessionService** (p. 52).

7.54.2.5 invalidateSession()

```
void com.usbcommander.server.service.SessionService.invalidateSession (
    String rawRefreshToken)
```

Permite invalidar una sesión a partir de un refresh token

Parameters

<i>rawRefreshToken</i>	El refresh token vinculado a la sesión a invalidar
------------------------	--

Implements **com.usbcommander.server.service.ISessionService** (p. 52).

7.54.3 Member Data Documentation

7.54.3.1 jwtService

```
IJwtService com.usbcommander.server.service.SessionService.jwtService [private]
```

El servicio de jwt que proporciona los métodos necesarios para tratar con estos

7.54.3.2 sessionRepository

```
SessionRepository com.usbcommander.server.service.SessionService.sessionRepository [private]
```

El reepositorio vinculado al servicio

7.55 com.usbcommander.server.socket.SocketConnection Class Reference

Public Member Functions

- void **init** ()
- void **startServer** ()

Public Attributes

- `int port`

Private Attributes

- `CommanderLogger logger`
- `ApplicationContext context`
- `ServerSocket socket`

7.55.1 Detailed Description

Clase encargada de administrar las conexiones con los clientes, creando instancias de **MachineTalker** (p. 94) por cada conexión

7.55.2 Member Function Documentation

7.55.2.1 `init()`

```
void com.usbcommander.server.socket.SocketConnection.init ()
```

Método a ejecutar tras la ejecución del constructor de la clase. Inicializa el `ServerSocket` e inicia el bucle para detectar conexiones

7.55.2.2 `startServer()`

```
void com.usbcommander.server.socket.SocketConnection.startServer ()
```

Método empleado para controlar las conexiones con los clientes, generando una instancia de **MachineTalker** (p. 94) por cada conexión

7.55.3 Member Data Documentation

7.55.3.1 `context`

```
ApplicationContext com.usbcommander.server.socket.SocketConnection.context [private]
```

7.55.3.2 `logger`

```
CommanderLogger com.usbcommander.server.socket.SocketConnection.logger [private]
```

7.55.3.3 `port`

```
int com.usbcommander.server.socket.SocketConnection.port
```

Port that will be dedicated to the socket connections with the clients

7.55.3.4 socket

`ServerSocket com.usbcommander.server.socket.SocketConnection.socket [private]`

El objeto que representa el socket de servidor que será abierto para permitir las conexiones

7.56 com.usbcommander.server.entity.User Class Reference

Public Member Functions

- UUID **getId** ()
- void **setId** (UUID **id**)
- String **getEmail** ()
- void **setEmail** (String **email**)
- String **getName** ()
- void **setName** (String **name**)
- String **getPassword** ()
- void **setPassword** (String **password**)
- Boolean **getDisable** ()
- void **setDisable** (Boolean **disable**)
- **Role** **getRole** ()
- void **setRole** (**Role** **role**)

Private Attributes

- UUID **id**
- String **email**
- String **name**
- String **password**
- Boolean **disable**
- **Role** **role**

7.56.1 Detailed Description

Clase representativa de las filas de la tabla 'userss' de la base de datos

7.56.2 Member Function Documentation

7.56.2.1 getDisable()

`Boolean com.usbcommander.server.entity.User.getDisable ()`

7.56.2.2 getEmail()

`String com.usbcommander.server.entity.User.getEmail ()`

7.56.2.3 getId()

```
UUID com.usbcommander.server.entity.User.getId ()
```

7.56.2.4 getName()

```
String com.usbcommander.server.entity.User.getName ()
```

7.56.2.5 getPassword()

```
String com.usbcommander.server.entity.User.getPassword ()
```

7.56.2.6 getRole()

```
Role com.usbcommander.server.entity.User.getRole ()
```

7.56.2.7 setDisable()

```
void com.usbcommander.server.entity.User.setDisable (  
    Boolean disable)
```

7.56.2.8 setEmail()

```
void com.usbcommander.server.entity.User.setEmail (  
    String email)
```

7.56.2.9 setId()

```
void com.usbcommander.server.entity.User.setId (  
    UUID id)
```

7.56.2.10 setName()

```
void com.usbcommander.server.entity.User.setName (  
    String name)
```

7.56.2.11 setPassword()

```
void com.usbcommander.server.entity.User.setPassword (  
    String password)
```

7.56.2.12 setRole()

```
void com.usbcommander.server.entity.User.setRole (
    Role role)
```

7.56.3 Member Data Documentation

7.56.3.1 disable

```
Boolean com.usbcommander.server.entity.User.disable [private]
```

7.56.3.2 email

```
String com.usbcommander.server.entity.User.email [private]
```

7.56.3.3 id

```
UUID com.usbcommander.server.entity.User.id [private]
```

7.56.3.4 name

```
String com.usbcommander.server.entity.User.name [private]
```

7.56.3.5 password

```
String com.usbcommander.server.entity.User.password [private]
```

7.56.3.6 role

```
Role com.usbcommander.server.entity.User.role [private]
```

7.57 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApi↩ Controller Class Reference

Public Member Functions

- ResponseEntity< List< **User** > > **getAllUsers** ()
- ResponseEntity<?> **createUser** (@RequestBody Map< String, String > user)
- ResponseEntity< **User** > **getUserById** (@PathVariable String id)
- ResponseEntity<?> **updateUser** (@PathVariable String id, @RequestBody Map< String, String > data)
- ResponseEntity<?> **toggleDisable** (@PathVariable String id)
- ResponseEntity< List< **Role** > > **getAllRoles** ()
- ResponseEntity< **Role** > **getRoleById** (@PathVariable String id)
- ResponseEntity<?> **createRole** (@RequestBody **RoleFormDTO** dto)
- ResponseEntity<?> **updateRole** (@PathVariable String id, @RequestBody **RoleFormDTO** dto)
- ResponseEntity< List< **Permission** > > **getAllPermissions** ()

Private Member Functions

- Set< **Permission** > **resolvePermissions** (List< String > ids)

Private Attributes

- IUserService **userService**
- IRoleService **roleService**
- IPermissionService **permissionService**

7.57.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las acciones de administración de cuentas

7.57.2 Member Function Documentation

7.57.2.1 createRole()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.create←
Role (
    @RequestBody RoleFormDTO dto)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición post a /api/users/roles/ Permite crear un nuevo rol

Parameters

<i>dto</i> (p. 16)	La información del nuevo rol
---------------------------	------------------------------

Returns

Una respuesta en función de si la operación ha tenido éxito o no

7.57.2.2 createUser()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.create←
User (
    @RequestBody Map< String, String > user)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/users/creatUser. Permite crear un usuario enviando sus credenciales mediante una petición post

Parameters

<i>user</i>	La información de la petición con los datos del nuevo usuario
--------------------	---

Returns

Una respuesta en función de si se ha creado el usuario o si no se han podido validar los campos necesarios

7.57.2.3 getAllPermissions()

```
ResponseEntity< List< Permission > > com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.getAllPermissions ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/users/permissions Permite obtener todos los permisos almacenados en la base de datos

Returns

Una respuesta con una lista con todos los permisos encontrados en la base de datos

7.57.2.4 getAllRoles()

```
ResponseEntity< List< Role > > com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.getAllRoles ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/users/roles. Permite obtener todos los roles almacenados en la base de datos

Returns

Una respuesta con una lista con todos los roles almacenados en la base de datos

7.57.2.5 getAllUsers()

```
ResponseEntity< List< User > > com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.getAllUsers ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/users. Devuelve la lista de todos los usuarios almacenados en la base de datos

Returns

Una respuesta con una lista con todos los usuarios en la base de datos

7.57.2.6 getRoleById()

```
ResponseEntity< Role > com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.getRoleById (
    @PathVariable String id)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/users/roles/{id}, siendo {id} la id del rol cuyos detalles desean verse Permite obtener los datos de un rol en función de su id

Parameters

<i>id</i>	La id del rol buscado
-----------	-----------------------

Returns

Una respuesta en función de si se ha encontrado o no el id buscado

7.57.2.7 getUserById()

```
ResponseEntity< User > com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.getUserById (
    @PathVariable String id)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /api/users/{id}. Siendo id la id de un usuario cuyos detalles desean verse Devuelve la información de un usuario almacenado en la base de datos en función del id enviado en la petición.

Parameters

<i>id</i>	La id del usuario cuyos datos desean obtenerse
-----------	--

Returns

Una respuesta en función de si se ha encontrado o no el usuario buscado

7.57.2.8 resolvePermissions()

```
Set< Permission > com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.resolvePermissions (
    List< String > ids) [private]
```

Método utilizado para obtener una serie de permisos en función de una lista de ids

Parameters

<i>ids</i>	Lista con los ids a buscar de los permisos
------------	--

Returns

Un set con todos los permisos encontrados

7.57.2.9 toggleDisable()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.toggleDisable (
    @PathVariable String id)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición put a /api/users/{id}/disable. Siendo id la id de un usuario que quiera desactivarse Permite marcar un usuario como deshabilitado o habilitar un usuario deshabilitado

Parameters

<i>id</i>	La id del usuario a deshabilitar/habilitar
-----------	--

Returns

Una respuesta en función de si la operación se ha llevado a cabo correctamente o no

7.57.2.10 updateRole()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.update↵  
Role (   
    @PathVariable String id,  
    @RequestBody RoleFormDTO dto)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición put a /api/users/roles/{id}, siendo {id} la id del rol cuyos detalles desean actualizarse Permite actualizar los datos de un rol en función de su id

Parameters

<i>id</i>	La id del rol buscado
<i>dto</i> (p. 16)	Los datos actualizados del rol

Returns

Una respuesta en función de si la operación a tenido exito o no

7.57.2.11 updateUser()

```
ResponseEntity<?> com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.update↵  
User (   
    @PathVariable String id,  
    @RequestBody Map< String, String > data)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición put a /api/users/{id}. Siendo id la id de un usuario cuyos detalles desean actualizarse Permite actualizar la información del usuario buscado

Parameters

<i>id</i>	La id del usuario cuyos datos desean actualizarse
<i>data</i>	Los datos nuevos a insertar en el usuario

Returns

Una respuesta en función de si los campos son correctos y de si se ha podido llevar a cabo la operación correctamente

7.57.3 Member Data Documentation

7.57.3.1 permissionService

```
IPermissionService com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.↵  
permissionService [private]
```

7.57.3.2 roleService

IRoleService com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.roleService
[private]

7.57.3.3 userService

IUserService com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController.userService
[private]

7.58 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController Class Reference

Public Member Functions

- String **usersPanel** ()
- String **newUserForm** ()
- String **rolesPanel** ()
- String **newRoleForm** ()
- String **editRoleForm** (@PathVariable String id, Model model)
- String **editUserForm** (@PathVariable String id, Model model)
- String **permissionsPanel** ()

7.58.1 Detailed Description

En esta clase se definen los endpoints dedicados a las páginas relacionadas a la administración de usuarios

7.58.2 Member Function Documentation

7.58.2.1 editRoleForm()

```
String com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController.editRoleForm (
    @PathVariable String id,
    Model model)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /users/roles/{id}/edit. Siendo {id} el id del rol a editar. Obtiene el rol deseado y renderiza la página html pertinente.

Parameters

<i>id</i>	El id del rol a editar
<i>model</i>	El parámetro de modelo necesario para acceder al objeto que se pretende insertar en la página

Returns

7.58.2.2 editUserForm()

```
String com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController.editUserForm (  
    @PathVariable String id,  
    Model model)
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /users/{id}/edit. Siendo {id} el id del usuario a editar. Obtiene el usuario deseado y renderiza la página html pertinente.

Parameters

<i>id</i>	El id del usuario a editar
<i>model</i>	El parámetro de modelo necesario para acceder al objeto que se pretende insertar en la página

Returns

7.58.2.3 newRoleForm()

```
String com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController.newRoleForm ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /users/roles/new. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.58.2.4 newUserForm()

```
String com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController.newUserForm ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /users/new. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.58.2.5 permissionsPanel()

```
String com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController.permissionsPanel ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /users/roles/permissions. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.58.2.6 rolesPanel()

```
String com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController.rolesPanel ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /users/roles. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.58.2.7 usersPanel()

```
String com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController.usersPanel ()
```

Método a ejecutar cuándo se lleva a cabo una petición a /users/ o /users. Renderiza la página html pertinente.

Returns

7.59 com.usbcommander.server.repository.UserRepository Interface Reference

Public Member Functions

- Optional< **User** > **findByName** (String name)
- Optional< **User** > **findById** (UUID id)
- Optional< **User** > **findByEmail** (String email)

7.59.1 Detailed Description

Interfaz que permite llevar a cabo las interacciones con la tabla 'user' de la base de datos

7.59.2 Member Function Documentation

7.59.2.1 findByEmail()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.repository.UserRepository.findByEmail (  
    String email)
```

Permite encontrar un usuario en función de su email

Parameters

<i>email</i>	El email del usuario a buscar
--------------	-------------------------------

Returns

Un optional con el usuario encontrado o vacío en caso de no encontrar ninguno

7.59.2.2 findById()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.repository.UserRepository.findById (
    UUID id)
```

Permite encontrar un usuario en función de su id

Parameters

<i>id</i>	El id del usuario a buscar
-----------	----------------------------

Returns

Un optional con el usuario encontrado o vacío en caso de no encontrar ninguno

7.59.2.3 findByName()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.repository.UserRepository.findByName (
    String name)
```

Permite encontrar un usuario en función de su nombre

Parameters

<i>name</i>	El nombre del usuario a buscar
-------------	--------------------------------

Returns

Un optional con el usuario encontrado o vacío en caso de no encontrar ninguno

7.60 com.usbcommander.server.service.UserService Class Reference

Public Member Functions

- Optional< **User** > **getByName** (String name)
- Optional< **User** > **getById** (UUID id)
- List< **User** > **getAll** ()
- void **update** (**User** user)
- void **updatePassword** (**User** user, String newPassword)
- void **create** (**User** user)
- Optional< **User** > **getByEmail** (String email)

Private Attributes

- **UserRepository** repository
- PasswordEncoder **passwordEncoder**

7.60.1 Detailed Description

Implementación de **IUserService** (p. 53)

7.60.2 Member Function Documentation

7.60.2.1 create()

```
void com.usbcommander.server.service.UserService.create (  
    User user)
```

Permite crear un nuevo usuario, aplicando la encriptación necesaria a la contraseña

Parameters

<i>user</i>	El nuevo usuario a crear
-------------	--------------------------

Implements **com.usbcommander.server.service.IUserService** (p. 53).

7.60.2.2 getAll()

```
List< User > com.usbcommander.server.service.UserService.getAll ()
```

Permite obtener todos los usuarios de la base de datos mediante llamadas a los métodos del repositorio

Returns

Una lista con todos los usuarios encontrados en la base de datos

Implements **com.usbcommander.server.service.IUserService** (p. 53).

7.60.2.3 getByEmail()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.service.UserService.getByEmail (  
    String email)
```

Permite obtener los datos de un usuario a partir de su email mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>email</i>	El email del usuario a buscar
--------------	-------------------------------

Returns

El usuario encontrado o un optional vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IUserService** (p. 54).

7.60.2.4 getById()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.service.UserService.getById (
    UUID id)
```

Permite obtener los datos de un usuario a partir de su id mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El id del usuario a buscar
-------------	----------------------------

Returns

El usuario encontrado o un optional vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IUserService** (p. 54).

7.60.2.5 getName()

```
Optional< User > com.usbcommander.server.service.UserService.getName (
    String name)
```

Permite obtener los datos de un usuario a partir de su nombre mediante llamadas a los métodos del repositorio

Parameters

<i>name</i>	El nombre del usuario a buscar
-------------	--------------------------------

Returns

El usuario encontrado o un optional vacío

Implements **com.usbcommander.server.service.IUserService** (p. 54).

7.60.2.6 update()

```
void com.usbcommander.server.service.UserService.update (
    User user)
```

Permite actualizar un usuario sin dañar la contraseña de este

Parameters

<i>user</i>	El usuario cuyas credenciales se pretenden actualizar
-------------	---

Implements **com.usbcommander.server.service.IUserService** (p. 55).

7.60.2.7 updatePassword()

```
void com.usbcommander.server.service.UserService.updatePassword (
    User user,
    String newPassword)
```

Permite actualizar la contraseña de un usuario

Parameters

<i>user</i>	El usuario cuya contraseña se pretende actualizar
<i>newPassword</i>	La nueva contraseña del usuario

Implements **com.usbcommander.server.service.IUserService** (p. 55).

7.60.3 Member Data Documentation

7.60.3.1 passwordEncoder

```
PasswordEncoder com.usbcommander.server.service.UserService.passwordEncoder [private]
```

El objeto encargado de encriptar las contraseñas

7.60.3.2 repository

```
UserRepository com.usbcommander.server.service.UserService.repository [private]
```

El repositorio vinculado al servicio

7.61 com.usbcommander.server.utils.Validations Class Reference

Static Public Member Functions

- static boolean **isValidEmail** (String email)
- static boolean **isValidPassword** (String password)

Static Public Attributes

- static final String **EMAIL_REGEX** = "^([A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,})\$"
- static final String **PASSWORD_REGEX** = "^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d){8,}\$"
- static final String **PASSWORD_REQUIREMENTS** = "Password must be at least 8 characters and include an uppercase letter, a lowercase letter and a digit"
- static final String **EMAIL_REQUIREMENTS** = "Email format is not valid"

Private Member Functions

- **Validations** ()

Static Private Attributes

- static final Pattern **EMAIL_PATTERN** = Pattern.compile(**EMAIL_REGEX**)
- static final Pattern **PASSWORD_PATTERN** = Pattern.compile(**PASSWORD_REGEX**)

7.61.1 Detailed Description

Clase de utilidad para aplicar las validaciones de los formularios en el backend

7.61.2 Constructor & Destructor Documentation

7.61.2.1 Validations()

```
com.usbcommander.server.utils.Validations.Validations () [private]
```

7.61.3 Member Function Documentation

7.61.3.1 isValidEmail()

```
boolean com.usbcommander.server.utils.Validations.isValidEmail (
    String email) [static]
```

Permite validar un email en función de la expresión reegular descrita en esta clase

Parameters

<i>email</i>	El email a validar
--------------	--------------------

Returns

Un booleano representando si el campo es correcto o no

7.61.3.2 isValidPassword()

```
boolean com.usbcommander.server.utils.Validations.isValidPassword (
    String password) [static]
```

Permite validar una contraseña en función de la expresión reegular descrita en esta clase

Parameters

<i>password</i>	La contraseña a validar
-----------------	-------------------------

Returns

Un booleano representando si el campo es correcto o no

7.61.4 Member Data Documentation

7.61.4.1 EMAIL_PATTERN

```
final Pattern com.usbcommander.server.utils.Validations.EMAIL_PATTERN = Pattern.compile( EMAIL  
_REGEX) [static], [private]
```

Objeto pattern con la expresión regular del email

7.61.4.2 EMAIL_REGEX

```
final String com.usbcommander.server.utils.Validations.EMAIL_REGEX = "[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\\.[A-Z  
[static]
```

Exrepsión regular a seguir por los emails

7.61.4.3 EMAIL_REQUIREMENTS

```
final String com.usbcommander.server.utils.Validations.EMAIL_REQUIREMENTS = "Email format is  
not valid" [static]
```

Mensaje de error a enviar en respuesta a emails que no cumplan la expresión regular

7.61.4.4 PASSWORD_PATTERN

```
final Pattern com.usbcommander.server.utils.Validations.PASSWORD_PATTERN = Pattern.compile(  
PASSWORD_REGEX) [static], [private]
```

Objeto pattern con la expresión regular de la contraseña

7.61.4.5 PASSWORD_REGEX

```
final String com.usbcommander.server.utils.Validations.PASSWORD_REGEX = "^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\\d){8,  
[static]
```

Exrepsión regular a seguir por las contraseñas

7.61.4.6 PASSWORD_REQUIREMENTS

```
final String com.usbcommander.server.utils.Validations.PASSWORD_REQUIREMENTS = "Password must  
be at least 8 characters and include an uppercase letter, a lowercase letter and a digit"  
[static]
```

Mensaje de error a enviar en respuesta a contraseñas que no cumplan la expresión regular

7.62 com.usbcommander.server.utils WrapperMapper Class Reference

Public Member Functions

- **WrapperMapper** ()
- **LogDTO** **stringToLogDTO** (String logJson) throws JsonMappingException, JsonProcessingException
- List< **LogDTO** > **stringToLogDTOList** (String logJson) throws JsonMappingException, JsonProcessingException
- String **configdtoToString** (**ConfigDTO** configDTO) throws JsonProcessingException

Private Attributes

- final ObjectMapper **mapper**

7.62.1 Detailed Description

Clase encargada de envolver un objeto Jackson para facilitar su uso en la aplicación

7.62.2 Constructor & Destructor Documentation

7.62.2.1 WrapperMapper()

```
com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper.WrapperMapper ()
```

7.62.3 Member Function Documentation

7.62.3.1 configdtoToString()

```
String com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper.configdtoToString (
    ConfigDTO configDTO) throws JsonProcessingException
```

Permite transformar un objeto de la clase **ConfigDTO** (p. 28) a json

Parameters

<i>configDTO</i>	El objeto ConfigDTO (p. 28) a conertir
------------------	---

Returns

Un string que representa el objeto configDTO en formato json

Exceptions

<i>JsonProcessingException</i>	
--------------------------------	--

7.62.3.2 stringToLogDTO()

```
LogDTO com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper.stringToLogDTO (  
    String logJson) throws JsonMappingException, JsonProcessingException
```

Permite transformar un json en formato string a un objeto **LogDTO** (p. 67)

Parameters

<i>logJson</i>	El string que representa el json
----------------	----------------------------------

Returns

El objeto **LogDTO** (p. 67) formado a partir del string del json

Exceptions

<i>JsonMappingException</i>	
<i>JsonProcessingException</i>	

7.62.3.3 stringToLogDTOList()

```
List< LogDTO > com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper.stringToLogDTOList (  
    String logJson) throws JsonMappingException, JsonProcessingException
```

Permite transformar un json en formato string a una lista de **LogDTO** (p. 67)

Parameters

<i>logJson</i>	El string que representa el json
----------------	----------------------------------

Returns

La lista de **LogDTO** (p. 67) formado a partir del string del json

Exceptions

<i>JsonMappingException</i>	
<i>JsonProcessingException</i>	

7.62.4 Member Data Documentation

7.62.4.1 mapper

```
final ObjectMapper com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper.mapper [private]
```

El propio objeto de jackson

Index

ACCESS_TOKEN_NAME
 com.usbcommander.server.AppConst, 23
accessTokenSeconds
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 60
adminAccountCreated
 com.usbcommander.server.service.FirstStartService, 35
 com.usbcommander.server.service.IFirstStartService, 39
adminCreationPage
 com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController, 36
allow
 com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
allowedTime
 com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
authenticationManager
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 23
blacklisted
 com.usbcommander.server.entity.Session, 108
changeMachineConf
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 81
changePassword
 com.usbcommander.server.controller.AccountApiController, 19
changePasswordPage
 com.usbcommander.server.controller.AccountController, 20
code
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 76
com.usbcommander.server, 15
com.usbcommander.server.AppConst, 23
 ACCESS_TOKEN_NAME, 23
 REFRESH_TOKEN_NAME, 23
com.usbcommander.server.AppConst.Authorities, 24
 MACHINE_MANAGEMENT, 24
 MANAGE_ROLES, 24
 SOLVE_LOGS, 24
 USER_MANAGEMENT, 24
 VIEW_LOGS, 24
com.usbcommander.server.controller, 15
com.usbcommander.server.controller.AccountApiController, 19
 changePassword, 19
 passwordEncoder, 20
 sessionService, 20
 userService, 20
com.usbcommander.server.controller.AccountController, 20
 changePasswordPage, 20
com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 21
 authenticationManager, 23
 cookieSecure, 23
 getMethodName, 21
 jwtService, 23
 login, 21
 loginService, 23
 logout, 22
 refresh, 22
 sessionService, 23
 userService, 23
com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController, 34
 defaultError, 34
 noAuthority, 34
com.usbcommander.server.controller.FrontLoginController, 36
 adminCreationPage, 36
 loginPage, 36
 loginService, 37
 logout, 37
com.usbcommander.server.controller.HomePageController, 37
 getMethodName, 37
com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 64
 getById, 65
 getByMachine, 65
 getUnrevised, 65
 logService, 66
 machineService, 66
 revise, 65
 reviseBulk, 66
com.usbcommander.server.controller.LogPageController, 70
 logDetail, 70
 logsIndex, 70
com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 81
 changeMachineConf, 81
 errorLogService, 84
 getAllMachines, 81
 getErrorLogsByMachine, 82

- getMachineById, 82
- getUnrevisedMachines, 82
- logService, 84
- machineService, 84
- mapper, 84
- topUnrevisedLogCode, 83
- toSummary, 83
- updateMachine, 83
- com.usbcommander.server.controller.MachinePageController, 85
 - machineDetail, 85
 - machineLogDetail, 85
 - machinesIndex, 86
- com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 116
 - createRole, 117
 - createUser, 117
 - getAllPermissions, 117
 - getAllRoles, 118
 - getAllUsers, 118
 - getRoleById, 118
 - getUserById, 118
 - permissionService, 120
 - resolvePermissions, 119
 - roleService, 120
 - toggleDisable, 119
 - updateRole, 119
 - updateUser, 120
 - userService, 121
- com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 121
 - editRoleForm, 121
 - editUserForm, 121
 - newRoleForm, 122
 - newUserForm, 122
 - permissionsPanel, 122
 - rolesPanel, 122
 - usersPanel, 123
- com.usbcommander.server.dto, 16
- com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 28
 - allow, 29
 - allowedTime, 29
 - ConfigDTO, 29
 - frecuency, 30
 - getAllowedTime, 29
 - getFrecuency, 29
 - isAllow, 29
 - setAllow, 29
 - setAllowedTime, 29
 - setFrecuency, 29
- com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 67
 - code, 69
 - creationDate, 69
 - errorMessage, 69
 - getCode, 68
 - getCreationDate, 68
 - getErrorMessage, 68
 - getUsbList, 68
 - getUsbValue, 68
 - isUsbAllowed, 68
 - LogDTO, 67
 - setCode, 68
 - setCreationDate, 68
 - setErrorMessage, 68
 - setUsbAllowed, 69
 - setUsbList, 69
 - setUsbValue, 69
 - usbAllowed, 69
 - usbList, 69
 - usbValue, 69
- com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 91
 - connected, 93
 - description, 93
 - disable, 93
 - getDescription, 91
 - getDisable, 91
 - getId, 92
 - getIp, 92
 - getLogFrecuency, 92
 - getName, 92
 - getRegisteredDate, 92
 - getTopUnrevisedLogCode, 92
 - id, 94
 - ip, 94
 - isConnected, 92
 - logFrecuency, 94
 - name, 94
 - registeredDate, 94
 - setConnected, 92
 - setDescription, 92
 - setDisable, 92
 - setId, 93
 - setIp, 93
 - setLogFrecuency, 93
 - setName, 93
 - setRegisteredDate, 93
 - setTopUnrevisedLogCode, 93
 - topUnrevisedLogCode, 94
- com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO, 103
 - getName, 103
 - getPermissionIds, 103
 - name, 103
 - permissionIds, 103
 - setName, 103
 - setPermissionIds, 103
- com.usbcommander.server.entity, 16
- com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 30
 - creationDate, 31
 - getCreationDate, 30
 - getId, 30
 - getMachine, 30
 - getMessage, 31
 - getRecievedDate, 31
 - id, 31
 - machine, 32

- message, 32
- recievedDate, 32
- setCreationDate, 31
- setId, 31
- setMachine, 31
- setMessage, 31
- setRecievedDate, 31
- com.usbcommander.server.entity.Log, 61
 - creationDate, 63
 - getCreationDate, 62
 - getId, 62
 - getLogCode, 62
 - getMachine, 62
 - getNeedsRevisison, 62
 - getRecievedDate, 62
 - getUsbAllowed, 62
 - getUsbValue, 62
 - id, 63
 - logCode, 63
 - machine, 63
 - needsRevisison, 64
 - recievedDate, 64
 - setCreationDate, 62
 - setId, 62
 - setLogCode, 62
 - setMachine, 63
 - setNeedsRevisison, 63
 - setRecievedDate, 63
 - setUsbAllowed, 63
 - setUsbValue, 63
 - usbAllowed, 64
 - usbValue, 64
- com.usbcommander.server.entity.Machine, 78
 - description, 80
 - disable, 80
 - getDescription, 78
 - getDisable, 78
 - getId, 78
 - getIp, 78
 - getLogFrecuency, 79
 - getName, 79
 - getRegisteredDate, 79
 - id, 80
 - ip, 80
 - logFrecuency, 80
 - name, 80
 - registeredDate, 80
 - setDescription, 79
 - setDisable, 79
 - setId, 79
 - setIp, 79
 - setLogFrecuency, 79
 - setName, 79
 - setRegisteredDate, 80
- com.usbcommander.server.entity.Permission, 97
 - getId, 98
 - getName, 98
 - getRoles, 98
 - id, 98
 - name, 98
 - roles, 98
 - setId, 98
 - setName, 98
 - setRoles, 98
- com.usbcommander.server.entity.Role, 101
 - getId, 102
 - getName, 102
 - getPermissions, 102
 - id, 102
 - name, 102
 - permissions, 102
 - setId, 102
 - setName, 102
 - setPermissions, 102
- com.usbcommander.server.entity.Session, 107
 - blacklisted, 108
 - getBlacklisted, 107
 - getId, 107
 - getSelector, 107
 - getToken, 108
 - getUser, 108
 - id, 108
 - selector, 109
 - setBlacklisted, 108
 - setId, 108
 - setSelector, 108
 - setToken, 108
 - setUser, 108
 - token, 109
 - user, 109
- com.usbcommander.server.entity.User, 114
 - disable, 116
 - email, 116
 - getDisable, 114
 - getEmail, 114
 - getId, 114
 - getName, 115
 - getPassword, 115
 - getRole, 115
 - id, 116
 - name, 116
 - password, 116
 - role, 116
 - setDisable, 115
 - setEmail, 115
 - setId, 115
 - setName, 115
 - setPassword, 115
 - setRole, 115
- com.usbcommander.server.enums, 16
- com.usbcommander.server.enums.LogType, 75
 - code, 76
 - CONFIG_MOD, 76
 - CONNECTION, 77
 - description, 77
 - ERROR, 77

- fromCode, 76
- getCode, 76
- getDescription, 76
- getLabel, 76
- INCOHERENT, 77
- INFO, 77
- label, 77
- LogType, 76
- MEMORY_CONN, 77
- REGISTRY_MOD, 77
- com.usbcommander.server.errors, 16
- com.usbcommander.server.errors.MachineDisableException, 84
 - MachineDisableException, 85
- com.usbcommander.server.repository, 16
- com.usbcommander.server.repository.ErrorLogRepository, 32
 - findByMachine, 32
- com.usbcommander.server.repository.LogRepository, 71
 - findByLogCode, 71
 - findByMachine, 71
 - findByMachineAndNeedsRevisison, 71
 - findByNeedsRevisison, 72
- com.usbcommander.server.repository.MachineRepository, 86
 - findByDisable, 87
 - findByld, 87
 - findBylp, 87
 - findByName, 87
- com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository, 99
 - findByld, 99
 - findByName, 99
- com.usbcommander.server.repository.RoleRepository, 104
 - findByld, 104
 - findByName, 104
- com.usbcommander.server.repository.SessionRepository, 109
 - findBySelector, 109
 - findByUser, 109
- com.usbcommander.server.repository.UserRepository, 123
 - findByEmail, 123
 - findByld, 123
 - findByName, 124
- com.usbcommander.server.security, 17
- com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 26
 - CommanderUserDetails, 26
 - getAuthorities, 26
 - getPassword, 26
 - getUser, 27
 - getUsername, 27
 - isAccountNonExpired, 27
 - isAccountNonLocked, 27
 - isCredentialsNonExpired, 27
 - isEnabled, 27
 - user, 27
- com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService, 27
 - loadUserByUsername, 28
 - userRepository, 28
- com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 55
 - cookieSecure, 56
 - doFilterInternal, 56
 - JwtAuthenticationFilter, 56
 - jwtService, 56
 - sessionService, 56
 - userDetailsService, 56
 - userService, 56
- com.usbcommander.server.ServerApplication, 106
 - main, 107
- com.usbcommander.server.ServerConfig, 107
- com.usbcommander.server.service, 17
- com.usbcommander.server.service.ErrorLogService, 33
 - getByErrorLogsByMachine, 33
 - repository, 34
 - save, 33
- com.usbcommander.server.service.FirstStartService, 35
 - adminAccountCreated, 35
 - createAdminAccount, 35
 - roleService, 36
 - userService, 36
- com.usbcommander.server.service.IErrorLogService, 38
 - getByErrorLogsByMachine, 38
 - save, 38
- com.usbcommander.server.service.IFirstStartService, 39
 - adminAccountCreated, 39
 - createAdminAccount, 39
- com.usbcommander.server.service.IJwtService, 40
 - generateAccessToken, 40
 - generateRefreshToken, 40
 - getAccessTokenSeconds, 41
 - getEmailFromToken, 41
 - getJtiFromToken, 41
 - getRefreshTokenSeconds, 42
 - isRefreshToken, 42
 - validateToken, 42
- com.usbcommander.server.service.ILogService, 43
 - getAllUnrevised, 43
 - getByld, 43
 - getByLogCode, 44
 - getByMachine, 44
 - getByMachineAndNeedsRevisison, 44
 - reviseAll, 45
 - save, 45
- com.usbcommander.server.service.IMachineService, 46
 - getAll, 46
 - getByEnable, 46

- getById, 46
- getByIp, 47
- getByName, 47
- save, 47
- com.usbcommander.server.service.IPermissionService, 48
 - getAll, 48
 - getById, 48
 - getByName, 49
- com.usbcommander.server.service.IRoleService, 49
 - getAll, 50
 - getById, 50
 - getByName, 50
 - save, 50
- com.usbcommander.server.service.ISessionService, 51
 - createSession, 51
 - findValidSession, 51
 - invalidateAllUserSessions, 52
 - invalidateSession, 52
- com.usbcommander.server.service.IUserService, 53
 - create, 53
 - getAll, 53
 - getByEmail, 53
 - getById, 54
 - getByName, 54
 - update, 54
 - updatePassword, 55
- com.usbcommander.server.service.JwtService, 57
 - accessTokenSeconds, 60
 - generateAccessToken, 58
 - generateRefreshToken, 58
 - getAccessTokenSeconds, 58
 - getEmailFromToken, 58
 - getJtiFromToken, 59
 - getRefreshTokenSeconds, 59
 - isRefreshToken, 59
 - JwtService, 57
 - key, 60
 - parseClaims, 60
 - refreshTokenSeconds, 61
 - validateToken, 60
- com.usbcommander.server.service.LogService, 72
 - getAllUnrevised, 73
 - getById, 73
 - getByLogCode, 73
 - getByMachine, 73
 - getByMachineAndNeedsRevision, 74
 - repository, 75
 - reviseAll, 74
 - save, 74
- com.usbcommander.server.service.MachineService, 88
 - getAll, 88
 - getByEnable, 88
 - getById, 89
 - getByIp, 89
 - getByName, 89
 - repository, 90
 - save, 90
- com.usbcommander.server.service.PermissionService, 100
 - getAll, 100
 - getById, 100
 - getByName, 100
 - repository, 101
- com.usbcommander.server.service.RoleService, 105
 - getAll, 105
 - getById, 105
 - getByName, 105
 - repository, 106
 - save, 106
- com.usbcommander.server.service.SessionService, 110
 - createSession, 111
 - findValidSession, 111
 - hashToken, 111
 - invalidateAllUserSessions, 111
 - invalidateSession, 112
 - jwtService, 112
 - sessionRepository, 112
- com.usbcommander.server.service.UserService, 124
 - create, 125
 - getAll, 125
 - getByEmail, 125
 - getById, 125
 - getByName, 126
 - passwordEncoder, 127
 - repository, 127
 - update, 126
 - updatePassword, 126
- com.usbcommander.server.socket, 17
- com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 94
 - errorLogService, 96
 - getMachines, 95
 - logger, 96
 - logService, 96
 - machine, 97
 - machines, 97
 - machineService, 97
 - mapper, 97
 - saveLog, 95
 - sendMessage, 95
 - setSocket, 96
 - socket, 97
 - startToListen, 96
- com.usbcommander.server.socket.SocketConnection, 112
 - context, 113
 - init, 113
 - logger, 113
 - port, 113
 - socket, 113
 - startServer, 113
- com.usbcommander.server.utils, 17
- com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger, 24
 - init, 25
 - LOG_ERROR_MSG, 25

- LOG_INIT_MSG, 25
- logRoute, 25
- writeLog, 25
- com.usbcommander.server.utils.Validations, 127
 - EMAIL_PATTERN, 129
 - EMAIL_REGEX, 129
 - EMAIL_REQUIREMENTS, 129
 - isValidEmail, 128
 - isValidPassword, 128
 - PASSWORD_PATTERN, 129
 - PASSWORD_REGEX, 129
 - PASSWORD_REQUIREMENTS, 129
 - Validations, 128
- com.usbcommander.server.utils WrapperMapper, 130
 - configdtoToString, 130
 - mapper, 131
 - stringToLogDTO, 130
 - stringToLogDTOList, 131
 - WrapperMapper, 130
- CommanderUserDetails
 - com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 26
- CONFIG_MOD
 - com.usbcommander.server.enums.LogType, 76
- ConfigDTO
 - com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
- configdtoToString
 - com.usbcommander.server.utils WrapperMapper, 130
- connected
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
- CONNECTION
 - com.usbcommander.server.enums.LogType, 77
- context
 - com.usbcommander.server.socket.SocketConnection, 113
- cookieSecure
 - com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 23
 - com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
- create
 - com.usbcommander.server.service.IUserService, 53
 - com.usbcommander.server.service.UserService, 125
- createAdminAccount
 - com.usbcommander.server.service.FirstStartService, 35
 - com.usbcommander.server.service.IFirstStartService, 39
- createRole
 - com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 117
- createSession
 - com.usbcommander.server.service.ISessionService, 51
- com.usbcommander.server.service.SessionService, 111
- createUser
 - com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 117
- creationDate
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 63
- defaultError
 - com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController, 34
- description
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 80
 - com.usbcommander.server.enums.LogType, 77
- disable
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 80
 - com.usbcommander.server.entity.User, 116
- doFilterInternal
 - com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
- editRoleForm
 - com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 121
- editUserForm
 - com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 121
- email
 - com.usbcommander.server.entity.User, 116
- EMAIL_PATTERN
 - com.usbcommander.server.utils.Validations, 129
- EMAIL_REGEX
 - com.usbcommander.server.utils.Validations, 129
- EMAIL_REQUIREMENTS
 - com.usbcommander.server.utils.Validations, 129
- ERROR
 - com.usbcommander.server.enums.LogType, 77
- errorLogService
 - com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 84
 - com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 96
- errorMessage
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
- findByDisable
 - com.usbcommander.server.repository.MachineRepository, 87
- findByEmail
 - com.usbcommander.server.repository.UserRepository, 123
- findById
 - com.usbcommander.server.repository.MachineRepository, 87

com.usbcommander.server.repository.MachineRepository, 87
 com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository, 99
 com.usbcommander.server.repository.RoleRepository, 104
 com.usbcommander.server.repository.UserRepository, 123
 findByIp
 com.usbcommander.server.repository.MachineRepository, 87
 findByLogCode
 com.usbcommander.server.repository.LogRepository, 71
 findByMachine
 com.usbcommander.server.repository.ErrorLogRepository, 32
 com.usbcommander.server.repository.LogRepository, 71
 findByMachineAndNeedsRevision
 com.usbcommander.server.repository.LogRepository, 71
 findByName
 com.usbcommander.server.repository.MachineRepository, 87
 com.usbcommander.server.repository.PermissionRepository, 99
 com.usbcommander.server.repository.RoleRepository, 104
 com.usbcommander.server.repository.UserRepository, 124
 findByNeedsRevision
 com.usbcommander.server.repository.LogRepository, 72
 findBySelector
 com.usbcommander.server.repository.SessionRepository, 109
 findByUser
 com.usbcommander.server.repository.SessionRepository, 109
 findValidSession
 com.usbcommander.server.service.ISessionService, 51
 com.usbcommander.server.service.SessionService, 111
 frequency
 com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 30
 fromCode
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 76
 generateAccessToken
 com.usbcommander.server.service.IJwtService, 40
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 58
 generateRefreshToken
 com.usbcommander.server.service.IJwtService, 40
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 58
 getAccessTokenSeconds
 com.usbcommander.server.service.IJwtService, 41
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 58
 getAll
 com.usbcommander.server.service.IMachineService, 46
 com.usbcommander.server.service.IPermissionService, 48
 com.usbcommander.server.service.IRoleService, 50
 com.usbcommander.server.service.IUserService, 53
 com.usbcommander.server.service.MachineService, 88
 com.usbcommander.server.service.PermissionService, 100
 com.usbcommander.server.service.RoleService, 105
 com.usbcommander.server.service.UserService, 125
 getAllMachines
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 81
 getAllowedTime
 com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
 getAllPermissions
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 117
 getAllRoles
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 118
 getAllUnrevised
 com.usbcommander.server.service.ILogService, 43
 com.usbcommander.server.service.LogService, 73
 getAllUsers
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 118
 getAuthorities
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 26
 getBlacklisted
 com.usbcommander.server.entity.Session, 107
 getEmail
 com.usbcommander.server.service.IUserService, 53
 com.usbcommander.server.service.UserService, 125
 getByEnable
 com.usbcommander.server.service.IMachineService, 46
 com.usbcommander.server.service.MachineService, 88
 getErrorLogsByMachine
 com.usbcommander.server.service.ErrorLogService, 33
 com.usbcommander.server.service.IErrorLogService, 38

- getById
 - com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 65
 - com.usbcommander.server.service.ILogService, 43
 - com.usbcommander.server.service.IMachineService, 46
 - com.usbcommander.server.service.IPermissionService, 48
 - com.usbcommander.server.service.IRoleService, 50
 - com.usbcommander.server.service.IUserService, 54
 - com.usbcommander.server.service.LogService, 73
 - com.usbcommander.server.service.MachineService, 89
 - com.usbcommander.server.service.PermissionService, 100
 - com.usbcommander.server.service.RoleService, 105
 - com.usbcommander.server.service.UserService, 125
- getByIp
 - com.usbcommander.server.service.IMachineService, 47
 - com.usbcommander.server.service.MachineService, 89
- getByLogCode
 - com.usbcommander.server.service.ILogService, 44
 - com.usbcommander.server.service.LogService, 73
- getByMachine
 - com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 65
 - com.usbcommander.server.service.ILogService, 44
 - com.usbcommander.server.service.LogService, 73
- getByMachineAndNeedsRevision
 - com.usbcommander.server.service.ILogService, 44
 - com.usbcommander.server.service.LogService, 74
- getByName
 - com.usbcommander.server.service.IMachineService, 47
 - com.usbcommander.server.service.IPermissionService, 49
 - com.usbcommander.server.service.IRoleService, 50
 - com.usbcommander.server.service.IUserService, 54
 - com.usbcommander.server.service.MachineService, 89
 - com.usbcommander.server.service.PermissionService, 100
 - com.usbcommander.server.service.RoleService, 105
 - com.usbcommander.server.service.UserService, 126
- getCode
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
 - com.usbcommander.server.enums.LogType, 76
- getCreationDate
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 30
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 62
- getDescription
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 91
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 78
 - com.usbcommander.server.enums.LogType, 76
- getDisable
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 91
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 78
 - com.usbcommander.server.entity.User, 114
- getEmail
 - com.usbcommander.server.entity.User, 114
- getEmailFromToken
 - com.usbcommander.server.service.IJwtService, 41
 - com.usbcommander.server.service.JwtService, 58
- getErrorLogsByMachine
 - com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 82
- getErrorMessage
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
- getFrequency
 - com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
- getId
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 30
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 62
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 78
 - com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
 - com.usbcommander.server.entity.Role, 102
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 107
 - com.usbcommander.server.entity.User, 114
- getIp
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 78
- getJtiFromToken
 - com.usbcommander.server.service.IJwtService, 41
 - com.usbcommander.server.service.JwtService, 59
- getLabel
 - com.usbcommander.server.enums.LogType, 76
- getLogCode
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 62
- getLogFrequency
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
- getMachine
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 30

com.usbcommander.server.entity.Log, 62
 getMachineById
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 82
 getMachines
 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 95
 getMessage
 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 getMethodName
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 21
 com.usbcommander.server.controller.HomePageController, 37
 getName
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO, 103
 com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
 com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
 com.usbcommander.server.entity.Role, 102
 com.usbcommander.server.entity.User, 115
 getNeedsRevision
 com.usbcommander.server.entity.Log, 62
 getPassword
 com.usbcommander.server.entity.User, 115
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 26
 getPermissionIds
 com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO, 103
 getPermissions
 com.usbcommander.server.entity.Role, 102
 getReceivedDate
 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 com.usbcommander.server.entity.Log, 62
 getRefreshTokenSeconds
 com.usbcommander.server.service.IJwtService, 42
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 59
 getRegisteredDate
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
 getRole
 com.usbcommander.server.entity.User, 115
 getRoleById
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 118
 getRoles
 com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
 getSelector
 com.usbcommander.server.entity.Session, 107
 Getting Started, 1
 getToken
 com.usbcommander.server.entity.Session, 108
 getTopUnrevisedLogCode
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 65
 getUnrevisedMachines
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 82
 getUsbAllowed
 com.usbcommander.server.entity.Log, 62
 getUsbList
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
 getUsbValue
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
 com.usbcommander.server.entity.Log, 62
 getUser
 com.usbcommander.server.entity.Session, 108
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 getUserById
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 118
 getUsername
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 hashToken
 com.usbcommander.server.service.SessionService, 111
 id
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 94
 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 com.usbcommander.server.entity.Log, 63
 com.usbcommander.server.entity.Machine, 80
 com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
 com.usbcommander.server.entity.Role, 102
 com.usbcommander.server.entity.Session, 108
 com.usbcommander.server.entity.User, 116
 INCOHERENT
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 77
 INFO
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 77
 init
 com.usbcommander.server.socket.SocketConnection, 113
 com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger, 25
 invalidateAllUserSessions
 com.usbcommander.server.service.ISessionService, 52
 com.usbcommander.server.service.SessionService, 111
 invalidateSession
 com.usbcommander.server.service.ISessionService, 52
 com.usbcommander.server.service.SessionService, 112

ip
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 94
 com.usbcommander.server.entity.Machine, 80
 isAccountNonExpired
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 isAccountNonLocked
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 isAllow
 com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
 isConnected
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 isCredentialsNonExpired
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 isEnabled
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 isRefreshToken
 com.usbcommander.server.service.IJwtService, 42
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 59
 isUsbAllowed
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
 isValidEmail
 com.usbcommander.server.utils.Validations, 128
 isValidPassword
 com.usbcommander.server.utils.Validations, 128
 JwtAuthenticationFilter
 com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
 JwtService
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 57
 jwtService
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 23
 com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
 com.usbcommander.server.service.SessionService, 112
 key
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 60
 label
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 77
 loadUserByUsername
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService, 28
 LOG_ERROR_MSG
 com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger, 25
 LOG_INIT_MSG
 com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger, 25
 logCode
 com.usbcommander.server.entity.Log, 63
 logDetail
 com.usbcommander.server.controller.LogPageController, 70
 logDTO
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 67
 logFrequency
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 94
 logger
 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 96
 com.usbcommander.server.socket.SocketConnection, 113
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 21
 com.usbcommander.server.controller.LoginPageController, 36
 loginService
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 23
 com.usbcommander.server.controller.LoginPageController, 37
 logout
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 22
 com.usbcommander.server.controller.LoginPageController, 37
 logRoute
 com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger, 25
 logService
 com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 66
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 84
 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 96
 logsIndex
 com.usbcommander.server.controller.LogPageController, 70
 LogType
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 76
 machine
 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 32
 com.usbcommander.server.entity.Log, 63
 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 97
 MACHINE_MANAGEMENT
 com.usbcommander.server.AppConst.Authorities, 24
 machineDetail
 com.usbcommander.server.controller.MachinePageController, 85

MachineDisableException
 com.usbcommander.server.errors.MachineDisableException, 85

machineLogDetail
 com.usbcommander.server.controller.MachinePageController, 85

machines
 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 97

machineService
 com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 66
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 84
 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 97

machinesIndex
 com.usbcommander.server.controller.MachinePageController, 86

main
 com.usbcommander.server.ServerApplication, 107

MANAGE_ROLES
 com.usbcommander.server.AppConst.Authorities, 24

mapper
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 84
 com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 97
 com.usbcommander.server.utils WrapperMapper, 131

MEMORY_CONN
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 77

message
 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 32

name
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 94
 com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO, 103
 com.usbcommander.server.entity.Machine, 80
 com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
 com.usbcommander.server.entity.Role, 102
 com.usbcommander.server.entity.User, 116

needsRevision
 com.usbcommander.server.entity.Log, 64

newRoleForm
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 122

newUserForm
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 122

noAuthority
 com.usbcommander.server.controller.ErrorPageController, 34

parseClaims
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 60

password
 com.usbcommander.server.entity.User, 116

PASSWORD_PATTERN
 com.usbcommander.server.utils.Validations, 129

PASSWORD_REGEX
 com.usbcommander.server.utils.Validations, 129

PASSWORD_REQUIREMENTS
 com.usbcommander.server.utils.Validations, 129

passwordEncoder
 com.usbcommander.server.controller.AccountApiController, 20
 com.usbcommander.server.service.UserService, 127

permissionIds
 com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO, 103

permissions
 com.usbcommander.server.entity.Role, 102

permissionService
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 120

permissionsPanel
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 122

port
 com.usbcommander.server.socket.SocketConnection, 113

recievedDate
 com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 32
 com.usbcommander.server.entity.Log, 64

refresh
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 22

REFRESH_TOKEN_NAME
 com.usbcommander.server.AppConst, 23

refreshTokenSeconds
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 61

registeredDate
 com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 94
 com.usbcommander.server.entity.Machine, 80

REGISTRY_MOD
 com.usbcommander.server.enums.LogType, 77

repository
 com.usbcommander.server.service.ErrorLogService, 34
 com.usbcommander.server.service.LogService, 75
 com.usbcommander.server.service.MachineService, 90
 com.usbcommander.server.service.PermissionService, 101
 com.usbcommander.server.service.RoleService, 106
 com.usbcommander.server.service.UserService, 127

resolvePermissions
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 119

- revise
 - com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 65
- reviseAll
 - com.usbcommander.server.service.ILogService, 45
 - com.usbcommander.server.service.LogService, 74
- reviseBulk
 - com.usbcommander.server.controller.LogApiController, 66
- role
 - com.usbcommander.server.entity.User, 116
- roles
 - com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
- roleService
 - com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 120
 - com.usbcommander.server.service.FirstStartService, 36
- rolesPanel
 - com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 122
- save
 - com.usbcommander.server.service.ErrorLogService, 33
 - com.usbcommander.server.service.IErrorLogService, 38
 - com.usbcommander.server.service.ILogService, 45
 - com.usbcommander.server.service.IMachineService, 47
 - com.usbcommander.server.service.IRoleService, 50
 - com.usbcommander.server.service.LogService, 74
 - com.usbcommander.server.service.MachineService, 90
 - com.usbcommander.server.service.RoleService, 106
- saveLog
 - com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 95
- selector
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 109
- sendMessage
 - com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 95
- sessionRepository
 - com.usbcommander.server.service.SessionService, 112
- sessionService
 - com.usbcommander.server.controller.AccountApiController, 20
 - com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 23
 - com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
- setAllow
 - com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
- setAllowedTime
 - com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
- setBlacklisted
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 108
- setCode
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
- setConnected
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
- setCreationDate
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 62
- setDescription
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
- setDisable
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 92
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
 - com.usbcommander.server.entity.User, 115
- setEmail
 - com.usbcommander.server.entity.User, 115
- setErrorMessage
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 68
- setFrequency
 - com.usbcommander.server.dto.ConfigDTO, 29
- setId
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 62
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
 - com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
 - com.usbcommander.server.entity.Role, 102
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 108
 - com.usbcommander.server.entity.User, 115
- setIp
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
- setLogCode
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 62
- setLogFrequency
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
- setMachine
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 63
- setMessage
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
- setName
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
 - com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO, 103

- com.usbcommander.server.entity.Machine, 79
- com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
- com.usbcommander.server.entity.Role, 102
- com.usbcommander.server.entity.User, 115
- setNeedsRevision
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 63
- setPassword
 - com.usbcommander.server.entity.User, 115
- setPermissionIds
 - com.usbcommander.server.dto.RoleFormDTO, 103
- setPermissions
 - com.usbcommander.server.entity.Role, 102
- setRecievedDate
 - com.usbcommander.server.entity.ErrorLog, 31
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 63
- setRegisteredDate
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
 - com.usbcommander.server.entity.Machine, 80
- setRole
 - com.usbcommander.server.entity.User, 115
- setRoles
 - com.usbcommander.server.entity.Permission, 98
- setSelector
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 108
- setSocket
 - com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 96
- setToken
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 108
- setTopUnrevisedLogCode
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 93
- setUsbAllowed
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 63
- setUsbList
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
- setUsbValue
 - com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 - com.usbcommander.server.entity.Log, 63
- setUser
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 108
- socket
 - com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 97
 - com.usbcommander.server.socket.SocketConnection, 113
- SOLVE_LOGS
 - com.usbcommander.server.AppConst.Authorities, 24
- src Directory Reference, 12
- src/main Directory Reference, 12
- src/main/java Directory Reference, 11
- src/main/java/com Directory Reference, 11
- src/main/java/com/usbcommander Directory Reference, 13
- src/main/java/com/usbcommander/server Directory Reference, 12
- src/main/java/com/usbcommander/server/controller Directory Reference, 11
- src/main/java/com/usbcommander/server/dto Directory Reference, 11
- src/main/java/com/usbcommander/server/entity Directory Reference, 11
- src/main/java/com/usbcommander/server/enums Directory Reference, 11
- src/main/java/com/usbcommander/server/errors Directory Reference, 11
- src/main/java/com/usbcommander/server/repository Directory Reference, 12
- src/main/java/com/usbcommander/server/security Directory Reference, 12
- src/main/java/com/usbcommander/server/service Directory Reference, 12
- src/main/java/com/usbcommander/server/socket Directory Reference, 12
- src/main/java/com/usbcommander/server/utils Directory Reference, 13
- src/test Directory Reference, 13
- src/test/java Directory Reference, 12
- src/test/java/com Directory Reference, 11
- src/test/java/com/usbcommander Directory Reference, 13
- src/test/java/com/usbcommander/server Directory Reference, 12
- startServer
 - com.usbcommander.server.socket.SocketConnection, 113
- startToListen
 - com.usbcommander.server.socket.MachineTalker, 96
- stringToLogDTO
 - com.usbcommander.server.utils WrapperMapper, 130
- stringToLogDTOList
 - com.usbcommander.server.utils WrapperMapper, 131
- toggleDisable
 - com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 119
- token
 - com.usbcommander.server.entity.Session, 109
- topUnrevisedLogCode
 - com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 83
 - com.usbcommander.server.dto.MachineSummaryDTO, 94
- toSummary
 - com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 83
- update
 - com.usbcommander.server.service.IUserService, 54

com.usbcommander.server.service.UserService, 126
 updateMachine
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 83
 updatePassword
 com.usbcommander.server.service.IUserService, 55
 com.usbcommander.server.service.UserService, 126
 updateRole
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 119
 updateUser
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 120
 usbAllowed
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 com.usbcommander.server.entity.Log, 64
 usbList
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 usbValue
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 com.usbcommander.server.entity.Log, 64
 user
 com.usbcommander.server.entity.Session, 109
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 USER_MANAGEMENT
 com.usbcommander.server.AppConst.Authorities, 24
 userDetailsService
 com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
 userRepository
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService, 28
 userService
 com.usbcommander.server.controller.AccountApiController, 20
 com.usbcommander.server.controller.ApiAuthController, 23
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 121
 com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
 com.usbcommander.server.service.FirstStartService, 36
 usersPanel
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationPageController, 123
 validateToken
 com.usbcommander.server.service.IJwtService, 42
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 60
 Validations
 com.usbcommander.server.utils.Validations, 128
 VIEW_LOGS

com.usbcommander.server.AppConst.Authorities, 24
 com.usbcommander.server.controller.MachineApiController, 83
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 119
 com.usbcommander.server.controller.UserAdministrationApiController, 120
 com.usbcommander.server.dto.LogDTO, 69
 com.usbcommander.server.entity.Log, 64
 com.usbcommander.server.entity.Session, 109
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetails, 27
 com.usbcommander.server.security.CommanderUserDetailsService, 28
 com.usbcommander.server.security.JwtAuthenticationFilter, 56
 com.usbcommander.server.service.FirstStartService, 36
 com.usbcommander.server.service.IUserService, 55
 com.usbcommander.server.service.IJwtService, 42
 com.usbcommander.server.service.JwtService, 60
 com.usbcommander.server.service.UserService, 126
 com.usbcommander.server.utils.Validations, 128
 com.usbcommander.server.utils.CommanderLogger, 25
 com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper, 130
 com.usbcommander.server.utils.WrapperMapper, 130
 writeLog