План у тебя абсолютно правильный! Но на учебных компах с ограниченными правами почти всегда возникает **ровно две классические проблемы**. Если знать, как их обойти заранее, ты запустишь всё за 3 минуты.

Вот пошаговый алгоритм, что делать на учебном компе, и где именно может возникнуть затык:

Шаг 1. Разворачивание базы данных (SQL Server)

1. Открываешь **SSMS** (SQL Server Management Studio) на учебном компе и подключаешься к местному серверу (обычно через Windows Authentication).
2. Закидываешь туда свой database.sql.
3. **Где может возникнуть проблема с правами:**
    - В самом начале скрипта часто генерируются строки создания базы: CREATE DATABASE [BaevAutoservice] ON PRIMARY (NAME = ..., FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\...').
    - Из-за ограниченных прав SQL Server не сможет писать файлы в системный диск C:\Program Files... и выдаст ошибку доступа (*Access Denied*).
    - **Как обойти:** Просто удали весь блок с физическими путями к файлам и напиши максимально просто:

```
SQL

CREATE DATABASE BaevAutoservice;

GO

USE BaevAutoservice;

GO
```

А дальше пусть идет остальной скрипт создания таблиц и вставок (INSERT INTO ...). В таком случае SQL Server сам положит файлы базы туда, куда у него есть доступ по умолчанию, и никаких ошибок прав не будет. Нажимаешь **Execute (F5)** — база готова.

Шаг 2. Скачивание проекта и запуск

1. Заходишь на свой GitHub, качаешь ZIP-архив (Code -> Download ZIP).
2. Распаковываешь его **не на рабочий стол**, а в какую-нибудь разрешенную рабочую папку студента (например, диск D:\Студенты\... или Документы).
3. Запускаешь Baev_Autoservice.sln.

Шаг 3. Самый важный момент — Строка подключения в App.config!

Вот тут **100% возникнет проблема**, если не поправить один файл, потому что в коде сейчас зашит твой домашний сервер MSI\SQLEXPRESS01.

1. Не запуская проект сразу, найди в Visual Studio в Обозревателе решений файл **App.config**.
2. Открой его и найди блок <connectionStrings>.
3. В строке подключения найди параметр data source=....
4. Замени MSI\SQLEXPRESS01 на **имя сервера учебного компьютера**:
    - Посмотри, как называется сервер в SSMS при входе (например, . или (local) или LAB-COMP-05\SQLEXPRESS).
    - Вставь именно это имя вместо домашнего:

XML

data source=ИМЯ_УЧЕБНОГО_СЕРВЕРА;initial catalog=BaevAutoservice;...

5. Также проверь, чтобы в этой строке стояло integrated security=True; (вход под учеткой Windows) и encrypt=False; (или trustServerCertificate=True;, чтобы не ругалось на сертификаты).
6. Сохрани файл (Ctrl + S).

Шаг 4. Сборка и запуск

Нажимаешь Ctrl + Shift + B (Собрать решение), а затем **F5** (Пуск).

Программа подключится к местной только что созданной базе и сразу выведет список услуг! Если вдруг на паре выскочит какая-то ошибка — просто глянь, совпадает ли имя сервера в App.config с тем, к которому ты подключился в SSMS.

Эта проблема возникает, когда создателю базы данных или пользователю Windows не хватает прав (вылетает ошибка вроде *«Cannot open database requested by the login»*, *«The database has no owner»* или нет прав на создание диаграмм и изменение таблиц).

В SQL Server стандартный суперпользователь — это **sa** (*System Administrator*). Если база «ругается» на владельца или права доступа, эту проблему решают через смену владельца базы на sa.

Способ 1. Самый быстрый — выполнить одну команду в SSMS

1. В SQL Server Management Studio нажми кнопку **«Создать запрос»** (New Query) вверху.
2. Вставь следующий скрипт:

SQL

```
USE BaevAutoservice;
```

GO

ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::BaevAutoservice TO sa;

GO

3. Нажми **Выполнить (F5)**.

- **Как проверить:** Внизу во вкладке «Сообщения» появится зеленая галочка или текст: *«Команды успешно выполнены»*. После этого у базы будут полные права системного администратора.

Способ 2. Через интерфейс (кнопками мыши)

Если не хочется писать код:

1. В SSMS слева в **Обозревателе объектов** нажми правой кнопкой мыши по своей базе BaevAutoservice →выбери **Свойства** (Properties).
2. Слева перейди на вкладку **Файлы** (Files).
3. В строке **Владелец** (Owner) нажми на кнопку с тремя точками ....
4. В появившемся окне нажми кнопку **Обзор...** (Browse).
5. Поставь галочку напротив **sa** и нажми **ОК** →**ОК** →**ОК**.

- **Как проверить:** Открой папку «Диаграммы баз данных» внутри своей базы — если открывается без предупреждений о владельце, всё настроено верно.

Если в приложении настроен вход именно через логин sa

Если на учебном компьютере вас попросят подключаться не под Windows-учетной записью, а именно под логином sa:

1. В App.config вместо integrated security=True; указывают логин и пароль:

XML

user id=sa;password=ТвойПароль;

2. Но в 95% случаев в колледжах на учебных ПК оставляют именно **Windows-аутентификацию** (integrated security=True;), а через команду ALTER AUTHORIZATION ... TO sa просто выдают базе системные права, чтобы не возникало ошибок доступа.