📡 信贷流量平台 API 接口文档

一、接口概览

1.1 基础信息

项目	值
基础URL	https://api.example.com
数据格式	JSON
编码	UTF-8

1.2 接口列表

接口	方法	加密方式	说明
/api/v1/query/collision	POST	MD5	撞库查询
/api/v1/query/collision/batch	POST	MD5	批量撞库
/api/v1/entry/create	POST	RSA	进件提交
/api/v1/entry/batch	POST	RSA	批量进件
/api/v1/entry/status	GET	-	进件状态查询

二、撞库接口（MD5）

2.1 单条撞库

`POST /api/v1/query/collision`

请求头

参数	说明
Content-Type	application/json
X-App-Id	渠道标识
X-Signature	MD5签名

请求体

```
{
  "idCard": "110101199001011234",
  "phone": "13800138000",
  "name": "张三"
}
```

字段说明

字段	类型	必填	说明
idCard	string	✅	身份证号（MD5加密传输）
phone	string	✅	手机号（MD5加密传输）
name	string	✅	姓名（MD5加密传输）

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "queryId": "Q20240320001",
    "result": {
      "totalCount": 3,
      "platforms": [
        {"name": "平台A", "count": 2, "overdueCount": 0},
        {"name": "平台B", "count": 1, "overdueCount": 1}
      ],
      "riskLevel": "中风险"
    },
    "queryTime": "2024-01-15T14:30:00Z"
```

```
  }
}
```

三、进件接口（RSA）

> **注意：** RSA公钥由平台预置提供，请联系管理员获取。

3.1 进件提交

`POST /api/v1/entry/create`

请求头

参数	说明
Content-Type	application/json
X-App-Id	渠道标识
X-Signature	MD5签名

请求体（RSA加密）

```
{
  "encryptedData": "BASE64编码的RSA加密数据"
}
```

加密数据结构

```
{
  "basicInfo": {
    "name": "张三",
    "idCard": "110101199001011234",
    "phone": "13800138000",
    "gender": "男",
    "age": 35
  },
  "financeInfo": {
    "income": "20000",
    "socialSecurity": true,
    "housingFund": true
  },
```

```
  "loanInfo": {
    "amount": "50000",
    "purpose": "经营周转",
    "term": 12
  }
}
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "entryId": "E20240320001",
    "status": "pending",
    "createTime": "2024-01-15T14:30:00Z"
  }
}
```

3.2 状态说明

status	说明
pending	待审核
reviewing	审核中
approved	已通过
rejected	已拒绝
disbursed	已放款

四、加密说明

4.1 MD5 撞库加密

```
MD5(身份证号 + 手机号 + 姓名 + AppSecret)
```

4.2 RSA 进件加密

```
RSA公钥加密 + Base64编码
```

五、签名算法

```
Signature = MD5(请求体JSON + AppSecret)
```

六、错误码

code	说明
0	成功
1001	缺少参数
1002	格式错误
1003	签名错误
1004	渠道禁用
1005	频率限制
2001	加密失败
2002	解密失败

七、测试账号

AppId	AppSecret
test_001	test_secret_001