CCF NOIP2010普及组 (Pascal语言) 参考答案与评分标准

一、单项选择题(共20题,每题1.5分,共计30分)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| D | Α | Α | D | Α | D | В | D | С | В |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | В | В | В | В | А | A | D | С | D |

- 二、问题求解(共2题,每题5分,共计10分)
- 1.2-2-1-2-3-1-1-3-4-3-1-2-1-3-5-3-6 (或22123113431213536)
- 2.49
- 三、阅读程序写结果(共4题,每题8分,其中第4题(1)、(2)各4分,共计32分)
- 1.2 20 77 91
- 2.99 101 111
- 3.120 112
- 4. (1) 1
- (2) 4

四、完善程序(前4空,每空2.5分,后6空,每空3分,共计28分)

(说明:以下各程序填空可能还有一些等价的写法,各省可请本省专家审定和上机验证不一定上报科学委员会审查)

- 1.1 tmp := true
 - 2 p[j]

 - ④ p[j] + p[k] (或p[k] + p[j])
 - ⑤ 1004
- 2.① num <= 2 (或 num < 3 或 num = 2)
 - ② go(LEFT_TO_RIGHT)
 - ③ pos[i] = LEFT (或 LEFT = pos[i])
- ④ time[i] + go(RIGHT_TO_LEFT) (或go(RIGHT_TO_LEFT) + time[i])
 - ⑤ pos[i] := LEFT

本小题中,LEFT 可用 true 代替,LEFT_TO_RIGHT 可用 true 代替,RIGHT_TO_LEFT 可用 false 代替。