NOIP2009年普及组(C语言)参考答案与评分标准

4. A

5. B

- 一、单项选择题: (每题1.5分)
 - 1. D 2. B 3. A
 - 6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
 - 11. C 12. C 13. B 14. D 15. D
 - 16. B 17. D 18. A 19. C 20. B
- 二、问题求解:(共2题,每空5分,共计10分)
- 1.70
- 2.5
- 三、阅读程序写结果(共4题,每题8分,共计32分)
- 1. 4
- 2. 416
- 3. 782
- 4. NPOI
- 四.完善程序(前8空,每空3分,后2空,每空2分,共28分)

(说明:以下各程序填空可能还有一些等价的写法,各省可请本省专家审定和上机验证不一定上报科学委员会审查)

1.

- ① 0
- ② tmp+a[i]==ans 或者 a[i]+tmp==ans 或者ans==a[i]+tmp等
- ③ <0
- ④ i
- ⑤ tmp+=a[i] 或者 tmp=tmp+a[i]
- 2.
- (1) 0
- ② hash[i][j]++ 或者 hash[i][j]= hash[i][j]+1 或者 ++hash[i] [j]
- 3 work(x,y,tot+1)
 - ④ hash[i][j]-- 或者 hash[i][j]= hash[i][j]-1 或者--hash[i][j]
 - \bigcirc work(0,0,0)

注意:② ④ 两空,不一定要++ 或者 - -。也可以是④ - - ,② ++.也可以是 += k ,也可以 -= k,甚至任何加标记的操作(如位运算)都可以,只要相互撤销。(所以答案非常多)。