

Bewertung des 3D-Projekts – Teil 2

Aufgabe	Max.	Punkte	Kommentar
Es gibt ein 3D-Modell der Spielfigur mit Mixamo-Animationen für Idlen, Laufen, Rennen, Attackieren, Reaktion auf eine Verletzung, Tanzen und Sprungpose. Die Animationen sind geeignet konfiguriert (Texturen und Materien, Rig).	4	4	Für das 3D-Modell und die Animationen wurde kein humanoides Rig gewählt und die Animationen wurden nicht für den Avatar konfiguriert. Es funktioniert trotzdem, obwohl es das nicht sollte. Seltsam...
Der AnimationController hat geeignete Animationsübergänge (inkl. Exit Time).	4	3	Als Sprunganimation wurde der GangnamStyle gewählt. Bei der Transition von Jump => Run fehlen die Bedingungen und der Übergang in Walk erfolgt unabhängig davon, ob „IsWalking“ true ist. Es fehlt der Übergang zu Idle.
Der CharacterController ist geeignet konfiguriert.	1	1	
PlayerStateManager	5		
PlayerBaseState	4	4	
PlayerIdleState	4	4	
PlayerWalkState	4	4	
PlayerRunState	4	4	
PlayerDanceState	10	10	
PlayerGroundedState	4	4	
PlayerJumpState	4	4	
PlayerAttackState + AttackArea	6	4	Der Gegner bekommt in jedem Frame (UpdateState) Schaden von dem Player. Der Spieler sollte pro Angriff nur einmal Schaden machen und dies

			möglichst, wenn der Tritt ausgeführt ist. Dies kann man durch den Einsatz von Animation Events erreichen.
PlayerHurtState	4	2	Es wird immer nur ein Schadenspunkt abgezogen, unabhängig davon, wie viel Schaden der Gegner macht. Der HurtState wird verlassen, sobald der Spieler nicht attackiert. Dies erscheint nicht sehr sinnvoll. Die Hurt-Animation wird zwar vollständig abgespielt, da sie eine ExitTime hat, die StateMachine kann sich aber schon in einem völlig anderen Zustand befinden.
Cinemachine	2	2	
Boni Player			Es gibt zwar eine Methode KillPlayer, die tut aber leider nichts.
NPC			
3D Modell + Animation (Idlen, Reden, ...) + Animator und Animationssteuerung	5	3	Der NPC hat zwar einen Animator mit einer Talk-Animation, diese wird aber nicht angesteuert.
Gibt Spieler Auftrag (=> Dialog System)	10	9	Ein Button zum Annehmen der Quest fehlt.
Kommt der Spieler nach Annahme des Auftrags zum NPC, bekommt er andere Gesprächsoptionen als zuvor	5	5	
Kommt der Spieler nach Erfüllung des Auftrags zum NPC, wird er gelobt und bekommt vielleicht sogar eine Belohnung.	5	5	
Auftrag	10	10	
Umsetzung	10	8	Drückt man auf die Interact-Taste, triggert der PlayerStateManager das Event OnTryToInteract. Darauf reagiert der NPCManager, indem er – falls der Spieler in der Nähe ist - die UI updatet und anzeigt und nach 0,2 Sekunden die Variable CanAcceptQuest auf true setzt. Um nun die Quest zu akzeptieren, muss man erneut die Interact-Taste drücken. Hier wäre ein Button schon eleganter! Die Option die Quest

			nicht anzunehmen, gibt es nicht, allerdings kann man weggehen und die Anzeige wird ausgeblendet. Nach dem Akzeptieren der Quest wird die UI deaktiviert und das Event OnQuestAccept getriggert. Auf dieses reagiert QuestShroom, indem es allowedToPickUp aktiviert, so dass falls der Spieler in der Nähe ist und die Interact-Taste drückt, der Pilz eingesammelt werden kann. Dazu wird das Event OnQuestFinish getriggert. Darauf reagiert wieder der NPCManager, indem er die Variable questFinished auf true setzt. Interagiert man nun mit dem NPC, so wird die letzte Dialog-Option angezeigt und das Belohnungspanel angezeigt. Leider gibt es keine Möglichkeit dieses zu schließen. Die Kommunikation wurde sinnvoll mithilfe des Observer-Patterns durchgeführt. Daher ist es umso weniger sinnvoll, dass der NPCManager eine direkte Referenz auf den PlayerStateManager besitzt, welche er zu keinem Zeitpunkt nutzt. Die Nachrichten sind sehr hardgecoded. Warum die Liste Message public ist, ist auch völlig unklar, da sie nur im NPCManager selbst verwendet wird. Auch das Quest System ist sehr hardgecoded. Die Umsetzung ähnelt der von Emely stark.
Boni NPC		2	Belohnung
Boni allgemein			
Gesamt	105	92	Noch sehr gut (1-)