



ACADEMIC WEBSITES - CLIENT HANDOVER

王茹婷个人学术网站

交接、托管与内容更新说明

GitHub、Cloudflare Pages、Talks 和日常维护 - 按按钮一步一步操作。

`rutingwang-website.pages.dev`

`github.com/Jiajing-Sun/rutingwang-website`

JS Insights 制作

版本 1.0 - 2026 年 7 月 21 日

先看这里 - 一分钟明白整个流程

不需要学编程。只需要知道内容放在哪里、点哪个按钮保存、去哪里检查结果。



平时更新只有四步

在 GitHub 改一个文件 → 点 **Commit changes** → 等 Cloudflare → 刷新网站。

开始前准备

- ☐ 茹婷有自己的 GitHub 账号。
- ☐ 茹婷有自己的 Cloudflare 账号。
- ☐ JS Insights 提供的 ZIP 备份包已经保存。
- ☐ 账号使用离开学校后仍会长期保留的邮箱。

五条最重要的安全规则

1. 每次只改一件小事情。
2. 保存后等 1-3 分钟，再检查网站。
3. 只改本说明列出的文件。
4. 不要把密码、验证码、API key 或私人资料写进 GitHub。
5. Cloudflare 变红时先停止，把完整截图发给 JS Insights。

最省心的长期安排

GitHub、Cloudflare 和个人域名都放在茹婷自己名下。JS Insights 保留 collaborator 权限即可，不需要共享密码。

把网站放到茹婷自己的 GitHub

有两个方法。方法 A 最短并保留完整历史，建议优先使用。方法 B 从 ZIP 新建一份独立副本。

方法 A - 转移现有 repository (推荐)

茹婷先做

1. 登录 github.com。
2. 打开右上角账号菜单，复制准确的 GitHub username。
3. 把 username 发给佳婧。
4. 收到 GitHub 转移邮件后，在 24 小时内接受。

佳婧完成转移

1. 打开 目前的私人 repository。
2. 点 **Settings**。
3. 在 **General** 页面滑到最下面。
4. 在红色 **Danger Zone** 中找到 **Transfer repository**。
5. 输入茹婷准确的 GitHub username。
6. GitHub 要求确认时输入 `rutingwang-website`。
7. 确认后，茹婷在邮件中接受。

转移后，原 owner 通常会自动成为 collaborator。交付的 ZIP 仍是一份独立备份。

方法 B - 从 ZIP 新建私人 repository

1. 从 desktop.github.com 安装 GitHub Desktop，用茹婷账号登录。
2. 解压 `ruting-wang-website-js-insights-handover-2026-07-21.zip`。
3. 菜单选择 **File > Add Local Repository...**。
4. 点 **Choose...**，选择解压后的文件夹。
5. 如果提示不是 repository，点 **create a repository**。
6. 名称用 `rutingwang-website`，branch 用 `main`。
7. 在 **Summary** 填 `Initial website handover`。
8. 点 **Commit to main**。
9. 点 **Publish repository**，保持 **Keep this code private** 选中。

不要只把 ZIP 当作一个文件上传。

Cloudflare 需要 ZIP 解压后的所有文件夹。最终 GitHub 地址应类似：<https://github.com/RUTING-USERNAME/rutingwang-g-website>。

用 Cloudflare Pages 发布网站

Cloudflare 只需连接 GitHub 一次。以后 main branch 每次保存，网站都会自动重新发布。

1. 登录 dash.cloudflare.com。
2. 打开 **Workers & Pages**。
3. 点 **Create application**。
4. 选择 **Pages** 标签。
5. 点 **Import an existing Git repository**。
6. 选择 **GitHub** 并授权 Cloudflare。
7. GitHub 询问权限时，只选择 `rutingwang-website`。
8. 回到 Cloudflare，选择该 repository，点 **Begin setup**。

下面的内容照抄

Cloudflare 输入框	填写内容
Project name	ruting-wang-academic, 或其他可用名称
Production branch	main
Framework preset	Astro
Build command	npm run build
Build directory	dist

如果显示 **Environment variables**，添加：

Variable	Value
NODE_VERSION	20
BASE_PATH	/
SITE_URL	Cloudflare 最终网址，例如 https://ruting-wang-academic.pages.dev

9. 点 **Save and Deploy**。
10. 等待绿色 **Success**。
11. 点 **Visit site**，把每个页面打开一次。

第一次部署变红怎么办

只检查 branch 是 main、command 是 npm run build、directory 是 dist。三项正确时不要乱改，把红色错误截图发给 JS Insights。

个人域名和日常保存方法

以后连接个人域名

没有域名时先用 `pages.dev` 地址完全没问题。

1. Cloudflare > **Workers & Pages**。
2. 打开茹婷的网站项目。
3. 点 **Custom domains**。
4. 点 **Set up a domain**。
5. 输入域名，例如 `rutwang.com`。
6. 按 Cloudflare 显示的 DNS 指示操作。
7. 等状态变成 Active。
8. 把 `SITE_URL` 改成最终网址并重新部署。

根域名可能需要使用 Cloudflare nameservers; `www` 子域名可能需要 CNAME。以 Cloudflare 当时显示的指示为准。

平时修改后的固定保存步骤

1. 在浏览器打开 GitHub repository。
2. 找到本说明列出的文件。
3. 点文件右上角的铅笔图标。
4. 只改需要修改的文字。
5. 点 **Commit changes...**。
6. 填一句说明，例如 `Add October seminar`。
7. 选择 **Commit directly to the main branch**。
8. 点绿色 **Commit changes**。
9. Cloudflare > 项目 > **Deployments**，等待绿色 **Success**。
10. 刷新网站。

仍显示旧内容时，等一分钟再刷新一次。不要把同一修改连续重复提交。

添加 Talk - 最常用的内容更新

Talks 由一个很小的文件控制，不需要修改页面设计。

在 GitHub 打开：

src/data/talks.json

添加第一条 Talk

- 1. 依次打开 **src**、**data**、**talks.json**。
- 2. 点铅笔图标。
- 3. 找到这一行：

```
"items": [],
```

只把这一行替换成：

```
"items": [  
  {  
    "date": "2026-10-15",  
    "title": "The title of the talk",  
    "event": "Finance Seminar Series",  
    "venue": "University name, City",  
    "kind": "Invited seminar",  
    "href": ""  
  }  
],
```

- 4. 把示例文字换成准确资料。
- 5. 没有公开链接时保留 `"href": ""`。
- 6. 点 **Commit changes...**，说明填 **Add first talk**。

Cloudflare 完成后，这条 Talk 会出现在 **Talks** 页面和 **Research** 页面底部。

每个字段填什么

字段	填写内容	示例
date	年-月-日	2026-10-15
title	演讲准确标题	Measuring Carbon Risk Dynamics
event	会议、seminar 或 workshop	Finance Seminar Series
venue	学校和城市，或 Online	University of X, London
kind	演讲类型	Invited talk
href	公开链接，没有则留空	https://... 或 ""

Talks - 添加第二条、修改和删除

添加第二条 Talk

复制第一段从 { 到 } 的全部内容，粘贴在下面。两段之间必须有一个逗号：

```
"items": [  
  {  
    "date": "2026-10-15",  
    "title": "First talk title",  
    "event": "First event",  
    "venue": "First venue",  
    "kind": "Invited seminar",  
    "href": ""  
  },  
  {  
    "date": "2026-09-03",  
    "title": "Second talk title",  
    "event": "Second event",  
    "venue": "Second venue",  
    "kind": "Conference presentation",  
    "href": "https://example.com/event"  
  }  
],
```

最新的 Talk 放在最上面。

修改或删除 Talk

- 修改：只改引号里面的文字。
- 删除：删除该条完整的 { ... }。
- 还有两条时，两段之间保留一个逗号。
- 全部删除后，恢复成 "items": [],。

JSON 最容易出错的四件事

1. 使用直的英文双引号："text"。
2. 不要删除字段名后面的冒号。
3. 两条 Talk 之间有逗号，最后一条后面没有逗号。
4. 不要修改文件底部的 template。

最简单的支持请求

不放心时，直接把下面六行发给 JS Insights：

```
Date / 日期：  
Talk title / 标题：  
Event / 活动：  
Venue / 地点：  
Type of talk / 类型：  
Public link / 公开链接：
```

Publications 和其他网站内容

新增已经发表的 journal article

打开 `src/data/publications.ts` 。正式发表放在 `publications`; under review 放在 `workingPapers`。

复制一个相似区块，再替换为准确资料：

```
{
  year: 2027,
  title: 'Exact article title',
  authors: 'Wang, R., & Coauthor, A.',
  venue: 'Journal Name',
  detail: '12(3), 100-120',
  doi: '10.1234/example.2027.001',
  featured: false,
  category: 'journal',
},
```

- doi 只填 DOI, 不要加 `https://doi.org/`。
- 作者顺序、期刊和卷期页码必须使用正式记录。
- 只有想放到 `selected publications` 时才使用 `featured: true`。
- 每条最后的 `}`, 不要漏掉逗号。

Publication 很容易写错。资料不确定时，把 DOI 或 publisher link 发给 JS Insights，不要猜。

其他内容在哪个文件

内容	文件
姓名、职位、学校、邮箱、profile links	<code>src/data/site.ts</code>
Research areas 和 grants	<code>src/data/research.ts</code>
Publications 和 working papers	<code>src/data/publications.ts</code>
Talks	<code>src/data/talks.json</code>
Teaching 和 Quantinar courses	<code>src/pages/teaching.astro</code>
Editorial service 和 refereeing	<code>src/pages/service.astro</code>
照片	<code>public/images/ruting-wang-portrait.webp</code>
Short 和 full CV PDFs	<code>public/docs/</code>

CV、照片和不要直接改的文件

更新 CV

公开 PDF 文件名必须保持不变：

```
public/docs/ruting-wang-short-cv.pdf
public/docs/ruting-wang-full-cv.pdf
```

网站还提供 LaTeX source。最安全的办法是把新资料发给 JS Insights，一次同步 short PDF、full PDF 和两份 LaTeX。

不要把家庭地址、私人电话、签名、referee details 或其他私人资料放进公开网站文件夹。

更新照片

文件名必须继续使用：

```
public/images/ruting-wang-portrait.webp
```

建议由 JS Insights 处理裁剪和 WebP 转换，避免手机和电脑上的构图出现问题。

茹婷不要直接修改

```
src/components/
src/layouts/
src/styles/
astro.config.mjs
package.json
package-lock.json
.github/
```

这些文件控制设计、字体、手机布局、SEO 和部署。

账号安全

- GitHub 和 Cloudflare 开启 two-factor authentication。
- GitHub repository 保持 private。
- 个人域名注册在茹婷自己名下。
- ZIP 备份保存在两个安全位置。
- 给 JS Insights collaborator access，不要共享密码。

出错时不要慌

修改成功的三个绿色信号

1. GitHub 中能看到刚才的修改。
2. Cloudflare 显示绿色 **Success**。
3. 刷新网站后能看到新内容。

Cloudflare 显示红色 failure

1. 停止继续修改。
2. 截图红色 deployment 和完整 error text。
3. 记下刚才的 GitHub commit message。
4. 一起发给 JS Insights。

新版本失败时，上一个成功版本通常仍会正常在线。

官方帮助页面

- [GitHub - 修改文件](#)
- [GitHub - 使用 GitHub Desktop 发布](#)
- [GitHub - 转移 repository](#)
- [Cloudflare - 部署 Astro 到 Pages](#)
- [Cloudflare - Git integration](#)
- [Cloudflare - custom domains](#)

JS Insights Academic Websites

jsinsights.co.uk/services/academic-websites
contact@jsinsights.co.uk

需要修改时，请发送准确文字、相关链接或 DOI，以及要放在哪个页面。不要发送账号密码。