

OC宇宙 - 角色与世界观管理系统

一个面向创作者的角色与故事管理平台，支持世界观、角色、故事、关系图谱等模块的全栈管理。

项目结构

oc-universe/	
├─ pages/	# 页面模块
│ ├─ admin.html	# 管理后台（数据统计、备份管理）
│ ├─ characters.html	# 角色管理（CRUD、分类筛选）
│ ├─ stories.html	# 故事管理（状态追踪、编辑入口）
│ ├─ relationship-map.html	# 关系图谱（角色关系可视化）
│ └─ story-editor.html	# 故事编辑器（富文本编写）
├─ css/	# 样式文件
│ ├─ style.css	# 全局样式、主题变量、CSS变量
│ ├─ layout.css	# 组件样式（卡片、按钮、弹窗、表单）
│ └─ dark-mode.css	# 暗色模式覆盖
├─ js/	# JavaScript 模块
│ ├─ app.js	# 主应用逻辑（主题、通知、数据初始化）
│ ├─ api-client.js	# API 客户端（Appwrite + 本地存储降级）
│ ├─ data-store.js	# 本地存储封装（localStorage）
│ └─ components.js	# 通用组件（弹窗、卡片渲染）
├─ index.html	# 首页（世界观列表、创建入口）
├─ server-local.js	# 本地开发服务器（Node.js）
├─ vercel.json	# Vercel 部署配置
├─ APPWRITE_SETUP.md	# Appwrite 后端配置文档
├─ ARCHITECTURE.md	# 系统架构文档
├─ DEPLOYMENT.md	# 部署指南
└─ README.md	

技术栈

前端

技术	用途
HTML5 + CSS3 + JavaScript	页面结构与样式
CSS Variables	主题切换（亮色/暗色）

技术	用途
Lucide Icons	线性图标库
Google Fonts (Noto Sans SC)	中文字体
localStorage	本地数据持久化
Appwrite (BaaS)	云端数据库、存储、认证

后端服务

服务	用途
Appwrite	后端即服务（数据库、存储、函数）
Appwrite Functions	支付回调、AI 对话等云函数

部署

平台	用途
Appwrite Hosting	前端静态网站托管
Appwrite Cloud	后端服务（数据库、存储、函数）

功能模块

模块	页面	功能说明
首页	index.html	世界观列表、创建/编辑/删除、数据导入导出
角色	pages/characters.html	角色 CRUD、分类筛选、头像管理
故事	pages/stories.html	故事 CRUD、状态追踪（草稿/进行中/已完成）
关系图谱	pages/relationship-map.html	角色关系可视化
故事编辑	pages/story-editor.html	富文本编辑器、Markdown 支持
管理后台	pages/admin.html	数据统计、备份管理（需登录）

数据模型

世界观 (World)

字段	类型	说明
id	string	UUID
name	string	名称
type	string	类型（奇幻/科幻/现代/古风/其他）
tone	string	基调（黑暗/温馨/中性/明暗交织）
description	string	简介
coverImage	string	封面图 URL
characterCount	number	角色数量
storyCount	number	故事数量
createdAt	timestamp	创建时间
updatedAt	timestamp	更新时间

角色 (Character)

字段	类型	说明
id	string	UUID
worldId	string	所属世界观 ID
name	string	名称
avatar	string	头像 URL
category	string	分类
description	string	简介
attributes	object	属性（年龄、性别、职业等）
createdAt	timestamp	创建时间

故事 (Story)

字段	类型	说明
id	string	UUID
worldId	string	所属世界观 ID
title	string	标题
content	string	正文
status	string	状态（草稿/进行中/已完成）
tags	array	标签
createdAt	timestamp	创建时间
updatedAt	timestamp	更新时间

扩展指南

添加新页面

- 1. 在 pages/ 下创建新 HTML 文件
- 2. 引入公共 CSS 和 JS：

```
<link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/layout.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/dark-mode.css">
<script src="https://unpkg.com/lucide@latest/dist/umd/lucide.min.js"></script>
```

- 3. 在侧边栏添加导航入口

添加新功能模块

- 1. 在 js/ 下创建功能模块文件
- 2. 在 data-store.js 中添加数据操作方法
- 3. 在 components.js 中添加 UI 组件

主题定制

修改 css/style.css 中的 CSS 变量即可调整主题色：

```
:root {
  --primary-color: #2563EB;
  --primary-light: #60A5FA;
  --accent-color: #38BDF8;
}
```

开发规范

- 使用 ES6+ 语法
- 图标统一使用 [Lucide Icons](#)
- CSS 变量定义在 `style.css` 的 `:root` 中
- 移动端优先响应式设计

浏览器支持

浏览器	最低版本
Chrome	80+
Firefox	75+
Safari	13+
Edge	80+

License

MIT