

SCRIPT BASE DE DATOS – SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

```
CREATE TABLE Acciones (CodigoAccion int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoAccion));
```

```
CREATE TABLE Botones (ControlesCodigoControl int NOT NULL, Nombrelcono varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (ControlesCodigoControl));
```

```
CREATE TABLE Controles (CodigoControl int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, AccionesCodigoAccion int NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoControl));
```

```
CREATE TABLE Controles_Ventanas (ControlesCodigoControl int NOT NULL, VentanasCodigoVentana int NOT NULL, PRIMARY KEY (ControlesCodigoControl, VentanasCodigoVentana));
```

```
CREATE TABLE Funciones (AccionesCodigoAccion int NOT NULL, NombreFuncion varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (AccionesCodigoAccion));
```

```
CREATE TABLE ItemsMenu (ControlesCodigoControl int NOT NULL, TextoEnPantalla varchar(255) NOT NULL, ItemsMenuControlesCodigoControl int NOT NULL, PRIMARY KEY (ControlesCodigoControl));
```

```
CREATE TABLE Llamadas (AccionesCodigoAccion int NOT NULL, VentanasCodigoVentana int NOT NULL, PRIMARY KEY (AccionesCodigoAccion));
```

```
CREATE TABLE LogsPerfiles (IdLog int IDENTITY NOT NULL, PerfilAfectado int NOT NULL, Accion varchar(20) NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, Fecha datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (IdLog));
```

```
CREATE TABLE LogsUsuarios (IdLog int IDENTITY NOT NULL, UsuarioAfectado int NOT NULL, Accion varchar(20) NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, Fecha datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (IdLog));
```

```
CREATE TABLE LogsVentanas (IdLog int IDENTITY NOT NULL, VentanaAfectada int NOT NULL, Accion varchar(20) NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, Fecha datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (IdLog));
```

```
CREATE TABLE PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoPerfil));
```

```
CREATE TABLE PerfilesDeAcceso_Subistemas (PerfilesDeAccesoCodigoPerfil int NOT NULL, SubistemasCodigoSubistema int NOT NULL, PRIMARY KEY (PerfilesDeAccesoCodigoPerfil, SubistemasCodigoSubistema));
```

```
CREATE TABLE Subistemas (CodigoSubistema int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, VentanasCodigoVentana int NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoSubistema));
```

```
CREATE TABLE Usuarios (DNI int IDENTITY NOT NULL, Nombre varchar(255) NOT NULL, Telefono int NOT NULL, Terminales varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (DNI));
```

```
CREATE TABLE Usuarios_PerfilesDeAcceso (UsuariosDNI int NOT NULL,  
PerfilesDeAccesoCodigoPerfil int NOT NULL, PRIMARY KEY (UsuariosDNI,  
PerfilesDeAccesoCodigoPerfil));
```

```
CREATE TABLE Ventanas (CodigoVentana int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255)  
NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoVentana));
```

```
ALTER TABLE PerfilesDeAcceso_Subistemas ADD CONSTRAINT [Accedido por] FOREIGN  
KEY (SubistemasCodigoSubistema) REFERENCES Subistemas (CodigoSubistema);
```

```
ALTER TABLE LogsPerfiles ADD CONSTRAINT [Audita cambios en] FOREIGN KEY  
(PerfilAfectado) REFERENCES PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil);
```

```
ALTER TABLE ItemsMenu ADD CONSTRAINT conforma FOREIGN KEY  
(ControlesCodigoControl) REFERENCES Controles (CodigoControl);
```

```
ALTER TABLE PerfilesDeAcceso_Subistemas ADD CONSTRAINT [Da acceso a] FOREIGN KEY  
(PerfilesDeAccesoCodigoPerfil) REFERENCES PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil);
```

```
ALTER TABLE Controles ADD CONSTRAINT [Ejecutadas por] FOREIGN KEY  
(AccionesCodigoAccion) REFERENCES Acciones (CodigoAccion);
```

```
ALTER TABLE Controles_Ventanas ADD CONSTRAINT [Están en] FOREIGN KEY  
(ControlesCodigoControl) REFERENCES Controles (CodigoControl);
```

```
ALTER TABLE Botones ADD CONSTRAINT [Funcionan por ] FOREIGN KEY  
(ControlesCodigoControl) REFERENCES Controles (CodigoControl);
```

```
ALTER TABLE Llamadas ADD CONSTRAINT Invocan FOREIGN KEY (VentanasCodigoVentana)  
REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);
```

```
ALTER TABLE Usuarios_PerfilesDeAcceso ADD CONSTRAINT [otorgan a ] FOREIGN KEY  
(PerfilesDeAccesoCodigoPerfil) REFERENCES PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil);
```

```
ALTER TABLE Funciones ADD CONSTRAINT Permiten FOREIGN KEY (AccionesCodigoAccion)  
REFERENCES Acciones (CodigoAccion);
```

```
ALTER TABLE Subistemas ADD CONSTRAINT [puede tener] FOREIGN KEY  
(VentanasCodigoVentana) REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);
```

```
ALTER TABLE Llamadas ADD CONSTRAINT [Realiza una] FOREIGN KEY  
(AccionesCodigoAccion) REFERENCES Acciones (CodigoAccion);
```

```
ALTER TABLE LogsUsuarios ADD CONSTRAINT [Registra acciones de] FOREIGN KEY  
(UsuarioAfectado) REFERENCES Usuarios (DNI);
```

```
ALTER TABLE LogsVentanas ADD CONSTRAINT [Registra eventos de] FOREIGN KEY  
(VentanaAfectada) REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);
```

```
ALTER TABLE Controles_Ventanas ADD CONSTRAINT [Se conforman con] FOREIGN KEY  
(VentanasCodigoVentana) REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);
```

```
ALTER TABLE Usuarios_PerfilesDeAcceso ADD CONSTRAINT Tienen FOREIGN KEY  
(UsuariosDNI) REFERENCES Usuarios (DNI);
```

```
ALTER TABLE ItemsMenu ADD CONSTRAINT [Un item puede tener muchos items] FOREIGN  
KEY (ItemsMenuControlesCodigoControl) REFERENCES ItemsMenu  
(ControlesCodigoControl);
```