To find following the machine learning regression method using in r^2 value

1.MULTIPLE LINEAR REGRESSION (R^2 value)=0.9358

2.SUPPORT VECTOR MACHINE

S.No	HYPER PARAMETER	LINEAR(r value)	RBF (NON LINEAR)(r value)	POLY (r value)	SIGMOID (r value)
1	C10	-2.4365	-0.0558	0.0035	0.0575
2	C100	-357.0026	-0.0310	0.3858	-0.0584
3	C500	-	0.0469	0.6155	-0.0621
4	C1000	-	0.1556	0.6318	-0.0668
5	C2000	-	0.2856	0.6472	-0.0767
6	C3000	-	0.3890	0.6779	-0.0870

The SVM Regression use *R^2 value* ((poly) and hyper parameter(C3000)) =0.6779

3.DECISION TREE

SL.NO	CRITERION	MAX FEATURES	SPLITTER	R VALUE
1	squared_error	None	best	0.9073
2	squared_error	None	randam	0.7434
3	squared_error	sqrt	best	0.8058
4	squared_error	sqrt	random	0.0278
5	squared_error	Log2	best	0.3082
6	squared_error	Log2	random	0.5897
7	friedman_mse	None	best	0.9065
8	friedman_mse	None	randam	0.9588
9	friedman_mse	sqrt	best	0.1626
10	friedman_mse	sqrt	random	0.5354

11	friedman_mse	Log2	best	0.1623
12	friedman_mse	Log2	random	0.2129
13	absolute_error	None	best	0.9627
14	absolute_error	None	randam	0.6981
15	absolute_error	sqrt	best	0.8012
16	absolute_error	sqrt	random	0.4149
17	absolute_error	Log2	best	0.5436
18	absolute_error	Log2	random	0.8194
19	poisson	None	best	0.9277
20	poisson	None	randam	0.9104
21	poisson	sqrt	best	0.5605
22	poisson	sqrt	random	0.5641
23	poisson	Log2	best	-0.2943
24	poisson	Log2	random	-0.5544