
ANGEL METAL INDIA
STRENGTH • QUALITY • TRUST




FORGED SCREWED & SOCKET WELD



DIMENSION IN MM OF FORGED SCREWED FITTINGS TO ANSI B-16.11 THREADED TO ASA B 2.1

NOM	PIPE	3000 L.B.S.						COMMON FACTORS						6000 L.B.S					
BORE	O.D.	A	B	C	G	H	K	D	E	F	I	J	L	A	B	C	G	H	K
1/8"	10.3	21	22	17	32	16	19	11	10	40	-	6	-	25	25	19	32	22	-
1/4"	13.7	25	25	19	35	19	25	16	11	43	3	6	32	29	33	22	35	25	27
3/8"	17.2	29	33	22	38	22	25	17.5	13	48	4	8	38	33	38	25	38	32	27
1/2"	21.3	33	38	25	48	29	32	22	15	51	5	8	46	38	46	29	48	38	33
3/4"	26.7	38	46	29	51	35	37	27	16	57	6	10	51	44	56	33	51	44	38
1"	33.4	44	56	33	60	44	41	35	19	64	6	10	60	51	62	35	60	57	43
1 1/4"	42.2	51	62	35	67	57	44	44.5	21	70	7	14	72	60	75	43	67	64	46
1 1'2"	48.3	60	75	43	79	64	44	51	21	79	8	16	80	64	84	44	79	76	48
2"	60.3	64	84	45	86	76	48	63.5	22	88	9	17	94	83	102	52	86	92	51
2 1/2"	73.02	83	102	52	92	92	60	76	27	118	10	21	122	95	121	64	92	108	64
3"	89.0	95	121	64	108	108	65	89	29	121	10	25	140	106	146	79	108	127	68
4"	114.5	114	152	79	121	140	68	117.5	32	150	13	25	180	114	152	79	121	159	75



SOCKET WELD FITTING TO ANSI B-16.11

NOM	PIPE	3000 L.B.S.						COMMON FACTORS						6000 L.B.S					
BORE	O.D.	A	B	K	J	L	M	N	P	Q	C	D	O	O	A	B	M	K	N
1/8"	10.3	22	18.5	26	16	40	17.3	32	17.5	10	10.7	10	5	8	22	22	20	25	46
1/4"	13.7	22	22	26	18	43	21.2	32	17.5	10	14.1	10	5	8	27	25	24	25	51
3/8"	17.2	25	25	26	19	48	25.4	36	19	10	17.6	10	3	9	27	28	28	26	60
1/2"	21.3	27	32	30	21	51	31	43	22	10	21.7	10	6	13	31	34	34	31	72
3/4"	26.7	34	38	36	24	57	37	50	25	13	27	13	6	13	37	42	41	35	80
1"	33.4	37	46	40	25	64	45.2	60	27	13	33.8	13	9	17	42	50	50	40	94
1 1/4"	42.2	42	56	40	29	70	55	70	30	13	42.6	13	9	17	47	59	58	41	100
1 1'2"	48.3	47	62	40	30	79	61.4	78	32	13	48.7	13	9	17	53	67	66	43	122
2"	60.3	56	75	52	37	89	75	95	38	13	61.2	16	15	23	59	84	83	55	
2 1/2"	73.02	60	92	52	48	114	91.3	125	38	16	73.8	16	14	24		102		56	
3"	89.00	76	110	52	51	127	108.8	140	44	16	89.8	16	14	24		121		58	
4"	114.50	88	137	58		150	136.9		48	19	115.5	19	14	24		152		64	

DIMENSIONS AND OTHERS SPECIFICATIONS AS PER CUSTOMERS REQUIREMENTS ARE AVAILABLE ON REQUEST