# Revamp Investor CMS Technical Documentation

Dokumentasi teknis komprehensif mengenai arsitektur sistem, komparasi mendalam seluruh query database antara Smarty CMS dan Revamp CMS (CodeIgniter 4), spesifikasi seluruh pemanggilan API, panduan pra-produksi (*pre-production checklist*), serta catatan integrasi frontend.

## Daftar Isi


1. Ringkasan Arsitektur & Perubahan Sistem
   - 1.1 Perbandingan Arsitektur
   - 1.2 Konvensi Penamaan Tabel & Penanganan DBPrefix
   - 1.3 Peningkatan Keamanan & Autentikasi
   - 1.4 Spesifikasi Teknis Sistem Revamp CMS
2. Catatan Kritis: Status UI Preview Artikel
3. Komparasi Menyeluruh Seluruh Modul & Query Database (Smarty vs Revamp)
   - 3.1 Modul Artikel & Redaksional (Editorial Listing)
   - 3.2 Modul Detail Artikel, Master Kanal & Multi Sub-Kanal
   - 3.3 Modul Penulis, Editor & Fotografer (Authors)
   - 3.4 Modul Taksonomi Kata Kunci & Tag (Keywords)
   - 3.5 Modul Slot Headline Terkurasi & Sorting
   - 3.6 Modul Media & Manajemen Gambar
   - 3.7 Modul Pengguna Administrator & RBAC
   - 3.8 Modul Penguncian Artikel Bersamaan (Edit Lock)
   - 3.9 Modul Riwayat Revisi & Audit Trail (Article History)
   - 3.10 Modul Visualisasi Grafik & Embed Data (ChartData)
   - 3.11 Modul Arsip Dokumen & Integrasi Google Docs (Files)
   - 3.12 Modul Notifikasi Push & Ekosistem Aplikasi Mobile
   - 3.13 Modul Statistik, Trafik & Laporan Produktivitas
   - 3.14 Modul Konten Fitur (Promotional Banners & Tags)
   - 3.15 Modul Keanggotaan Pembaca (Member)
   - 3.16 Modul Trending Topics & Peringkat Baca
   - 3.17 Modul Background Scheduler & Cron Jobs
   - 3.18 Modul Evaluasi & Kesiapan SEO (SEO Readiness Scoring)
4. Spesifikasi & Pemanggilan Seluruh Endpoint API
   - 4.1 Reader Public APIs
   - 4.2 Market Data & Bursa APIs
   - 4.3 Editorial & Newsroom APIs
   - 4.4 Reader Authentication APIs
5. Hal-Hal yang Wajib Dilakukan Sebelum Naik ke Produksi (Pre-Production Checklist & Runbook)
   - 5.1 Verifikasi Konfigurasi Environment ( `.env` )
   - 5.2 Eksekusi Skema Database, Tabel Baru & Indexing Kinerja
   - 5.3 Konfigurasi Web Server & Isolasi Direktori Publik
   - 5.4 Perizinan Hak Akses Folder Server ( `writable/` )
   - 5.5 Penjadwalan Crontab Otomatisasi Linux
   - 5.6 Pengujian Pre-Flight Operasional (Smoke Test Checklist)
   - 5.7 Rencana Kontingensi & Prosedur Rollback

## 1. Ringkasan Arsitektur & Perubahan Sistem

### 1.1 Perbandingan Arsitektur

| Karakteristik | Smarty CMS | Revamp CMS |
|---|---|---|
| **Framework & Versi** | PHP 5.6 Prosedural Native + Smarty 2/3 | CodeIgniter v4.7.4 (PHP 8.3.28 / min. PHP ^8.2, Strict Types, PSR-4) |
| **Pola Routing** | Berbasis file fisik ( `/administration/pages/article/index.php` ) | Centralized Router ( `app/Config/Routes.php` ) dengan Route Guard & Filter |
| **Interaksi Database** | Prosedural `adodb` / raw string MySQL query concats | CodeIgniter 4 Query Builder & Model Layer |
| **Konvensi Case-Sensitivity** | Raw SQL dengan string literal ( `tblArticle` , `tblCategory` ) | Model & Query Builder CamelCase ( `Article` , `Category` ), otomatis di-prefix `tbl` |
| **Pemisahan Publik** | File PHP terekspos di root aplikasi | Web root terisolasi di `/public` , file inti di `/app` aman dari akses publik |
| **Pengujian (Testing)** | Manual via browser | 111 Automated Unit Tests (PHPUnit v10.5.16) dengan 428 assertions |
| **Integrasi Social Share** | `SocialShare.class.php` (AddThis, Twitter API, URL Shortener internal) | **Didepresiasi/Dihapus**. API pihak ketiga lama sudah usang; sharing di-handle native oleh frontend pembaca |

### 1.2 Konvensi Penamaan Tabel & Penanganan DBPrefix

Pada CodeIgniter 4, prefix tabel dikonfigurasi secara global pada:

- `.env` : `database.default.DBPrefix = tbl`
- `app/Config/Database.php` : `'DBPrefix' => 'tbl'`

**Aturan Eksekusi Query Builder:**

1. **Penulisan di Kode CI4**: Seluruh pemanggilan model dan builder menggunakan **CamelCase tanpa awalan** `tbl` , misalnya:

```
$builder = $this->db->table('Article');
$builder->join('ArticleCategory ac', 'ac.articleID = a.articleID');
```

2. **Kompilasi Query SQL**: Query Builder secara otomatis meng-append prefix `'tbl'` , sehingga query yang dieksekusi ke database MySQL menjadi:

```
FROM tblArticle JOIN tblArticleCategory ac ON ac.articleID = a.articleID
```

3. **Peringatan Double Prefix**: Menuliskan `$db->table('tblArticle')` secara manual adalah **kesalahan**, karena CI4 akan mengeksekusi `tbltblArticle` yang menyebabkan error *table not found*.
4. **Paritas Linux Server**: Di server produksi berbasis Linux (yang bersifat *case-sensitive*), penulisan CamelCase seperti `'ArticleHeadline'` menjamin query merujuk persis ke tabel fisik `tblArticleHeadline` .

### 1.3 Peningkatan Keamanan & Autentikasi

1. **Formula Salt & Password Deterministik**:

```
$salt = hash('SHA512', '[' . strtolower($username) . '>|<' . $password . ']', false);
$hash = hash('SHA512', $salt . 'B3!21t454t03' . $password . $salt, false);
```

2. **Multi-Strategy Authentication & Auto-Upgrade**:
   - Sistem memvalidasi akun menggunakan formula SHA-512 Smarty di atas.
   - Jika akun lama terdeteksi masih menggunakan hash MD5 murni ( `strlen(password) === 32` ), sistem memvalidasi `md5($password) === $user['password']` .
   - Jika lolos, sistem **secara otomatis meng-upgrade hash akun ke format SHA-512 (128 karakter)** ke dalam database tanpa mengharuskan pengguna melakukan reset password manual.
3. **Autentikasi Dua Faktor (2FA) & Interval Verifikasi**:
   - Sistem login menerapkan autentikasi dua faktor berbasis kode verifikasi OTP 6-digit acak yang dikirimkan ke alamat email resmi staf redaksi via Brevo SMTP TLS.

- Status kode OTP ( `authCode` ) dan masa aktifnya ( `authExpired` , berlaku 5 menit) dikelola langsung pada entitas `tblUserAdministrator` . *(Catatan Keputusan Arsitektur: Smarty menetapkan `INTERVAL 60 SECOND` / 1 menit. Pada Revamp, masa berlaku diperpanjang menjadi 5 menit sebagai optimalisasi UX untuk mengakomodasi potensi latency pengiriman email gateway SMTP/Brevo tanpa mengorbankan keamanan).*
- Setelah kode berhasil diverifikasi, sistem memberikan masa berlaku verifikasi selama 5 hari ( `nextVerify = +5 days` ) pada tabel pengguna. Dengan demikian, staf tidak diwajibkan menginput ulang kode verifikasi pada setiap sesi login harian selama periode tersebut masih aktif.

```
[User Input: Username + Password]
              |
              ▼
[Verifikasi Hash: SHA-512 (Auto-upgrade MD5 jika legacy)]
              |
              ▼
[Evaluasi nextVerify > NOW()?]
       ├── YA (Dalam masa grace 5 hari) ──► [Langsung Buka Sesi Dashboard]
       └── TIDAK (Wajib 2FA)
              |
              ▼
[Generate OTP 6 Digit] ──► Simpan ke authCode & authExpired (+5 menit)
              |
              ▼
[Kirim Email via Brevo SMTP TLS] ──► [Staf Input OTP di /auth/verification]
              |
              ▼
[Kode Cocok & Belum Kedaluwarsa?]
       ├── SALAH / KEDALUWARSA ──► [Tolak Akses & Beri Notifikasi Error]
       └── BENAR
              |
              ▼
[Update nextVerify = +5 hari, Bersihkan authCode]
              |
              ▼
[Terbitkan Cookie HMAC-SHA256 & Buka Dashboard]
```

4. **Kebijakan Rotasi Sandi & Struktur Cookie HMAC-SHA256**:
   - **Rotasi Sandi 90 Hari**: Batas masa aktif kata sandi staf ditetapkan selama 90 hari ( `passwordExpired` ). Filter rute `AuthGuard` secara otomatis mendeteksi akun yang telah melewati batas kedaluwarsa dan mengalihkannya ke halaman profil untuk pembaruan kata sandi.
   - **Struktur Cookie Bertanda Tangan ( `cmsinvestorid` )**: Berbeda dari Smarty yang menyimpan salt mentah di cookie, Revamp CMS mengimplementasikan token bertanda tangan kriptografis untuk mencegah pemalsuan sesi (*session hijacking / tampering*):

     ```
     // Format Payload Token:
     $payload   = $userId . '|' . $expiryTimestamp;
     $signature = hash_hmac('sha256', $payload, $appSecretKey);
     $token     = base64_encode($payload . '|' . $signature);
     ```

     Atribut cookie disetel: `HttpOnly = true` , `SameSite = Lax` , dan `Secure = true` (pada production SSL). Sesi juga dilengkapi *legacy fallback validator* untuk mengenali cookie aktif staf dari sesi Smarty lama saat masa transisi.
5. **Sanitasi HTML Tingkat Lanjut ( `HtmlSanitizer` )**:
   - Menggantikan sanitasi parsial `addslashes` pada Smarty.
   - Menghapus tag `<script>` , `<style>` , `<iframe>` tidak terpercaya, dan atribut inline event seperti `onclick` , `onload` , serta protokol pseudo `javascript:` .
   - Tetap mempertahankan tag format jurnalistik sah ( `<p>` , `<strong>` , `<em>` , `<blockquote>` , `<a>` , `<img>` , `<table>` ).

---

### 1.4 Spesifikasi Teknis Sistem Revamp CMS

Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kebutuhan infrastruktur dari sistem Revamp CMS yang tengah dibangun:

| Komponen | Spesifikasi & Rincian Versi |
|---|---|
| **Bahasa & Runtime Engine** | **PHP 8.3.28 (64-bit)** *(Kebutuhan versi minimum: PHP ^8.2).*<br>Fitur bahasa aktif: PSR-4 Autoloading, Strict Typing ( `declare(strict_types=1)` ), First-class callables, Enums, Readonly properties, dan JIT Compiler. |

| Komponen | Spesifikasi & Rincian Versi |
|---|---|
| **Ekstensi PHP Wajib & Peran** | • `ext-intl` : Internasionalisasi & lokalisasi format tanggal/waktu bahasa Indonesia.<br>• `ext-mbstring` : Pemrosesan string multibyte UTF-8 untuk naskah berita, judul, dan slug.<br>• `ext-mysqli` : Koneksi native MySQL 8 dengan dukungan query builder transaksional.<br>• `ext-curl` : HTTP client untuk integrasi Brevo SMTP TLS, Cluster Media Storage, & Gemini API.<br>• `ext-json` : Enkoding & dekoding payload JSON pada autosave draft, AJAX, dan REST API.<br>• `ext-openssl` : Keamanan HMAC-SHA256 session token, hashing SHA-512, dan enkripsi payload.<br>• `ext-gd` / `ext-imagick` : Manipulasi gambar lokal, pembuatan thumbnail, dan konversi WebP.<br>• `ext-zip` : Pustaka kompresi dan ekstraksi berkas pada File Management. |
| **Framework Fondasi** | **CodeIgniter v4.7.4** ( `codeigniter4/framework: v4.7.4` via Composer AppStarter).<br>Komponen arsitektur: MVC terstruktur, Service Container ( `Config\Services` ), Route Filters / Middleware Guards ( `AuthGuard` , `CsrfFilter` , `CorsFilter` ), dan Spark CLI Engine. |
| **Sistem Pengujian Mutu (Testing)** | • **Unit Testing:** PHPUnit v10.5.16 ( `phpunit/phpunit: ^10.5.16` ) dengan 111 Test Cases dan 428 Assertions.<br>• **Mocking Fixtures:** `mikey179/vfsStream: ^1.6` (Virtual Filesystem) & `fakerphp/faker: ^1.9` .<br>• **End-to-End UI Testing:** Node.js v22.15.0 dengan Playwright Chromium Test Suite. |
| **Web Server & Gateway** | Nginx 1.22+ / Apache 2.4+ dengan PHP-FPM FastCGI ( `pm = dynamic` , `max_children = 50` , `request_terminate_timeout = 120s` ). |
| **Struktur Web Root** | Direktori *DocumentRoot* server diarahkan eksklusif ke folder `/public` . Seluruh file aplikasi inti ( `/app` ), pustaka ( `/system` ), dan berkas konfigurasi ( `.env` ) terisolasi dari akses web langsung. |
| **Basis Data Engine** | MySQL 8.0 / Percona Server 5.7+, Collation: `utf8mb4_general_ci` / `utf8mb4_unicode_ci` . Mendukung tabel InnoDB (transaksional) dan MyISAM legacy. |
| **Penamaan Tabel (DBPrefix)** | Prefix global `tbl` ( `database.default.DBPrefix = tbl` ). Model memanggil nama CamelCase tanpa prefix ( `Article` , `Category` ). |
| **Antarmuka Redaksional (UI)** | Native PHP Views terstruktur, Tailwind CSS, Lucide Icons, dan komponen JavaScript modern tanpa ketergantungan jQuery berat pada halaman baru. |
| **Editor Teks Redaksi** | CKEditor 4 tersanitasi dua lapis (browser-side & server-side), mendukung penataan paragraf, blockquote aman, embed video, dan pembersih spasi ganda. |
| **Visualisasi Data** | Highcharts & Chart.js 4 untuk render tabel finansial interaktif, template grafik (bar, line, pie), dan upload custom data CSV. |
| **Penyimpanan Media & Berkas** | Arsitektur Dual-Mode:<br>1. *Penyimpanan Intranet Produksi:* Integrasi REST API cluster media internal ( `10.0.4.16` & `172.20.6.110` ) dengan URL CDN publik `https://img.beritasatu.com/` .<br>2. *Fallback Lokal:* Folder terproteksi `/public/uploads/` dengan konvensi path `YYYY/MM/timestamp_name.webp` . |
| **Email Gateway 2FA** | Brevo SMTP TLS (Port 587) untuk pengiriman notifikasi kode verifikasi login staf redaksi. |
| **Otomatisasi Background** | Task runner berbasis CodeIgniter Spark CLI yang dieksekusi melalui Linux Crontab (penerbitan artikel terjadwal, truncate newsletter, sinkronisasi data saham IDX, dan pemrosesan antrean push notifikasi FCM). |

## 2. Catatan Kritis: Status UI Preview Artikel

> **PERHATIAN KHUSUS TIM REDAKSI & FRONTEND INTEGRATOR:**
>
> Halaman pratinjau artikel pada rute `/post/preview/{id}` saat ini masih berupa **wrapper shell CMS internal** untuk memverifikasi kelengkapan relasi konten, metadata, thumbnail, dan pemformatan teks. Halaman ini **belum mengimplementasikan stylesheet dan komponen UI otentik dari portal publik investor.id**.
>
> **Tindakan yang harus dilakukan sebelum peluncuran penuh:**
>
> 1. Ekstrak layout styling artikel dari frontend publik portal `investor.id` (font family, typography lead paragraph, quote block styling, penataan gambar utama beserta caption, serta box saham terkait).
> 2. Perbarui view app/Views/post/preview.php menggunakan CSS otentik tersebut agar redaktur melihat tampilan yang 100% presisi dengan apa yang dilihat pembaca di situs live.

## 3. Komparasi Menyeluruh Seluruh Modul & Query Database (Smarty vs Revamp)

### 3.1 Modul Artikel & Redaksional (Editorial Listing)

- **Tabel Terkait**: `tblArticle`, `tblArticleCategory`, `tblCategory`, `tblUserAdministrator`, `tblMediaArticle`, `tblMedia`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Article.class.php` → fungsi `Article::read()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_articlelist.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/ArticleModel.php → fungsi `getArticlesWithRelations()`
  - InvestorCMS/app/Controllers/Post.php → fungsi `index()`

**Query di Smarty CMS:**

```
SELECT a.*, c.categoryName, u.username, m.image, m.caption
FROM tblArticle a
LEFT JOIN tblArticleCategory ac ON ac.articleID = a.articleID
LEFT JOIN tblCategory c ON c.categoryID = ac.categoryID
LEFT JOIN tblUserAdministrator u ON u.userID = a.userID
LEFT JOIN tblMediaArticle ma ON ma.articleID = a.articleID
LEFT JOIN tblMedia m ON m.mediaID = ma.mediaID
WHERE a.status != 'Deleted'
ORDER BY a.articleDate DESC
LIMIT 0, 25;
```

**Query di Revamp CMS:**

```
$builder = $this->db->table('Article a')
    ->select('
        a.articleID,
        a.headline,
        a.slug,
        a.articleDate,
        a.status,
        a.viewed,
        a.source,
        a.editlock,
        u.name as author_name,
        u.username as author_username,
        c.categoryName as primary_category,
        c.categoryID as primary_category_id,
        m.image as thumbnail,
        m.caption as thumbnail_caption,
        lock_user.name as locked_by_name
    ')
    ->join('UserAdministrator u', 'u.userID = a.userID', 'left')
    ->join('UserAdministrator lock_user', 'lock_user.userID = a.editlock', 'left')
    ->join('ArticleCategory ac', 'ac.articleID = a.articleID', 'left')
    ->join('Category c', 'c.categoryID = ac.categoryID', 'left')
    ->join('MediaArticle ma', 'ma.articleID = a.articleID AND ma.position = 0', 'left')
    ->join('Media m', 'm.mediaID = ma.mediaID', 'left')
    ->where('a.status !=', 'Deleted')
    ->groupBy('a.articleID')
    ->orderBy('a.articleDate', 'DESC');
```

*Optimasi*: Thumbnail di Revamp dikunci secara eksplisit pada `ma.position = 0` guna mencegah duplikasi baris akibat multi-gambar, serta ditambahkan relasi ke `lock_user` untuk status kuncian editor.

### 3.2 Modul Detail Artikel, Master Kanal & Multi Sub-Kanal

- **Tabel Terkait**: `tblArticle`, `tblArticleCategory`, `tblCategory`, `tblArticleMeta`, `tblArticleAuthor`, `tblAuthors`, `tblArticleKeyword`, `tblKeyword`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Article.class.php` → fungsi `Article::edit()`, `Article::getAuthor()`, `Article::getTags()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_articledetail.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/ArticleModel.php → fungsi `getArticleDetail()`
  - InvestorCMS/app/Controllers/Post.php → fungsi `edit()`

**Pola di Smarty CMS:**

Query dijalankan secara prosedural terpisah berkali-kali:

```
SELECT * FROM tblArticle WHERE articleID = 100;
SELECT * FROM tblArticleCategory WHERE articleID = 100;
SELECT * FROM tblArticleAuthor WHERE articleID = 100;
SELECT * FROM tblArticleKeyword WHERE articleID = 100;
```

**Query di Revamp CMS:**

```
// Ekstraksi data utama dan metadata dalam satu eksekusi
$article = $this->db->table('Article n')
    ->select('
        n.*,
        u.name as author_name,
        u.username as author_username,
        m.image as thumbnail,
        m.caption as thumbnail_caption,
        nm_prem.metavalue as is_premium,
        nm_deck.metavalue as upper_deck,
        nm_source.metavalue as news_source
    ')
    ->join('UserAdministrator u', 'u.userID = n.userID', 'left')
    ->join('MediaArticle ma', 'ma.articleID = n.articleID AND ma.position = 0', 'left')
    ->join('Media m', 'm.mediaID = ma.mediaID', 'left')
    ->join('ArticleMeta nm_prem', 'nm_prem.articleID = n.articleID AND nm_prem.metakey = "premium"', 'left')
    ->join('ArticleMeta nm_deck', 'nm_deck.articleID = n.articleID AND nm_deck.metakey = "upper_deck"', 'left')
    ->join('ArticleMeta nm_source', 'nm_source.articleID = n.articleID AND nm_source.metakey = "news_source"', 'left')
    ->where('n.articleID', $id)
    ->where('n.status !=', 'Deleted')
    ->get()->getRowArray();

// Ekstraksi seluruh kanal terikat (Master & Sub-Kanal)
$linkedCategories = $this->db->table('ArticleCategory ac')
    ->select('c.categoryID, c.categoryName, c.label, c.parent')
    ->join('Category c', 'c.categoryID = ac.categoryID')
    ->where('ac.articleID', $id)
    ->get()->getResultArray();
```

---

### 3.3 Modul Penulis, Editor & Fotografer (Authors)

- **Tabel Terkait**: `tblAuthors`, `tblArticleAuthor`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Author.class.php` → fungsi `saveAuthor()`, `getAuthor()`, `searchAuthor()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_getauthor.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/AuthorModel.php → fungsi `getAuthorsWithCount()`, `findOrCreate()`

**Query di Smarty CMS:**

```
-- Smarty pencarian autocomplete penulis:
SELECT authorID, authorName FROM tblAuthors
WHERE authorName LIKE '%budi%' AND valid != 3
ORDER BY authorName LIMIT 0, 10;

-- Smarty hitung jumlah artikel penulis:
SELECT COUNT(authorID) FROM tblArticleAuthor WHERE authorID = 25;
```

**Query di Revamp CMS:**

```
public function getAuthorsWithCount(?string $keyword = null, int $limit = 20, int $offset = 0): array
{
    $builder = $this->db->table('Authors a')
        ->select('a.authorID, a.authorName, a.slug, a.type, COUNT(aa.articleID) as total_articles')
        ->join('ArticleAuthor aa', 'aa.authorID = a.authorID', 'left')
        ->where('a.valid !=', '3')
        ->groupBy('a.authorID')
        ->orderBy('a.authorName', 'ASC');

    if (!empty($keyword)) {
        $builder->like('a.authorName', $keyword);
    }

    return $builder->limit($limit, $offset)->get()->getResultArray();
}
```

---

### 3.4 Modul Taksonomi Kata Kunci & Tag (Keywords)

- **Tabel Terkait**: `tblKeyword`, `tblArticleKeyword`, `tblTag`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Tag.class.php` → fungsi `getTagList()`, `saveTag()`, `getKeyword()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_taglist.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_keywordlist.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/KeywordModel.php → fungsi `syncArticleKeywords()`, `getArticleKeywords()`

**Query di Smarty CMS:**

```
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS tagID, label, slug FROM tblTag
WHERE label LIKE 'saham%' ORDER BY label ASC LIMIT 0, 10;
```

**Query di Revamp CMS:**

```
public function syncArticleKeywords(int $articleId, array $keywords): void
{
    // Bersihkan relasi lama
    $this->db->table('ArticleKeyword')->where('articleID', $articleId)->delete();

    foreach ($keywords as $kw) {
        $cleanKw = trim($kw);
        if ($cleanKw === '') continue;

        // Cari atau buat master keyword baru
        $existing = $this->db->table('Keyword')->where('keyword', $cleanKw)->get()->getRowArray();
        if ($existing) {
            $keywordId = $existing['keywordID'];
        } else {
            $slug = url_title($cleanKw, '-', true);
            $this->db->table('Keyword')->insert(['keyword' => $cleanKw, 'slug' => $slug]);
            $keywordId = $this->db->insertID();
        }

        // Tautkan pivot
        $this->db->table('ArticleKeyword')->insert([
            'articleID' => $articleId,
            'keywordID' => $keywordId
        ]);
    }
}
```

---

### 3.5 Modul Slot Headline Terkurasi & Sorting

- **Tabel Terkait**: `tblArticleHeadline`, `tblArticleHeadlineHistory`, `tblArticle`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Article.class.php` (Headline handlers)
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/headline.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_headlinelist.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_headlinesave.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/HeadlineModel.php → fungsi `getActiveHeadlines()`, `batchReorder()`
  - InvestorCMS/app/Controllers/Headline.php
  - InvestorCMS/app/Commands/TruncateNewsletterHeadline.php

**Query di Smarty CMS:**

```
SELECT h.*, a.headline, a.articleDate
FROM tblArticleHeadline h
INNER JOIN tblArticle a ON a.articleID = h.articleID
WHERE h.category = 'home' AND h.status = 1
ORDER BY h.num ASC;
```

Query di Revamp CMS:

```
public function batchReorder(string $category, array $orderedIds, string $user = 'admin'): bool
{
    $this->db->transStart();
    foreach ($orderedIds as $position => $headlineId) {
        $this->db->table('ArticleHeadline')
            ->where('id', $headlineId)
            ->where('category', $category)
            ->update([
                'num'       => $position + 1,
                'set_by'    => $user,
                'timestamp' => date('Y-m-d H:i:s'),
            ]);

        // Audit log otomatis ke ArticleHeadlineHistory
        $this->db->table('ArticleHeadlineHistory')->insert([
            'articleID' => $headlineId,
            'category'  => $category,
            'action'    => 'REORDER',
            'position'  => $position + 1,
            'user'      => $user,
            'notes'     => 'Urutan headline diperbarui via drag & drop editor',
            'timestamp' => date('Y-m-d H:i:s')
        ]);
    }
    $this->db->transComplete();
    return $this->db->transStatus();
}
```

---

### 3.6 Modul Media & Manajemen Gambar

- **Tabel Terkait**: `tblMedia`, `tblMediaArticle`, `tblAlbum`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Media.class.php` → fungsi `getMediaList()`, `totalMedia()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/media/index.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/media/ajax/ajax_medialist.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/MediaModel.php → fungsi `getMediaWithRelations()`, `getArticlesUsingMedia()`
  - InvestorCMS/app/Controllers/Media.php

Query di Smarty CMS:

```
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS t1.mediaID, t1.caption, t1.description, t1.filename, t1.timestamp, t1.mediaTitle, t1.source, t1.author, t2.username
FROM tblMedia AS t1, tblUserAdministrator AS t2
WHERE t1.userID = t2.userID AND t1.filename != ''
ORDER BY t1.mediaID DESC LIMIT 0, 20;
```

**Query di Revamp CMS:**

```
public function getMediaWithRelations(?string $search = null, int $page = 1, int $perPage = 20): array
{
    $builder = $this->db->table('Media m')
        ->select('m.*, u.username as uploader_name, COUNT(ma.articleID) as total_used')
        ->join('UserAdministrator u', 'u.userID = m.userID', 'left')
        ->join('MediaArticle ma', 'ma.mediaID = m.mediaID', 'left')
        ->where('m.filename !=', '')
        ->groupBy('m.mediaID')
        ->orderBy('m.mediaID', 'DESC');

    if (!empty($search)) {
        $builder->groupStart()
            ->like('m.caption', $search)
            ->orLike('m.mediaTitle', $search)
            ->groupEnd();
    }

    return $builder->limit($perPage, ($page - 1) * $perPage)->get()->getResultArray();
}
```

### Arsitektur Penyimpanan Media Dual-Driver (`MediaStorageService`)

Revamp CMS mengisolasi mekanisme penyimpanan berkas gambar menggunakan service terpadu InvestorCMS/app/Libraries/MediaStorageService.php. Layanan ini mendukung dua mode operasional yang ditentukan melalui variabel environment `MEDIA_STORAGE_DRIVER`:

1. **Lingkungan Development / Lokal (`MEDIA_STORAGE_DRIVER = local`)**:
   - File fisik disimpan langsung di direktori web root lokal: `public/uploads/media/YYYY/MM/{timestamp}_{prefix}_{hash}.jpg`.
   - Gambar diproses dan dikompresi menggunakan GD Library lokal dengan batas resolusi maksimum 1200px dan kualitas JPEG 85%.
   - Kolom database `tblMedia.filename` tetap menyimpan format standar legacy: `YYYY/MM/namafile.jpg`.
   - URL publik lokal disajikan melalui rute web: `http://localhost:8080/uploads/media/YYYY/MM/namafile.jpg`.
2. **Lingkungan Produksi (`MEDIA_STORAGE_DRIVER = smarty_api` / `legacy_api`)**:
   - Gambar tidak disimpan di server web lokal CMS, melainkan di-stream melalui cURL POST dengan payload Base64 ke klaster microservice upload internal AWS S3 (`http://10.0.4.16/imgapi/upload/`, dengan server cadangan di `http://172.20.6.110:8080/imgapi/upload/`).
   - Microservice tersebut menyimpan file fisik ke storage server terpusat `/data/media/investor/YYYY/MM/` dan secara otomatis menghasilkan varian format WebP serta thumbnail multi-resolusi (`620x350`, `320x220`, `120x120`).
   - Konten gambar didistribusikan ke publik pembaca melalui CDN BeritaSatu (`https://img.beritasatu.com/` dan `https://img2.beritasatu.com/investor/`).
   - Jika koneksi ke microservice gagal/unreachable, sistem secara otomatis *fallback* menyimpan sementara ke storage lokal untuk mencegah naskah gagal terbit.

### Standarisasi Pemanggilan Gambar: Helper Global `media_url()`

Untuk memastikan tampilan gambar di seluruh view redaksi, editor, dan reader API tidak rusak terlepas dari apakah sistem berjalan di lokal atau produksi, Revamp CMS menyediakan helper global InvestorCMS/app/Helpers/media_helper.php dengan fungsi `media_url(?string $filename)`:

```
// Contoh pemanggilan di view Blade / PHP:
<img src="<?= media_url($article['thumbnail']) ?>" alt="Thumbnail">
```

Fungsi `media_url()` bekerja secara cerdas menangani 4 varian format nilai database:

1. **Full URL Eksternal**: Jika bernilai `https://...` atau `http://...` (misal gambar dari CDN AWS S3 langsung atau scraping berlisensi), nilai URL dikembalikan langsung tanpa modifikasi.
2. **Format Path Lokal `/uploads/...`**: Otomatis diselesaikan menggunakan fungsi `base_url(ltrim($filename, '/'))`.
3. **Format Standar Legacy `YYYY/MM/namafile.jpg`**:
   - Pada mode `local`: Memeriksa keberadaan file fisik di `public/uploads/media/`. Jika ada, menghasilkan `http://localhost:8080/uploads/media/YYYY/MM/namafile.jpg`.
   - Pada mode `production`: Otomatis menggabungkan nilai dengan `MEDIA_CDN_BASE_URL` sehingga menghasilkan `https://img.beritasatu.com/YYYY/MM/namafile.jpg`.
4. **Fallback File Kosong**: Jika kolom bernilai `null` atau string kosong, fungsi otomatis mengembalikan URL placeholder default: `base_url('img/investor_placeholder.jpg')`.

---

### 3.7 Modul Pengguna Administrator & RBAC

- **Tabel Terkait**: `tblUserAdministrator`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Administrator.class.php` → fungsi `auth()`, `encodePassword()`, `getAdminList()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/user/index.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/user/add.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/AdminModel.php → fungsi `authenticate()`, `getAdminsWithActivity()`
  - InvestorCMS/app/Controllers/User.php

Query di Smarty CMS:

```
SELECT * FROM tblUserAdministrator
WHERE username = 'radyan' AND active = 1 LIMIT 0, 1;
```

Query di Revamp CMS:

```
public function getAdminsWithActivity(): array
{
    return $this->db->table('UserAdministrator u')
        ->select('
            u.userID,
            u.username,
            u.name,
            u.email,
            u.roleName,
            u.active,
            MAX(l.timestamp) as last_active_log,
            COUNT(DISTINCT a.articleID) as total_articles_created
        ')
        ->join('EditorLog l', 'l.userID = u.userID', 'left')
        ->join('Article a', 'a.userID = u.userID', 'left')
        ->groupBy('u.userID')
        ->orderBy('u.userID', 'ASC')
        ->get()->getResultArray();
}
```

Matriks Hak Akses Peran (Role-Based Access Control Matrix)

Hak akses diatur secara sentral melalui filter rute RoleGuard.php dengan pemetaan izin sebagai berikut:

| Modul CMS | Master / Administrator | Editor / Redpel | Riset / Sekred | Reporter | Fotografer | Staff / Client |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dashboard & Ringkasan** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ⚠️ Read-only |
| **Artikel: Tulis & Edit Draf** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Milik Sendiri | ❌ | ❌ |
| **Artikel: Terbitkan (Publish)** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ❌ (Hold Only) | ❌ | ❌ |
| **Artikel: Hapus (Trash/Delete)** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ❌ Dibatasi | ❌ | ❌ |
| **Kurasi Slot Headline** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ❌ | ❌ | ❌ |
| **Media Library & Upload** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ❌ |
| **Embed Chart & Visualisasi** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ⚠️ View Only | ❌ | ❌ |
| **Arsip Berkas & Google Docs** | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Full | ✅ View Only | ❌ | ❌ |
| **Laporan & Statistik Trafik** | ✅ Full | ✅ Editorial | ✅ Full | ⚠️ Personal | ❌ | ❌ |
| **Push Notification Siaran** | ✅ Full | ✅ Full | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| **Manajemen Pengguna & RBAC** | ✅ Full | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |

> **Mekanisme Pemetaan Alias (Backward Compatibility)**: Database legacy Smarty menyimpan variasi nama peran seperti `admin` dan `redpel` (Redaktur Pelaksana). Pada RoleGuard.php, sistem secara otomatis memetakan `admin` → `administrator`, serta `editor` → `redpel`. Selain itu, role `master`, `administrator`, `admin`, `riset`, dan `sekred` diberikan status *bypass* (akses penuh ke seluruh modul tanpa restriksi rute).

#### Mekanisme Custom Permission per User (Granular Access Override)

Selain RBAC berbasis peran standar (`master`, `administrator`, `editor`, `reporter`, dll), Revamp CMS menyediakan fitur *Custom Permission* berbasis file JSON (`writable/data/json/permissions.json`) yang dievaluasi langsung oleh filter RoleGuard.php.

Fitur ini memungkinkan Administrator memberikan atau membatasi izin akses spesifik modul untuk user tertentu (misal: membatasi reporter hanya bisa mengakses modul `post` dan `media`, atau memberi staf akses ke `embed-chart`). Format konfigurasi JSON:

```
{
  "users": {
    "12": {
      "dashboard": true,
      "post": true,
      "media": true,
      "headline": false,
      "files": false
    }
  }
}
```

Pengelolaan izin ini dapat diakses melalui controller InvestorCMS/app/Controllers/User.php via metode `getPermissions()` dan `savePermissions()`.

---

### 3.8 Modul Penguncian Artikel Bersamaan (Edit Lock)

- **Tabel Terkait**: `tblArticle`, `tblUserAdministrator`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Article.class.php` → fungsi `Article::PostLock()`, `Article::ReleaseLock()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_releaselock.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/ArticleModel.php → fungsi `acquireLock()`, `releaseLock()`, `forceUnlock()`

#### Mekanisme Query di Revamp CMS:

```
// Acquire Lock
$row = $this->db->table('Article n')
    ->select('n.editlock, u.name as locked_by_name, u.username as locked_by_username')
    ->join('UserAdministrator u', 'u.userID = n.editlock', 'left')
    ->where('n.articleID', $articleId)
    ->get()->getRowArray();

if ($row['editlock'] === null || (int)$row['editlock'] === $userId) {
    $this->db->table('Article')
        ->where('articleID', $articleId)
        ->update(['editlock' => $userId]);
    return ['status' => true, 'locked' => false];
}

// Release Lock
$this->db->table('Article')
    ->where('articleID', $articleId)
    ->where('editlock', $userId)
    ->update(['editlock' => null]);
```

---

### 3.9 Modul Riwayat Revisi & Audit Trail (Article History)

- **Tabel Terkait**: `tblArticleHistory`, `tblArticle`, `tblUserAdministrator`
- **Lokasi File Smarty**:

  - `Backup_CMS_ID/lib/Article.class.php` → fungsi `Article::Revision()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_articlehistory.php`

- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/ArticleModel.php → fungsi `getRevisionHistory()`, `getRevisionDetail()`

**Query di Revamp CMS:**

```
public function getRevisionHistory(int $page = 1, int $perPage = 25, array $filters = []): array
{
    $builder = $this->db->table('ArticleHistory h')
        ->select('
            h.id,
            h.timestamp,
            h.articleID,
            h.headline,
            h.editorID,
            u.name as editor_name,
            u.username as editor_username,
            h.action,
            h.status_prev,
            h.status_after
        ')
        ->join('Article a', 'a.articleID = h.articleID', 'left')
        ->join('UserAdministrator u', 'u.userID = h.editorID', 'left')
        ->orderBy('h.timestamp', 'DESC');

    if (!empty($filters['article_id'])) {
        $builder->where('h.articleID', (int)$filters['article_id']);
    }

    return $builder->limit($perPage, ($page - 1) * $perPage)->get()->getResultArray();
}
```

---

### 3.10 Modul Visualisasi Grafik & Embed Data (ChartData)

- **Tabel Terkait**: `tblChartData`, `tblUserAdministrator`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/files/chart.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/ChartModel.php
  - InvestorCMS/app/Controllers/EmbedChart.php

**Query di Smarty CMS:**

```
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS t1.chartID AS id, t1.chartTitle AS title, t1.createdAt, t2.username, t1.source
FROM tblChartData AS t1, tblUserAdministrator AS t2
WHERE deletedAt IS NULL AND t1.createdBy = t2.userID
ORDER BY t1.chartID DESC;
```

**Query di Revamp CMS:**

```
public function getChartsList(?string $search = null, int $limit = 20, int $offset = 0): array
{
    $builder = $this->db->table('ChartData c')
        ->select('c.chartID, c.chartTitle, c.chartType, c.dataJson, c.source, c.createdAt, u.username as creator_name')
        ->join('UserAdministrator u', 'u.userID = c.createdBy', 'left')
        ->where('c.deletedAt IS NULL', null, false)
        ->orderBy('c.chartID', 'DESC');

    if (!empty($search)) {
        $builder->like('c.chartTitle', $search);
    }

    return $builder->limit($limit, $offset)->get()->getResultArray();
}
```

**Alur Pembuatan Grafik, Unggah CSV & Kode Semat (Embed Code)**

Modul EmbedChart.php dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan jurnalisme data finansial:

1. **Tipe Grafik yang Didukung**: `line` (tren pergerakan saham/komoditas), `bar` (komparasi laba emiten), `pie` / `donut` (pangsa pasar), dan `area` (volume perdagangan).
2. **Unggah Custom Data CSV**: Redaksi dapat mengunggah file `.csv` yang otomatis diparse menjadi struktur `dataJson` (kategori kolom pertama sebagai sumbu X, kolom numerik berikutnya sebagai sumbu Y):

   ```
   {
     "labels": ["2022", "2023", "2024", "2025", "2026"],
     "datasets": [
       { "label": "Laba Bersih (Rp T)", "data": [12.4, 15.8, 18.2, 21.5, 24.1], "color": "#1E6EA3" }
     ]
   }
   ```

3. **Kode Semat Iframe Redaksi**: Sistem menghasilkan snippet kode HTML yang siap disalin dan ditempel ke dalam CKEditor naskah artikel:

   ```
   <div class="investor-chart-wrapper" style="position:relative;width:100%;max-width:720px;margin:24px auto;">
     <iframe src="https://investor.id/embed/chart/48" width="100%" height="420" frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy"></iframe>
   </div>
   ```

---

### 3.11 Modul Arsip Dokumen & Integrasi Google Docs (Files)

- **Tabel Terkait**: `tblFiles` , `tblUserAdministrator`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/files/index.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/files/googledocs.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/files/api_googledocs.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/FileModel.php
  - InvestorCMS/app/Models/GoogleDocsModel.php
  - InvestorCMS/app/Controllers/Files.php

**Query di Smarty CMS:**

```
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS t1.fileID, t1.title, t1.filename, t1.timestamp, t2.username
FROM tblFiles AS t1, tblUserAdministrator AS t2
WHERE t1.userID = t2.userID ORDER BY t1.title ASC;
```

**Query di Revamp CMS:**

```
public function getFilesWithUploader(?string $keyword = null, int $limit = 20, int $offset = 0): array
{
    $builder = $this->db->table('Files f')
        ->select('f.fileID, f.title, f.filename, f.filetype, f.filesize, f.timestamp, u.username as uploader_name')
        ->join('UserAdministrator u', 'u.userID = f.userID', 'left')
        ->orderBy('f.timestamp', 'DESC');

    if (!empty($keyword)) {
        $builder->like('f.title', $keyword);
    }

    return $builder->limit($limit, $offset)->get()->getResultArray();
}
```

**Alur Ekstraksi Impor Naskah Google Docs:**

Untuk mempercepat penulisan wartawan di lapangan, Revamp CMS mengadopsi mekanisme parsing naskah dari tautan publik Google Docs:

1. Redaksi memasukkan URL publik Google Docs (format: `https://docs.google.com/document/d/{DOC_ID}/pub` atau link share viewer).
2. Service parser di GoogleDocsModel.php mengambil konten HTML, membersihkan tag inline style Google yang merusak layout, mengekstrak judul otomatis dari elemen `<h1>` / title, dan memindahkan paragraf berita yang tersanitasi langsung ke form editor naskah baru.

**Ketentuan Arsip Berkas Publik (File Manager):**

- **Format yang Diizinkan**: `.pdf`, `.doc`, `.docx`, `.xls`, `.xlsx`, `.zip`, `.csv` (dokumen laporan keuangan emiten, prospektus, dan riset riset pasar).
- **Batasan Ukuran**: Maksimum 50 MB per berkas.
- **Penyimpanan**: Disimpan pada direktori terproteksi `public/uploads/files/` dengan penamaan deterministik berbasis timestamp.

---

### 3.12 Modul Notifikasi Push & Ekosistem Aplikasi Mobile

- **Tabel Terkait**: `tblPushNotif`, `tblPushToDevices`, `tblPushRegistered`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/PushNotif.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/push/index.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/push/save.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/misc/apps.php`
  - `Backup_CMS_ID/cron/pushnotif.php` & `Backup_CMS_ID/cron/pushfcm.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/NotificationModel.php
  - InvestorCMS/app/Controllers/Apps.php
  - InvestorCMS/app/Commands/ProcessPushNotif.php

**Alur Eksekusi Push Notification:**

1. **Redaksi Menyiapkan Notifikasi**: Redaksi memasukkan naskah siaran melalui antarmuka Apps.php. Data disimpan ke tabel `tblPushNotif` dengan status awal `'ready'`.
   - **Skema Kolom** `tblPushNotif` : `idPush` (PK), `postBy` (User ID), `pushDate`, `pushType` ( `breaking_news`, `market_alert`, `general` ), `pushTitle`, `pushBody`, `pushImage`, `pushUrl`, `urlTarget`, `articleID`, `categoryName`, `fcm_message_id`, `status` ( `ready`, `sent`, `failed` ).
2. **Cron Scheduler CLI Background Runner**: Perintah `php spark cron:process-push-notif` dijalankan setiap menit via Crontab server:

   ```
   * * * * * cd /var/www/investorcms && php spark cron:process-push-notif > /dev/null 2>&1
   ```

   **Logika Pemrosesan**:

```
$pending = $db->table('PushNotif')->where('status', 'ready')->get()->getResultArray();
foreach ($pending as $item) {
    // Jika FCM_DISPATCH_SIMULATION = true, lakukan mock logging aman
    // Jika production live, dispatch payload ke Google FCM HTTP v1 endpoint
    $db->table('PushNotif')->where('idPush', $item['idPush'])->update([
        'status'         => 'sent',
        'fcm_message_id' => $fcmMessageId,
        'completeSent'   => date('Y-m-d H:i:s')
    ]);
}
```

3. **Format Payload Google FCM HTTP v1 API**: Siaran dikirim menggunakan Google Service Account JWT bearer token ke endpoint `https://fcm.googleapis.com/v1/projects/{project_id}/messages:send`:

```
{
  "message": {
    "topic": "all_investor_users",
    "notification": {
      "title": "IHSG Menembus Level All-Time High",
      "body": "Indeks Harga Saham Gabungan melesat 1,2% siang ini...",
      "image": "https://img.beritasatu.com/investor/2026/10/ihsg.jpg"
    },
    "data": {
      "click_action": "FLUTTER_NOTIFICATION_CLICK",
      "type": "breaking_news",
      "articleID": "982145",
      "categoryName": "Market",
      "url": "https://investor.id/market/982145/ihsg-all-time-high"
    }
  }
}
```

---

### 3.13 Modul Statistik, Trafik & Laporan Produktivitas

- **Tabel Terkait**: `tblArticle`, `tblUserAdministrator`, `tblAuthors`, `tblCategory`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/lib/Report.class.php` → fungsi `getProductivity()`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/statistic/index.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/statistic/export.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Controllers/Statistic.php
  - InvestorCMS/app/Controllers/StatisticReport.php
  - InvestorCMS/app/Models/ArticleModel.php → fungsi `getTrafficChartData()`, `getPublishingChartData()`

**Query Agregasi Produktivitas Editor di Smarty:**

```
SELECT tmp.editor, count(tmp.articleID) as ttl_article, sum(tmp.views) as ttl_views
FROM (
    SELECT a.articleid, a.userid, a.headline, a.articledate, a.viewed as views, e.name as editor
    FROM tblArticle a
    INNER JOIN tblUserAdministrator e ON a.userid = e.userid
    WHERE a.status = 'publish' AND a.articledate BETWEEN '2026-10-01 00:00:00' AND '2026-10-20 23:59:59'
) tmp
GROUP BY tmp.editor ORDER BY tmp.editor ASC;
```

**Query Heatmap & Hourly Traffic di Revamp CMS:**

```
$todayRows = $this->db->table('Article')
    ->select('HOUR(articleDate) as h, SUM(COALESCE(viewed, 0)) as total_v')
    ->where('DATE(articleDate)', $todayStr)
    ->groupBy('HOUR(articleDate)')
    ->get()->getResultArray();
```

---

### 3.14 Modul Konten Fitur (Promotional Banners & Tags)

- **Tabel Terkait**: `tblFeatureContent`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/feature/index.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/feature/save.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/FeatureContentModel.php
  - InvestorCMS/app/Controllers/FeatureContent.php

**Query di Smarty CMS:**

```
SELECT * FROM tblFeatureContent WHERE id = '5' AND type = 'banner' AND position = 'top';
```

**Query di Revamp CMS:**

```
public function getFeaturesList(string $type = 'banner'): array
{
    return $this->db->table('FeatureContent')
        ->where('type', $type)
        ->orderBy('position', 'ASC')
        ->get()->getResultArray();
}
```

---

### 3.15 Modul Keanggotaan Pembaca (Member)

- **Tabel Terkait**: `tblMember`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Models/MemberModel.php
  - InvestorCMS/app/Controllers/Member.php

**Query di Revamp CMS:**

```
public function getMembers(array $filters = [], int $page = 1, int $perPage = 10): array
{
    $builder = $this->db->table('Member');
    if (!empty($filters['q'])) {
        $q = trim($filters['q']);
        $builder->groupStart()
            ->like('fullname', $q)
            ->orLike('email', $q)
            ->groupEnd();
    }
    if (!empty($filters['status'])) {
        $builder->where('status', $filters['status']);
    }
    return $builder->orderBy('signupdate', 'DESC')
        ->limit($perPage, ($page - 1) * $perPage)
        ->get()->getResultArray();
}
```

---

### 3.16 Modul Trending Topics & Peringkat Baca

- **Tabel Terkait**: `tblArticle`, `tblArticleKeyword`, `tblKeyword`
- **Lokasi File Smarty**:
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/trending.php`
  - `Backup_CMS_ID/administration/pages/article/ajax/ajax_trendingtopic.php`
- **Lokasi File Revamp**:
  - InvestorCMS/app/Controllers/Trending.php
  - InvestorCMS/app/Models/ArticleModel.php → fungsi `getTopArticles()`

Query di Revamp CMS:

```
public function getTopArticles(int $limit = 10, string $interval = '7d'): array
{
    $days = ($interval === '24h') ? 1 : (($interval === '30d') ? 30 : 7);
    $since = date('Y-m-d H:i:s', strtotime("-{$days} days"));

    return $this->db->table('Article a')
        ->select('a.articleID, a.headline, a.slug, a.viewed, a.articleDate, c.categoryName')
        ->join('ArticleCategory ac', 'ac.articleID = a.articleID', 'left')
        ->join('Category c', 'c.categoryID = ac.categoryID', 'left')
        ->where('a.status', 'Publish')
        ->where('a.articleDate >=', $since)
        ->groupBy('a.articleID')
        ->orderBy('a.viewed', 'DESC')
        ->limit($limit)
        ->get()->getResultArray();
}
```

---

### 3.17 Modul Background Scheduler & Cron Jobs

| Tugas Cron | File Smarty | File Revamp | Command Spark & Crontab | Pola Query & Aksi |
|---|---|---|---|---|
| **Auto-Publish Scheduled** | `Backup_CMS_ID/cron/updatedraft.php` | app/Commands/PublishScheduled.php | `cron:publish-scheduled` `* * * * *` (tiap 1 mnt) | `UPDATE tblArticle SET status = 'Publish' WHERE status = 'Hold' AND articleDate <= NOW()` |
| **Truncate Newsletter Headline** | `Backup_CMS_ID/cron/truncate_newsletter.php` | app/Commands/TruncateNewsletterHeadline.php | `cron:truncate-newsletter` `0 8,14,20 * * *` (3x sehari) | `UPDATE tblArticleHeadline SET status = 0 WHERE category = 'newsletter'`, catat audit trail ke `tblArticleHeadlineHistory` |
| **Proses Antrean Push FCM** | `Backup_CMS_ID/cron/pushnotif.php` | app/Commands/ProcessPushNotif.php | `cron:process-push-notif` `* * * * *` (tiap 1 mnt) | `SELECT FROM tblPushNotif WHERE status = 'ready'`, dispatch Google FCM v1 payload |
| **Pembersihan Log Audit Lama** | `Backup_CMS_ID/cron/deletelog.php` | app/Commands/CleanupLogs.php | `cron:cleanup-logs` `0 2 * * *` (pukul 02:00) | `DELETE FROM tblEditorLog WHERE timestamp < NOW() - INTERVAL 90 DAY` |
| **Feed Data Saham & Indeks** | `Backup_CMS_ID/cron/index-saham.php` | app/Commands/FetchIdxStock.php | `cron:fetch-idx-stock` `*/10 9-16 * * 1-5` (jam bursa) | HTTP fetcher feed ringkasan & indeks saham IDX ke `tblSaham_Summary`, rotasi data > 7 hari |

**Panduan Operasional & Eksekusi Manual CLI:**

Jika server mengalami keterlambatan atau perlu sinkronisasi manual saat pemeliharaan, perintah Spark dapat dipicu langsung via shell server:

```
# 1. Publikasikan manual naskah terjadwal yang tertahan:
php spark cron:publish-scheduled

# 2. Reset paksa slot headline newsletter:
php spark cron:truncate-newsletter

# 3. Proses manual antrean push notification tertunda:
php spark cron:process-push-notif

# 4. Tarik manual pergerakan saham bursa IDX terbaru:
php spark cron:fetch-idx-stock

# 5. Bersihkan riwayat log aktivitas yang telah berusia 90 hari:
php spark cron:cleanup-logs
```

---

### 3.18 Modul Evaluasi & Kesiapan SEO (SEO Readiness Scoring)

- **Tabel Terkait**: `tblSeoScores` (skema DDL di §5.2)
- **Status di Smarty CMS**: ❌ Tidak ada (Fitur baru pada Revamp CMS)
- **Lokasi File Revamp**:
  - Controller: InvestorCMS/app/Controllers/Scoring.php
  - Library Evaluator: InvestorCMS/app/Libraries/SeoScorer.php
  - Model: InvestorCMS/app/Models/SeoScoreModel.php
  - View: `app/Views/scoring/index.php`

**Logika Evaluasi Algoritma SEO:**

Modul ini menghitung skor kesiapan naskah (0 - 100) sebelum diterbitkan redaksi berdasarkan bobot parameter berikut:

1. **Title Tag Optimization (20%)**: Panjang judul ideal (50-65 karakter), ketiadaan duplikasi, dan penempatan kata kunci utama.
2. **Focus Keyword Presence & Density (25%)**: Keberadaan keyword di paragraf pembuka (lead), kepadatan kata kunci optimal (1.5% - 2.5%), serta kemunculan pada sub-judul.
3. **Content Length & Readability (25%)**: Minimal panjang naskah editorial berita (300+ kata) dan keterbacaan paragraf.
4. **Heading Structure (15%)**: Keberadaan hierarki sub-heading H2 dan H3 dalam naskah.
5. **Meta Description & Media Caption (15%)**: Kelengkapan ringkasan naskah (summary) dan caption gambar penjelas.

Histori penilaian disimpan ke dalam tabel `tblSeoScores` untuk memantau peningkatan kualitas artikel sebelum dipublikasikan. Modul ini juga terhubung dengan layanan Google Gemini AI ( `GeminiProvider.php` ) untuk memberikan saran penyempurnaan judul dan paragraf pembuka secara instan.

---

## 4. Spesifikasi & Pemanggilan Seluruh Endpoint API

### 4.1 Reader Public APIs

#### 1. List Artikel Publik

- **Endpoint**: `GET /api/articles`
- **Controller**: InvestorCMS/app/Controllers/Api/ArticleApi.php
- **Parameters**: `page` (default: 1), `per_page` (default: 10, max: 50), `category` (slug/ID), `q` (kata kunci)
- **Sample Output**:


```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "articleID": 982145,
      "headline": "IHSG Ditutup Menguat Menjelang Keputusan Suku Bunga BI",
      "slug": "ihsg-ditutup-menguat-menjelang-keputusan-suku-bunga-bi",
      "articleDate": "2026-10-20 16:00:00",
      "primary_category": "Market",
      "author_name": "Raka Herdika",
      "thumbnail": "http://localhost:8080/uploads/media/2026/10/ihsg.jpg",
      "viewed": 1420
    }
  ],
  "pagination": { "current_page": 1, "per_page": 10, "total_rows": 145020, "total_pages": 14502 }
}
```


#### 2. Detail Lengkap Artikel

- **Endpoint**: `GET /api/articles/(:num)`
- **Sample Output**:


```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "articleID": 982145,
    "headline": "IHSG Ditutup Menguat Menjelang Keputusan Suku Bunga BI",
    "summary": "Indeks Harga Saham Gabungan melaju di zona hijau...",
    "body": "<p>Jakarta, Investor.id - Indeks Harga Saham Gabungan...</p>",
    "articleDate": "2026-10-20 16:00:00",
    "categories": [{ "categoryID": 10, "categoryName": "Market", "label": "market" }],
    "authors": [{ "authorID": 45, "authorName": "Raka Herdika", "type": "reporter" }],
    "tags": ["IHSG", "Bursa Efek Indonesia", "Suku Bunga"],
    "is_premium": 0
  }
}
```


#### 3. Pohon Hierarki Kategori (Master & Sub-Kanal)

- **Endpoint**: `GET /api/categories`
- **Sample Output**:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "categoryID": 1,
      "categoryName": "Market",
      "slug": "market",
      "sub_kanals": [
        { "categoryID": 11, "categoryName": "Saham", "slug": "saham" },
        { "categoryID": 12, "categoryName": "Obligasi & Reksadana", "slug": "obligasi-reksadana" },
        { "categoryID": 13, "categoryName": "Komoditas & Valas", "slug": "komoditas-valas" }
      ]
    },
    {
      "categoryID": 2,
      "categoryName": "Bisnis",
      "slug": "bisnis",
      "sub_kanals": [
        { "categoryID": 21, "categoryName": "Industri", "slug": "industri" },
        { "categoryID": 22, "categoryName": "Infrastruktur", "slug": "infrastruktur" }
      ]
    }
  ]
}
```


#### 4. Pencarian Berita Publik

- **Endpoint**: `GET /api/search`
- **Parameters**: `q` (kata kunci wajib), `category` (opsional), `page` (default: 1), `per_page` (default: 10)
- **Sample Output**: Mengembalikan array naskah terformat identik dengan list artikel beserta blok pagination.

---

### 4.2 Market Data & Bursa APIs

#### 1. Real-Time Index & Commodity Ticker

- **Endpoint**: `GET /api/market/ticker`
- **Sample Output**:


```
{
  "status": "success",
  "updated_at": "22 Oct 2026 11:15 WIB",
  "data": [
    { "symbol": "IHSG", "name": "Indeks Harga Saham Gabungan", "price": "7.284,55", "change": "+42,12", "percent": "+0,58%", "direction": "up", "color_class": "te
    { "symbol": "LQ45", "name": "Indeks LQ45", "price": "912,40", "change": "+5,80", "percent": "+0,64%", "direction": "up", "color_class": "text-market-up" },
    { "symbol": "IDX30", "name": "Indeks IDX30", "price": "468,25", "change": "-1,15", "percent": "-0,24%", "direction": "down", "color_class": "text-market-down"
    { "symbol": "USD/IDR", "name": "Rupiah vs Dolar AS", "price": "15.680", "change": "-35", "percent": "-0,22%", "direction": "down", "color_class": "text-market
    { "symbol": "EMAS/ANTM", "name": "Emas Antam (gram)", "price": "1.385.000", "change": "+6.000", "percent": "+0,43%", "direction": "up", "color_class": "text-m
  ]
}
```


#### 2. Top Movers (Gainers & Losers)

- **Endpoint**: `GET /api/market/movers`
- **Sample Output**:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "gainers": [
      { "ticker": "BBCA", "name": "Bank Central Asia Tbk", "price": "10.250", "change": "+275", "percent": "+2,76%", "direction": "up" },
      { "ticker": "BMRI", "name": "Bank Mandiri Tbk", "price": "6.850", "change": "+150", "percent": "+2,24%", "direction": "up" }
    ],
    "losers": [
      { "ticker": "GOTO", "name": "GoTo Gojek Tokopedia Tbk", "price": "52", "change": "-2", "percent": "-3,70%", "direction": "down" },
      { "ticker": "TLKM", "name": "Telkom Indonesia Tbk", "price": "2.920", "change": "-70", "percent": "-2,34%", "direction": "down" }
    ]
  }
}
```


---

### 4.3 Editorial & Newsroom APIs

#### 1. Autosave Draft Artikel (Asinkron)

- **Endpoint**: `POST /api/post/autosave`
- **Controller**: InvestorCMS/app/Controllers/Api/PostApi.php
- **Request Body (JSON)**:


```
{
  "articleID": 982145,
  "headline": "IHSG Ditutup Menguat Menjelang Keputusan Suku Bunga BI",
  "summary": "Ringkasan draf...",
  "body": "<p>Isi naskah berita...</p>",
  "categoryID": 10
}
```


#### 2. AI Editorial Assistant (Google Gemini Multi-Tier Fallback)

- **Endpoint**: `POST /api/ai/generate`
- **Controller**: InvestorCMS/app/Controllers/AiAssistant.php
- **Arsitektur Multi-Tier**: Sistem secara transparan menggunakan 3 lapis model Google Gemini untuk menjamin zero-downtime saat terjadi rate limit HTTP 429:
  1. *Tier 1 (Primary)*: `gemini-3.5-flash-lite` (tercepat, latensi terendah).
  2. *Tier 2 (Secondary)*: `gemini-2.5-flash-lite` (fallback otomatis jika Tier 1 throttled).
  3. *Tier 3 (Tertiary)*: `gemini-3.1-flash-lite` (fail-safe cadangan darurat).
- **5 Action Endpoint yang Didukung**:
  1. `suggest_titles` : Menghasilkan 3 variasi judul SEO-friendly & menarik klik.
  2. `generate_summary` : Menghasilkan lead paragraph & ringkasan eksekutif 2 paragraf.
  3. `extract_tags` : Merekomendasikan 5-8 tag/kata kunci pasar relevan.
  4. `key_points` : Mengekstrak 3-5 poin penting naskah untuk tabel `tblArticlePoints` .
  5. `scrape_article` : Mengekstrak dan merangkum konten berita dari tautan URL eksternal berlisensi.
- **Audit Logging**: Setiap eksekusi AI dicatat ke tabel `tblAiGeneratedLogs` (mencatat user ID, action, token prompt, token completion, model yang digunakan, dan durasi).

#### 3. Autocomplete Tag & Keyword Redaksi

- **Endpoint**: `POST /post/search-tags` (Payload: `{ "term": "saham" }` )

#### 4. SEO Readiness Scoring & AI Recommendations

- **Endpoint Analisis**: `POST /api/scoring/analyze`
  - **Payload**: `{ "article_id": 982145 }` atau `{ "headline": "...", "body": "...", "keywords": ["saham", "ihsg"] }`
  - **Response**: Breakdown skor parameter SEO (Title, Keyword, Body Length, Headings, Meta) beserta rekomendasi AI.
- **Endpoint Histori**: `GET /api/scoring/history/(:num)`
  - Mengambil daftar histori penilaian artikel berdasarkan ID artikel.

---

### 4.4 Reader Authentication APIs & Standar Pesan Galat

- **Client Login**: `POST /api/auth/client-login` (Payload: `email`, `password`)
- **Client Register**: `POST /api/auth/client-register` (Payload: `name`, `email`, `password`)

**Standar Format Respon Error (REST API Standard):**

Seluruh endpoint API publik dan internal merespons kegagalan menggunakan format JSON seragam:

```
{
  "status": "error",
  "code": 404,
  "message": "Artikel dengan ID 982145 tidak ditemukan atau berstatus draft.",
  "errors": {
    "articleID": "Invalid identifier"
  }
}
```

*HTTP Status Codes*: `400 Bad Request` (payload tidak valid), `401 Unauthorized` (kredensial salah / sesi kedaluwarsa), `403 Forbidden` (akses peran ditolak), `404 Not Found` (data tidak ada), `500 Internal Error` (kesalahan server tercatat di log).

---

## 5. Hal-Hal yang Wajib Dilakukan Sebelum Naik ke Produksi (Pre-Production Checklist & Runbook)

Sebelum sistem Revamp CMS dialihkan menjadi sistem produksi utama (*cutover*), tim teknis (Sysadmin, DevOps, dan Software Engineer) wajib menjalankan serangkaian tahapan persiapan dan validasi berikut secara berurutan:

### 5.1 Verifikasi Konfigurasi Environment (`.env`)

Pastikan seluruh parameter pada file `.env` di server produksi telah disesuaikan dengan lingkungan operasional live:

```
# 1. Mode Operasional Aplikasi
CI_ENVIRONMENT = production

# 2. Base URL Resmi Portal CMS
app.baseURL = 'https://cms.investor.id/'

# 3. Konfigurasi Koneksi Database Produksi (Wajib DBPrefix = tbl)
database.default.hostname = 127.0.0.1
database.default.database = investor
database.default.username = prod_user
database.default.password = [PROD_PASSWORD]
database.default.DBDriver = MySQLi
database.default.DBPrefix = tbl
database.default.DBDebug = false
database.default.charset  = utf8mb4
database.default.DBCollat = utf8mb4_general_ci

> **Catatan Konsistensi Collation**: Database eksisting Smarty dan server database produksi menggunakan `utf8mb4_general_ci`. Pastikan konfigurasi `.env` produksi

# 4. Kredensial Email Gateway 2FA (Brevo SMTP TLS)
email.SMTPHost = 'smtp-relay.brevo.com'
email.SMTPPort = 587
email.SMTPCrypto = 'tls'
email.SMTPUser = '[BREVO_SMTP_USER]'
email.SMTPPass = '[BREVO_SMTP_PASSWORD]'
email.fromEmail = 'noreply@b-universe.id'
email.fromName = 'CMS Investor.ID'

# 5. Media Storage Driver (Cluster Intranet Produksi)
MEDIA_STORAGE_DRIVER = smarty_api
MEDIA_API_ENDPOINT = 'http://10.0.4.16/imgapi/upload/'
MEDIA_SECONDARY_API_ENDPOINT = 'http://172.20.6.110:8080/imgapi/upload/'
MEDIA_CDN_BASE_URL = 'https://img.beritasatu.com/'
MEDIA_CDN_ORIGINAL_URL = 'https://img2.beritasatu.com/investor/'

# 6. Integrasi AI Editorial (Gemini API)
GEMINI_API_KEY = [LIVE_GEMINI_KEY]
```

---

### 5.2 Eksekusi Skema Database, Tabel Baru & Indexing Kinerja

Jalankan perintah migrasi atau eksekusi DDL berikut pada database `investor` untuk memastikan tabel-tabel pendukung baru dan indeks query kinerja tinggi telah terpasang:

```
-- 1. Tabel Sub-headline & Poin Penting Artikel
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblArticlePoints` (
  `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `articleID` INT(11) NOT NULL,
  `point_order` INT(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `point_text` TEXT NOT NULL,
  `createdAt` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_articleID` (`articleID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 2. Tabel Audit Trail Perubahan Posisi Headline
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblArticleHeadlineHistory` (
  `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `articleID` INT(11) NOT NULL,
  `category` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'home',
  `action` ENUM('ADD','REMOVE','REORDER','TRUNCATE') NOT NULL,
  `position` INT(11) DEFAULT NULL,
  `user` VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'SYSTEM',
  `notes` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `timestamp` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_history_articleID` (`articleID`),
  KEY `idx_history_category` (`category`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 3. Tabel Skoring SEO Editorial
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblSeoScores` (
  `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `articleID` INT(11) NOT NULL,
  `score` INT(3) NOT NULL DEFAULT 0,
  `keyword` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `density` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `recommendations` TEXT DEFAULT NULL,
  `updatedAt` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uniq_article_seo` (`articleID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 4. Tabel Audit Log Asisten AI
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblAiGeneratedLogs` (
  `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `userID` INT(11) NOT NULL,
  `articleID` INT(11) DEFAULT NULL,
  `action` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `prompt_tokens` INT(11) DEFAULT 0,
  `completion_tokens` INT(11) DEFAULT 0,
  `model_used` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `timestamp` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_ai_user` (`userID`),
  KEY `idx_ai_article` (`articleID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5. Indexing Kinerja untuk Tabel Utama Berkapasitas Jutaan Baris (Sesuai Migrasi AddPerformanceIndexes)
-- Indeks performa tabel Article
ALTER TABLE `tblArticle` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_article_status` (`status`);
ALTER TABLE `tblArticle` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_article_slug` (`slug`);
ALTER TABLE `tblArticle` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_article_date` (`articleDate`);
ALTER TABLE `tblArticle` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_article_acc` (`userID`);

-- Indeks performa tabel Pivot & Relasi (JOIN Performance)
ALTER TABLE `tblArticleCategory` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_ncl_nano` (`articleID`);
ALTER TABLE `tblArticleCategory` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_ncl_charlie` (`categoryID`);
ALTER TABLE `tblArticleAuthor` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_nal_nano` (`articleID`);
ALTER TABLE `tblArticleAuthor` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_nal_aubert` (`authorID`);
```

```
ALTER TABLE `tblArticleTag` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_ntl_nano` (`articleId`);
ALTER TABLE `tblArticleKeyword` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_nkl_nano` (`articleID`);
ALTER TABLE `tblMediaArticle` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_mnl_media` (`mediaID`);
ALTER TABLE `tblMediaArticle` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_mnl_nano` (`articleID`);

-- Indeks performa hierarki Kategori & Data Pasar Saham IDX
ALTER TABLE `tblCategory` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_category_parent` (`parent`);
ALTER TABLE `tblSaham_Summary` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_summary_date` (`Date`);
ALTER TABLE `tblSaham_Summary` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_summary_code` (`StockCode`);

-- Indeks performa Headline & Log Audit
ALTER TABLE `tblArticleHeadline` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_headline_article` (`articleID`);
ALTER TABLE `tblArticleHeadline` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_headline_status` (`status`);
ALTER TABLE `tblEditorLog` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_editor_user` (`editorId`);
ALTER TABLE `tblPushToDevices` ADD INDEX IF NOT EXISTS `idx_notif_dispatch_push` (`idPush`);
```

*Alternatif eksekusi via Spark CLI*:

```
php spark migrate
```

---

### 5.3 Konfigurasi Web Server & Isolasi Direktori Publik

Arahkan *DocumentRoot* virtual host Nginx atau Apache ke sub-direktori `/public`. File-file sensitif seperti `.env`, folder `/app`, `/system`, dan `/writable` sama sekali tidak boleh terekspos ke internet.

**Contoh Blok Konfigurasi Nginx (`/etc/nginx/sites-available/investorcms.conf`):**

```
server {
    listen 80;
    server_name cms.investor.id;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name cms.investor.id;

    # SSL Certificate
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/cms.investor.id/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/cms.investor.id/privkey.pem;

    # Document Root wajib mengarah ke folder /public
    root /var/www/investorcms/public;
    index index.php index.html;

    client_max_body_size 32M;

    # Routing CodeIgniter 4
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    }

    # Blokir akses langsung ke berkas tersembunyi
    location ~ /\. {
        deny all;
        access_log off;
        log_not_found off;
    }

    # PHP-FPM FastCGI
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock; # Atau /run/php/php8.2-fpm.sock (sesuai versi PHP aktif)
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}
```

---

### 5.4 Perizinan Hak Akses Folder Server (`writable/`)

Aplikasi CodeIgniter 4 membutuhkan hak akses tulis pada direktori kerja untuk penyimpanan file cache, sesi, file log, dan folder unggahan lokal:

```
# Menetapkan ownership ke user web server
chown -R www-data:www-data /var/www/investorcms

# Memberikan akses tulis ke direktori kerja aplikasi
chmod -R 775 /var/www/investorcms/writable
chmod -R 775 /var/www/investorcms/public/uploads

# Memastikan direktori cache dan logs siap digunakan
mkdir -p /var/www/investorcms/writable/cache
mkdir -p /var/www/investorcms/writable/logs
mkdir -p /var/www/investorcms/writable/session
```

---

### 5.5 Penjadwalan Crontab Otomatisasi Linux

Buka editor crontab pengguna web server ( `crontab -e -u www-data` ) dan pasang tugas otomatisasi berikut:

```
# 1. Terbitkan naskah terjadwal yang telah melewati jadwal tayang (tiap 1 menit)
* * * * * cd /var/www/investorcms && php spark cron:publish-scheduled > /dev/null 2>&1

# 2. Kosongkan / truncate slot headline newsletter (pukul 08:00, 14:00, 20:00 WIB)
0 8,14,20 * * * cd /var/www/investorcms && php spark cron:truncate-newsletter > /dev/null 2>&1

# 3. Tarik pergerakan data bursa saham IDX (tiap 10 menit pada jam perdagangan Senin-Jumat)
*/10 9-16 * * 1-5 cd /var/www/investorcms && php spark cron:fetch-idx-stock > /dev/null 2>&1

# 4. Proses antrean siaran push notification FCM (tiap 1 menit)
* * * * * cd /var/www/investorcms && php spark cron:process-push-notif > /dev/null 2>&1

# 5. Pembersihan log audit editor berusia lebih dari 90 hari (tiap hari pukul 02:00 WIB)
0 2 * * * cd /var/www/investorcms && php spark cron:cleanup-logs > /dev/null 2>&1
```

---

### 5.6 Pengujian Pre-Flight Operasional (Smoke Test Checklist)

Sebelum merilis URL CMS ke seluruh staf redaksi, lakukan verifikasi manual pada poin-poin berikut:

- [ ] **Uji Login & 2FA**: Lakukan login menggunakan akun uji coba. Pastikan email OTP 6-digit masuk ke inbox dalam < 10 detik, input kode verifikasi, dan pastikan dashboard terbuka normal.
- [ ] **Uji Sesi 5 Hari**: Logout dan login kembali dengan akun yang sama dalam hari yang sama. Pastikan sistem langsung masuk tanpa meminta OTP ulang (validasi grace period 5 hari).
- [ ] **Uji Pembuatan Artikel**: Buat draft naskah berita baru lengkap dengan judul, slug auto-generate, kanal, sub-kanal, keyword chips, dan cover foto. Simpan naskah dan pastikan muncul di daftar artikel.
- [ ] **Uji Pessimistic Lock**: Buka naskah yang sama dari dua browser berbeda dengan akun berbeda. Pastikan browser kedua menampilkan peringatan bahwa naskah sedang dikunci oleh redaktur pertama.
- [ ] **Uji Kurasi Headline**: Masukkan naskah ke slot Headline kategori 'home' dan lakukan drag-and-drop urutan nomor 1 s.d. 5. Pastikan perubahan nomor tersimpan di database.
- [ ] **Uji Upload Media & Reverse Lookup**: Unggah foto baru ke Media Library, gunakan sebagai cover naskah, lalu coba hapus foto tersebut dari Media Library. Pastikan sistem memblokir penghapusan karena foto sedang aktif dipakai artikel.
- [ ] **Uji Ekspor Laporan**: Buka menu Laporan Editorial dan ekspor publish log ke format CSV. Buka di spreadsheet dan pastikan karakter serta inisial alias editor terbaca rapi.

---

### 5.7 Rencana Kontingensi & Prosedur Rollback

Jika pada hari peluncuran ditemukan kendala kritis yang tidak dapat diselesaikan dalam window maintenance (misal: gangguan koneksi database cluster atau kendala jaringan intranet):

1. **Pengalihan DNS / Virtual Host**:
   - Kembalikan konfigurasi web server Nginx/Apache untuk mengarahkan domain `cms.investor.id` ke direktori sistem lama Smarty CMS (`/var/www/backup_cms_id/administration/pages/login/index.php`).
   - Reload web server: `sudo systemctl reload nginx`.
2. **Integritas Basis Data**:
   - Karena Revamp CMS menggunakan skema nama tabel fisik asli (`tblArticle`, `tblArticleAuthor`, `tblCategory`, `tblUserAdministrator`), data naskah baru yang sempat dibuat di Revamp tetap tersimpan aman dan dapat langsung dibaca oleh sistem Smarty CMS lama tanpa perlu konversi ulang.
3. **Penyelidikan Masalah**:
   - Periksa file log error CodeIgniter pada direktori `/var/www/investorcms/writable/logs/log-YYYY-MM-DD.php` untuk menelusuri penyebab kegagalan teknis.