

Designator	Footprint	Mid X	Mid Y	Ref X	Ref Y	Pad X	Pad Y	Layer	Rotation
C2	C0603	56.98mm	32.77mm	56.13mm	32.77mm	56.13mm	32.77mm	T	0
C3	C0603	64.86mm	32.39mm	64.01mm	32.39mm	64.01mm	32.39mm	T	0
C4	C0603	56.98mm	27.94mm	56.13mm	27.94mm	56.13mm	27.94mm	T	0
C5	C0603	64.6mm	27.69mm	63.75mm	27.69mm	63.75mm	27.69mm	T	0
JP1	USB-A-S-SI	55.75mm	47.88mm	55.75mm	47.88mm	53.64mm	48.87mm	T	180
R1	R3	37.59mm	26.8mm	37.59mm	26.8mm	33.72mm	26.8mm	T	0
R2	R3	17.27mm	29.85mm	17.27mm	29.85mm	13.4mm	29.85mm	T	0
R3	R3	17.15mm	24.38mm	17.15mm	24.38mm	13.27mm	24.38mm	T	0
U1	SOP-16	37.59mm	47.26mm	33.15mm	43.56mm	33.15mm	43.56mm	T	0
U2	KONEKTOF	18.63mm	44.35mm	17.02mm	44.32mm	12.57mm	36.17mm	T	270
X1	X2-SMD-5.	37.47mm	33.53mm	37.47mm	33.53mm	35.31mm	33.53mm	T	0

Comment

22pF

22pF

10nF

100nF

USB

4.7k

4.7k

4.7k

CH340G

Konektor RJ45 Female 8P8C PCB 8 Pin LAN Tokped

12MHz