

Cloud infrastructure

[Menu](#)[On this page](#)

Séance 1

Introduction à la conteneurisation et Kubernetes

Objectifs

- Comprendre les conteneurs.
- Différencier VM et conteneur
- Découvrir l'orchestration
- Comprendre l'architecture K8s

Laboratoire

Tâche 1

Exécutez un conteneur Docker en utilisant l'image suivante:

docker.io/patteantoine/5clo1r:tagname

Exigences
Le conteneur doit être nommé <i>esicloud</i> .
L'application dans le conteneur écoute sur le port TCP/5000.
Exposer ce port interne sur le port TCP/8080 de la machine locale.
Le conteneur doit être visible dans son navigateur

Question

Quelle commande Docker faut-il utiliser ?

Tâche 2

Installation de Minikube.

L'objectif est de fournir un environnement Kubernetes fonctionnel pour le travail à la maison.

Tâche 3

Préparation à la séance 2

- Installation de Linux/Debian sur un serveur du local.

Exigences
Identifiant <i>user</i> : <code>user</code> / <code>user</code>
Identifiant <i>root</i> : <code>root</code> / <donné oralement>
Pas d'environnement graphique (évidemment)
Layout de disque : une partition unique
Adresse IP : cfr. document interne
Nom de domaine : au choix

REMARQUE

Si un environnement graphique est présent après l'installation initiale, supprimez-le en nettoyant (`remove`) les paquets `lightdm` et `xfce4` .

- Afin de permettre l'accès distant, installez le serveur OpenSSH.

REMARQUE

Par défaut, un serveur `ssh` Debian n'accepte pas la connection directe de l'utilisateur *root* (et c'est bien).

Il faut d'abord se connecter avec un compte autorisé (*user*) et ensuite devenir *root*.

Mise à jour le: lundi 22 septembre 2025 à 11:51

Previous page

[Introduction](#)

Next page

[Séance 2](#)