

Cloud infrastructure

[Menu](#)[On this page](#)

Séance 2

Installation de K3s

Objectifs

- Installation d'un environnement *kubernetes* partagé.
- Lancement d'un premier *Pod*.
- Création du *Namespace* individuel et préparation de l'accès distant.

Laboratoire

Tâche 1

[Installation de K3s](#) sur le serveur du groupe.

ATTENTION

Une fois l'installation de K3S réalisée, la suite des tâches est individuelle.

Tâche 2

Lancer un premier Pod de manière impérative en utilisant l'image suivante :

[docker.io/patteantoine/5clo1r:tagname](https://patteantoine.github.io/5clo1r/tagname) avec la commande `kubect1 run` .

Remarque

Un accès SSH est nécessaire pour réaliser cette tâche à distance, elle se fait via l'utilisateur *root*.

Exigences

Le *pod* doit être nommé `<shortname>-imperatif` , où `<shortname>` est un placeholder pour votre identifiant utilisateur (*aka* votre matricule composé de 5 chiffres).

Le *pod* doit avoir le label `app=pod-imperatif` .

Question

Quelle commande `kubectl` faut-il utiliser ?

Listez les différents *Pod* dans le *NameSpace* `default` à l'aide de la commande `kubectl`.

Tâche 3

Lancer un second *pod* de manière déclarative en utilisant l'image suivante

[docker.io/patteantoine/5clo1r:tagname](https://patteantoine.github.io/5clo1r/tagname) à l'aide de la commande `kubectl apply` .

Remarque

Un accès SSH est nécessaire pour réaliser cette tâche à distance, elle se fait via l'utilisateur *root*.

Exemple de pod Kubernetes simple

yaml

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: my-simple-pod
  labels:
    my-label: value
spec:
  containers:
    - name: my-container
      image: nginx
```

Exigences

Le *pod* doit être nommé `<shortname>-declaratif` , où `<shortname>` est un placeholder pour votre identifiant utilisateur.

Exigences

Le *pod* doit avoir le label `app: pod-declaratif` .

Questions

Quel est le contenu du fichier YAML pour le déploiement et quelle commande kubectl faut-il utiliser ?

Listez les différents *Pod* dans le *Namespace* `default` à l'aide de la commande kubectl adéquate.

Mise à jour le: dimanche 28 septembre 2025 à 23:32

Previous page
[Séance 1](#)

Next page
[Séance 3](#)