



Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Automatisierungstechnik

DIPLOMARBEIT

zum Thema

Kollaborative Problemlösung in modularen Anlagen mittels persönlicher digitaler Assistenz

> vorgelegt von Meret Feldkemper im Studiengang Mechatronik, Jg. 2013 geboren am 28.07.1994 in Dortmund

zur Erlangung des akademischen Grades einer Diplomingenieurin (Dipl.-Ing.)

Betreuer: Dipl.-Ing. Sebastian Heinze

Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habl. Leon Urbas

Tag der Einreichung: 02.05.2019





School of Engineering Chair of Process Control Systems & Process Systems Engineering Group

Aufgabenstellung für die Diplomarbeit

fiir

Frau Meret Feldkemper, Matr.Nr. 3951915, Studiengang MT 2013

Kollaborative Problemlösung in modularen Anlagen mittels persönlicher digitaler Assistenz

Forschungslücke

Die modulare Automation beschleunigt den digitalen Wandel in der Prozess- und Fertigungsindustrie und ermöglicht neue Betriebs- und Bedienparadigmen. Nicht nur im fehlerfreien Anlagenbetrieb, sondern auch in den hochgradig komplexen und kooperativen Aufgaben während der Fehlersuche sind Assistenzfunktion auf Basis des digitalen Abbilds einer Anlage denkbar. Während die fast vollständige Automatisierung im Normalbetrieb für ein hohes Maß an Strukturierung sorgt, unterscheiden sich die notwendigen Lösungsschritte bei technischen Störungen von Fall zu Fall. Die Professur für Prozessleittechnik und Arbeitsgruppe für Systemverfahrenstechnik untersucht im Rahmen des Forschungsprojektes PlantCom diese Kommunikation.

Zielsetzung

Ziel dieser Diplomarbeit ist die Untersuchung geeigneter Interaktionsmechaniken und der benötigten Informationen zur Unterstützung der einzelnen Mitarbeiter in der Störungsdiagnose mittels persönlicher digitaler Assistenzsysteme. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen an einer prototypischen Implementierung unter Zuhilfenahme des P2O Labs der TU Dresden demonstriert und verifiziert werden.

Arbeitspakete

- 1. Literaturrecherche zur Kommunikation in der kollaborativen Störungsdiagnose und digitaler Assistenten
- 2. Analyse möglicher Informationsbedarfe, Informationsanpassungen und Interaktionsmechaniken zum Austausch in einem kollaborativen Problemlöseprozess mit einem digitalen Assistenten
- 3. Entwurf & prototypische Implementierung eines Demonstrators für die zuvor erarbeiteten Konzepte
- 4. Validierung/ Verifikation der Ergebnisse

Die Arbeit wird in deutscher Sprache verfasst.

Betreuer: Dipl.-Ing. Sebastian Heinze

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. habil. Urbas

2. Prüfer: Jun.-Prof. Dr.-lng. Jens Krzywinski

Datum Arbeitsbeginn: 22.11.18 **Einzureichen am:** 02.05.19





Bearbeiter: Meret Feldkemper

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Automatisierungstechnik

Kollaborative Problemlösung in modularen Anlagen mittels persönlicher digitaler Assistenz

Kurzfassung

Betreuer: Dipl.-Ing. Sebastian Heinze Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habl. Leon Urbas

Tag der Einreichung: 02.05.2019

DIPLOMARBEIT





Author: Meret Feldkemper

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Automatisierungstechnik

Collaborative problem solving in modular plants with personal digital assistance

Abstract

Tutor: Dipl.-Ing. Sebastian Heinze Supervisor: Prof. Dr.-Ing. habl. Leon Urbas

Day of Submission: 02.05.2019

DIPLOMA THESIS

Inhaltsverzeichnis

1	Einl	eitung		1	
2	Stand der Technik				
	2.1	Prozes	ssindustrie	2	
		2.1.1	Prozessautomatisierungssystem	2	
		2.1.2	Modulare Anlagen	3	
	2.2	Proble	emlösen	4	
		2.2.1	Unterscheidung von Problemen	5	
		2.2.2	Arten von Problemlösern	7	
		2.2.3	Einflüsse	7	
		2.2.4	Phasen des Problemlösens	Ö	
		2.2.5	Störungsdiagnose	10	
	2.3	Kollak	poration	11	
	2.4		nunikation	11	
	2.5		enz	12	
		2.5.1	Anforderungen an digitale Assistenzsysteme	13	
		2.5.2	Einsatz von digitaler Assistenz	13	
		2.5.3	Assistenzsysteme	14	
	2.6	Gesta	ltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen	18	
		2.6.1	Ergonomisch gute Gestaltung	18	
		2.6.2	User Experience	20	
		2.6.3	Individualisierung	20	
	2.7	Adapt	tive Systeme	22	
		2.7.1	Multiagentensysteme	22	
		2.7.2	Modellgestütztes User Interface	23	
3	Ana	lyse		24	
	3.1	Use C	fase	24	
	3.2	Vorha	ndene Informationen	25	
		3.2.1	Modulare Anlage	25	
		3.2.2	Prozessführungsebene	28	
	3.3	Inforn	nationsbedarf	29	
		3.3.1	Informationen nach Aufgabenbereich	29	

3.4 Informationsanpassung 3.4.1 Individualisierung für den Menschen 3.4.2 Anpassung an die Aufgabe 3.5 Interaktionsmechaniken 3.6 Anforderungen an das Assistenzsystem 3.6.1 Funktionale Anforderungen 3.6.2 Nichtfunktionale Anforderungen 4.1 Konzept 4.1 Konzeptuelles Design 4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene 5.1.1 Navigation	33 34 35 35 35 37 38 40 41			
3.4.2 Anpassung an die Aufgabe 3.5 Interaktionsmechaniken 3.6 Anforderungen an das Assistenzsystem 3.6.1 Funktionale Anforderungen 3.6.2 Nichtfunktionale Anforderungen 4.1 Konzept 4.1 Konzeptuelles Design 4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	34 35 35 37 38 38 40 41			
3.5 Interaktionsmechaniken 3.6 Anforderungen an das Assistenzsystem 3.6.1 Funktionale Anforderungen 3.6.2 Nichtfunktionale Anforderungen 4.1 Konzept 4.1 Konzeptuelles Design 4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	35 35 37 38 38 40 41			
3.6 Anforderungen an das Assistenzsystem 3.6.1 Funktionale Anforderungen 3.6.2 Nichtfunktionale Anforderungen 4 Konzept 4.1 Konzeptuelles Design 4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	35 35 37 38 38 40 41			
3.6.1 Funktionale Anforderungen 3.6.2 Nichtfunktionale Anforderungen 4 Konzept 4.1 Konzeptuelles Design 4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	35 37 38 38 40 41			
3.6.2 Nichtfunktionale Anforderungen 4 Konzept 4.1 Konzeptuelles Design 4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	37 38 38 40 41			
4.1 Konzeptuelles Design 4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	38 40 41			
4.1.1 Funktionen 4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	40 41			
4.1.2 Anpassungen an den Problembereich 4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design 4.2.1 Problem beschreiben 4.2.2 Markierung des Bereichs 4.3 Anwendung auf den Use Case 5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	41			
4.1.3 Finden von Lösungen 4.2 Physikalisches Design				
4.2 Physikalisches Design				
4.2.1 Problem beschreiben	42			
4.2.2 Markierung des Bereichs	42			
4.3 Anwendung auf den Use Case	43			
5 Prototyp 5.1 Prozessführungsebene	43			
5.1 Prozessführungsebene	43			
	44			
5.1.1 Navigation	46			
o.i.i manganon	46			
5.1.2 Rezept	46			
5.1.3 Service Launcher	46			
5.2 Problembeschreibung	48			
5.3 Lösungen	50			
6 Verifikation	51			
7 Zusammenfassung	52			
8 Ausblick	53			
Anhang A Anhang				
Literaturverzeichnis				

Abbildungsverzeichnis

3.1	Die vier Bereiche der PFE	28
3.2	Produktionsprozess: Zielgrößen und Einflussfaktoren	33
	•	38
4.2	Die Schritte des Problemlöseprozess	39
5.1	Zustandsdiagramm Assistenzsystem - Prototyp	45
5.2	Zustandsdiagramm Navigation - Prototyp	46
5.3	Aktivitätsdiagramm Navigation Subplant - Prototyp	47
5.4	Aktivitätsdiagramm Zustand Problem - Prototyp	40

Tabellenverzeichnis

2.1	Interaktionsmöglichkeiten mit einem Assistenzsystem	16
2.2	Interaktionssysteme zur Bereitstellung von Informationen	17
3.1	Use Case: Lösungsmöglichkeiten für das Problem	25
3.2	Übersicht über die Ebenen in der Prozessführungsebene	29
3.3	Ebenen in einem Unternehmen bei Führung technischer Prozesse	30

Quelltextverzeichnis

1 Einleitung

Durch voranschreiten der Automatisierung in der Prozessführung sind Operator vor allem in kritischen Situationen für Entscheidungen verantwortlich [Bai83]. Der Mensch trifft seine Entscheidungen anhand von Beobachtungen und Erfahrungen. Da die Komplexität der Verfahren zur Produktion zunimmt ist es schwierig bei auftretenden Störungen alle Faktoren zu kennen und zu überblicken.

Neben der Automatisierung verändern auch die entwickelten Modularisierungskonzepte für die Prozessindustrie die Aufgaben beim Betrieb der Anlage. Bei der Modularisierung besteht die Prozessanlage aus ein oder mehr Modulen, die eine verfahrenstechnische Funktion erfüllen und mittels Services gesteuert werden. "Um dem Bedien- und Wartungspersonal Eingriffsmöglichkeiten zu geben, muss der Bezug zwischen örtlicher Kennzeichnung, innerhalb des Moduls und der Kennzeichnung im übergeordneten Automatisierungssystem bekannt gemacht werden." [Obs+13]

Assistenzsysteme können hier eine geeignete Unterstützung bieten [BHVH07] . Dabei ist zu beachten, dass der Mensch nicht als Lückenbüßer verwendet wird, der alle Aufgaben übernehmen muss mit denen das Automatisierungssystem überfordert ist. Die Kompetenzen des Menschen sind zu würdigen und mit zusätzlichen Informationen aus dem Prozess zu ergänzen. [Wei+18]

Zitat korrigieren (Teil eines Buchs)

2 Stand der Technik

Diese Kapitel umfasst die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der Arbeit und die bereits vorhandenen Konzepte für eine mögliche Umsetzung der Problemstellung. Da sich das Thema der Arbeit mit dem Bereich der modularen Anlagen beschäftigt werden zunächst die Grundlagen der Prozessautomatisierung und darauf aufbauend das Konzept der modularen Anlagen erläutert.

Für ein umfassendes Verständnis

2.1 Prozessindustrie

Die Prozessindustrie umfasst viele verschiedene Branchen. Unter anderem die Chemie-, Pharmazie-, Öl- und Gas- oder Papierindustrie. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der individuellen Risiken, der Prozess und Anlagen voneinander. Dennoch gibt es einige Konzepte, die für alle Bereiche gültig sind.

- **Grundoperationen:** Eine Grundoperation ist ein einfacher chemischer oder physikalischer Vorgang, wie filtrieren oder separieren.
- Batchprozesse: Der Prozess wird in einzelne Schritte eingeteilt, die einem Rezept folgen.
- Kontinuierliche Prozesse: Die Materialzufuhr erfolgt kontinuierlich an mehrere Teilanlagen. Jede Teilanlage führt einen einzelnen Arbeitsschritt durch.

2.1.1 Prozessautomatisierungssystem

Die Prozessautomatisierung umfasst die Automatisierung technischer Prozesse und kann sich aus folgenden Bestandteilen zusammen setzen:

• Sensoren und Aktoren: Sind die Schnittstelle zwischen dem Automatisierungssysteme und dem zu automatisierenden technischen System.

- Kommunikationssystem: Umfasst sowohl das prozessnahe Bus-System als auch das Bus-System zum Informationsaustausch zwischen den Rechnern.
- Automatisierungs-Computersystem: Sind das für die Automatisierung eingesetzten Rechner. Bei jedem Rechner muss zwischen dem Hardware- und dem Softwarsystem unterschieden werden.
- Fest verdrahtete Einzelgeräte: Dies können beispielsweise Sicherheitseinrichtungen, Back-up-Regler oder Relaissteuerungen sein.
- Einrichtungen für die Mensch-Prozess-Kommunikation: Dies können beispielsweise Bildschirme, Anzeige- und Meldegeräte oder Tastaturen sein.
- Prozessbedienpersonal: Verfolgt das Prozessgeschehen und leitet und beeinflusst die Vorgänge.

2.1.2 Modulare Anlagen

Das Konzept der Modularisierung findet vor allem in der verfahrenstechnischen Industrie Anwendung. Treibender Faktor ist dabei eine erhöhte Flexibilität und eine Beschleunigung von Konzeption, Engineering, Aufbau und Inbetriebnahme der Anlage[Urb+12]. Ein Modul ist eine geschlossene funktionale Einheit und stellt eine verfahrenstechnische Grundoperation als Dienst der Prozessführungsebene (PFE) zur Verfügung. Die Grundfunktionalitäten der PFE müssen unterstützt werden. [Ber+16]

- Mensch-Maschine-Schnittstelle: Übertragung der Daten zur Anzeige und Bedienung
- Steuern und Überwachen: Übertragung der internen Zustände des Moduls

In der Namur-Empfehlung NE 148 [NAM13] ist beschrieben, welche Daten an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen werden und welche dem Modullieferanten zur Wartungsunterstützung zur Verfügung stehen. Die Daten für das übergeordnete Automatisierungssystemen umfassen unter anderem die Verriegelungs-, Steuerungs- und Regelungsstruktur, die Prozess- und Sollwerte sowie den Status des Moduls / der Services. Für die Wartungsunterstüzungen werden nur hersteller- und modulspezifische und keine prozessspezifischen Daten übertragen.

Die Funktionalitäten der Module sind in Services gekapselt und werden zustandsbasiert gesteuert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen kann im automatisierten Betrieb nicht mehr auf die einzelnen Aktoren zugegriffen werden. Jeder Service kann 16 verschiedene Zustände mit entsprechenden Zustandsübergängen annehmen (siehe Bild \mathbf{x}).

Die Services können nicht nur modulintern, sondern auch modulübergreifend Abhängigkeiten aufweisen. Die Abhängigkeiten werden in 4 Relationen eingeteilt.

Bild einfügen

- Allow: Service 2 darf nur gestartet werden, wenn Service 1 in einem bestimmten Zustand ist.
- **Prohibit:** Service 2 darf nur gestartet werden, wenn Service 1 NICHT in einem bestimmten Zustand ist.
- Change: Service 1 darf zu Betriebsart 2 in Zustand 2 nur wechseln, wenn Service 1 in Betriebsart 1 in Zustand 1 ist.
- Sync: Service 2 weehselt in Zustand 2, wenn Service 1 in Zustand 1 weehselt.

Die Deklaration der Services und ihrer Betriebsarten sind modulspezifisch und müssen vom Modulingenieur angegeben werden. [Lad+18]

Mittels einer Rezeptfahrweise können die Services orchestriert werden. An den Transitionen wird der Status des Service überprüft. Bei Übereinstimmung mit der festgelegten Bedingung wird die Transition geschalten. In jedem Rezeptschritt kann ein entsprechender Service Command mit Serviceparametern gesetzt werden. Das Rezept teilt sich in drei Abstraktionsebenen ein. Auf der höchsten Abstraktionsebene, den Modes of Operations, kann der Operator einen groben Überblick über den Prozess erlagen. Die zweite Ebene umfasst die Procedures. Zu jeder Procedure wird das entsprechende Modul zugeordnet. Eine Procedure besteht aus mehreren Steps, die die Service Commands auslösen.

Bild einfügen

2.2 Problemlösen

Die Gesellschaft geht davon aus, dass Probleme selbstverständlich existieren. Probleme entstehen allerdings erst, wenn eine konkrete Zielsetzung vorhanden

Übergang Problemlösen ist, die sich nicht durch Routine erreichen lässt. Ohne Handlungsziele gäbe es keine Probleme. [Fun03; BFP11; Dör84]

Liegt ein Problem vor so könnte der Problemlöseprozess sehr einfach sein, indem der Ausgangszustand erkannt, der Zielzustand festgelegt und die Operatoren gefunden werden. Allerdings haben alle diese Aspekte Eigenschaften, die den Prozess erschweren. So kann der Ausgangszustand nicht immer klar definiert sein und es muss eindeutig sein, welche Voraussetzungen als erfüllt angenommen werden können. Bei einem unklaren Ausgangszustand lässt sich auch der Zielzustand nicht eindeutig beschreiben. Bei Betrachtung der Operatoren, die notwendig sind, um einen Ausgangszustand in einen Zielzustand zu überführen, fällt auf, dass diese mit dem Ziel zusammen hängen. Entweder wird der Zielzustand betrachtet und nach geeigneten Operatoren gesucht, die unter Umständen nicht vorhanden sind. Oder es sind bestimmte Operatoren vorhanden und es wird davon ausgehend das bestmöglichste Ziel bestimmt. [Fun03]

Wann gilt ein Problem nun als gelöst? Laut x ist ein Problem gelöst, wenn die Suche nach der Lösung abgebrochen wird. Dabei wird die Suche durch verschiedene Abbruchkriterien geleitet [Fun03]:

- Ziel: Was ist der Zielzustand?
- Operatoren: Welche Mittel stehen mir zur Verfügung?
- Beschränkungen: Was sind die Randbedingungen?
- Repräsentation: In welcher Form wird das Problem repräsentiert?
- Eleganz der Lösung

2.2.1 Unterscheidung von Problemen

Probleme unterscheiden sich hinsichtlich vieler Aspekte, die beim Problemlösen berücksichtigt werden müssen. [BFP11]

- Klarheit: Es wird zwischen wohl-definierte und schlecht-definierten Problemen unterschieden. Wohl-definierte Probleme kennzeichnen sich durch einen eindeutigen Ausgangs- und Zielzustand sowie klar beschriebene Operatoren.
- Zeitskala: Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Problemen. Kurzfristige Probleme lassen sich meist schnell beheben.

- Zeitdruck: Bei Zeitdruck muss eine schnelle Entscheidung getroffen werden ohne die Möglichkeit alle Lösungmöglichkeiten zu durchdenken. Ohne Zeitdruck können alle Optionen in Ruhe abgewägt werden.
- Geforderte kognitive Aktivität: Wenn eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt werden muss, um das Ziel zu erreichen, so ist eine hohe kognitive Aktivität gefordert.
- Bereiche: Die Problemlösestrategie kann davon abhängig sein in welchem Umfeld das Problem auftritt. Probleme unterscheiden sich in ihrer Art je nach Umfeld.

Außerdem kann zwischen einfachen und komplexen Problemen unterschieden werden. Ein komplexes Problem unterscheidet sich von einem einfachen Problem in der Hinsicht, dass es mehrere unbekannte Lücken gibt [BFP11]. Manche treten erst bei Bearbeitung des Problems auf. Ein komplexes Problem kennzeichnet sich durch folgende Merkmale. [Fun03]

bessere Wort finden

• Komplexität der Problemsituation: Komplexität fordert Vereinfachung durch Reduktion auf das Wesentliche

Zitat??

- Vernetztheit der beteiligten Variablen: Je stärker die einzelnen Aspekte des Problems und der Lösung zusammen hängen, desto komplexer ist das Problem. Es ist wichtig die Abhängigkeiten zu kennen.
- Dynamik der Problemsituation: Einerseits können durch Eingriffe in ein komplexes vernetztes System Prozess in Gang gesetzt werden, die nicht beabsichtigt waren. Andererseits wartet ein Problem nicht auf eine Entscheidung. Es ist also möglich, dass sich die Situation über die Zeit verändert.
- Intransparenz: Es liegen sowohl in Hinblick auf die Zielstellung, als auch auf die Variablen nicht alle erforderlichen Informationen vor. Dadurch ist Informationsbeschaffung gefordert.
- **Projektile:** Meistens gibt es nicht nur ein Ziel sondern mehrere Teilziele. Es ist möglich, dass nicht alle Teilziele erreicht werden können. Daher ist ein Abwägen und Balancieren der Kriterien notwendig.

Optimierungs

2.2.2 Arten von Problemlösern

Nicht nur Probleme können sich unterscheiden, sondern auch die Art Probleme zu lösen. Es wird zwischen drei bipolaren Dimensionen unterschieden. [BFP11] Diese beeinflussen zum einen die Art und Wiese, wie Menschen Probleme und Informationen wahrnehmen. Zum anderen, wie sie die Daten verarbeiten und mögliche Lösungen generieren.

Die Veränderungsorientierung beschreibt den Umgang mit Grenzen und Vorgaben. Die Art und Weise, wie Mensch auf Struktur reagieren und wie sie sich auf ungewöhnliche Herausforderungen einstellen.

- Explorer: Überwindet vorgegebene Grenzen und sucht Herausforderungen.
- **Developer:** Liebt Pläne und Vorgaben, ist meist gut organisiert und vermeidet Risiken.

Mit dem **Verarbeitungsstil** wird beschrieben, welche Präferenz der Mensch beim Handhaben von Informationen beim Problemlösen hat. Zudem ist relevant, wann Menschen ihre Gedanken teilen und mit anderen interagieren.

- External: Lässt Ideen durch Diskussionen mit anderen wachsen. Er empfindet eine unruhige Umgebung nicht als störend und handelt, während andere noch nachdenken.
- Internal: Entwickelt Ideen zunächst für sich alleine und teilt sie dann. Er bevorzugt eine ruhige Umgebung und stilles Nachdenken.

Der **Entscheidungfokus** bezieht sich auf die Frage, welche Faktoren welche Priorität bekommen.

- **People:** Der personenbezogene Entscheider betrachtet zuerst die Konsequenzen in Bezug auf Personen. Er schätzt die Harmonie zwischen den Menschen.
- Task: Der aufgabenbezogene Entscheider legt Wert auf begründbare, logisch nachvollziehbare Entscheidungen.

2.2.3 Einflüsse

Es gibt viele Faktoren, die den Prozess des Problemlösens beeinflussen. Es kann zwischen äußeren Faktoren, wie die Ausgangssituation und die verfügbaren Operatoren, und den inneren Faktoren, wie Motivation und Emotionen, unterschieden werden.

Äußere Faktoren

Für das Problemlösen sind die Elemente Ausgangszustand, Zielzustand und die vorhandenen Operatoren entscheidend. Der Ausgangszustand ist häufig nicht konkret und als geschlossenes Problem beschreibbar. Zielzustand und vorhandene Operatoren beeinflussen sich wechselseitig. Bei einem konkreten Ziel kann nach bestimmten Operatoren gesucht werden. Stehen nur bestimmte Operatoren zur Verfügung so können nur bestimmte Zielzustände in Betracht gezogen werden. [Fun03]

Zudem beschreibt Funke [Fun03] einige Situationsfaktoren, die beim komplexen Problemlösen eine Relevanz haben.

Die Art der Aufgabenstellung zeigt beispielsweise unterschiedliche Ergebnisse beim Wissenserwerb und der Steuerleistung. Personen die nur beobachten erwerben Wissen über die Systemvariablen und deren Beziehungen, aber lernen nicht, wie man das System kontrolliert. Personen die aktiv eingreifen können, erzielen eine besser Steuerleistung können aber die Zusammenhänge nicht so gut verbalisieren.

Stress hat viele Facetten. Bei lärminduziertem Stress planen die Individuen selten vorausschauend, sondern reagieren auf eingetretene Ereignisse. Viel relevanter ist der Stress, der durch die Problemlösesituation selbst hervorgerufen wird. Dieser kann eine Notfallreaktion des kognitiven Systems hervorrufen. Die Effekte, die durch dei Notfallreaktion hervorgerufen werden sind unter anderem:

- Senkung des intellektuellen Niveaus: Die Sebstreflekiton siknt ab, die Absichten und Vorannahmen sinken ab, es kommt zu eine Stereotypisierung und die realisierten Absichten sinken.
- Tendenz zu schnellem Handeln: Die Risikobereitschaft erhört sich, die Regelverstöße werden mehr und die Fluchttendenzen steigen.
- **Degeneration der Hypothesenbildung:** Es werden Hypothesen global gebildet und Ziele werden unkonkreter.

Gruppen erzielen beim komplexen Problemlösen im Gegensatz zu Einzelpersonen bessere Ergebnisse. Zudem werden Gruppenentschiedungen meist besser akzeptiert. Den größten Einfluss auf die Gruppenleitung hat das individuelle Vorwissen.

Die hohe **Transparenz** eines Systems kann zu besseren Leistungen führen. Es ist jedoch nicht eindeutig in welchem Maße die Transparenz einen Einfluss hat, da es gegensätzliche Untersuchungen dazu gibt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Art der Informationsdarbietung einen Einfluss auf die Informationsverarbeitung hat.

Innere Faktoren

Die Motivation eines Menschen setzt erst den Problemlöseprozess in Gang. [Dör84] Wichtig ist dabei das Motiv des Problemlösers in Verbindung mit der aktuellen Situation. Dörner bezeichnet im Zusammenhang mit dem Problemlösen das Kontrollmotiv als besonders bedeutsam. Wenn etwas nicht in den Erwartungshorizont des Menschen passt, dann kann dies einen Mangelzustand hervorrufen.

Ebenfalls einen Einfluss haben **Emotionen**. Diese wirken sich auf den Ablauf des Denkens aus. So vermindern negative Emotionen die Anzahl an Selbstreflektionen beim Denken und rufen Notfallreaktionen hervor. Positive Emotionen können hingegen zu Nachlässigkeit und Oberflächlichkeit führen. Wie groß der Einfluss der Emotionen auf den Problemlöseprozess ist hängt von dem Selbstkonzept des Individuums ab. Das Selbstkonzept beschreibt die Kompetenz, die in heuristische und epistemische Kompetenz eingeteilt ist. Die heuristische Kompetenz beschreibt das Zutrauen, das jemand in seine Fähigkeiten hat mit Problemsituationen umzugehen für die es keine eindeutige Verhaltensweise gibt. Die epistemische Kompetenz zeichnet sich durch das Zutrauen, eine Situation aufgrund des vorhandenen Wissens zu bewältigen, aus. Zusammen ergibt sich daraus die aktuelle Kompetenz. [Dör84]

2.2.4 Phasen des Problemlösens

Der Problemlöseprozess teilt sich in fünf Phasen auf. Die erste ist die **Problemidentifikation**. "Ein Problem ist identifiziert, wenn man Ziele setzt und erkennt, dass ein bestimmtes Ziel nicht ohne weiteres Nachdenken erreicht werden kann."[BFP11, S. 146] Die zweite Phase ist die **Ziel- und Situationsanalyse**. Dabei muss zunächst der zu erreichende Zielzustand geklärt und die Eigenschaften und Beschränkungen erkannt werden. Anschließend ist zu klären, warum es nicht geht und was zur Verfügung steht bzw. was man gebrauchen kann. Die **Planerstellung** erfolgt in Phase drei. Diese umfasst die Vorbereitung des konkreten Vorgehens mit folgenden Aspekten:

1. Abfolgen erkennen

eventuell weiter ausformulieren

- 2. Randbedingungen erkennen
- 3. Zwischenzielbildung
- 4. Verfügbarkeit von Alternativen
- 5. Angemessenheit der Auflösung

Nach der Planerstellung folgt in Phase vier die **Planausführung**. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei die Planüberwachung und Fehlerdiagnostik. Treten bei der Planausführung Störungen auf so sind möglicherweise Planänderungen vorzunehmen. Wie die Störungen diagnostiziert werden können ist in Abschnitt 2.2.5 beschrieben.

Abschließend erfolgt in Phase fünf die **Ergebnisbewertung**. Dabei wird analysiert in wie weit formulierten Ziele aus der Zielanalyse erfolgreich umgesetzt werden konnten. Je nach Ergebnis der Evaluation kann das Ziel verworfen oder ein neuer Lösungsansatz gefunden werden. [BFP11]

2.2.5 Störungsdiagnose

Bei der Störungsdiagnose ist im Störfall eine effiziente Problemlösung gefragt. Das Wissen und Handeln des Individuums steht dabei im Kontext technischer Systeme. Es werden die beiden Wissensarten Strukturwissen und Kontrollund Steuerungswissen unterschieden. [Fun03]

Das Strukturwissen bezieht sich auf die Schnittstellenebene, dem Interface, und die Systemebene. Es beinhaltet Faktenwissen über die Funktionsweise und Organisation der Komponenten und deren möglichen Zustände. Es ist möglich, dass ein Operator umfassende Kenntnisse über das Interface hat, aber über keinerlei Systemwissen verfügt. Eine Steuerung des Systems ist mit reinem Strukturwissen nicht möglich. [Fun03; Klu97]

Das Kontroll- und Steuerungswissen bezieht sich auf Regeln, anhand derer die Zustände des Systems mit den Zielen des Operators durch Systemeingriffe verknüpft werden können [Fun03]. Kluwe [Klu97] teilt das Wissen in mehrere Ebenen. Auf der Ebene des Eingriffswissens führt der Operator verfügbare Prozeduren ohne weiteres Wissen über das System aus. Dies ähnelt einer black-box. Auf der Ebene des Kausalwissens verfügt der Operator zusätzlich über Kenntnisse des Ursache-Wirkungsgefüges. Welches Wissen wichtig ist hängt von den Aufgaben des Operators ab.

Beim Bearbeiten von komplexen Problemen muss anhand der Anforderungen zwischen den verschiedenen Wissensarten flexibel gewechselt werden können. [Fun03]

2.3 Kollaboration

Kollaboration bietet die Chance verteilte Informationen für das Lösen von Problemen zu nutzen und unterscheidet sich von reiner Kooperation. Mit Kooperation ist eine Arbeitsteilung gemeint, bei der jede Person eine konkrete Aufgabe zugeteilt wird und die Ergebnisse zum Schluss zusammen getragen werden [Jer04]. Kollaboration ist durch Symmetrie von Wissen, einem gemeinsamen Ziel und der Zusammenarbeit gekennzeichnet [RS58]. Dabei spielt insbesondere die Interaktion untereinander eine große Rolle, da diese den kollaborativen Lerneffekt fördert [Jer04].

2.4 Kommunikation

Kommunikation ist beim kollaborativen Problemlösen ein wichtiger Aspekt. Mittels Kommunikation kann das gemeinsame Verständnis des Problems hergestellt und aufrecht gehalten werden. Um Missverständnisse vorzubeugen ist es erforderlich klar und geeignete Fragen zu stellen. Das stellen von Fragen ist wichtig, um ungeteilte Informationen auszutauschen. Ebenso wichtig ist das richtige zuhören, da die meisten besser Informationen geben als aufnehmen können. Zudem sollten nur die Informationen weiter gegeben werden, die für die Situation notwendig sind. [RS16]

Während Menschen direkt kommunizieren können, ist bei der Kommunikation mit einer digitalen Assistenz noch ein zusätzliches System notwendig. Welche Systeme dafür verwendbar sind ist in Abschnitt ?? näher beschrieben. Bei Betrachtung des Aspekts wie kommuniziert wird, fällt auf, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt. Häufig angewandt werden Dialogsysteme. Ein Dialog entsteht, wenn Mensch und Maschine in Kooperation eine Aufgabe lösen bei der mehrere Schritte notwendig sind. Dialoge in der Mensch-Maschine-Interaktion können folgende Formen haben [Hei12]:

- Kommando: Der Mensch gibt über eine Tastatur vordefinierte Kommandos ein, an die er sich erinnern muss. Dialoge mit Kommandos sind benutzerbestimmt, da das System nur auf die Eingaben des Nutzers reagiert.
- Menü: Die Kommandos werden mit Hilfe einer Liste zur Verfügung gestellt. Der Nutzer kann dann aus diesen auswählen. Ist das Menü statisch, dann ist es systembestimmt.

- Formulare/Masken: Ein Formular gruppiert Interaktionselemente und kann vielfältig verwendet werden.
- Fenster: Abgegrenzter steuerbarer Bereich.
- Direkte Manipulation: Objekte können direkt bearbeitet werden. Beispiele sind das Verändern der Größe oder das Verschieben von Objekten.

Damit die Kommunikation zwischen Mensch und System möglich ist müssen geeignete Mittel zur Verfügung stehen, die in Abschnitt x konkreter thematisiert sind.

2.5 Assistenz

Laut Duden bedeutet Assistenz Beistand oder Mithilfe [Tula]. Das Verb assistieren wird mit den Worten "jemanden nach dessen Anweisungen zur Hand gehen, bei einer Arbeit oder Tätigkeit behilflich sein" beschrieben [Tulb]. In der Literatur finden sich eine Vielzahl von Definitionen. Diese reichen vom Schraubendreher, über autonome Ausführung von Funktionen bis hin zur individualisierten Nutzerunterstützung [Lud15]. Zur Einordnung, in wie weit der Nutzer durch das Assistenzsystem unterstützt wird, finden die 10 Level der Automatisierung von Sheridan [Wan05] die häufigste Anwendung.

- 1. Der Mensch erledigt alles alleine.
- 2. Der Computer unterstützt den Menschen bei der Ermittlung der möglichen Optionen.
- 3. Der Computer unterstützt den Menschen bei der Ermittlung der möglichen Optionen und wählt ein paar aus.
- 4. Der Computer wählt eine Option aus, die der Mensch verfolgen kann, aber nicht muss.
- 5. Der Computer wählt eine Option aus und führt sie durch, wenn der Mensch dies bestätigt.
- 6. Der Computer wählt eine Option aus und führt diese durch, wenn der Mensch diese nicht innerhalb einer bestimmten Zeit abbricht.

- 7. Der Computer erledigt alles alleine und informiert den Menschen, was er getan hat.
- 8. Der Computer erledigt alles alleine und informiert den Mensch, wenn dieser nachfragt.
- 9. Der Computer erledigt alles alleine und informiert den Menschen, wenn er der Meinung ist, dass dies notwendig ist.
- Der Computer erledigt alles alleine, wenn er der Meinung ist, dass es notwendig ist. Er informiert den Menschen, wenn er es für notwendig erachtet.

2.5.1 Anforderungen an digitale Assistenzsysteme

Die Assistenz soll den Menschen ideal unterstützen. Dabei sind seine Fähigkeiten zu berücksichtigen und eine Überlastung ist zu vermeiden. Es müssen dabei unter anderem folgende Aspekte beachtet werden [Lud15]:

- Interaktivität: Dem Mensch muss die Möglichkeit zur Interaktion gegeben werden. Die Ziele und Aufgaben sollten formulierbar sein ohne Rücksicht auf das System nehmen zu nehmen.
- Diagnose: Das Assistenzsystem muss wissen, welche Effekte auftreten können, wenn der Nutzer fehlerhafte Eingaben tätigt.
- Korrektur: Wenn die Handlung des Nutzers von den Anweisungen abweicht, so muss das Assistenzsysteme diese Handlung trotzdem unterstützen können.

2.5.2 Einsatz von digitaler Assistenz

Digitale Assistenz findet sich mittlerweile überall. So gibt es für fast jede Anwendung eine Onlinehilfe, die mit Tool-Tipps Assistenz leistet. Im Alltag finden sich für blinde Menschen akustische Signale an Ampeln wieder. Zuhause gibt es mittlerweile Smart Home Geräte, die automatisch die Heizung ausstellen, wenn das Fenster geöffnet wird. Das Handy fügt automatisch Termine aus eMails dem Terminkalender hinzu und erinnert anschließend an den Termin

Digitale Assistenz kann unter anderem folgende Aufgaben haben [Wan05]:

Aktivierung

- Warnung: Die Assistenz warnt bevor der Mensch eventuell einen Fehler macht.
- Signale: Die Assistenz sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen für den Nutzer erkennbar sind.
- **Orientierung:** Unterstützung beim Setzen und Ändern von Zielen
- Informationsintegration: Darstellung von Symbolen, die dem Nutzer bekannt sind (z.B. km/h vs. mph). Erläuterung von möglichen Konsequenzen.
 - Kennzeichnung: Legenden für die verschiedenen Symbole.
 - Erklärung: Mit Sicht auf die Interessen und das Wissen des Nutzers.
- Entscheidungen: Unterstützung bei der Auswahl, was als nächstes getan werden muss
 - Bereitstellung: Darstellung aller möglichen Informationen und Optionen.
 - Filter: Es werden nur die Informationen und Optionen dargestellt, die für die Aufgabe wichtig sind.
 - Berater: Die Assistenz liefert einen Vorschlag. Der Mensch kann entscheiden, ob er die vorgeschlagene Option durchführt.
 - **Delegieren:** Die Assistenz begleitet die Durchführung von Aufgaben oder führt sie auf Befehl aus.

2.5.3 Assistenzsysteme

Zur Verbindung der Fähigkeiten des menschlichen Nutzers und den Systemfunktionen können Assistenzsysteme verwendet werden. Ein Assistenzsysteme besteht aus mehreren Komponenten. Der Eingabemethode, also die Art und Weise, wie der Mensch mit dem System interagieren kann. Der tatsächlichen Schnittstelle, beispielsweise einem Computer, der Informationen anzeigt. Und dem Assistent als solches, der Informationen anpasst und bereit stellt.

Eingabemethoden

Die Eingabemethoden orientieren sich maßgeblich an den Fähigkeiten des Menschen. Der Mensch verwendet meist Hände und Sprache. Insbesondere die Hände bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten mit einem System zu interagieren. So können Hilfsmittel, wie Maus oder Tasten, verwendet werden oder die Interaktion erfolgt direkt mit Gesten oder über ein Touchscreen. Die Interaktionsmöglichkeiten sind in Tabelle ?? aufgeführt. [Züh12]

Schnittstelle

Mit Schnittstelle ist gemeint, wie und mit welchen Mitteln Informationen dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Die möglichen Systeme für eine Repräsentation der Informationen sind in Tabelle ?? dargestellt. [Züh12; KW16; Wei16]

Interaktions-	Merkmale	Vorteile	Nachteile	Einsatz
möglichkeit				
Taster	führt zugewiesene Ak-			
	tions aus			
Maus	zweidimensionale Be-	Bedienung ist einfach	benötigt eine	vor allem im Bü-
	wegung	zu erlernen	ebene saubere	robereich
			Fläche	
Joystick	wird durch kippen be-	schnelle Richtungs-		als Mausersatz,
	dient	wechsel möglich		bei Zielverfol-
				gungsaufgaben
Touchscreen	Interaktion durch Be- Direkte	Direkte Bedienung,	Verschmutzt	weitreichend:
	rühren des Bildschirms keine	keine zusätzliche	schnell	von Industrie bis
		Hardware nötig		Labor
Spracheingabe	sichere Erkennung	einfach zu bedienen		Auswahlvorgänge,
	muss gewährleistet			Kommandos
	sein			
Gesten	werden mit Kamera er-			
	fasst			

 Tabelle 2.1:
 Interaktionsmöglichkeiten mit einem Assistenzsystem

Interaktions-	Funktionsweise	Vorteile	Nachteile	Anwendung
\mathbf{system}				
Projektor	Beleuchtung des re-	gut geeignet für Ar-	Einsatz ist abhän-	Unterstützung
	levanten Objekts	beiter mit kogniti-	gig von geforder-	des Kommissio-
		ven Einschränkun-	ter Projektionsge-	nierungsvorgangs,
		gen	nauigkeit	Bohrlöcher
AR-Brillen	Einblendung von	handfree, komplexe	Sichtfeld ist gering-	Checklisten, An-
	Zusatzinformatio-	Arbeitsabläufe kön-	fügig eingeschränkt	leitungen, Anzeige
	nen in das Sichtfeld	nen fehlerärmer um-		von Messdaten
		gesetzt werden		
Headset	gibt akustisch Hin-	handsfree, Verwend-	funktioniert nur be-	Call-Center, Logis-
	weise und Informa-	bar, wenn visueller	dingt in lauter Um-	tik
	tionen	Kanal nicht zur Ver-	gebung	
		fügung steht		
$\operatorname{Smartwatch}$	kann wenige wich-	handsfree, kompakt	begrenzte Display- Navigation,	Navigation, Infor-
	tige Informationen		größe	mation
	anzeigen			
Tablet		einfache Handha-	nur eine freie Hand	Anleitung, Wartung
		bung		von Maschinen
stationärer		großer Bildschirm	nicht transportabel	
Computer				

Tabelle 2.2: Interaktionssysteme zur Bereitstellung von Informationen

2.6 Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen

Die richtige Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle ist essenziell. Durch die steigende Komplexität von Maschinen und Anlagen wird meist auch die Bedienung komplexer [Züh12]. Umso wichtiger ist eine nutzerfreundliche Gestaltung. Diese orientiert sich maßgeblich an den Bedürfnissen des Nutzers, welche in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen sind. [Hei12; Züh12] Es gibt eine Vielzahl an Richtlinien, die erläutern, was eine ergonomisch gute Gestaltung von Benutzerschnittstellen ausmacht. Die gute Gestaltung soll Benutzungsprobleme vermeiden.

Immer wichtiger wird zudem die User Experience, also das gezielte Schaffen von Erlebnissen, die der Nutzer mit dem System erfährt. Ein schönes Design ist wichtig, da dadurch ein menschliches Bedürfnis befriedigt wird. Frustration und Unzufriedenheit zu vermeiden war schon immer relevant. Die User Experience legt zusätzlich den Fokus auf positive Emotionen, wie Freude, Spaß und Stolz. [HT06]

2.6.1 Ergonomisch gute Gestaltung

In der DIN EN ISO 9241 sind Empfehlungen für die Ergonomie der Mensch-System-Interaktion aufgelistet. An dieser Stelle wird nur auf einige für diese Arbeit relevante Aspekte eingegangen. So sind in Teil 110 [92408] die Grundsätze der Dialoggestaltung beschrieben:

- Aufgabenangemessenheit: Funktionalität und Dialog sollen den Eigenschaften der Arbeitsaufgabe entsprechen.
- Selbstbeschreibungsfähigkeit: Es muss eindeutig sein, an welcher Stelle sich der Nutzer befindet, welche Handlungen durchgeführt werden können und wie diese auszuführen sind.
- Erwartungskonformität: Der Dialog entspricht den anerkannten Konventionen und ist vorhersehbar.
- Lernförderlichkeit: Der Nutzer wird beim Erlernen der Nutzung des interaktiven Systems unterstützt.
- Steuerbarkeit: Der Nutzer hat Einfluss auf Richtung und Geschwindigkeit des interaktiven Systems.

- Fehlertoleranz: Das beabsichtigte Arbeitsergebnis kann bei fehlerhaften Eingaben trotzdem mit keinem oder minimalem Korrekturaufwand erreicht werden.
- Individualisierbarkeit: Nutzer kann die Darstellung von Informationen so ändern, dass sie seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen.

Es ist deutlich zu erwähnen, dass in den meisten Fällen nicht alle Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden können.

Informationsdarstellung

Die richtige Informationsdarstellung ist wichtig, um den Problemlöseprozess nicht noch kompliziert zu machen. Teil 112 [92417] der DIN EN ISO 9241 beschreibt folgende wichtige Aspekte für eine gute Informationsdarstellung:

- Entdeckbarkeit: Das System sollte so geschaltet sein, dass Informationen und Steuerelemente gut wahrgenommen werden können. Außerdem sollten Informationen in dem Tempo dargestellt werden das dem Nutzer entspricht.
- Ablenkungsfreiheit: Der Nutzer sollte nicht von anderen Informationen abgelenkt werden, die nicht für die Bearbeitung der Aufgabe notwendig sind.
- Unterscheidbarkeit: Es sollte eindeutig sein, welche Informationen zusammenhängen.
- Eindeutige Interpretierbarkeit: Informationen sollten eine eindeutige Bedeutung haben, verständlich und an die Fähigkeiten des Nutzers angepasst sein.
- Kompaktheit: Es sollen nur notwendige Informationen dargestellt sein und die Interaktion mit dem System kompakt gehalten werden.
- Konsistenz: Interaktionselemente mit ähnlichem Zweck sollten ähnlich dargestellt sein. Zudem sind allgemeine Konventionen zu beachten.

2.6.2 User Experience

Im Zusammenhang mit einer guten Gestaltung werden die Erlebnisse, die der Nutzer bei der Verwendung von Technologien erfährt, immer wichtiger. Technologie ist nicht mehr als ein Tool, das verwendet wird um angenehme Zeit zu schaffen. Es kann vielmehr selbst eine Quelle für Vergnügen sein. [Has08]

User Experience (UX) verschiebt die Aufmerksamkeit von Produkt und Material (bspw. Funktionen, Interaktionen, ...) zu den Menschen und den Gefühlen [Has08]. Für Hassenzahl [Has08, S. 12] ist UX "a momentary, primarily evaluative feeling (good-bad) while interacting with a product or service." Der Titel "Attention web designers: You have 50 milliseconds to make a good first impression!" beschreibt die Relevanz eines guten UX-Designs sehr gut. [HT06]

Generierung positiver Erlebnisse

Interaktive Systeme werden von Nutzer aus zwei Perspektiven wahrgenommen. Zum einen aus der pragmatischen Sicht mit dem Fokus auf das Produkt. Zum anderen der lustvollen Sicht, welche den Fokus auf den Menschen hat und einem beispielsweise das Gefühl gibt kompetent zu sein. Für positive Erlebnisse und damit einer guten UX muss vor allem zweiteres befriedigt werden. Damit sich ein Nutzer kompetent fühlt müssen Herausforderungen und Erfolge in einem ausgewogenen Zusammenspiel erfolgen. [Has08]

Für das Design bedeutet das mehr konzeptionell zu denken, um bestimmte Gefühle zu wecken. Es ist mehr als nur Funktion mit einem schönen Design zu versehen [Has08]. Es müssen die Bedürfnisse des Menschen angesprochen werden. Dabei werden neben positiven Erlebnissen zumeist auch negative generiert. Soll sich der Mensch kompetent fühlen, so wird dadurch eine positive Aktivität generiert aber auch die negative Angst des Scheiterns. Am wichtigsten ist bei UX jedoch die Freude, die der Nutzer erfährt.

2.6.3 Individualisierung

Wenn unterschiedliche Benutzer(gruppen) ein System nutzen, dann ist eine Individualisierung in Betracht zu ziehen. Individualisierung bedeutet, dass sich das Verhalten des Systems und die Darstellung der Benutzerschnittstellen-Elemente entsprechend anpassen. Wann ist es nun sinnvoll zu individualisieren? In der ISO 9241-129 [92411] sind einige Aspekte aufgelistet:

- Variation der Benutzermerkmale: Fähigkeiten und Präferenzen der Nutzer sind verschieden.
- Unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele: Durch entsprechende Individualisierung sollen alle Nutzer zufrieden sein.
- Schwankung der Aufgabenmerkmale: Wenn beispielsweise Komplexität, Schwierigkeit oder Informationsgehalt der Aufgabe sich verändern ist eine Individualisierung angebracht.
- Verschiedene Einrichtungen, die von einem einzelnen Benutzer verwendet werden: Wenn der Nutzer das System sowohl am Desktop Computer als auch am Mobiltelefon verwendet so ist eine Anpassung an diese Geräte sinnvoll.
- Unterschiedliche Umgebungen, denen ein einzelner Nutzer ausgesetzt ist

Trotz oder grade wegen der vielen Möglichkeiten von Individualisierung müssen bestimmte Grenzen eingehalten werden. So darf die individuelle Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle folgende Faktoren nicht beeinflussen:

- Die Individualisierung darf kein Ersatz für ergonomisch gestalte Dialoge sein.
- Sicherheitskritische und aufgabenkritische Systeme dürfen in ihrer Funktion nicht eingeschränkt werden.
- Rationalisierung???
- Individualisierung darf nicht zu Problemen bei der Gebrauchstauglichkeit oder Zugänglichkeit führen.

Herczeg [Her06] hat zudem identifiziert welche Eigenschaften eines System sich für die Individualisierung verändern lassen:

- Intentionale Ebene: Veränderung der Aufgabenstruktur. Dadurch verändert sich die Gesamtfunktion des Systems.
- Pragmatische Ebene: Anpassung an bestimmte Arbeitsabläufe durch Veränderung von Prozeduren.

- Semantische Ebene: Veränderung der Arbeitsobjekte, z.B. durch Änderung der Voreinstellungen durch den Nutzer.
- Syntaktische Ebene: Veränderung der Interaktionsformen.
- Lexikalische Ebene: Veränderung der Informationskodierung. Dadurch können verschiedene Sprachen oder Sehschwächen berücksichtigt werden.
- Sensomotorische Ebene: Veränderung von Eigenschaften der Einund Ausgabegeräte. Es kann beispielsweise die Helligkeit des Bildschirms oder die Tastenbelegungen verändert werden.

2.7 Adaptive Systeme

Eine Möglichkeit Individualisierung umzusetzen sind adaptive Systeme. Diese erkennen das Nutzer- und/oder Systemverhalten und passen sich entsprechend an. Diese Anpassungen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da es viele Charakteristika gibt, die einen Erfolg oder einen Misserfolg hervorrufen können [Gaj+08]. Dabei ist die präzise Anpassung an den jeweiligen Menschen, neben der Vorhersagbarkeit, ein wichtiger Faktor. [Gaj+08] Das größte Problem der adaptiven Systeme ist die Identifizierung der Bedingungen für die adaptiven Funktionen. So müssen sowohl die Abweichungen von dem Menschen, als auch von der Maschine erfasst werden. Der Status der Maschine ist sehr eindeutig und kann mit bestimmten Pattern verglichen werden. Der Status des Menschen, beispielsweise die Aufmerksamkeit des Operators, lässt sich nur schwer messen. Dies ist meist nur über Interaktionen mit dem System möglich. [Via+00]

2.7.1 Multiagentensysteme

Eine Möglichkeit eine adaptive Nutzerschnittstelle für einen Operator umzusetzen ist in [Via+00] beschrieben. Es wird sich dabei am Konzept der Multiagentensysteme bedient. Ein Agent ist ein Computersystem, das in einer Umgebung existiert und unabhängig arbeitet. Intelligente Agenten sind charakterisiert durch ihre Flexibilität. Sie können ihr Verhalten an eine dynamische Umwelt anpassen und ihr Ziel im Auge behalten. Besteht ein System aus mehreren interagierenden Agenten, dann ist dies ein Multiagentensystem. Jeder Agent hat einen beschränkten Einflussbereich und steht mit anderen

in Beziehung. Das adaptive User Interface von Viano [Via+00] verwendet folgende Agenten:

- Prozessmodel Agent: Beobachtet die Prozessinformationen und handelt mit Verwendung seines Wissens über den Prozess.
- Media Agent: Ist verantwortlich für die Wiedergabe der Menge an Prozessinformationen.
- Rendering Resolution Agent: Interagiert mit Human Factors Database, Environmental Agent und Operator Agent. Entscheidet über die beste Wiedergabe der aktuellen Situation.
- Environmental Agent: Sammelt Informationen auf Basis der aktuellen Umgebungsbedingungen im Kontrollraum.
- Human Factors Database: Anhand von Heuristiken wird die beste Wiedergabe ausgewählt.
- Presentation Agent: Beobachtet welche Ressourcen für das Interface verwendet werden können.
- Media Allocator Agent: Trifft die finale Entscheidung für die Wiedergabe von Informationen. Es trifft seine Entscheidungen in Interaktion mit dem Presentation Agent.
- Operator Agent: Beobachtet und speichert die Aktionen des Operators.

2.7.2 Modellgestütztes User Interface

Der modellgestütze Ansatz teilt die Benutzerschnittstelle in drei Ebenen mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden ein. An oberster Stelle steht die abstrakte Benutzerschnittstelle in der die Aufgaben definiert sind. Die konkrete Benutzerschnittstelle umfasst die Interaktionsmöglichkeiten des Nutzers mit dem System. Die konkrete Darstellung der Benutzerschnittstelle wird mit der finalen Benutzerschnittstelle vorgenommen. [Mei11; PL15]

Durch diese Einteilung ist eine strukturierte und verteilte Entwicklung der Benutzerschnittstelle möglich. So können auch einzelne Teile später verändert werden, ohne die Schnittstelle komplett neu entwickeln zu müssen. [Mei11]

3 Analyse

Das Konzept der modularen Anlagen eröffnet neue Möglichkeiten, bringt aber auch neue Herausforderungen. Durch die Flexibilität ist es unter anderem denkbar, dass Module öfter ausgetauscht werden.

Welche Informationen für den Auswahlprozess benötigt werden, wird im folgenden analysiert.

<mark>umschreib</mark>en

3.1 Use Case

Der zuständige Mitarbeiter für die Produktionsplanung der modularen Anlage erhält vom Assistenzsystem die Meldung, dass das Modul Temper in spätestens 7 Tagen gewartet werden muss. Um eine geeignete Lösung für die Aufrechterhaltung der Produktion zu finden bestätigt der Mitarbeiter das Problem. Nun gibt das Assistenzsystem die Möglichkeit die Rahmenbedingungen für die Problemlösung festzulegen. In Absprache mit dem Hersteller des Temperiermoduls wird die Dauer der Wartung auf zwei Tage festgelegt. Damit das Assistenzsystem nach geeigneten Lösungen suchen kann definiert der Mitarbeiter die Ziele. Da die Produktion zur Zeit gut ausgelastet ist darf die Anlage maximal drei Stunden still stehen. Mit dieser Angabe sucht nun das Assistenzsystem nach Lösungen, die das definierte Ziel einhalten. Es findet folgende Möglichkeiten:

- Modul leihen: Der Hersteller des Moduls bietet die Möglichkeit für den Zeitraum der Wartung ein Modul mit den gleichen Spezifikationen zu leihen.
- Modul durch zwei Module tauschen: Um den geforderten Temperaturbereich der Produktion abzudecken können zwei Module eingesetzt werden.
- Wartung aufschieben: Die Meldung des Moduls wird ignoriert und so weiter produziert, wie bisher.

Um dem Mitarbeiter eine entsprechende Entscheidungshilfe zu geben werden die Lösungsmöglichkeiten mit relevanten Fakten versehen. Diese sind in Tabelle 3.1 dargestellt.

Lösung	Modul leihen	Modul durch 2	O
		Module tauschen	schieben
Produktion	s-1 Stunde	3 Stunden	0 Stunden
$\operatorname{stillstand}$			

Tabelle 3.1: Use Case: Lösungsmöglichkeiten für das Problem

Diese Fakten werden visuell unterstützt. Im Fall des Modultauschs zeigt das Assistenzsystem ..

3.2 Vorhandene Informationen

Die modulare Anlage stellt mittels des Module Type Package (MTP) eine Reihe an Informationen zur Verfügung, welche für den Problemlöseprozess verwendet werden können. Zur Visualisierung einiger der Informationen wird die Prozessführungsebene verwendet. In den folgenden Abschnitten sind die Menge und Art der vorhandenen Informationen detailliert beschrieben.

3.2.1 Modulare Anlage

Der Lebenszyklus einer modulare Anlage wird in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Sie besteht aus Planung, Errichtung, Betrieb und Demontage. [Obs+13] Besonderer Augenmerk in dieser Arbeit liegt auf dem Potential der Flexibilität. So kann die modulare Anlage beispielsweise bei Wartungsarbeiten an einem Modul mit einem alternativen Modul weiter betrieben werden.

hier ist ein Sprung

Probleme können jedoch nicht nur beim Austausch von Modulen entstehen. Es ist auch denkbar, dass ein Service eine Warnung ausgibt. Nun müsste die Ursache gefunden und das Problem gelöst werden. Welche Probleme beim Betrieb der modularen Anlage auftreten können ist in Abschnitt 3.2.1 näher beschrieben.

Um diese Probleme lösen zu können, muss unter anderem klar sein, welche Informationen zur Verfügung stehen. Für den Austausch von Informationen zwischen Prozessführungsebene (PFE) und Modul wird das Modul Type Package (MTP) verwendet. Da der Modulhersteller entscheiden kann, welche Informationen zur Verfügung gestellt werden <u>, unterscheidet sich der konkrete</u> Inhalt des MTP von Modul zu Modul. Es soll hier nicht auf den konkreten Aufbau des MTPs eingegangen werden.

Zitat

Informationsaustausch mittels MTP

Das Modul stellt eine Reihe an Informationen zur Verfügung, die durch das Modul Type Package (MTP) beschrieben sind. Im MTP sind unter anderem das HMI und die Services hinterlegt.

Zitat fehlt

Für einen eindeutigen Austausch von Informationen sind Schnittstellen definiert. Jede Schnittstellendefinition besteht aus einem Erklärungstext und den spezifischen Informationsvariablen. Da für jede Schnittstelle andere Informationen übertragen werden, sind hier nur allgemeine relevante Aspekte gelistet. So können unter anderem Einheiten, Maximal- und Minimalwerte oder Prozesswerte übermittelt werden.

- TagName: Name der repräsentierten Information.
- TagDescription: Beschreibung der repräsentierten Information, z.B. Innere Temperatur des Reaktors.
- ScaleSettings: Das Modul teilt der PFE die möglichen Anzeigegrenzen mit.
- UnitSettings: Übermittelt die Einheit des übertragenen Werts.
- ValueLimitation: Das Modul gibt die Sollwertgrenzen für bestimmt Parameter vor.
- Feedback Monitoring: Gibt die Rückmeldung an die PFE, dass eine Fehlfunktion vorliegt.
- Limit Monitoring: Mittels der Limit Variablen können Werte für Toleranz-, Warnungs- und Alarmgrenzen festgelegt werden. Das Modul überwacht die Variablen und signalisiert eine Grenzwertüberschreitung.

Services

Wie bereits in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, werden Module durch Dienste gesteuert. Jeder Dienst kann 16 verschiedene Zustände annehmen und teilt den aktuellen Zustand der PFE mit. Die PFE kann die Zustandsübergänge Reset, Pause, Resume, Unhold, Stop, Abort und Restart anfordern. Bei kontinuierlichen Fahrweisen können zusätzlich Start und Complete angefordert werden. Des Weiteren wird der Zustandsübergang State Change (SC) durch den vorgelagerten Zustand ausgelöst. Die aktuell verfügbaren Zustandswechsel meldet das Modul zurück.

Bild einfügen Dienste haben verschiedene Betriebsarten. Sie werden in Offline, Manual, Automatic External und Automatic Internal eingeteilt. Zudem gehört zu jedem Dienst eine Liste mit dem verwendetem Anlagenequipment. Diese Information könnte für eine Eingrenzung des Problembereichs verwendet werden.

Sollen Dienste näher spezifiziert werden, ist eine Verwendung von Parametern möglich. Es wird zwischen Konfigurationsparameter, Fahrweisenparametern, Prozesswerten und Reportwerten unterschieden.

Zitat

- Konfigurationsparameter: Werden für grundlegende Einstellung verwendet. Ein Ändern ist nur möglich, wenn der Dienst offline ist. Es können beispielsweise ...
- Fahrweisenparameter: Sind rezeptrelevant, werden vom Dienst beim Starten und Neustart überprüft und bei Zulässigkeit übernommen. Es wird an die PFE rückgemeldet, ob der Parameter übernommen werden konnte. Beispielhafte Parameter sind Sollwerte, wie Temperaturoder Durchflussvorgaben und Reglerparameter, wie Verstärkung und Nachhaltezeit.
- Prozesswerte:

ergänzen

• Reportwerte: Zur Nachweis- und Dokumentationspflicht werden die Werte in den Zuständen Completed, Aborted und Stopped gespeichert.

Probleme in modularen Anlagen

Da die modularen Anlagen mit Diensten gesteuert werden, ändert sich auch die Art an Problemen, die entstehen und die vom Modulbetreiber behoben werden können. Durch die Dienste wird nur noch ein Problembereich angezeigt. Meldet ein Dienst zurück, dass er nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, ist noch nicht eindeutig, wo das Problem liegt. Durch die Anzeige von dazugehörigem Equipment und möglichen Serviceabhängigkeiten kann der Problembereich eingegrenzt werden. Bei Betrieb der modularen Anlage im P2O-Lab der TU Dresden treten derzeit häufig Fehler auf, wenn entsprechende Zuläufe nicht geöffnet werden . So meldet aktuell das Reaktormodul nicht zurück, wenn vergessen wurde die Druckluft anzustellen. Dem Betreiber fällt nur auf, dass das Modul nicht so arbeitet, wie es soll. Wurde beim Temperiermodul vergessen den Zulauf für das Wasser zur Kühlung zu öffnen, so meldet sich dieses erst nach ca. zwei Minuten zurück, dass es zu warm wird.

belegen

Neben den Problemen, die sich auf herkömmliche Anlage übertragen lassen, können im Zuge der Flexibilität ganz Neue entstehen. Die Option nicht nur Parameter anzupassen sondern auch Module auszutauschen, eröffnet neue Möglichkeiten und stellt den Modulbetreiber vor neue Herausforderungen. Müller und Urbas [] haben diesen Gedanken bereits angestoßen. Aus diesem Grund ist es interessant zu begutachten, welche weiteren Faktoren bei einem Modulaustausch relevant werden können.

Zitat

3.2.2 Prozessführungsebene

Das MTP stellt eine Reihe an Informationen zur Verfügung. Welche davon wie angezeigt werden ist Aufgabe der Prozessführungsebene. Für das P2O-Lab der TU Dresden wurde eine solche PFE entwickelt. Diese besteht aus vier Bereichen (siehe Bild ??) .

Bild neben Text?



Abbildung 3.1: Die vier Bereiche der PFE

- KPI: Zeigt die KPI der einzelnen Module an.
- Navigation: Zeigt eine Übersicht über die modulare Anlage an. Durch klicken auf einzelne Module gelangt man zu mehr Details.
- **Rezept:** Zeigt das Rezept zur modularen Anlage an. Dieses ist aufgeteilt in Modes, Procedures und Steps (siehe Abschnitt 2.1.2).
- Service Launcher: Zeigt die Dienste der Module an. Diese beinhaltet den aktuellen Zustand und mögliche Zustandsübergänge, die aktuelle Strategie und die aktuelle Betriebsart. Des Weiteren können noch die vorhandenen Fahrweisenparameter angezeigt und eingestellt werden.

Fahrweise

Für eine besser Übersicht ist die PFE in vier Ebenen eingeteilt. Auf der obersten Ebene ist eine grobe Übersicht über die Anlage gegeben. Die unterste Ebene stellt die meisten Details dar. Tabelle ?? beschreibt, welche

Informationen auf welcher Ebene dargestellt sind. Mittels der Navigation können die Ebenen gewechselt werden.

	Navigation	KPI	Rezept	Service
				Launcher
Ebene 1	Shopfloor:		Modes für	Alle Ser-
	Übersicht		die an-	vices der
	über alle		gewählt	angewählten
	vorhandenen		Anlage	Anlage
	Anlagen			
Ebene 2	Subplant:		Procedures	Alle Services
	Anzeige aller			der Anlage
	Module und			
	deren Ver-			
	bindungen			
Ebene 3	Modul	KPIs für das	Procedures:	Services des
		angewählte	Markierung	Moduls
		Modul	des ange-	
			wählten	
			Moduls	
Ebene 4	Human Ma-		Procedures:	Services des
	chine Inter-		Markierung	Moduls
	face des Mo-		des Moduls	
	duls			

Tabelle 3.2: Übersicht über die Ebenen in der Prozessführungsebene

3.3 Informationsbedarf

Der Informationsbedarf orientiert sich maßgeblich an den Aufgaben und dem Nutzer.

weiter ausführen

Bilder der Ebenen in Anhang

3.3.1 Informationen nach Aufgabenbereich

Neben den Informationen, die ein Modul zur Verfügung stellt und die bei Behebung einer Störung behilflich sein können, gibt es eine Reihe von weiteren interessanten Aspekten. Weitet man den Problembereich von einer reinen Instandhaltung auf Bereiche wie die Wirtschaftlichkeit aus, so werden ganz andere Informationen benötigt. Welche Funktionen auf welcher Ebene in einem Unternehmen automatisiert werden können und somit auch sinnvoll durch ein Assistenzsystem unterstützbar sind ist in [LG99] beschrieben. Hier ist auch der zeitliche Aspekt mit aufgeführt. Eine entsprechende Übersicht findet sich in Tabelle 3.3.

Tabelle 3.3: Ebenen in einem Unternehmen bei Führung technischer Prozesse

Ebenen eines	zeitliche Anforderun-	Automatisierungs-	
Unterneh-	gen	funktionen	
mens			
Unternehmens-	Entscheidungen wirken	Kostenanalysen, statisti-	
führung	sich langfristig aus (nach	sche Auswertungen	
	Monaten oder Jahren)		
Produktions-	Änderungen werden nach	Betriebsablaufplanung,	
planung und	Tagen, Wochen oder Mo-	Kapazitätsoptimierung,	
Betriebsleitung	naten sichtbar	Auswertung der Prozess-	
		ergebnisse	
Leitung techni-	Eingriffe wirken sich nach	Prozessüberwachung, An-	
sche Prozesse	Stunden oder Minuten	und Abfahrten, Störungs-	
	aus	behandlung, Prozessfüh-	
		rung, Prozesssicherung	
Prozessgrößen	Auswirkungen sind nach	Messen, Steuern, Stel-	
	Sekunden, Millisekunden	len, Regeln, Verriegelun-	
	oder gar Mikrosekunden	gen, Not-Bedienen von	
	sichtbar	Prozessgrößen, Abschal-	
		ten, Schutz	

3.3.2 Informationsbedarf des Menschen

Stützt man sich bei der Ermittlung des Informationsbedarfs auf die individuellen Fähigkeiten und das vorhandene Wissen so ist eine entsprechende Analyse relativ komplex . Insbesondere, wenn der Problemlöseprozess einen Lerneffekt haben soll. In der Literatur ist dies als Assistance Dilemma bezeichnet . Wenn der Lerneffekt möglichst groß sein soll, wird Information über die Problemlösung und die Lösungsschritte zunächst zurück gehalten. Informationen werden interaktiv hinzugefügt, wenn sie benötigt werden. Die größte Herausforderung ist dabei die Kriterien festzulegen, wann Informationen gegeben und wann sie zurück gehalten werden [KA07]. Richey und

Nachweis⁶

Zitat

Nokes-Malach [RNM13] empfehlen eine geringe Bereitstellung an hilfreichen Erklärungen bei Problemlöseaktivitäten, solange andere Ressourcen für den Lernprozess zur Verfügung stehen. Da diese Arbeit den Fokus auf eine geeignete Informationsaufbereitung legt, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen, wie der Lernerfolg des Menschen ideal unterstützt werden kann. Die Literatur [Mil+05; SC18] hebt hervor, dass Operator ein mittleres Level an Automatisierung bevorzugen. Auf diesem Level werden beim komplexen Problemlösen die meisten Varianten generiert. Bei keiner Unterstützung übersieht der Operator möglicherweise wichtige Aspekte. Bei einer hohen Automatisierung denkt der Operator nicht mehr über Alternativen nach und bestätigt den Vorschlag nur noch. [Mil+05] Im Kontext des Modulaustausch könnte das System verschiedene Vorschläge liefern, die durch Vorschläge des Menschen ergänzt werden können.

In Abschnitt 2.2.1 ist bereits beschrieben, dass komplexe Probleme auf das Wesentliche reduziert werden müssen und häufig Informationsbeschaffung gefordert ist. In dieser Arbeit soll die Informationsbeschaffung unterstützt und die Übersichtlichkeit der Information zur Reduktion der Komplexität gewahrt werden.

Welche Informationen sind nun für den Modulbetreiber relevant, wenn ein Modul ausgetauscht werden muss?

Der sicherlich wichtigste Punkt ist die Kompatibilität. Passen die Anschlüsse zu den anderen Modulen der Anlage? Kann das Rezept weiterhin, wie konfiguriert gefahren werden oder sind Anpassungen notwendig? Um dies einschätzen zu können sind weitreichende Informationen über das Modul und die aktuelle Anlage notwendig. Diese umfassen

- die Abmaße: Passt das Modul von der Größe an die gleiche Stelle, wie das andere Modul?
- die Schnittstellen: Ist das Modul mit den Schnittstellen der anderen Module kompatibel?
- das Rezept: Welche Stellen im Rezept werden beeinflusst, wenn das Modul getauscht werden muss?
- die Services: Welche Serviceabhängigkeiten bestehen zwischen dem Rest der Anlage und dem zu ersetzenden Modul?
- die Parameter: Können die Parameter bei einem Austausch beibehalten werden oder müssen Anpassungen vorgenommen werden? Wenn

Anpassungen vorgenommen werden müssen, welche Auswirkungen hat das auf den Prozess?

Ein Modulaustausch hat nicht nur auf der rein technischen Seite einen Einfluss. Ein Unternehmen muss noch viele weitere Faktoren berücksichtigen, um sich bei Alternativen für eine entscheiden zu können. Die Kriterien für die Auswahl werden durch die Ziele des Unternehmens bestimmt. Zur Unterstützung der Zielerreichung ist eine Verwendung von Kennzahlen möglich. Mit den Kennzahlen kann der aktuelle Zustand ermittelt und überwacht werden. Dabei muss auch festgelegt werden, welche Entscheidungsrelevanz die Kennzahl hat. Bezogen auf den Modulaustausch könnten der Aufwand einer Rezeptänderung oder die Auswirkungen auf die Produktqualität relevant sein. Mit Sicht auf die Produktionsprozesse identifiziert Gottmann [Got16] eine ganze Reihe von Faktoren, welche die Ziele beeinflussen können (siehe Bild 3.2 analog zu [Got16, S. 50]).

In dieser Arbeiten werden nur einige wenige Einflussfaktoren berücksichtigt. Nicht für jedes Unternehmen und jede Ebene im Unternehmen ist jede Zielgröße und somit auch nicht jeder Einflussfaktor relevant. In dieser Arbeit wird der Fokus im Zuge des Modulaustauschs auf die Ebene der Produktionsplanung und Betriebsleitung gelegt. Auf dieser ist untere anderem die Kapazitätsoptimierung und damit das Ziel der Produktivität & Effektivität relevant. Die Produktivität beschreibt, wie viel der verfügbaren Arbeitszeit zur Produktion verwendet wird. Steht aufgrund vieler Störungen in der Anlage die Produktion still, so ist die Produktivität gering. Bei einer hohen Effektivität werden die verfügbaren Ressourcen ideal genutzt. Dies kann beispielsweise die Zeit sein, die eine Reparatur in Anspruch nimmt. Folgende Einflussfaktoren sollen im weiteren Verlauf der Arbeit berücksichtigt werden:

- Zeiten: Wie viel Stillstandzeit verursacht der Modulaustausch?
- Auslastung: Besteht die Möglichkeit vor zu produzieren?
- Rüstaufwände: Was muss alles im Rezept verändert werden? Welche Zeit nimmt das in Anspruch?
- Verfügbare Kapazitäten: Wie viele Mitarbeiter stehen für den Modultausch zur Verfügung?

<mark>überarbeit</mark>en




Abbildung 3.2: Produktionsprozess: Zielgrößen und Einflussfaktoren

3.4 Informationsanpassung

Die Individualisierung von Software bietet die Möglichkeit eine Vielzahl von Nutzer und Aufgaben zu unterstützen. Individualisierung dient der Modifizierung von Interaktion und Informationsdarstellung, um unter anderem den Fähigkeiten und Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht zu werden. Ebenso ist auch die Anpassung an das zu lösende Problem nicht zu unterschätzen. Je nach Zielstellung müssen andere Informationen hervor gehoben werden.

3.4.1 Individualisierung für den Menschen

Individualisierung für den Nutzer kann vielschichtig sein. In Abschnitt x sind bereits einige Aspekte für Individualisierung thematisiert. Zu Berücksichtigen sind bei Sicht auf den Nutzer unter anderem:

- Fähigkeiten: Welche besonderen Fähigkeiten hat der Nutzer? Wie können diese in Kollaboration mit der Assistenz sinnvoll genutzt werden?
- Vorwissen: Was weiß der Nutzer über die modulare Anlage?
- Position: Welche Aufgabe hat der Nutzer? Auf welcher Ebene des Unternehmens arbeitet dieser? Welche Informationen sind für ihn besonders relevant?

Soll jeder Nutzer des Assistenzsystemes individuell anhand seiner kognitiven Leistung unterstützt werden, so ist herauszufinden, ob der Mensch aktuell mit der Aufgabe über- oder unterfordert ist. Eine Möglichkeit ist die Art und Weise der Interaktion auszuwerten und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Wie bereits in Abschnitt 2.7 beschrieben, sind dabei viele Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Eine Auswertung dieser sprengt leider den Rahmen der Arbeit.

3.4.2 Anpassung an die Aufgabe

Wie schon in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, lassen sich Probleme anhand verschiedener Aspekte unterscheiden. So ist zum Beispiel der Zeitdruck ein wichtiger Aspekt. Bei zeitkritischen Problemen muss möglichst schnell eine gute Lösung gefunden werden. Ist das Problem nicht zeitkritisch, können in Ruhe alle zur Verfügung stehenden Informationen in den Problemlöseprozess mit einbezogen werden. So kann bei einem zeitkritischen Problem ein höherer Automatisierungsgrad gefordert sein. Um dennoch dem Menschen seine Kompetenzen nicht abzusprechen, ist es möglich bei Problemen, die eher langfristig sind und die eine höhere kognitive Aktivität erfordern, eine geringere Autonomiestufe anzuwenden. Dadurch kann der Mensch sich Wissen über den Prozess aneignen und seine Kompetenzen ausbauen.

Angenommen der Nutzer hat viel Zeit sich mit dem Problem zu beschäftigen, so müssen sich die bereitgestellten Informationen auch am Probleminhalt orientieren. Der Austausch eines Moduls bedarf einer Übersicht der Kompatibilität mit der bestehenden Anlage und dem Rezept. Entsteht ein Problem aufgrund eines fehlgeschlagenen Services, so ist das zugehörige Equipment und die eingestellten Parameter relevant. Durch die Aufbereitung dieser Informationen und deren Abhängigkeiten kann schrittweise die Ursache gefunden werden.

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt, der schon in Abschnitt 3.3.2 thematisiert wurde, ist die Zielsetzung des Unternehmens. Diese kann sehr unterschied-

Was schaue ich mir an?

lich sein, was sich maßgeblich auf die Informationsbereitstellung auswirkt. Ist beispielsweise die Stillstandzeit der Anlage besonders relevant, so sollten diese Informationen hervor gehoben werden. In einem anderen Kontext kann aufgrund von Personalmangel der Rüstaufwand eine höhere Priorität bekommen.

3.5 Interaktionsmechaniken

Im Kontext dieser Arbeit wird das Problemlösen betrachtet. Problemlösen heißt in diesem Fall aus mehreren Alternativen die geeignetste für das Erreichen des festgelegten Ziels auszuwählen. In Abschnitt 2.5.3 sind verschiedene Interaktionsmechaniken beschrieben. Um diese geeignet bewerten zu können ist zunächst eine Begutachtung des Arbeitsumfelds und der Aufgaben notwendig.

Da sich das Problemlösen im Rahmen dieser Arbeit nicht auf das Beheben von Störungen bezieht, kann angenommen werden, dass die Hände nicht für andere Aufgaben frei sein müssen. Zudem ist eine geeignete Darstellung von Zusammenhängen notwendig, welches eine entsprechende Displaygröße voraussetzt. Diese Zusammenhänge müssen durch den Menschen entsprechend interpretiert werden, damit dieser mit dem System interagieren kann. Es muss dazu die Möglichkeit gegeben sein selbst Vorschläge für die Lösung des Problems zu liefern. Das setzt vielfältige Eingabemöglichkeiten voraus.

Daraus abgeleitet wird für die Umsetzung des Assistenzsystem ein Tablet verwendet. Diese ist groß genug, um alle notwendigen Informationen anzuzeigen. Es ist flexibel genug, wenn für den Problemlöseprozess Informationen benötigt werden, die nur durch Begutachtung der Anlage erlangt werden können. Zudem bietet die Kamera die Möglichkeit Augumented Reality zu verwenden oder das Mikrofon die Möglichkeit Spracheingaben zu tätigen.

3.6 Anforderungen an das Assistenzsystem

3.6.1 Funktionale Anforderungen

Unterstützung der Problemidentifikation

PI 1 Der Nutzer soll durch die Problemlösung begleitet werden können, indem...

PI 1.1 ...er das Problem beschreiben kann.

spezifizieren!

- PI 1.2 ...er Ziele definieren kann.
- PI 1.3 ...ihm alle Informationen über die aktuelle Situation zur Verfügung stehen.
- PI 2 Das Assistenzsystem soll den Nutzer bei der Problemidentifikation unterstützen.
- PI 3 Dem Nutzer soll es möglich sein Ziele hinzuzufügen.
- PI 4 Dem Nutzer soll der Auslöser des Problems und der zugehörige Problembereich mitgeteilt werden.

Unterstützung bei der Problemlösung

- PL 1 Das Assistenzsystem soll mögliche Lösungen vorschlagen.
 - PL 1.1 Diese sollen sich an den festgelegten Zielen orientieren.
- PL 2 Der Nutzer soll mögliche Lösungen vorschlagen können.
- PL 3 Die Lösungen sollen vergleichbar sein, indem...
 - PL 3.1 ...die Auswirkungen auf die Anlage/ den Prozess dargestellt werden.
 - PL 3.2 ...
- PL 3 Die Lösungen sollen bewertbar sein.

Kluster von Problemen

- KP 1 Es sollen mehrere Probleme gleichzeitig bearbeitet werden können.
- KP 2 Die Probleme sollen sich sortieren lassen.
- KP 3 Die Probleme sollen mit Merkmalen versehen werden können.
 - KP 3.1 Zeit: Problem ist zeitkritisch und muss schnell gelöst werden oder es ist viel Zeit vorhanden, um über eine mögliche Lösung nachzudenken.
 - KP 3.2 Komplexität: Wird die Problemlösung durch viele oder wenige Größen beeinflusst?
 - KP 3.3 Aufwand:

3.6.2 Nichtfunktionale Anforderungen

 $\rm NA~1~$ Die Bedienung soll über ein Tablet realisiert werden.

4 Konzept

einleiten

4.1 Konzeptuelles Design

Das konzeptuelle Design beschreibt die Funktionalitäten des Assistenzsystems. Dazu wird zunächst dargestellt, welche Faktoren berücksichtigt werden. besser formulie-Problemlösungen Probleme unterscheiden **User Experience** ren Zeitdruck Automatisierungsgrad Menschen nicht Bis wann muss das anpassen unterfordern Problem gelöst sein? Informationen und Menschen nicht Komplexität Ist das Problem einfach Zusammenhänge sinnvoll überfordern oder schwer zu lösen? darstellen Bereich Die richtigen Informationen Lösungen vergleichen Ist es ein technisches darstellen können oder ein organisatorisches Problem? Entscheidungen Informationen anpassen Lösungen darstellen

unterstützen

Abbildung 4.1: •

In Abschnitt 2.2.1 ist bereits aufgeführt, dass sich **Probleme unterscheiden**. Die Informationen sollen sich entsprechend dem Zeitdruck, der Komplexität des Problems und dem umfassenden Bereich automatisch anpassen. Dadurch soll sowohl eine Unterforderung, als auch eine Überforderung des Menschen verhindert werden.

Die Lösungen für das Problem sollen sinnvoll dargestellt werden. Dabei wird der Autonomiegrad anhand des Zeitdrucks angepasst. Die Menge an dargestellten Informationen und deren Zusammenhänge orientieren sich an der Komplexität des Problems. Die Komplexität des Problems lässt sich aus der Menge an Zusammenhängen ableiten. Deshalb ist es umso wichtiger diese strukturiert und klar darzustellen. Abhängig vom Bereich des Problems sind die richtigen Informationen darzustellen.

Mit einer guten **User Experience** soll die Entscheidung des Menschen unterstützt werden. Dieser soll mittels geeignetem Autonomiegrad nicht unterfordert werden. Durch die angemessene Darstellung der Informationen ist eine Überforderung zu vermeiden. Die Darstellung der Informationen hängt auch mit der Vergleichbarkeit der Lösungen zusammen. Gibt es mehrere Lösungen, so muss der Nutzer Unterschiede gut erkennen können, um eine geeignete Entscheidung zu treffen.

Wie kann nun der Nutzer durch den Problemlöseprozess begleitet werden? In Abschnitt 2.2.4 sind die Phasen des Problemlösens beschrieben. Angelehnt daran wird folgender Ablauf mit entsprechender Unterstützung durch das Assistenzsystem vorgesehen (siehe Bild 4.2).

Bild anpassen




Abbildung 4.2: Die Schritte des Problemlöseprozess

Zunächst muss das Problem identifiziert werden. Dazu stehen dem Nutzer alle Informationen über den aktuellen Status der modularen Anlage zur Verfügung. Durch Meldungen, Warnungen und Alarme können Probleme vom System ausgelöst werden. Weiterführend ist es denkbar, das auch der Nutzer ein Problem definiert. Ist das Problem identifiziert, so muss das Ziel definiert werden. Im Fall eines zu wartenden Moduls kann ein maximaler Produktionsausfall und die dadurch entstehenden Kosten angegeben werden.

Ist das Problem identifiziert und das Ziel definiert, so müssen die möglichen Lösungen betrachtet werden. Lösungen können sowohl vom System als auch vom Nutzer vorgeschlagen werden. Nach Bestimmung der Lösungen erfolgt ein Vergleich dieser. Um eine Entscheidung treffen zu können ist eine Bewertung der verschiedenen Lösungen möglich.

Die Entscheidung wird unterstützt, indem sich die Kriterien und deren

Relevanz festlegen lassen. Anhand dieser können die Lösungen gefiltert und die Beste ausgewählt werden.

4.1.1 Funktionen

Aktueller Status

Der aktuelle Status kann über die PFE abgelesen werden. Diese gibt einen Überblick über die aktuelle Verschaltung der Module, das Rezept, die Key Performace Indicator (KPIs) und die Services. Auch eine Übersicht über das Anlagenequipment eines jeden Moduls ist vorhanden. Die notwendigen Meldungen, Warnungen und Alarme werden derzeit nicht angezeigt. Durch die Integration dieser kann der Nutzer bei der Problemidentifikation unterstützt werden. Tritt beispielsweise eine Meldung auf, hat der Nutzer die Möglichkeit dieses als Problem aufzunehmen und nach Lösungen zu suchen.

Neues Problem

Hat sich der Nutzer dem Problem angenommen, kann dieses durch Ziele näher spezifiziert werden. Welche grundlegenden Ziele für das Unternehmen relevant sind, kann vorab festgelegt werden. In Bild 3.2 sind mögliche Ziele aufgeführt. Für das aktuelle Problem können die relevanten Ziele hinzugefügt und genauer spezifiziert werden.

Neben der Definition der Ziele, ist es dem Nutzer möglich eine Übersicht über den Problembereich zu erhalten. Dazu markiert das Assistenzsystem zunächst den Bereich in dem das Problem ausgelöst wurde und die zugehörigen Komponenten. Betrifft der Bereich ein bestimmtes Modul, dann werden die zugehörigen Services und der zugehörige Bereich im Rezept markiert. Betrifft der Bereich einen Service, sind die Parameterabhängigkeiten und das zugehörige Equipment relevant. Ausgehend von dem markierten Bereich und geleitet durch die Ziele können Lösungen gefunden werden.

Lösungen suchen

Wie die konkrete Lösung für ein Problem aussieht ist nicht vorherbestimmt. Das Assistenzsystem kann anhand der definierten Ziele Vorschläge liefern. Diese können durch den Nutzer angepasst und bewertet werden. Hier ist der Mensch klar im Vorteil, da dieser Optionen abwägen kann. Des weiteren

einleitenden Text schreiben hat der Nutzer die Möglichkeit selber nach Lösungen zu suchen. Ihm stehen dazu alle Informationen über die Anlage zur Verfügung. Das Assistenzsystem markiert die Veränderungen, die durch die Lösungen entstehen. Dadurch kann der Nutzer den Aufwand abschätzen und bewerten, ob die Lösung gut oder schlecht ist.

Lösungen vergleichen

In vielen Fällen gibt es nicht nur eine richtige Lösung, sondern mehrere Lösungsmöglichkeiten, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Dem Nutzer werden dazu die Unterschiede zwischen den Lösungen aufgezeigt. Diese können rein zahlenmäßig sein, wie entstehende Kosten oder die Länge des Stillstands. Es ist jedoch auch möglich, dass sich Lösungen strukturell unterscheiden, z.B. anhand der zur Verfügung gestellten Dienste.

4.1.2 Anpassungen an den Problembereich

Da sich sowohl Probleme, als auch Lösungen von Fall zu Fall unterscheiden, müssen dementsprechend Anpassungen vorgenommen werden. In Abschnitt 3.4.2 ist bereits erwähnt, dass sich die Informationen an das Problem und die Ziele anpassen sollten. Im Zuge dessen sind vor allem die gegenseitigen Abhängigkeiten relevant, auf die im weiteren Verlauf näher eingegangen wird. Damit sich das Assistenzsystem anpassen kann muss identifiziert werden, wo das Problem entstanden ist. Es lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

- Modul: Das gesamte Modul hat ein Problem verursacht.
- Service: Ein Service hat eine Warnung oder Alarm ausgelöst.
- **Rezept:** Das Rezept ist an einer bestimmten Stelle hängen geblieben und kann nicht weiter abgearbeitet werden.
- **KPI**: Die KPI weisen Unregelmäßigkeiten auf oder erreichen vorher definierte Grenzwerte.

Modul

Ein einzelnes Modul ist sehr eigenständig, da es grundsätzlich auch alleine betrieben werden kann. In der Navigation der PFE ist ersichtlich mit welchen anderen Modulen es verbunden ist. Um eine Problemlösung auf Modulebene zu unterstützen ist es notwendig die zugehörigen Services und den Bereich im Rezept zu markieren. Dadurch kann der Nutzer die Abhängigkeiten erkennen.

Services

Die Services weisen eine Vielzahl an Abhängigkeiten auf. So kann ein Service direkt mit anderen Services gekoppelt sein (vgl. Abschnitt x) oder durch Parameter eines anderen Services gestartet werden. Diese Kopplung ist auch modulübergreifend möglich. Löst nun ein Service ein Problem aus, werden die abhängigen Services markiert. Dies erleichtert dem Nutzer die Eingrenzung des Problembereichs. Bei der Suche nach Lösungen, muss es dem Nutzer möglich sein alle Optionen in Erwägung zu ziehen. Dabei steht dem Nutzer die Information über das zugehörige Equipment der Services zur Verfügung.

Rezept

Wird das Rezept automatisch ausgeführt besteht die Möglichkeit, dass dieses aufgrund eines Fehlers nicht vollständig ausgeführt werden kann. In so einem Fall wird dem Nutzer angezeigt an welcher Stelle das Rezept abgebrochen wurde und welche Services zugehörig sind. Ausgehend von der Position im Rezept können die notwendigen Bedingungen überprüft und mögliche Ursachen in Erwägung gezogen werden. Ist die Ursache identifiziert können mit Hilfe des Assistenzsystems Lösungen gefunden werden. So ist es dem Nutzer möglich Veränderung an der entsprechenden Stelle im Rezept vorzunehmen. Diese können dann vom Assistenzsysteme virtuell geprüft werden. Auf diese Weise entsteht eine kollaborative Problemlösung.

KPI

Die Key Performace Indicator beinhalten Kennzahlen ____

ausformuliere

4.1.3 Finden von Lösungen

4.2 Physikalisches Design

Das physikalische Design beschreibt die konkrete Darstellung der Funktionen und Informationen.

4.2.1 Problem beschreiben

4.2.2 Markierung des Bereichs

4.3 Anwendung auf den Use Case

Was bedeuten nun die oben beschriebenen Überlegungen für den Use Case? Der aktuelle Status teilt dem Nutzer über die Meldung mit, dass das Modul Temper gewartet werden muss.

Diese Problem wird nun durch den Nutzer bearbeitet. Dazu stellt ihm das System die Möglichkeit zur Verfügung Ziele zu definieren. Das erste Ziel (Wartung in 7 Tagen) ist bereits durch das System vorgegeben. Da es dem Nutzer möglich ist selber Ziele hinzuzufügen nutzt er diese Möglichkeit. Er fügt das Ziel: Maximale Stillstandszeit 3 Stunden hinzu und beauftragt das Assistenzsystem nach Lösungen zu suchen. Das Assistenzsystem präsentiert anschließend die gefundenen Lösungen.

5 Prototyp

Im Konzept ist beschrieben, welche Funktionen umgesetzt werden müssen und wie die Informationen für den Problemlöseprozess dargestellt werden können. In diesem Abschnitt wird das Konzept ist das Design der PFE eingegliedert und prototypisch dargestellt.

Der Prototyp wird mit dem Programm Axure <u>umgesetzt. Dieses bietet die</u> Möglichkeit digitale Prototypen sehr umfangreich umzusetzen.

Verweis

Während des Problemlöseprozess nimmt das Systeme verschiedene Zustände an (siehe Abbildung ??). Zu Beginn ist nur die grundlegende PFE dargestellt. Nach sieben Sekunden zeigt das System beispielhaft eine Meldung an. In der Realität kann eine Meldung durch das Modul an die PFE gesendet werden. Nach Erscheinen der Meldung hat der Nutzer die Möglichkeit auf den Button Problem bearbeiten zu klicken. Durch diese Aktion wird das Problem genauer angezeigt. Die Interaktionsmöglichkeiten in diesem Zustand sind in Abschnitt xx näher beschreiben. Nach der Begutachtung und Spezifikation des Problems wechselt das Assistenzsystem durch Betätigung des Button Lösungen finden, abhängig von den eingegebenen Zielen, in den Zustand der Lösungen. Soll das Problem bearbeitet werden so kann in den Zustand Problem durch klicken auf Problembeschreibung gewechselt werden.




Abbildung 5.1: Zustandsdiagramm Assistenzsystem - Prototyp

5.1 Prozessführungsebene

Da das Assistenzsystem in die bestehende Prozessführungsebene eingegliedert wird, müssen die grundlegenden Funktionalitäten dieser zunächst im Prototyp nachgebaut werden. Die grafischen Elemente liegen bereits in geeigneter Form vor und werden nur noch korrekt verknüpft. Dies umfasst zum einen die Elemente innerhalb der Bereiche (vlg. Abschnitt x), als auch die Verknüpfungen zwischen den Bereichen.

5.1.1 Navigation

In der Navigation kann die Ansicht zwischen dem Shopfloor und der ausgewählten Subplant gewechselt werden (siehe Abbildung ??). Da die Veränderung des Zustand in der Navigation auch die Ansicht des Rezepts verändert werden entsprechende Signale an das Rezept gesendet.




Abbildung 5.2: Zustandsdiagramm Navigation - Prototyp

Zeigt die Navigation die Subplant an, kann der Nutzer durch klicken ein Modul anwählen. Diese Auswahl hat Einfluss auf die Rezeptansicht und den Service Launcher. Die entsprechenden Aktionen des Systems sind in Abbildung x dargestellt.

5.1.2 Rezept

Das Rezept zeigt entweder die Modes, die Procedures oder die Steps an. Wie zwischen diesen Ansicht gewechselt werden kann stellt Abbildung x dar.

5.1.3 Service Launcher

Der Service Launcher zeigt abhängig von der gewählten Sortierung und dem ausgewählten Modul in der Navigation die Services an.





Abbildung 5.3: Aktivitätsdiagramm Navigation Subplant - Prototyp



5.2 Problembeschreibung

Im Konzept sind bereits sind bereits die Funktionalitäten für die Problembeschreibung erläutert. Im Rahmen des Prototypen sind diese konkret umgesetzt. Der Nutzer hat die Möglichkeit ein weiteres Ziel nicht nur hinzuzufügen, sondern auch wieder zu löschen. Zudem ist das Ziel Stillstandzeit editierbar. Die Veränderung der Ziele hat einen Einfluss auf die Lösungen, welche in Abschnitt 5.3 näher spezifiziert sind. Keinen Einfluss hat die Veränderung im Dropdown-Menü. Möchte der Nutzer sich die Lösungen ansehen bringt ihn der Button Lösungen finden dort hin. Wie das Assistenzssystem auf die Interaktionen des Nutzers reagiert ist in Abbildung ?? dargestellt.




Abbildung 5.4: Aktivitätsdiagramm Zustand Problem - Prototyp

5.3 Lösungen

6 Verifikation

7 Zusammenfassung

8 Ausblick



A Anhang

Literaturverzeichnis

- [92408] DIN EN ISO 9241-110. Grundsätze der Dialoggestaltung. Sep. 2008.
- [92411] DIN EN ISO 9241-112. Leitlinien für die Individualisierung von Software. März 2011.
- [92417] DIN EN ISO 9241-112. Grundsätze der Informationsdarstellung. Aug. 2017.
- [Bai83] Lisanne Bainbridget. "Ironies of Automation". In: *Automatica* 19.6 (1983), S. 775–779. ISSN: 00051098. DOI: 10.1016/0005–1098(83)90046–8.
- [Ber+16] Jens Bernshausen, Axel Haller, Thomas Holm, Mario Hoernicke, Michael Obst und Jan Ladiges. "Namur Modul Type Package – Definition". In: *Atp Edition* 1-2 (2016), S. 72–81.
- [BFP11] Tilmann Betsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Denken Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Berlin Heidelberg, 2011. ISBN: 9783642124730.
- [BHVH07] Thomas Bauernhansl, Michael ten Hompel und Brigit Vogel-Heuser. *Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik.* Bd. 136. 1. 2007, S. 23–42. ISBN: 9783658046811.
- [Dör84] Dietrich Dörner. "Denken , Problemlösen und Intelligenz". In: *Psychologische Rundschau* XXXV.1 (1984), S. 10–20.
- [Fun03] Joachim Funke. *Problemlösendes Denken*. 1. Auflage. January 2003. Stuttgart: Kohlhammer, 2003.
- [Gaj+08] Krzysztof Z. Gajos, Katherine Everitt, Desney S. Tan, Mary Czerwinski und Daniel S. Weld. "Predictability and accuracy in adaptive user interfaces". In: Proceeding of the twenty-sixth annual CHI conference on Human factors in computing systems CHI '08 (2008), S. 1271. DOI: 10.1145/1357054.1357252.

- [Got16] Juliane Gottmann. *Produktionscontrolling*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2016. ISBN: 9783658019501. DOI: 10.1007/978-3-658-01951-8.
- [Has08] Marc Hassenzahl. "User experience (UX): Towards an experiential perspective on product quality". In: ACM International Conference Proceeding Series 339 (Sep. 2008), S. 11–15. DOI: 10.1145/1512714.1512717.
- [Hei12] Andreas M Heinecke. Mensch-Computer-Interaktion. Basiswissen für Entwickler und Gestalter. 2. Auflage. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012, S. 386. ISBN: 978-3-642-13506-4. DOI: 10.1007/978-3-642-13507-1.
- [Her06] Michael Herczeg. Interaktionsdesign: Gestaltung interaktiver und multimedialer Systeme. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2006. ISBN: 3-486-27565-8.
- [HT06] Marc Hassenzahl und Noam Tractinsky. "User experience A research agenda". In: *Behaviour and Information Technology* 25.2 (2006), S. 91–97. DOI: 10.1080/01449290500330331.
- [Jer04] Patrick Jermann. "Computer Support for Interaction Regulation in Collaborative Problem-Solving". Diss. 2004, S. 601–602. URL: citeseer.ist.psu.edu/509609.html.
- [KA07] Kenneth R. Koedinger und Vincent Aleven. "Exploring the assistance dilemma in experiments with cognitive tutors". In: Educational Psychology Review 19.3 (2007), S. 239–264. DOI: 10.1007/s10648-007-9049-0.
- [Klu97] Rainer H. Kluwe. "Informationsverarbeitung, Wissen und mentale Modelle beim Umgang mit komplexen Systemen". In: Störungsmanagement und Diagnosekompetenz: Leistungskritisches Denken und Handeln in komplexen technischen Systemen. Hrsg. von Karlheinz Sonntag. Zürich: vdf Hochschulverlag, 1997, S. 13–37.
- [KW16] Sebastian Kasselmann und Stefan Willeke. "Interaktive Assistenzsysteme". In: *Technologie-Kompendium* (2016), S. 1–35. URL: https://industrie40.it-haus.com/wp-content/

- uploads/2016/12/IPH_2016_Assistenz-Systeme.pdf.
- [Lad+18] Jan Ladiges, Aljosha Köcher, Peer Clement, Henry Bloch, Thomas Holm, Paul Altmann und Alexander Fay. "Entwurf, Modellierung und Verifikation von Serviceabhängigkeiten in Prozessmodulen". In: at Automatisierungstechnik 66.5 (2018), S. 418–437. DOI: 10.1515/auto-2017-0076.
- [LG99] Rudolf Lauber und Peter Göhner. Prozessautomatisierung 1.
 3. Auflage. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 1999.
 ISBN: 9783642220739.
- [Lud15] Bernd Ludwig. Planbasierte Mensch-Maschine- Interaktion in multimodalen Assistenzsystemen. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 9783662448182. DOI: 10.1007/978-3-662-44819-9.
- [Mei11] Gerrit Meixner. "Modellbasierte entwicklung von benutzungsschnittstellen". In: *Informatik-Spektrum* 34.4 (2011), S. 400–404. ISSN: 01706012. DOI: 10.1007/s00287-011-0546-7.
- [Mil+05] C a Miller, H B Funk, R P Goldman, J Meisner und P Wu. "Implications of Adaptive vs. Adaptable UIs on Decision Making: Why 'Automated Adaptiveness' Is Not Always the Right Answer". In: Proceedings of the 1st International Conference on Augmented Cognition July (2005), S. 1180–1189. DOI: 10.1.1.148.6963.
- [Obs+13] Michael Obst, Thomas Holm, Stephan Bleuel, Ulf Claussnitzer, Lars Evetz, Tobias Jäger, Tobias Nekolla, Stephan Pech, Stefan Schmitz und Leon Urbas. "Automatisierung im Life Cycle modularer Anlagen". In: *Atp Edition* 1-2.January (2013), S. 24–31.
- [PL15] Kibeom Park und Seok-won Lee. "Model-Based Approach for Engineering Adaptive User Interface Requirements". In: 558 (2015), S. 18–32. DOI: 10.1007/978-3-662-48634-4.
- [RNM13] J. Elizabeth Richey und Timothy J. Nokes-Malach. "How much is too much? Learning and motivation effects of adding instructional explanations to worked examples". In: *Learning and Instruc*-

- $tion\ 25\ (2013),\ S.\ 104-124.\ DOI:\ {\bf 10.1016/j.learninstruc.2012.11.006}.$
- [RS16] Jessica Röhner und Astrid Schütz. *Psychologie der Kommuni-kation*. 2016. ISBN: 978-3-658-10023-0. DOI: 10.1007/978-3-658-10024-7. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-10024-7.
- [RS58] Nikol Rummel und Hans Spada. "Learning to Collaborate: An Instructional Approach to Promoting Collaborative Problem Solving in Computer-Mediated Settings". In: *The Journal of the Learning Sciences* 12.4, Part 1 (1958). ISSN: 02729490. DOI: 10.1207/s15327809jls1402.
- [SC18] Juergen Sauer und Alain Chavaillaz. "How operators make use of wide-choice adaptable automation: observations from a series of experimental studies". In: *Theoretical Issues in Ergonomics Science* 19.2 (2018), S. 135–155. DOI: 10.1080/1463922X.2017.1297866.
- [Tula] Tulpe. Assistenz. Duden online. URL: https://www.duden.de/node/673565/revisions/1971304/view (besucht am 03.01.2019).
- [Tulb] Tulpe. assistieren. Duden online. URL: https://www.duden.de/node/750355/revisions/1783324/view (besucht am 03.01.2019).
- [Urb+12] Leon Urbas, Stephan Bleuel, Tobias Jäger, Stephan Schmitz, Lars Evetz und Tobias Nekolla. "Automatisierung von Prozessmodulen". In: *Atp Edition* 1-2.February (2012), S. 44–53. ISSN: 1292-8941. DOI: 10.1140/epje/i2017-11542-4.
- [Via+00] Gianni Viano, Andrea Parodi, James Alty, Chris Khalil, Inaki Angulo, Daniele Biglino, Michel Crampes, Christophe Vaudry, Veronique Daurensan und Philippe Lachaud. "Adaptive user interface for process control based on multi-agent approach". In: Advanced visual interfaces AVI '00 (2000), S. 201–204. DOI: 10.1145/345513.345316.

- [Wan05] H. Wandke. "Assistance in human—machine interaction: A conceptual framework and a proposal for a taxonomy". In: *Theoretical Issues in Ergonomics Science* 6.2 (2005), S. 129–155. ISSN: 1464536X. DOI: 10.1109/ETFA.2014.7005150. eprint: arXiv:1011.1669v3.
- [Wei+18] Kirsten Weisner, Marco Knittel, Sascha Wischniewski, Thomas Jaitner, Heiko Enderlein, Peter Kuhlang und Jochen Deuse. "Assistenzsystem zur Individualisierung der Arbeitsgestaltung". In: 111.2016 (2018), S. 2016–2019.
- [Wei16] R. Weidner. Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen. Hamburg, 2016. ISBN: 9783868180909.
- [Züh12] Detlef Zühlke. Nutzergerechte Entwicklung von Mensch-Maschine-Systemen. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. ISBN: 9783642220739.
- [NAM13] NAMUR Arbeitskreis 1.12. "Ne 148". In: (2013), S. 1–32.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Meret Feldkemper, geboren am 28.07.1994 in Dortmund, dass ich die vorliegende Diplomarbeit zum Thema

Kollaborative Problemlösung in modularen Anlagen mittels persönlicher digitaler Assistenz

ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts habe ich Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten:

Dipl.-Ing. Sebastian Heinze

Weitere Personen waren an der geistigen Herstellung der vorliegenden Diplomarbeit nicht beteiligt. Mir ist bekannt, dass die Nichteinhaltung dieser Erklärung zum nachträglichen Entzug des Diplomabschlusses (Masterabschlusses) führen kann.

Dresden, den 02.05.2019	
Diesden, den 02.05.2019	
	Unterschrift