Pràctica 4: Gestió de memòria dinàmica per a processos

Maig 2017

$\mathbf{\acute{I}ndex}$

1	Introducció: la crida a sistema sbrk	2
2	Una versió "dummy" de malloc i free	2
	Una versió de malloc més "adient" 3.1 Associar una estructura a cada bloc	
4	Feina a realitzar	6
5	Entrega	7

1 Introducció: la crida a sistema sbrk

L'objectiu d'aquesta pràctica és entendre com funciona la gestió de memòria dinàmica en un procés a través de la implementació de les funcions malloc i free, funcions que s'utilitzen habitualment en C per gestionar la memòria dinàmica.

Concretament repassarem els conceptes de:

- Apuntadors i llistes encadenades en C
- Reservar memòria de forma dinàmica fent servir malloc.

La signatura de la funció malloc (memory allocation) de C és la següent: void *malloc(size_t size); Com a paràmetre d'entrada rep un nombre de bytes i retorna un apuntador a un bloc de memòria d'igual mida.

Una forma d'implementar el malloc és fent servir la crida a sistema sbrk, veure aquest enllaç: http://man7.org/linux/man-pages/man2/sbrk.2.html. Amb aquesta crida podem manipular l'espai de heap del procés (el heap gestiona la reserva de memòria en temps d'execució).

La funció sbrk es pot interpretar intuïtivament com una funció que permet augmentar o disminuir la quantitat d'aigua (i.e. memòria dinàmica) associada al un pantà (i.e. procès). La crida srbk(0) retorna el nivell de l'aigua actual del pantà (i.e. un apuntador al nivell actual del heap). Si hi especifiquem qualsevol altre quantitat com a paràmetre podem augmentar o disminuir el nivell de l'aigua del pantà, i.e. el heap s'incrementa o disminueix en aquest valor i la funció retorna un apuntador al valor antic abans de fer la crida.

Així, per exemple, la crida sbrk(1000) reserva 1000 bytes al heap i retorna un apuntador a l'inici d'aquests 1000 bytes de forma que es puguin fer servir els 1000 bytes per l'aplicació. Observar, en canvi, que si es fa la crida sbrk(-1000) es disminueix en 1000 bytes l'espai de memòria associat a la heap, el valor retornat és un apuntador al nivell de heap abans de fer la crida. La funció sbrk(size) retorna un -1 en cas que no s'hagi pogut realitzar l'operació desitjada.

2 Una versió "dummy" de malloc i free

Es proposa a continuació una implementació ben senzilla de les funcions malloc i free. El fitxer associat es diu malloc_dummy.c

```
#include <assert.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
void *malloc(size t size) {
    void *p = sbrk(0);
    printf("Soc a la crida de malloc\n");
    if (size <= 0)
        return NULL;
    if (sbrk(size) == (void*) -1)
        return NULL; // sbrk failed.
    return p;
}
void free(void *p)
    printf("Soc a la crida de free\n");
}
```

Observar la implementació d'aquest malloc. Aquesta implementació del malloc té l'inconvenient que no podem fer un free de la memòria ocupada un cop no la necessitem atès que la funció sbrk només permet augmentar o disminuir el nivell del heap, però la funció sbrk no permet alliberar "un tros" del mig de la heap.

Amb aquesta implementació la memòria s'acabaria omplint ràpidament, però podem provar si el codi funciona. Aquí teniu un petit codi en C que provarem amb la implementació del malloc que hem fet, codi exemple.c

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i;
    int *p;
    p = malloc(10 * sizeof(int));
    for(i = 0; i < 10; i++)
        p[i] = i;

    for(i = 0; i < 10; i++)
        printf("%d\n", p[i]);
    free(p);
    return 0;
}</pre>
```

Aquesta funció crida a la funció malloc. L'objectiu és generar un executable de forma que es faci servir la funció malloc que acabem de definir en comptes de la funció malloc de la llibreria estàndard. Per això cal executar les següents instruccions a un mateix terminal

1. Generem l'executable associat al fitxer exemple.c

```
$ gcc exemple.c -o exemple
```

2. Generem una llibreria dinàmica associada al fitxer malloc_dummy.c

```
$ gcc -shared -fPIC malloc_dummy.c -o malloc_dummy.so
```

3. Indiquem, a través d'una variable d'entorn, que cal carregar aquesta llibreria dinàmica abans que qualsevol altre llibreria

```
export LD_PRELOAD=/$PWD/malloc_dummy.so
```

Perquè aquesta instrucció funcioni correctament assegureu-vos que el directori on esteu no conté espais.

4. Finalment executem la nostra aplicació de forma habitual

\$./exemple

En executar d'aquesta forma es farà servir la nostra implementació de malloc. Podeu provar d'executar altres aplicacions com les comandes ls o cp. Totes faran servir la nostra implementació del malloc! Tingueu en compte també que altres aplicacions habituals poden no funcionar. Encara no està tot preparat...

3 Una versió de malloc més "adient"

Es presenta a continuació una implementació de malloc més adient, en particular un malloc en què després es pugui alliberar la memòria reservada fent servir un free.

3.1 Associar una estructura a cada bloc

Per tal de implementar-ho s'associa, per a cada bloc reservat amb malloc, una estructura amb la informació sobre el bloc reservat, veure la figura. Una manera de fer-ho és guardar al començament de cada bloc de memòria la següent informació:

- la mida del bloc en bytes.
- indicar si el bloc està ocupat o no.
- l'adreça del següent bloc.

Aquest tipus d'informació s'anomena *meta-data* i en aquesta implementació s'emmagatzema abans de l'adreça de memòria que apunta l'apuntador que retornem amb el malloc. Aquí tenim l'estructura a utilitzar

```
typedef struct m_block *p_block;
struct m_block {
    size_t size;
    p_block next;
    int free;
};
#define META_SIZE sizeof(struct m_block)
```

Fixeu-vos que dins del struct estem definint tres atributs, 'size', 'next' i 'free'. Gràcies a aquests tres atributs podem implementar una versió més adient del malloc. L'atribut 'next' ens permet implementar una llista encadenada de blocs.




Figura 1: Cada bloc té associada una estructura que conté informació associat al bloc.

3.2 First fit-malloc

La nostra nova funció malloc és aquesta, veure codi malloc.c

```
p_block first_element = NULL;
p_block last_element = NULL;
void *malloc(size_t size)
    void *p;
    p_block block;
    if (size <= 0) {
        return NULL;
    if (first_element){
        block = cercar_bloc_lliure(size);
if (block) { // block found
             block->free = 0;
        } else {
                      // no block found
             block = demanar_espai(size);
             if (!block)
                 return (NULL);
          // This is done the first time malloc is called
        block = demanar_espai(size);
        if (!block)
             return(NULL);
        first_element = block;
    }
    p = (void *) block;
    return (p + META_SIZE);
```

La variable first_element apunta al primer element de la llista de blocs reservat. La variable last_element apunta al darrer element de la llista.

El primer cop que es crida a la funció malloc es cridarà a la funció demanar_espai. Aquesta

funció és equivalent a la funció dummy que hem definit fa un moment amb la diferència que es reserva també espai per a la l'estructura que emmagatzemarà informació associat al bloc reservat. Aquest és el codi, veure fitxer demanar_espai.c

```
p_block demanar_espai(size_t size)
{
    p_block block;
    block = sbrk(0);

    if (sbrk(META_SIZE + size) == (void *) -1)
        return (NULL);

    block->size = size;
    block->next = NULL;
    block->free = 0;

    if (last_element)
        last_element = block;

    last_element = block;

    return block;
}
```

La funció free, que no es dóna aquí, només ha de posar el valor 'free' a 1 (l'haureu d'implementar vosaltres!). D'aquesta forma s'indica que el bloc és lliure per a futurs malloc. Observar també que es poden alliberar múltiples blocs posant el valor de free a 1. A l'hora de fer un malloc caldrà doncs mirar primer si a la llista de blocs disponibles n'hi ha algun que sigui prou gran. Aquí teniu la funció cercar_bloc_lliure que ho permet fer

```
p_block cercar_bloc_lliure(size_t size) {
    p_block current = first_element;

    while (current && !(current->free && current->size >= size))
        current = current->next;

    return current;
}
```

Analitzeu bé el codi de la funció malloc que acabem de definir: en cas que es trobi un bloc lliure suficientment gran, s'indicarà que ja no està disponible. En cas que no se'n trobi cap bloc lliure suficientment gran, es demanarà nou espai.

4 Feina a realitzar

Amb la implementació proposada a la secció anterior es demana realitzar els següents passos

- 1. Implementació de la funció free (void *ptr) que faci servir l'estructura proposada. Bàsicament el que ha de fer és posar l'atribut free a 1. Per implementar aquesta funció tingueu en compte que es passa com a paràmetre a la funció free un punter a les dades, però l'estructura es troba "just a sota" (observeu què és el que retorna la funció malloc). S'ha de tenir en compte que es pot cridar a free amb un apuntador a NULL. En aquest cas s'ha d'ignorar la crida.
- 2. Un cop implementada la funció free assegureu-vos que tot funciona correctament. Proveu la vostra implementació fent servir l'exemple que es mostra a l'inici de la pràctica.

- 3. Implementeu la funció void calloc(size_t nelem, size_t elsize). La funció calloc permet reservar varis elements de memòria i els deixa inicialitzats a zero. S'aconsella fer servir la funció memset per inicialitzar el bloc de memòria a zero.
- 4. Implementeu la funció void *realloc(void *ptr, size_t size). La funció realloc reajusta la mida d'un bloc de memòria obtingut amb malloc a una nova mida. El funcionament és aquest: a) si li passem un NULL pointer, es suposa que actua com un malloc normal i corrent. b) si li passem un apuntador que hem creat amb el nostre malloc i la mida que demanem és suficient amb el bloc que ja té reservat, no cal fer res, el retornem el punter tal qual. c) en cas contrari, haurem de reservar un bloc amb més espai i copiar les dades de l'antic bloc en aquest nou. Per això es usar la funció memcpy per a copiar el contingut d'un bloc en un altre.
- 5. Proveu ara de nou la implementació del malloc que teniu. Proveu d'executar aplicacions com kate i firefox! És molt possible que funcionin tot i que ho faran molt lentament. Tingueu en compte que caldrà executar aquestes aplicacions des del terminal on hagueu definit el LD_PRELOAD.
- 6. Modifiqueu el codi per tal que el malloc faci un best fit en comptes d'un first fit. És a dir que busqui el bloc de mida més adient.
- 7. Modifiqueu el codi del free de tal forma que quan alliberem un bloc pugui ajuntar varis blocs contigus si estan buits també.
- 8. De forma opcional, modifiqueu el codi del malloc i de realloc de tal forma que quan reutilitzem blocs aquests es puguin dividir a la mida necessària.

5 Entrega

Entregueu el següents directoris

- Una implementació del malloc en què hi hagi el free, calloc i realloc fent servir el first fit.
 El codi exemple.c ha de contenir exemples de crides a aquestes funcions. Inclogueu també un script que compili els fitxers i executi l'exemple fent servir la llibreria malloc amb la variable d'entorn LD_PRELOAD.
- 2. Una implementació del malloc en què hi hagi el free, calloc i realloc fent i que implementi els punts 6 i 7 especificats en aquesta pràctica. El codi exemple.c ha de contenir exemples de crides a aquestes funcions. Inclogueu també un script que compili els fitxers i executi l'exemple fent servir la llibreria malloc amb la variable d'entorn LD PRELOAD.