ZAGRO E-MAXI M

Elektrisches Rangierfahrzeug für Schienenfahrzeuge

Der ZAGRO E-MAXI M ist ein kompakter, batterieelektrischer Rangierer für das effiziente Bewegen von Schienenfahrzeugen.
Dank Vierradantrieb und patentierter Allradlenkung eignet er sich besonders für Rangierarbeiten auf engem Raum und kann für Anhängelasten von bis zu maximal 200 Tonnen eingesetzt werden.

Technische Daten:

Modell	ZAGRO E-Maxi M
Antriebsart	Batterieelektrisch
Maximale Anhängelast	200 Tonnen in der Ebene und bei trockenen Verhältnissen
Zugkraft am Haken	ca. 15 kN
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	ca. 2.200 × 2.110 / 2.170 × 1.190 mm
Eigengewicht	ca. 4.5 Tonnen
Schienenspurweite	-Normalspur, 1435 mm Spurweite -Meterspur, 1000 mm Spurweite
Schienenfahreinrichtung	Hydraulische Spurführung vor jedem Antriebsrad, Betätigung über Funkfernsteuerung
Antrieb	Vierrad-Antrieb über Vollgummi- oder Vulkollanräder. Jedes Antriebsrad verfügt über je einen Elektromotor à je 5 kW.
Lenkung	Reifenschonende Allradlenkung: Die vier Antriebsräder lassen sich per Joystick auf der Funkfernsteuerung um bis zu 130° schwenken und je nach Modell stehen verschiedene Modi zur Verfügung: Drehen auf der Stelle und Diagonalfahrt, optional sind auch Sternfahrt, sowie separate Vorder- oder Hinterradlenkung realisierbar.
Batterie	80 V / 375 Ah Blei-Säure Batterie mit integrierter Aquamatik zum Nachfüllen des Batteriewassers. Das Ladegerät für die Batterien mit Anschlussdose CEE 400V/16A ist im Fahrzeug fest verbaut.
Geschwindigkeit ohne angehängte Last	0 bis maximal 6 km/h, proportional regelbar über Funkfernsteuerung. Die Wahl zwischen Fahrt mit angehängter Last und Leerfahrt erfolgt über einen

	abziehbaren Schlüssel auf der Funkfernsteuerung.
Geschwindigkeit mit angehängter Last	0 bis maximal 3 km/h, proportional regelbar über Funkfernsteuerung. Die Wahl zwischen Fahrt mit angehängter Last und Leerfahrt erfolgt über einen abziehbaren Schlüssel auf der Funkfernsteuerung.
Steuerung	Die Bedienung erfolgt über eine Funkfernsteuerung: Proportional angesteuerte Joysticks für Lenkung und Fahrgeschwindigkeit, für sicherheitsrelevante Aktionen wie z.B. Schienenfahrwerk heben/senken und Öffnen der optional verbauten automatischen Kupplung zwischen E-Maxi und Eisenbahnwagen ist eine Zweihandbedienung verbaut.







