

TaskApp

Guía paso a paso de desarrollo

Aplicación híbrida para organizar deberes y tareas académicas con Ionic y Angular.

Tecnologías: Ionic, Angular, TypeScript, formularios reactivos y localStorage.

1. Preparar el proyecto

El proyecto utiliza páginas Angular independientes para el listado y el formulario. Instala las dependencias y arranca el servidor de desarrollo:

```
npm install  
npx ionic serve
```

2. Definir el modelo y centralizar los datos

La interfaz Tarea declara id, titulo, descripcion, prioridad y completada. Prioridad admite Alta, Media y Baja. El servicio TareasService concentra la consulta, creación, actualización y eliminación de tareas.

El servicio recupera el arreglo desde localStorage al iniciarse y guarda cada cambio como JSON. De este modo, los datos permanecen en el navegador al recargar la aplicación.

Archivos: src/app/models/tarea.ts y src/app/services/tareas.service.ts.

3. Construir el listado principal

La pantalla principal utiliza ion-header, ion-content e ion-footer. ion-list e ion-item muestran título, descripción e ion-badge con el color asociado a la prioridad. Si todavía no hay tareas, aparece un estado vacío con una invitación a crear una.

El ion-checkbox marca una tarea como completada y aplica tachado al texto. El botón con icono trash elimina la tarea. El ion-fab abre la pantalla de registro.

4. Crear el formulario reactivo

La página NuevaTareaPage usa FormBuilder y ReactiveFormsModule. El título es obligatorio y debe tener al menos cinco caracteres; la descripción es obligatoria y admite hasta 160 caracteres. La prioridad inicia en Media.

Cuando el formulario es válido, guarda la tarea mediante el servicio y vuelve al listado. Si hay errores, marca los campos y muestra mensajes de validación.

Archivos: src/app/nueva-tarea/nueva-tarea.page.ts y sus archivos HTML y SCSS.

5. Configurar navegación y ejecutar

La ruta raíz redirige a /home. El formulario se encuentra en /nueva-tarea; al guardar, cancelar o volver atrás se regresa a la lista.

Instala y ejecuta en desarrollo con:

```
npm install  
npx ionic serve
```

También se puede usar `npm start` para iniciar el servidor de Angular.

6. Usar TaskApp

1. Pulsa + para crear una tarea.
2. Escribe un título de cinco caracteres o más, una descripción y selecciona la prioridad.
3. Guarda para añadirla a la lista.
4. Marca la casilla para completarla o pulsa la papelera para eliminarla.
5. Recarga el navegador para comprobar la persistencia local.

Estructura: `src/app/home` contiene el listado; `src/app/nueva-tarea`, el formulario; `src/app/models`, el modelo; `src/app/services`, la persistencia; `README.md`, las instrucciones.