## Chocolate chip cookies

В един хубав слънчев ден на Пепи и се дояли шоколадови бисквити. Тя решила да отскочи до най-близкия магазин за шоколадови изделия, за да си вземе от любимите шоколадови бисквити. Когато стигнала до магазина, тя взела бързо 1 кутия и ги сложила на касата. Тя забелязала че подредбата на бисквитите в кутията била много интересна. Във всяко отделение имало толкова на брой бисквити, колкото бил номерът на отделението. В отделение 1 имало 1 бисквита, в отделение 2 имало 2 бисквити, в отделение 3 имало 3 бисквити и т.н. Тя решила всеки ден да си намисля едно число p и във всяко отделение, в което има поне p бисквити, да изяжда p бисквити. Напишете програма, която по подаден брой на отделенията N, да отпечатва на конзолата за колко най-малко дни Пепи ще изяде бисквитите.

## Входен формат

Въвежда се T - брой на тестове ( $T \le 1000$ ).

От следващите T реда по едно число N броят на разделенията в кутията.

## Ограничения

 $T \le 1000$ 

 $N \le 10000$ 

## Изходен формат

За всеки тест - минималният брой дни, за които Пепи може да изяде шоколадовите бисквити.

| Примерен    | Очакван |
|-------------|---------|
| вход        | изход   |
| 2<br>3<br>4 | 2 3     |

Пояснение за тест #2:

Едно възможно решение за кутия с 4 разделения:

Ден 0: Начален брой бисквити: 1 2 3 4

Ден 1: ( Пепи решава да изяде 2 бисквити ) => 1 0 1 2 Ден 2: ( Пепи решава да изяде 1 бисквита ) => 0 0 0 1 Ден 3: ( Пепи решава да изяде 1 бисквита ) => 0 0 0 0

Общо за 3 дни Пепи изяжда всичките бисквити.

github.com/andy489