说明：以下样例中，带下划线的表示从键盘输入的内容。(假定所有数据均能正确输入)

1、磨损的骰子（满分分值 4 分）

有 3 个部分磨损的骰子 A、B 和 C，其中，A 骰子“2”点的那一面被磨光，B 骰子“4”点的那一面被磨光，C 骰子“5”点的那一面被磨光。如果被磨光的那一面的点数均被认为是 0 点，请问总点数为 m(0≤m≤18)点时，有多少种不同的方案呢?

输入仅是一个整数，代表 m 的值。

输出为“Total: X↙”，其中 X 代表 m 点对应的方案总数。“↙”是换行符。

样例 1

输入：2

输出：Total: 5

样例 2

输入：18

输出：Total: 1

2、数列求和（满分分值 4 分）

有一个如下所示的分数序列，求最多能计算前几项的和，使数列和恰好不大于 N（1≤N≤10，N 是一个整数，由键盘输入)。请编写一个程序，输出满足上述要求的最大项数。

$$1 \quad \frac{2}{3} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{13}{21} \quad \cdots\cdots$$

输入仅是一个整数，代表 N 的值。

输出为“Item: X↙”，其中 X 代表满足要求的最大项数，“↙”是换行符。

样例 1

输入：1

输出：Item: 1

样例 2

输入：3

输出：Item: 4

3、“爱”的表白（满分分值 4 分）

经过前两次的失败，小明终于在他喜欢的女孩子面前不结巴了，所以他鼓起勇气尝试了第三次表白。题目中会出一个字符串 s（不超过 30 个字符，全部由小写字母组成，由键盘输入)，请你找到 s 中小明说了多少次 love？如果没有找到，输出“Failure”，现在请你编写代码计算并输出结果。

输入：一个字符串 s。

输出：一个整数或者“Failure”。

样例 1

输入：lovve

输出：Failure

样例 2

输入：lllovell

输出：1