



LYNX

라미인터내셔널 · 산업용 머신비전 카메라

USB 3.2 GEN 2×2 · 13MP AUTOFOCUS

제품 데이터시트 / Rev. B

LYNX-13M

13MP 컬러 오토포커스 · USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)

센서

onsemi AR1335

1/3.2"

해상도

13 MP

4208 × 3120

초점

오토포커스

VCM

셔터

롤링 셔터

컬러

최대 속도

37 fps

@ 4K



LYNX-13M · USB 3.2 Gen 2×2 카메라

핵심 특징

1

13MP VCM 오토포커스

100mm~무한대 연속 초점. ROI 오토포커스 · Digital PTZ 지원. 74°/127° 렌즈 선택.

2

iHDR · ROI 오토포노출

고성능 ISP가 iHDR과 ROI 기반 AE/AF 처리. 가변 작업거리·조명 환경 대응.

3

20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2

단일 Type-C. 13MP 20fps · 4K 37fps · FHD 120fps. YUV422/MJPEG 지원.

4

UVC 표준 · 무(無)드라이버

Windows·Linux 즉시 인식. 의료·리테일 AI·검사에 최적.

지원 해상도 / 프레임레이트

해상도	YUV422	MJPEG
640 × 480 (VGA)	240	240
1280 × 720 (HD)	120	160
1920 × 1080 (FHD)	120	120
2592 × 1944 (5MP)	55	60
3840 × 2160 (4K)	37	37
4208 × 3120 (13MP)	20	30

적용 분야

의료 · AI 영상

안과·구강·현미경·진단 영상

리테일 AI · 키오스크

문서 스캔·OCR·사이니지·연령 분석

정밀 검사 · 로봇틱스

자동화·검사·오토포커스 비전

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi AR1335 (CMOS, 고성능 ISP 결합)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	컬러 (Color)
최대 해상도	13 MP — 4208 (H) × 3120 (V)
센서 포맷	1/3.2"
픽셀 크기	1.1 μm × 1.1 μm
초점	VCM 오토포커스 (100mm ~ 무한대, SW 제어)
렌즈 화각	74° DFOV / 127° DFOV (선택)
HDR	iHDR 지원
특수 기능	ROI 오토포커스 · ROI 오토포커스 · Digital PTZ
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (최대 20 Gbps) · USB 3.2 Gen1 하위 호환
출력 포맷	YUV422, MJPEG
노출 제어	오토 노출 (ROI 기반)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트, VCM AF)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워
크기 / 무게	38 × 38 mm (32×32 변환) / 13 g (렌즈 제외)
작동 온도	-30 °C ~ +70 °C
상태 LED	적색=전원 · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
캡처 포맷	13MP 스틸 · BMP, JPEG
지원 OS	Windows · Linux
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | Rami International Co., Ltd.

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX

모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수
있습니다. © 2026 라미인터내셔널 주식
회사.