



LYNX

라미인터내셔널 · 산업용 머신비전 카메라

USB 3.2 GEN 2×2 · 4K HDR

제품 데이터시트 / Rev. B

LYNX-4K

8.3MP 4K 컬러 HDR · USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)

센서

onsemi AR0821
1/1.7"

해상도

8.3 MP
3848 × 2168 (4K)

HDR

지원
온보드 ISP

셔터

롤링 셔터
컬러

최대 속도

37 fps
@ 4K



LYNX-4K · USB 3.2 Gen 2×2 카메라

핵심 특징

1

임베디드 HDR · 온보드 ISP

AR0821 고성능 ISP가 HDR·오토 화이트밸런스·오토 노출을 처리, 역광·고휘도 환경 대응.

2

8.3MP 4K 컬러 (3848×2168)

2.1μm BSI 픽셀, 4K 37fps · 5MP 55fps · FHD 120fps 고속 스트리밍.

3

20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2

단일 Type-C, YUV422 비압축 및 MJPEG 지원. USB 3.2 Gen1 하위 호환.

4

UVC 표준 · 무(無)드라이버

Windows·Linux 즉시 인식, 텔레매틱스·관제·육외 비전에 최적.

지원 해상도 / 프레임레이트

해상도	YUV422	MJPEG
640 × 480 (VGA)	240	240
1280 × 720 (HD)	120	160
1920 × 1080 (FHD)	120	120
2592 × 1944 (5MP)	55	60
3840 × 2160 (4K)	37	37

적용 분야

텔레매틱스·플릿

대시캠·화물 감시·eMirror

스마트 관제

주야간·역광·번호판·스마트 파킹

육외·임베디드 비전

키오스크·사이니지·육외 카메라

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi AR0821 (CMOS, 고성능 ISP 결합)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	컬러 (Color)
최대 해상도	8.3 MP — 3848 (H) × 2168 (V)
센서 포맷	1/1.7"
픽셀 크기	2.1 μm × 2.1 μm
초점	고정 초점 (Fixed Focus)
HDR	지원 (온보드 ISP HDR)
특수 기능	Auto White Balance · Auto Exposure
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (최대 20 Gbps) · USB 3.2 Gen1 하위 호환
출력 포맷	YUV422, MJPEG
노출 제어	오토 노출 (Auto Exposure)
렌즈 화각	74° DFOV (기본 렌즈)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워
크기 / 무게	38 × 38 mm (32×32 변환) / 13 g (렌즈 제외)
작동 온도	-30 °C ~ +70 °C
상태 LED	적색=전원 · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
캡처 포맷	8MP 스틸 · BMP, JPEG
지원 OS	Windows · Linux
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | Rami International Co., Ltd.

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX

모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수
있습니다. © 2026 라미인터내셔널 주식
회사.