



LYNX

라미인터내셔널 · 산업용 머신비전 카메라

USB 3.2 GEN 2×2 · 13MP AUTOFOCUS

제품 데이터시트 / Rev. A

LYNX-13M

13MP 컴러 오토포커스 · USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)

센서

onsemi AR1335

BSI · 1/3.2"

해상도

13 MP

4208 × 3120

셔터

롤링 셔터

컴러

초점

오토포커스

VCM

인터페이스

20 Gbps

USB-C · UVC



LYNX-13M · USB 3.2 Gen 2×2 카메라

핵심 특징

1

13MP 초고해상도 오토포커스

4208×3120 컴러. VCM 오토포커스로 가변 작업거리에서 선명.

2

20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2

단일 Type-C. 13MP·4K·FHD·HD·VGA 출력 모드.

3

컴러 BSI 센서 · 1.1μm

높은 해상도와 색 재현. 정밀 검사·의료 영상에 적합.

4

UVC 표준 · 무(無)드라이버

Windows·Linux·Android. USB 2.0 하위 호환.

지원 출력 모드

해상도 / 출력 모드

13MP (4208 × 3120)

4K (3840 × 2160)

1080p (FHD)

720p (HD)

VGA

프레임레이트: [확인 필요]

적용 분야

정밀 검사

PCB·표면 결함·컴러 품질 검사

의료·AI 영상

진단 영상·현미경·원격의료

로보틱스/드론

오토포커스 비전·센서 퓨전

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi AR1335 (CMOS BSI, Bayer)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	컬러 (Color)
최대 해상도	13 MP — 4208 (H) × 3120 (V)
센서 포맷	1/3.2"
픽셀 크기	1.1 μm × 1.1 μm (BSI)
초점	VCM 오토포커스 (소프트웨어 제어) + 수동
렐즈 화각	74° DFOV (렐즈 의존)
출력 모드	13MP / 4K / 1080p / 720p / VGA
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (최대 20 Gbps) · USB 2.0 하위 호환
출력 포맷	UYVY (컬러) [확인 필요]
프레임레이트	[확인 필요] (정식 데이터시트)
노출 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출
GPIO	6핀 [확인 필요]
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렐즈 마운트	M12 (S-마운트, VCM AF)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	[확인 필요] (AF 구동 포함)
크기 / 무게	38 × 38 mm / 약 13 g [확인]
작동 온도	[확인 필요]
상태 LED	적색=전원(대기) · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
지원 OS	Windows · Linux · Android (Android 별도 SDK)
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | Rami International Co., Ltd.

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX

본 자료는 초안(Rev. A)입니다. 모든 사양은 사전
통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2026 라미인
터내셔널 주식회사.