



LYNX

라미인터내셔널 · 산업용 머신비전 카메라

USB 3.2 GEN 2×2 · 20 MEGAPIXEL

제품 데이터시트 / Rev. A

LYNX-20M

20MP 모노크롬 · USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) · 5K/4K 스트리밍

센서

onsemi AR2020
Hyperlux LP · 1/1.8"

해상도

20 MP
5120 × 3840

셔터

롤링 셔터
모노크롬

인터페이스

20 Gbps
USB-C · UVC

최대 속도

84 fps
@ 4K



LYNX-20M · USB 3.2 Gen 2×2 카메라

핵심 특징

1

20MP 초고해상도 (5120×3840)

정밀 검사·계측·디지털 병리에 최적. 모노크롬.

2

20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2

5K 37fps · 4K 84fps · FHD 260fps. 단일 Type-C 연결.

3

eDR 확장 다이나믹레인지 · NIR

850/940nm 근적외 감도, 저조도 우수. Wake on Motion.

4

onsemi Hyperlux™ LP AR2020

UVC 표준 무드라이버. Windows · Linux 즉시 인식.

지원 해상도 / 프레임레이트 (Y8)

해상도	최대 fps
640 × 480 (VGA)	580
1280 × 720 (HD)	360
1920 × 1080 (FHD)	260
3840 × 2160 (4K)	84
5120 × 2880 (5K)	37
5120 × 3840 (20MP)	37

적용 분야

머신비전

품질검사·조립라인·표면검사·고속촬영

스마트 관제

홍채 인식·주야간·파킹

의료기기

디지털 병리·현미경·안과·형광 이미징

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi Hyperlux™ LP AR2020 (CMOS)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	모노크롬 (Monochrome)
최대 해상도	20 MP — 5120 (H) × 3840 (V)
센서 포맷	1/1.8"
픽셀 크기	1.4 μm × 1.4 μm
렌즈 화각	74° DFOV (기본 렌즈)
다이나믹레인지	eDR (확장 다이나믹레인지)
특수 기능	NIR 850/940nm · Wake on Motion
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (최대 20 Gbps) · USB 2.0 하위 호환
픽셀 심도	8 bit / 12 bit
출력 포맷	Y8, Y12
노출 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출
GPIO	6핀 (입력1 / 출력1 / NC3 / GND)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	2.5 W ~ 3 W @ 5 VDC
크기 / 무게	38 × 38 mm / 13 g (렌즈 제외)
작동 / 보관 온도	-30 °C ~ +70 °C
습도	20 ~ 80% RH, 비결로
상태 LED	적색=전원(대기) · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
지원 OS	Windows · Linux
제어 SDK	LYNX SDK
부가 제어	Dynamic ROI · Gain & Exposure
캡처 포맷	BMP, RAW (소프트웨어 트리거)
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | Rami International Co., Ltd.

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX

본 자료는 초안(Rev. A)입니다. 모든 사양은 사전
통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2026 라미인
터내셔널 주식회사.