



LYNX

라미인터내셔널 · 산업용 머신비전 카메라

USB 3.2 GEN 2×2 · 4K HDR

제품 데이터시트 / Rev. A

LYNX-4K

8.3MP 4K 컴러 HDR 140dB+ · USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)

센서 onsemi AR0821 DR-Pix · 1/1.7"	해상도 8.3 MP 3840 × 2160 (4K)	HDR 140dB+ DR-Pix eHDR	셔터 롤링 셔터 컴러	인터페이스 20 Gbps USB-C · UVC
---	--	-------------------------------------	--------------------------	--



LYNX-4K · USB 3.2 Gen 2×2 카메라

핵심 특징

- 임베디드 HDR 140dB+ (DR-Pix)**
단일 노출로 극한 명암 동시 포착. 역광·고휘도 환경 대응.
- 8.3MP 4K 컴러**
3840×2160 고해상. 2.1μm BSI 저조도 우수.
- 20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2**
단일 Type-C. 다중 eHDR 모드(3/4노출·라인인터리브).
- UVC 표준 · 무(無)드라이버**
Windows · Linux. USB 2.0 하위 호환.

지원 출력 모드

해상도 / 출력 모드
4K (3840 × 2160)
8.3MP (3848 × 2168)
1080p (FHD)
720p (HD)
VGA
프레임레이트: 4K@30 (센서) · 상세 [확인]

적용 분야

고명암 머신비전

역광·고휘도 환경 검사

스마트시티/관제

주야간·번호판·역광 대응

로보틱/자동화

HDR 컴러 비전

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi AR0821 (CMOS DR-Pix™ BSI)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	컬러 (Color)
최대 해상도	8.3 MP — 3848 (H) × 2168 (V) / 4K UHD 3840×2160
센서 포맷	1/1.7"
픽셀 크기	2.1 μm × 2.1 μm (DR-Pix BSI)
초점	고정 초점 (Fixed Focus)
HDR	임베디드 HDR 140 dB+ (DR-Pix 이중변환게인)
HDR 모드	3노출 eHDR / 4노출 eHDR / 라인 인터리브 HDR
렐즈 화각	74° DFOV (렐즈 의존)
출력 모드	4K / 1080p / 720p / VGA
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (최대 20 Gbps) · USB 2.0 하위 호환
출력 포맷	UYVY (컬러) [확인 필요]
프레임레이트	4K @ 30fps (센서 기준) · 상세 [확인 필요]
노출 제어	소프트웨어 수동 + 오토, eHDR 노출비 제어
특수 기능	In-pixel binning · Windowing · ROI
GPIO	6핀 [확인 필요]
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렐즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	[확인 필요]
크기 / 무게	38 × 38 mm / 약 13 g [확인]
작동 온도	[확인 필요]
상태 LED	적색=전원(대기) · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
지원 OS	Windows · Linux
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]