



LYNX

라미인터내셔널 · 산업용 머신비전 카메라

USB 3.2 GEN 2×2 · GLOBAL SHUTTER

제품 데이터시트 / Rev. A

LYNX-900

3.2MP 모노크롬 글로벌 셔터 · USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)

센서

Sony IMX900

Pregius S · 1/3.1"

해상도

3.2 MP

2064 × 1552

셔터

글로벌 셔터

모노크롬

인터페이스

20 Gbps

USB-C · UVC

최대 속도

125 fps

@ FULL



LYNX-900 · USB 3.2 Gen 2×2 카메라

핵심 특징

1

왜곡 없는 글로벌 셔터

2064×1552 전 픽셀 동시 노출. 고속 이동 피사체도 잔상 없이 포착 (모노).

2

20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2

단일 Type-C. FULL 125fps · FHD 140fps, HDR 모드 최대 395fps.

3

Quad HDR 최대 120dB · NIR

난조도·근적외 대응. Fast AE 및 Quad Shutter Control 지원.

4

UVC 표준 · 무(無)드라이버

Windows·Linux 즉시 인식. USB 2.0 하위 호환.

지원 해상도 / 프레임레이트 (Y8)

해상도	최대 fps
640 × 480 (VGA)	280
1280 × 720 (HD)	160
1920 × 1080 (FHD)	140
2064 × 1552 (FULL)	125
1032 × 776 (HDR 모드)	395
2064 × 154 (1/10 서브샘플)	620

적용 분야

산업 자동화

바코드·피킹로봇·AGV·임베디드 비전

물류 로보틱스

물체/문서 스캔·OCR·장애물 감지

스마트 관제

얼굴 인식·주야간·파킹·보행자 안전

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	Sony Pregius S™ IMX900 (CMOS)
셔터 방식	글로벌 셔터 (Global Shutter)
컬러 / 모노	모노크롬 (Monochrome)
최대 해상도	3.2 MP — 2064 (H) × 1552 (V)
센서 포맷	1/3.1"
픽셀 크기	2.25 μm × 2.25 μm
렌즈 화각	74° DFOV (기본 렌즈)
HDR	Quad HDR, 최대 120 dB
특수 기능	Fast AE · Quad Shutter Control · NIR 향상
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (최대 20 Gbps) · USB 2.0 하위 호환
픽셀 심도	8 bit / 12 bit
출력 포맷	Y8, Y12
노출 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출
GPIO	6핀 (입력1 / 출력1 / GPIO1 / NC2 / GND)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	2.5 W ~ 3 W @ 5 VDC
크기 / 무게	38 × 38 mm / 13 g (렌즈 제외)
작동 / 보관 온도	-40 °C ~ +85 °C
습도	20 ~ 80% RH, 비결로
상태 LED	적색=전원(대기) · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
지원 OS	Windows · Linux · Android (Android 별도 SDK)
제어 SDK	LYNX SDK
캡처 포맷	BMP (소프트웨어 트리거)
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | Rami International Co., Ltd.

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX

본 자료는 초안(Rev. A)입니다. 모든 사양은 사전
통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2026 라미인
터내셔널 주식회사.