



LYNX Lite

라미인터내셔널 · USB 3.0 보급형 머신비전 카메라

USB 3.0 · 20 MEGAPIXEL

제품 데이터시트 / Rev. A

LYNX Lite-20M

20MP 모노 · USB 3.0 · 5K/4K 스트리밍

센서

onsemi AR2020
Hyperlux LP · 1/1.8"

해상도

20 MP
5120 × 3840

셔터


롤링 셔터
모노크롬

인터페이스

USB 3.0
Type-C · UVC

최대 속도

30 fps
@ 4K



LYNX Lite-20M · USB 3.0 카메라

핵심 특징

1

20MP 초고해상도 (5120×3840)

정밀 검사·계측·디지털 병리에 최적. 모노크롬.

2

eDR 확장 다이내믹레인지 · NIR

저조도·근적외 우수. 넓은 다이내믹레인지.

3

보급형 USB 3.0

4K 30fps · FHD 60fps · 5K 15fps · VGA 240fps. 단일 Type-C.

4

UVC 표준 · 무(無)드라이버

Windows · Linux. USB 2.0 하위 호환.

지원 해상도 / 최대 프레임레이트

해상도	최대 fps
640 × 480 (VGA)	240
1280 × 720 (HD)	120
1920 × 1080 (FHD)	60
3840 × 2160 (4K)	30
5120 × 2880 (5K)	15
5120 × 3840 (20MP)	10

적용 분야

머신비전

품질검사·조립라인·표면검사·고속촬영

스마트 관제

홍채 인식·주야간·파킹

의료기기

디지털 병리·현미경·안과·형광 이미징

상세 사양

이미징 / IMAGING	
이미지 센서	onsemi Hyperlux™ LP AR2020 (CMOS)
셔터 방식	롤링 셔터 (Rolling Shutter)
컬러 / 모노	모노크롬 (Monochrome)
최대 해상도	20 MP — 5120 (H) × 3840 (V)
센서 포맷	1/1.8"
픽셀 크기	1.4 μm × 1.4 μm
다이나믹레인지	eDR (확장 다이나믹레인지)
특수 기능	NIR 감도
인터페이스 / 데이터	
인터페이스	USB 3.0 (USB 3.2 Gen1) · USB 2.0 하위 호환
픽셀 심도	8 bit / 12 bit
출력 포맷	Y8, Y12
노출 제어	소프트웨어 수동 + 오토 노출
GPIO	6핀 (입력1 / 출력1 / NC3 / GND)
영상 클래스	UVC 표준 준수 (무드라이버)
하드웨어 / 전원 / 환경	
렌즈 마운트	M12 (S-마운트)
커넥터	USB Type-C · GPIO Würth 665306124022 (메이팅 665006113322)
전원	USB 버스 파워 (5 VDC)
소비 전력	1.05 W ~ 1.75 W @ 5 VDC
크기 / 무게	38 × 38 mm (32×32 변환) / 13 g
작동 온도	-30 °C ~ +70 °C
상태 LED	적색=전원 · 황색=스트리밍
소프트웨어 / 적합성	
UVC 제어	밝기 · 노출
캡처 포맷	BMP, RAW (소프트웨어 트리거)
지원 OS	Windows · Linux
제어 SDK	LYNX SDK
적합성	UVC · RoHS 3 · REACH · KC 전파인증 [확인 예정]

라미인터내셔널 주식회사 | Rami International Co., Ltd.

서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 808호
sales@rami-intl.com · www.rami-intl.com

LYNX Lite

본 자료는 초안(Rev. A)입니다. 모든 사양은 사전
통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2026 라미인
터내셔널 주식회사.