

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инфокоммуникаций
Институт цифрового развития
ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2.9
Дисциплина: «Программирование на Python»
Тема: «Рекурсия в языке Python»

Выполнил: студент 1 курса
группы ИВТ-б-о-21-1
Толубаев Рамиль Ахметович

Ставрополь 2022

Цель работы: приобретение навыков по работе с рекурсивными функциями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Ход работы:

Пример 1

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# Пример отступа отступа, написанного с использованием хвостового рекурсии:

def countdown(n):
    if n == 0:
        print("Blastoff!")
    else:
        print(n)
        countdown(n-1)
```

Рисунок 1. Код примера

Пример 2

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

def find_max(seq, max_so_far):
    if not seq:
        return max_so_far
    if max_so_far < seq[0]:
        return find_max(seq[1:], seq[0])
    else:
        return find_max(seq[1:], max_so_far)
```

Рисунок 2. Код примера

Пример 3

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys

class TailRecursionException(Exception):
    def __init__(self, args, kwargs):
        self.args = args
        self.kwargs = kwargs

    def tail_call_optimized(g):
        def f(args, **kwargs):
            f = sys._getframe()
            if f.f_back and f.f_back.f_back and f.f_back.f_back.f_code == f.f_code:
                raise TailRecursionException(args, kwargs)
            while True:
                try:
                    return g(*args, **kwargs)
                except TailRecursionException as e:
                    args = e.args
                    kwargs = e.kwargs

        f.__name__ = g.__name__
        return f

    @tail_call_optimized
def print_reverse():
    x = int(input())
    if x != 0:
        print_reverse()
    print(x)

```

Рисунок 3. Код примера

Индивидуальное задание

Напечатать в обратном порядке последовательность чисел, признаком конца которой является 0.

```

def reverse():
    x = int(input())
    if x != 0:
        reverse()
    print(x)

reverse()

```

Рисунок 4. Код индивидуальной задачи



Рисунок 5. Результат индивидуальной задачи

Контрольные вопросы

1. Для чего нужна рекурсия?

В программировании рекурсия — вызов функции (процедуры) из неё же самой, непосредственно (простая рекурсия) или через другие функции (сложная или косвенная рекурсия). Рекурсивная программа позволяет описать повторяющееся или даже потенциально бесконечное вычисление, причём без явных повторений частей программы и использования циклов.

2. Что называется базой рекурсии?

База рекурсии – это такие аргументы функции, которые делают задачу настолько простой, что решение не требует дальнейших вложенных вызовов.

3. Самостоятельно изучите что является стеком программы. Как используется стек программы при вызове функций?

Стек — это структура данных, в которой элементы хранятся в порядке поступления.

Стек хранит последовательность данных. Связаны данные так: каждый элемент указывает на тот, который нужно использовать следующим. Это линейная связь — данные идут друг за другом и нужно брать их по очереди. Из середины стека брать нельзя.

Главный принцип работы стека — данные, которые попали в стек недавно, используются первыми. Чем раньше попал — тем позже используется. После использования элемент стека исчезает, и верхним становится следующий элемент.

4. Как получить текущее значение максимальной глубины рекурсии в языке Python?

Функция `sys.getrecursionlimit()` возвращает текущее значение предела рекурсии, максимальную глубину стека интерпретатора Python. Этот предел предотвращает бесконечную рекурсию от переполнения стека языка C и сбоя Python. Это значение может быть установлено с помощью `sys`.

5. Что произойдет если число рекурсивных вызовов превысит максимальную глубину рекурсии в языке Python?

Существует предел глубины возможной рекурсии, который зависит от реализации Python. Когда предел достигнут, возникает исключение `RuntimeError`.

6. Как изменить максимальную глубину рекурсии в языке Python?

С помощью `sys.setrecursionlimit(число)`.

7. Каково назначение декоратора `lru_cache`?

Функция `lru_cache` предназначена для мемоизации (предотвращения повторных вычислений), т. е. кэширует результат в памяти. Полезный инструмент, который уменьшает количество лишних вычислений.

8. Что такое хвостовая рекурсия? Как проводится оптимизация хвостовых вызовов?

Хвостовая рекурсия — частный случай рекурсии, при котором любой рекурсивный вызов является последней операцией перед возвратом из функции. Подобный вид рекурсии примечателен тем, что может быть легко заменён на итерацию путём формальной и гарантированно корректной перестройки кода функции. Оптимизация хвостовой рекурсии путём преобразования её в плоскую итерацию реализована во многих оптимизирующих компиляторах. В некоторых функциональных языках программирования спецификация гарантирует обязательную оптимизацию хвостовой рекурсии.

Типовой механизм реализации вызова функции основан на сохранении адреса возврата, параметров и локальных переменных функции в стеке и выглядит следующим образом:

1. В точке вызова в стек помещаются параметры, передаваемые функции, и адрес возврата.
2. Вызываемая функция в ходе работы размещает в стеке собственные локальные переменные.
3. По завершении вычислений функция очищает стек от своих локальных переменных, записывает результат (обычно — в один из регистров процессора).
4. Команда возврата из функции считывает из стека адрес возврата и выполняет переход по этому адресу. Либо непосредственно перед, либо сразу после возврата из функции стек очищается от параметров.

Вывод: Были приобретены навыки по работе с рекурсивными функциями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.