

Дилерский Прайс лист от 16.02.2024г.
Евро без НДС за 1 литр с учетом доставки вг. Новороссийск\ г. Пермь

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И ПОКРЫТИЯ	Цена* без НДС, евро/л	
1	РЕМ-АКВА ВД-АК 015 грунтовка акриловая быстросохнущая	Изготавливается на базе водоразбавляемой полимерной стирол-акрилатной дисперсии. Применяется для грунтования стальных (в т.ч. оцинкованных), чугунных деталей, алюминия . Время высыхания до степени 3 – 1 час. Цвета: красно-коричневый, серый, белый.	4,50	
2	РЕМ-АКВА ВД-АК 116 краска-грунт акриловая быстросохнущая	Изготавливается на базе водоразбавляемой полимерной стирол-акрилатной дисперсии. Применяется для покраски стальных, чугунных деталей, металлоконструкций. Время высыхания до степени 3 – 1 час. Степень блеска: - шелковисто-матовый.	от 7,20	
3	РЕМ-ЛЮКС АС-0605 *барьерная грунтовка алкидная быстросохнущая	Применяется для защиты металлических поверхностей, деталей и узлов транспортных средств, сельхозтехники, железнодорожного подвижного состава, оборудования, металлоконструкций перед последующей их окраской алкидными, алкидно-уретановыми, алкидно-акриловыми и другими эмалями.	4,75	
4	РЕМ-ЛЮКС АС-0605 *антикоррозионная грунтовка алкидная быстросохнущая	Изготавливается на основе модифицированной алкидно-акриловой смолы с содержанием фосфата цинка, как активного антикоррозионного пигмента. Применяется для защиты стали, чугуна, дерева при проведении внутренних и наружных покрасочных работ. Возможно длительное использования без перекрытия эмалями. Время высыхания 30-35 минут. Цвета: серый, красно-коричневый, белый, черный, колеруется по запросу.	5,20	
5	ЭП-045 Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная	Применяется для антикоррозионной защиты изделий из металлов (углеродистой и оцинкованной стали, меди, алюминия и его сплавов), в машино-, станко-, вагоно- и судостроении, строительстве, городском хозяйстве и др., а также при проведении ремонтных работ. Цвет: коричнево-бежевый, серый, красно-коричневый, колеруется по запросу.	4,60	
6	РЕМ-ПОКС 2К ЭП-0607 грунтовка эпоксидная двухкомпонентная Модификация HS (с высоким сухим остатком) Модификация AS (антистатическое покрытие)	Для антикоррозийной защиты стали (в т.ч. оцинкованной, сплавов из алюминия), чугуна, бетона, железобетона , где особо требуется антикоррозионная защита и устойчивость к механическим и химическим воздействиям, износу и влаге. Покрытие устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, содержащей соль воды и агрессивных сточных вод. Цвет: серый, возможна колеровка в любой цвет. Эпоксидный химстойкий состав с низким содержанием растворителя. Сухой объемный остаток – 80%. Используется как самостоятельное покрытие без дальнейшего перекрытия. Эпоксидный состав с низким содержанием растворителя и токопроводящими свойствами. Сухой объемный остаток – 74%. Используется как самостоятельное антикоррозионное покрытие внутренних стенок металлических резервуаров для хранения нефтепродуктов.	9,00	5,40*
			11,15 HS	6,5* HS
			10,40 AS	
7	РЕМ-ЦИНК 2К ЭП-0608 грунтовка эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная	Изготавливается на базе комбинации эпоксидной и полиамидной смол с высоким содержанием цинка. Применяется для стальных деталей , в которых требуется высочайшая степень защиты от ржавчины. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии – метод «холодного цинкования», с последующей финишной окраской. Цвет: темно-серый. Содержание цинка в сухой пленке - около 90%.	16,50	
8	РЕМ-КРИЛ 2К АК-0606 грунтовка акрил-уретановая двухкомпонентная быстросохнущая	Изготавливается на базе модифицированной акрил-уретановой смолы, является быстросохнущей / форсированно сохнущей акриловой грунтовкой для внутренних и наружных работ с очень хорошим сцеплением с металлическими и неметаллическими поверхностями (ПВХ) , обладающей, также, свойством антикоррозийной защиты для соответствующего нижнего слоя.	7,90	
9	РЕМ-ПОКС 1К ЭП-7605 Грунт-эмаль эпоксидная однокомпонентная	Грунт-эмаль эпоксидная однокомпонентная изготавливается на основе эпоксидной модифицированной смолы. Покрытие обладает высокой конечной твердостью и эластичностью, хорошими свойствами антикоррозийной защиты и устойчиво к влиянию кислотных и щелочных растворов, содержащей соль воды и агрессивных сточных вод. Может выпускаться с наполнителем MIOX (железная слюдка). Образует шелковисто-матовое покрытие.	~8,0 зависимости от цвета	
10	РЕМ-ЦИНК 1К ЭП-7606 Грунт-эмаль эпоксидная цинконаполненная однокомпонентная	Грунт-эмаль эпоксидная цинконаполненная однокомпонентная изготавливается на базе модифицированной эпоксидной смолы с высоким содержанием цинка. Осуществляет протекторную (катодную) защиту стали от коррозии (метод «холодного цинкования»). Образует шелковисто-матовое, полуматовое покрытие. Содержание цинка 75%.	10,90	
11	РЕМ-ЛЮКС АС-1607 Грунт-эмаль алкидно-акриловая	Грунт-эмаль алкидно-акриловая предназначена для окраски и защиты от коррозии металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям или эксплуатируемых внутри помещений. Грунт-эмаль применяется для окраски цистерн, контейнеров, автомобильного и железнодорожного транспорта, военной и спецтехники. Содержит цинк-фосфатные антикоррозионные пигменты.	~5,60 € зависимости от цвета	

12	РЕМ-ЛЮКС АС-1601 эмали алкидно-акриловые, глянцевые эмаль с «молотковым» эффектом эмаль с эффектом «металлик» МІОХ (с металлической стружкой)	Предназначены для внутренних и наружных работ; покрытие устойчиво к воздействию окружающей среды, обладает хорошей наполняющей и кроющей способностью. применяется для окраски цистерн, контейнеров, автомобильного и железнодорожного транспорта, военной и спецтехники. Молотковая эмаль (модификация) благодаря тиксотропной регулировке, создает эффект рельефной поверхности, имитирующий чеканный металл. Эмаль выпускается в версии с железной слюдой (МІОХ). Образует дополнительную барьерную защиту. Создает шероховатую поверхность позволяющая визуально маскировать дефекты основания.	~6,20 (зависит от цвета) от 7,90 от 7,90 7,5	
13	ЭП-152 Эмаль эпоксидная двухкомпонентная	Эмаль состоит из смеси эпоксидной и перхлорвиниловой смол. Предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций, мостов, эстакад, газопроводов, нефтепроводов, вагонов-минераловозов, оборудования, наружных поверхностей емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, а также изделий из стали, чугуна, меди, алюминия и их сплавов, эксплуатируемых в различных климатических условиях.	4,45	
14	ЭП-773 Эмаль эпоксидная двухкомпонентная	Эпоксидная эмаль используется для окрашивания незагрунтованных или загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся действию горячих растворов щелочей. Используется для окраски металлических строительных конструкций, оборудования.	6,3	
15	РЕМ-КРИЛ 2К АК-1602 эмаль акрил-уретановая двухкомпонентная быстросохнущая	Образует высококачественное антикоррозионное покрытие с отличной адгезией к основанию – долговечное, атмосферостойкое, светостойкое, в высшей степени ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию воды, соли, химикатов, бензина, моющих средств, с высокой степенью глянца. Сохнет на воздухе или форсированно.	8,45	
16	РЕМ-ПУР 2К УР-1604 эмаль полиуретановая двухкомпонентная	Изготавливается на базе модифицированной полиуретановой смолы с содержанием антикоррозионных пигментов. Образует долговечное высококачественное покрытие с отличной адгезией к основанию – эластичное, ударопрочное, стойкое к истиранию, воздействию соли, химикатов, растворов кислот, щелочей, масел, бензина, моющих средств, атмосферо-, светостойкое, с высокой степенью блеска. Применяется, также, для антикоррозионного покрытия металлических конструкций и емкостей, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.	11,90	8,90*
17	РЕМ-СОЛ-1 РЕМ-СОЛ-2 РЕМ-СОЛ-3 РЕМ-СОЛ-4	Рецептурный растворитель предназначен для доведения до нужной вязкости, обезжиривания, промывки оборудования, очистки инструмента: • алкидных, алкидно-акриловых грунтовок, эмалей; • эпоксидных, в т.ч. цинконаполненных грунтовок; • акриловых грунтовок, эмалей; • полиуретановых эмалей.	3,50 3,50 3,80 3,80	

Эмали и грунтовки колеруются по каталогам RAL и выпускаются с различной степенью блеска.

* Цена указана за эмали белого цвета с учётом тары (металлические евроведра ёмкостью 5, 10, 20 литров) на условиях EXW Minsk