# **POST** добавление нового продукта с рандомными значениями

POST добавление нового продукта с рандомными значениями в теле запроса: name

description price imageUrl

freeShipping

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

**Product** 

### **Pre-conditions**

Отправить запрос на авторизацию пользователя

## Tags

add product

#### **Parameters**

Окружение: macOS 11 Version 13.3.1 (a); Postman Version 11.13.1

# Steps to reproduce

Step 1

```
отправить запрос: POST https://qa.demoshopping.ru/add-product
                     Headers request: Content-Type: application/json:
                     "name": "{{productName}}",
                     "description": "{{description}}",
                     "price": {{price}},
                     "category": "Electronics",
                     "manufacturer": "Example Manufacturer",
                     "imageUrl": "{{imageUrl}}",
                     "freeShipping": {{freeShipping}}
                     <br>
                     Pre-request:
                     // Получаем и сохраняем части тела запроса перед его отправкой
                     let productName = pm.variables.replaceIn("{{$randomProductName}}");
                     let description = pm.variables.replaceIn("{{$randomCatchPhraseDescriptor}}");
                     let price = pm.variables.replaceIn("{{$randomPrice}}}");
                     let imageUrl = pm.variables.replaceIn("{{$randomImageUrl}}");
                     let freeShipping = pm.variables.replaceIn("{{$randomBoolean}}");
Action
                     <br>
                     pm.environment.set("productName", productName);
                     pm.environment.set("description", description);
                     pm.environment.set("price", price);
                     pm.environment.set("imageUrl", imageUrl);
                     pm.environment.set("freeShipping", freeShipping);
                     Post-response:
                     создаем переменную на ID продукт:
                     let responseText = pm.response.text();
                     let idMatch = responseText.match(/ID:s*(d+)/);
                     <br>
                     if (idMatch) {
                     pm.environment.set("product id", idMatch[1]);
                     } else {
                     console.log("ID не найден в ответе");
                     }
Input data
Expected result
                     Запрос успешно передан на сервер
                     2
Step
Action
                     Проверить полученный ответ
Input data
Expected result
                     Status: 200 OK
                     3
Step
Action
                     Проверить тело ответа от сервера
Input data
                     Получаем ответ в формате HTML:
Expected result
                     Продукт успешно добавлен с ID:
Step
                     4
Action
                     Проверить переменные в Environment
```

# Input data

созданы переменные: product\_id productName description

Expected result

price imageUrl freeShipping

<br> <br>

# GET поиск товара по ID

поиск существующего товара по ID с использованием переменной {{product\_id}}

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

Product

### **Pre-conditions**

Отправить запрос на авторизацию пользователя; Отправить запрос на создание товара с сохранением его ID в переменной

## Tags

add product

## **Parameters**

Окружение: macOS 11 Version 13.3.1 (a); Postman Version 11.13.1

# Steps to reproduce

Step	1
Action	отправить запрос: Get <u>https://qa.demoshopping.ru</u> /products/id/{{product_id}}
Input data	
Expected result	Запрос успешно передан на сервер
Step	2
Action	Проверить полученный ответ
Input data	
Expected result	Status: 200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	

```
Получаем ответ в формате JSON:

{
    "product_id": 1765,
    "name": "Licensed Fresh Soap",
    "description": "bi-directional",
    "price": "69.88",
    "category": "Electronics",
    "manufacturer": "Example Manufacturer",
    "imageUrl": "http://placeimg.com/640/480",
    "freeShipping": 0
}
```

# РАТСН частичное обновление товара по ID

частичное обновление существующего товара в названии продукта, по ID с использованием переменной  $\{\{product\_id\}\}$ 

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

**Module** 

Product

#### **Pre-conditions**

Отправить запрос на авторизацию пользователя; Отправить запрос на создание товара с сохранением его ID в переменной

## Tags

add product

#### **Parameters**

Окружение: macOS 11 Version 13.3.1 (a); Postman Version 11.13.1

Проверить полученный ответ

## Steps to reproduce

Step	1
	отправить запрос: PATCH <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> /products/id/{{product_id}}
	Headers request: Content-Type: application/json:
Action	{ "name": "watch27", "description": "This is an example product.", "price": 150, "category": "Phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "http://example.com/image.jpg", "freeShipping": true }
Input data	
Expected result	запрос успешно отправлен на сервер
Step	2

Expected result Status: 200 OK

Action

Input data

Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Получаем ответ в формате <u>HTML:</u> Товар частично обновлён

# **PUT** полное обновление товара по ID

полное обновление существующего товара по ID с использованием переменной {{product\_id}}

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

#### Module

**Product** 

#### **Pre-conditions**

Отправить запрос на авторизацию пользователя; Отправить запрос на создание товара с сохранением его ID в переменной

### Tags

add product

### **Parameters**

Input data

Expected result

Status: 200 OK

Окружение: macOS 11 Version 13.3.1 (a); Postman Version 11.13.1

## Steps to reproduce

Step	1
	отправить запрос: PUT <u>https://qa.demoshopping.ru</u> /products/id/{{product_id}}
	Headers request: Content-Type: application/json:
Action	{ "name": "watch17", "description": "This is an example product.", "price": 150, "category": "Phones", "manufacturer": "Huawei", "imageUrl": "http://example.com/image.jpg", "freeShipping": true }
Input data	
Expected result	Запрос успешно передан на сервер
Step	2
Action	Проверить полученный ответ

Step	3
Action	Проверить тело ответа от сервера
Input data	
Expected result	Получаем ответ в формате <u>HTML:</u> Товар обновлён

# DELETE удаление товара по ID

удаление существующего товара по ID с использованием переменной {{product\_id}}

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNot setRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

## Module

**Product** 

### **Pre-conditions**

Отправить запрос на авторизацию пользователя; Отправить запрос на создание товара с сохранением его ID в переменной

## Tags

add product

### **Parameters**

Окружение: macOS 11 Version 13.3.1 (a); Postman Version 11.13.1

Получаем ответ в формате <u>HTML:</u>

Товар удалён

# **Steps to reproduce**

Expected result

отправить запрос: DELETE <a href="https://qa.demoshopping.ru/products/id/{">https://qa.demoshopping.ru/products/id/{{product_id}}</a> } Вапрос успешно передан на сервер
Вапрос успешно передан на сервер
Вапрос успешно передан на сервер
Іроверить полученный ответ
Status: 200 OK
Іроверить тело ответа от сервера
lp Sta