CCS PS Flex GG 90

Texniki məlumat vərəqi · Polisulfid əsaslı dərz mastiki (Gun Grade)

Məhsul

İki komponentli, polisulfid əsaslı, soyuq tətbiq olunan elastomer dərz mastiki. GG (Gun Grade) — tiksotropikdir; üfüqi, maili və şaquli səthlərdə tətbiq üçün uyğundur.

Xüsusiyyətlər

- Yüksək yapışma qabiliyyəti
- Aşınmaya qarşı müqavimət
- UV şüalarına davamlı
- Çirkab sularına, həlledicilərə, yanacağa və yağlara davamlı
- Dinamik hərəkətlərə davamlı
- Tiksotropik — şaquli və maili səthlərdə axmır

Tətbiq sahələri

- Yeraltı və daim su təsirində olan konstruksiya dərzləri
- Hava limanı uçuş-enmə zolaqları və apronlar
- Magistral yollar, körpülər, sənaye döşəmələri, səkilər
- Yanacaq çənləri və yanacaqdoldurma məntəqələri
- Neft-kimya və sənaye obyektlərinin beton sahələri
- Enerji stansiyaları, stadionlar, terras və balkonlar
- Eni 30 mm-dən çox olan üfüqi və şaquli dərzlər

Qarışıq nisbəti

Komponent A	100 (həcmə görə)
Komponent B	11.75 (həcmə görə)
Qarışıq sıxlığı	1.65 kg/litr

Qablaşdırma

Set	A + B = 4 kg

Sərfiyyat

10 × 10 mm	0.15 kq/m.t.
20 × 10 mm	0.30 kq/m.t.
40 × 20 mm	1.15 kq/m.t.
50 × 25 mm	1.80 kq/m.t.

Astar

Məsaməli səthlərdə (beton, kərpic, daş və s.) tətbiqdən əvvəl CCS Primer No1 və ya uyğun primer tövsiyə olunur.

İstehsal

Ölkə	Türkiyə
Brend	CCS