

الکترون جی اس چیست؟ (Electron js)

- ❖ ما به کمک الکترون می توانیم به کمک محیط node js با زبان جاوا اسکریپت و HTML و CSS برنامه های تحت دسکتاپ چند سکویی توسعه بدهیم که بر روی لینوکس ، مک و ویندوز اجرا شوند.
- ❖ این فریمورک از node js برای برنامه نویسی Backend و از Chromium برای ساخت ظاهر برنامه و اجرای کدهای جاوا اسکریپت استفاده می کند .
- ❖ این فریمورک توسط کمپانی گیت هاب توسعه داده شده و برنامه های بزرگی از جمله Vs code و دیسکورد و ... با آن توسعه داده شده است.
- ❖ ما از این فریمورک نه تنها به صورت جاوا اسکریپت خام و یا تایپ اسکریپت می توانیم استفاده کنیم بلکه از آن در کنار ری اکت جی اس ، انگولار ، ویو جی اس و یا نکست و... هم می توانیم استفاده کنیم.
- ❖ برای نصب آن از دستور npm i -D electron می توانیم استفاده کنیم .
- ❖ برای اجرا برنامه لازم است در فایل package.json یک مقدار main برای الکترون مشخص کنیم مثل "index.js" : "main" .
- ❖ در فایل اصلی باید فقط منطق اصلی برنامه را پیاده سازی کنیم .
- ❖ Main Process مسئول تعامل با سیستم عامل و دسترسی به فایل ها است. در این بخش ماژول های Node.js به سیستم عامل کاربر دسترسی دارند و عملیات مربوط به File System Manipulation را انجام می دهند.
- ❖ وظیفه Renderer Process ایجاد رابط کاربری گرافیکی است. این پردازش، وظیفه کنترل مرورگر کرومیوم برنامه را بر عهده دارد.
- ❖ فایل index.html : رابط کاربری گرافیکی در قالب این فایل پیاده سازی می شود.
- ❖ با دستور electron . در ترمینال و روت پروژه می توانیم پروژه خود را اجرا کنیم.

❖ برنامه های الکترون با استفاده از جاوااسکریپت و بهره گیری از اصول و روش های مشابهی که در برنامه نویسی با Node.js وجود دارد، توسعه می یابند. تمامی API ها و ویژگی هایی که در الکترون یافت می شوند، از طریق ماژول electron قابل دسترسی می باشند و مانند هر ماژول دیگر مربوط به Node.js در برنامه بارگذاری می شود.

❖ برای ساخت یک برنامه باید ابتدا چرخه حیات آن برنامه را در نظر گرفت. چرخه حیات یک برنامه الکترون از طریق ویژگی electron.app مدیریت می شود. تمام عملیات و رخدادهای برنامه درون این قسمت ایجاد می شوند و از بین می روند.

❖ پنجره های الکترون به وسیله کلاس electron.BrowserWindow ایجاد میشوند.

فایل `main.js` را نشان می دهد. فایل `main.js` منتظر می ماند تا application آماده شود و یک پنجره را باز کند. به عبارت دقیقتر رویداد `whenReady` پس از وقوع، تابع `createWindow` را فراخوانی میکند:

```
const { app, BrowserWindow } = require('electron')

function createWindow () {
  // یک پنجره جدید ساخته میشود
  let win = new BrowserWindow({
    width: 800,
    height: 600,
    webPreferences: {
      nodeIntegration: true
    }
  })

  // فایل مورد نظر را درون پنجره های که قبلاً باز شده است، بارگذاری مینماید
  win.loadFile('index.html')
}

app.whenReady().then(createWindow)
```

