Práctico 1: Base de Datos Relacionales y No Relacionales

Morales Ramiro

SQL

1.

Mostrar ventana de consultas SQL

1 fila insertada.
La Id de la fila insertada es: 1 (La consulta tardó 0.0008 segundos.)

```
INSERT INTO CLIENTES (nombre, email, fecha_registro) VALUES ('Ramiro Morales', 'ramiro@gmail.com', '2026-03-20');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2 filas insertadas.
La Id de la fila insertada es: 2 (La consulta tardó 0.0028 segundos.)

```
INSERT INTO PRODUCTOS (nombre, precio, stock) VALUES ('Mancuernas', 120.00, 10), ('Discos Olimpicos', 80.00, 20);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2.

Mostrar ventana de consultas SQL

1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0009 segundos.)

```
UPDATE PRODUCTOS SET stock = 5 WHERE id_producto = 1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

3.

Mostrar ventana de consultas SQL

0 filas eliminadas. (La consulta tardó 0.0005 segundos.)

```
DELETE FROM PEDIDOS WHERE fecha < '2026-01-01';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

4.

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE precio > 100;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_producto	nombre	precio	stock
Editar Copiar Borrar	1	Mancuernas	120.00	5

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

5.

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
SELECT c.nombre, p.fecha FROM PEDIDOS p JOIN CLIENTES c ON p.cliente_id = c.id_cliente;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	fecha
Ramiro Morales	2026-02-10

6.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS cantidad_pedidos FROM CLIENTES c LEFT JOIN PEDIDOS p ON c.id_cliente = p.cliente_id GROUP BY c.nombre;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

nombre	cantidad_pedidos
Ramiro Morales	1

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir | Copiar al portapapeles | Exportar | Mostrar gráfico | Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

MONGODB

Perfiles:


```
[
  {
    "_id": 1,
    "tipo": "Regular",
    "nombre": "Ramiro Morales",
    "email": "ramiro@gmail.com",
    "intereses": ["deportes", "finanzas"],
    "direccion": {
      "ciudad": "Funes",
      "domicilio": "Espora 4317"
    }
  },
  {
    "_id": 2,
    "tipo": "Premium",
    "nombre": "Belen Torres",
    "email": "bt@email.com",
    "fecha_suscripcion": "2025-02-10",
    "limite_credito": 5000
  },
  {
    "_id": 3,
    "tipo": "Corporativo",
    "razon_social": "Tech SRL",
    "email": "contacto@tech.com",
    "empleados": 25
  }
]
```

b) El polimorfismo en NoSQL se observa cuando diferentes tipos de documentos conviven en una misma colección, aunque tengan diferentes estructuras.

c) El anidamiento en NoSQL consiste en incluir estructuras de datos dentro de un mismo documento. Es decir que contienen listas y subdocumentos dentro del documento principal.