Exercícios Práticos

1) Leia dois números inteiros e mostre: soma, subtração, multiplicação e divisão (com casas decimais).

```java
package exercise01;

import java.util.Scanner;

public class Exercise01 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira o primeiro número: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print("Insira o segundo número: ");
        int b = sc.nextInt();

        System.out.println("Soma: " + (a + b));
        System.out.println("Subtração: " + (a - b));
        System.out.println("Multiplicação: " + (a * b));
        System.out.printf("Divisão: %.2f%n", (double) a / b);

        sc.close();
    }
}
```

2) Leia duas notas (double), calcule a média e mostre o resultado com duas casas decimais.

```java
package exercise2;

import java.util.Scanner;

public class Exercise02 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = sc.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        System.out.printf("Média: %.2f%n", media);

        sc.close();
    }
}
```

3) Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit. Fórmula: F = (C * 9/5) + 32.

```java
package exercise03;

import java.util.Scanner;

public class Exercise03 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a temperatura em Celsius: ");
        double celsius = sc.nextDouble();

        double fahrenheit = (celsius * 9.0 / 5) + 32;

        System.out.printf("Temperatura em Fahrenheit: %.2f%n", fahrenheit);

        sc.close();
    }
}

```

4) Leia base e altura de um retângulo e calcule área e perímetro.

```java
package exercise04;

import java.util.Scanner;

public class Exercise04 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a base: ");
        double base = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a altura: ");
        double altura = sc.nextDouble();

        double area = base * altura;
        double perimetro = 2 * (base + altura);

        System.out.printf("Área: %.2f%n", area);
        System.out.printf("Perímetro: %.2f%n", perimetro);

        sc.close();
    }
}

```

5) Leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

```java
package exercise05;

import java.util.Scanner;

public class Exercise05 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int numero = sc.nextInt();

        if (numero % 2 == 0) {
            System.out.println("O número é PAR.");
        } else {
            System.out.println("O número é ÍMPAR.");
        }

        sc.close();
    }
}

```

6) Leia o valor de uma compra. Se for maior ou igual a 100, aplique 10% de desconto e mostre o valor final.

```java
package exercise06;

import java.util.Scanner;

public class Exercise06 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor da compra: ");
        double valor = sc.nextDouble();

        if (valor >= 100) {
            double desconto = valor * 0.10;
            double valorFinal = valor - desconto;
            System.out.printf("Desconto de 10%%: R$ %.2f%n", desconto);
            System.out.printf("Valor final: R$ %.2f%n", valorFinal);
        } else {
            System.out.println("Sem desconto.");
            System.out.printf("Valor final: R$ %.2f%n", valor);
        }

        sc.close();
    }
}
```

7) Leia a idade de uma pessoa. Se idade >= 16, mostre 'Pode votar', senão 'Não pode votar'.

```java
package exercise07;

import java.util.Scanner;

public class Exercise07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 16) {
            System.out.println("Pode votar.");
        } else {
            System.out.println("Não pode votar.");
        }

        sc.close();
    }
}

```

8) Leia dois números inteiros e mostre qual é o maior ou se são iguais.

```java
package exercise08;

import java.util.Scanner;

public class Exercise08 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        int b = sc.nextInt();

        if (a > b) {
            System.out.println("O maior número é: " + a);
        } else if (b > a) {
            System.out.println("O maior número é: " + b);
        } else {
            System.out.println("Os números são iguais.");
        }

        sc.close();
    }
}

```

9) Leia três notas, calcule a média e classifique: >=9 Excelente, >=7 Bom, >=6 Regular, <6 Reprovado.

```java
package exercise09;

import java.util.Scanner;

public class Exercise09 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
        double nota3 = sc.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

        System.out.printf("Média: %.2f%n", media);

        if (media >= 9) {
            System.out.println("Média: Excelente");
        } else if (media >= 7) {
            System.out.println("Média: Bom");
        } else if (media >= 6) {
            System.out.println("Média: Regular");
        } else {
            System.out.println("Média: Reprovado");
        }

        sc.close();
    }
}
```

10) Leia um número inteiro e mostre a tabuada de 1 a 10 utilizando for.

```java
package exercise10;

import java.util.Scanner;

public class Exercise10 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int numero = sc.nextInt();

        System.out.println("Tabuada do " + numero + ":");
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
        }

        sc.close();
    }
}
```