Lista de Exercícios – Java Orientado a Objetos

Leia os códigos e assinale a alternativa correta.
CÓDIGO 1

```
public class Filme {
   private String titulo;
   private int duracao;

   public void setTitulo(String titulo) {
      this.titulo = titulo;
   }

   public String getTitulo() {
      return titulo;
   }

   public void setDuracao(int duracao) {
      duracao = duracao;
   }

   public int getDuracao() {
      return duracao;
   }
}
```

1. Correção do setDuracao:

a) usar String

b) usar this.duracao = duracao

c) retornar valor

d) remover parâmetro

2. Problema da linha duracao = duracao:

a) funciona

b) altera parâmetro

c) altera atributo

d) muda tipo

3. Alterar título corretamente:

a) f.titulo = x

b) f.setTitulo(x)

c) f.getTitulo(x)

d) Filme.setTitulo(x)

4. Exibir duração:

a) setDuracao

b) getDuracao

c) duracao()

d) print direto

CÓDIGO 2

```
public class Lampada {
   private boolean ligada;

   public void acender(boolean estado){
      ligada = estado;
   }

   public boolean estaLigada(){
      return ligada;
   }
}
```

5. Método acender:

a) void com parâmetro

b) retorna boolean

c) sem parâmetro

d) retorna int

6. Chamada correta:

a) acender()

b) acender(true)

c) acender(1)

d) acender('true')

7. Retorno de estaLigada:

a) int

b) boolean

c) String

d) void

8. Uso correto:

a) if(l.estaLigada())

b) if(l.estaLigada='true')

c) if(estaLigada())

d) if(l())

CÓDIGO 3

```
public class Temperatura {
   private double celsius;

   public double converterParaFahrenheit(){
      return (celsius * 9/5)+32;
   }
}
```

9. Tipo retorno:

a) int

b) double

c) String

d) void

10. Armazenar retorno:

a) double x = metodo()

b) String x

c) void x

d) int x

11. 0°C em Fahrenheit:

a) 0

b) 32

c) 100

d) 273

12. Exibir corretamente:

a) getCelsius

b) converterParaFahrenheit

c) setCelsius

d) método com parâmetro

CÓDIGO 4

```
class Editora{
   private String nome;
}
class Livro{
   private Editora editora;
}
```

13. Tipo editora:

a) String

b) Livro

c) Editora

d) boolean

14. Associação correta:

a) String

b) criar objeto Editora

c) static

d) acesso direto

15. Acesso correto:

a) getEditora().getNome()

b) getNome().getEditora()

c) direto

d) inválido

16. null significa:

a) erro

b) sem objeto

c) string

d) exclui tudo

CÓDIGO 5

```
public class Time{
   private int vitorias;
   private int empates;

   public int calcularPontos(){
      return (vitorias*3)+empates;
   }
}
```

17. Tipo retorno:

a) String

b) int

c) void

d) double

18. 4 vitórias 2 empates:

a) 6

b) 8

c) 12

d) 14

19. Forma correta:

a) direto

b) setter

c) getter

d) static

20. Exibir pontos:

a) calcularPontos()

b) setEmpates

c) getNome

d) mostrar