

```

<template>
<div class="min-h-screen bg-background text-on-surface">
  <transition name="fade">
    <div
      v-if="isSidebarOpen"
      class="fixed inset-0 z-40 bg-background/75 backdrop-blur-xl lg:hidden"
      @click="isSidebarOpen = false"
    ></div>
  </transition>

  <div class="flex min-h-screen">
    <aside
      :class="[
        'fixed inset-y-0 left-0 z-50 flex w-[88vw] max-w-sm flex-col bg-background/95 backdrop-blur-2xl transition-transform duration-300 lg:sticky lg:top-0 lg:h-screen lg:w-[360px]
        lg:max-w-none lg:translate-x-0',
        isSidebarOpen ? 'translate-x-0' : '-translate-x-full'
      ]"
    >
      <div class="p-6 relative">
        <div class="absolute bottom-0 left-6 right-6 h-px bg-on-surface/5"></div>
        <div class="mb-6 flex items-center justify-between gap-4">
          <router-link to="/student/dashboard" class="flex items-center gap-3 text-accent-neon transition hover:gap-4">
            <span class="material-symbols-outlined text-sm font-black">arrow_back</span>
            <span class="text-[10px] font-black uppercase tracking-[0.3em]">Volver al portal</span>
          </router-link>
          <button
            type="button"
            class="grid h-10 w-10 place-items-center rounded-2xl bg-on-surface/5 text-on-surface/60 lg:hidden"
            @click="isSidebarOpen = false"
          >
            <span class="material-symbols-outlined">close</span>
          </button>
        </div>

        <h2 class="line-clamp-2 font-lexend text-xl font-black tracking-tight">{{ curso?.titulo }}</h2>
        <p class="mt-2 text-[9px] font-black uppercase tracking-[0.2em] text-on-surface/30">Curso certificado</p>

        <div class="mt-6 space-y-2">
          <div class="flex items-end justify-between">
            <span class="text-[9px] font-black uppercase tracking-widest text-on-surface/40">Tu progreso</span>
            <span class="text-sm font-black text-accent-neon">{{ Math.round(progresoGeneral) }}%</span>
          </div>
          <div class="h-1.5 overflow-hidden rounded-full bg-on-surface/5">
            <div class="h-full bg-accent-neon shadow-[0_0_10px_var(--accent-neon)] transition-all duration-1000" :style="{ width: progresoGeneral + '%' }"></div>
          </div>
        </div>

        <div class="custom-scrollbar flex-1 space-y-4 overflow-y-auto p-4">
          <div v-for="(modulo, mIdx) in curso?.modulos" :key="modulo.id" class="space-y-2">
            <div class="flex items-center gap-3 px-3 py-2 opacity-60">
              <span class="text-[10px] font-black uppercase tracking-widest text-accent-solar">Modulo {{ mIdx + 1 }}</span>
              <span v-if="isModuloBloqueado(mIdx)" class="material-symbols-outlined text-[14px] text-red-500/80" title="Debes completar el módulo anterior">lock</span>
            </div>
            <div class="h-px flex-1 bg-on-surface/10"></div>
          </div>
          <h3 :class="['px-3 text-xs font-black uppercase tracking-widest', isModuloBloqueado(mIdx) ? 'text-on-surface/40' : '']">{{ modulo.titulo }}</h3>

          <div class="space-y-1">
            <button
              v-for="leccion in modulo.lecciones"
              :key="leccion.id"
              type="button"
              @click="!isModuloBloqueado(mIdx) && selectLeccion(leccion)"
              :disabled="isModuloBloqueado(mIdx)"
              :aria-current="activeLeccion?.id === leccion.id ? 'true' : undefined"
              :class="[
                'w-full rounded-2xl px-3 py-3 text-left transition-all focus-visible:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-accent-neon/50 !border-none',
                activeLeccion?.id === leccion.id ? 'bg-accent-neon/10 shadow-[0_4px_15px_rgba(16,185,129,0.1)]' : 'hover:bg-on-surface/5',
                isModuloBloqueado(mIdx) ? 'opacity-40 cursor-not-allowed hover:bg-transparent' : ''
              ]"
            >
              <div class="flex items-start gap-3">
                <div
                  :class="[
                    'mt-0.5 flex h-9 w-9 shrink-0 items-center justify-center rounded-xl transition-colors',
                    leccionCompletada(leccion.id) ? 'bg-accent-neon text-primary' : (activeLeccion?.id === leccion.id ? 'bg-accent-neon/20 text-accent-neon' : 'bg-on-surface/5 text-on-surface/40')
                  ]"
                >
                  <span class="material-symbols-outlined text-sm font-black">{{ leccionCompletada(leccion.id) ? 'check' : getIcon(leccion.tipo_contenido) }}</span>
                </div>
                <div class="min-w-0 flex-1">
                  <p :class="['line-clamp-2 text-sm font-bold leading-snug transition-colors', activeLeccion?.id === leccion.id ? 'text-accent-neon' : 'text-on-surface/70']">
                    {{ leccion.titulo }}
                  </p>
                  <p class="mt-1 text-[9px] font-medium uppercase tracking-wider text-on-surface/35">
                    {{ leccion.tipo_contenido }}
                  </p>
                </div>
              </div>
            </button>
          </div>
        </div>
      </aside>

      <main class="flex min-w-0 flex-1 flex-col">
        <header class="sticky top-0 z-30 bg-background/85 px-4 py-4 backdrop-blur-xl md:px-6 lg:px-10">
          <div class="absolute bottom-0 left-0 right-0 h-px bg-on-surface/5"></div>
          <div class="flex flex-col gap-4 md:flex-row md:items-center md:justify-between relative z-10">
            <div class="flex min-w-0 items-center gap-3">

```

```
<button @click="isSidebarOpen = !isSidebarOpen" class="flex h-11 w-11 shrink-0 items-center justify-center bg-on-surface/5 text-on-surface/60 hover:text-accent-neon transition-all">
  <span class="material-symbols-outlined">{{ isSidebarOpen ? 'menu_open' : 'menu' }}</span>
</button>
<div class="min-w-0">
  <p class="text-[9px] font-black uppercase tracking-[0.2em] text-accent-neon opacity-70">{{ curso?.categoria?.nombre || 'Curso' }}</p>
  <h1 class="truncate text-sm font-black uppercase tracking-widest md:text-base">{{ activeLeccion?.titulo || 'Cargando curso...' }}</h1>
</div>
</div>

<div class="flex items-center justify-between gap-3 md:justify-end">
  <div class="rounded-2xl !border-none bg-on-surface/[0.05] px-4 py-2">
    <p class="text-[9px] font-black uppercase tracking-[0.2em] text-on-surface/30">Avance</p>
    <p class="text-sm font-black text-accent-neon">{{ Math.round(progresoGeneral) }}%</p>
  </div>
  <div class="flex items-center gap-2">
    <button @click="prevLeccion" :disabled="!hasPrev" class="flex h-10 w-10 items-center justify-center rounded-xl bg-on-surface/5 text-on-surface/60 transition-all hover:text-accent-neon disabled:opacity-20">
      <span class="material-symbols-outlined">navigate_before</span>
    </button>
    <button @click="nextLeccion" :disabled="!hasNext" class="flex h-10 w-10 items-center justify-center rounded-xl bg-on-surface/5 text-on-surface/60 transition-all hover:text-accent-neon disabled:opacity-20">
      <span class="material-symbols-outlined">navigate_next</span>
    </button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</header>

<div class="custom-scrollbar flex-1 overflow-y-auto bg-background/50">
  <div v-if="loading" class="flex h-full min-h-[60vh] flex-col items-center justify-center gap-6 p-6">
    <div class="h-16 w-16 animate-spin rounded-full border-t-2 border-accent-neon shadow-[0_0_20px_var(--accent-neon)]"></div>
    <p class="text-[10px] font-black uppercase tracking-[0.4em] text-accent-neon">Cargando contenido...</p>
  </div>

  <div v-else-if="activeLeccion" class="mx-auto flex w-full max-w-6xl flex-col gap-6 p-4 md:p-6 lg:p-8">
    <div class="flex flex-col lg:flex-row gap-6">

      <!-- Content Area (Video/PDF) -->
      <div class="flex-1 w-full flex flex-col gap-6">
        <div v-if="activeLeccion.tipo_contenido === 'VIDEO'" class="aspect-video w-full overflow-hidden rounded-[28px] !border-none bg-black shadow-2xl relative group">
          <iframe
            v-if="isYoutube(activeLeccion.video_url)"
            :src="getYoutubeEmbed(activeLeccion.video_url)"
            class="h-full w-full absolute inset-0"
            frameborder="0"
            allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
            allowfullscreen
          ></iframe>
          <video v-else-if="activeLeccion.video_url" :src="getFileUrl(activeLeccion.video_url)" controls class="h-full w-full object-cover absolute inset-0"></video>
          <div v-else class="flex h-full items-center justify-center text-on-surface/20">
            <p class="text-xs font-black uppercase tracking-widest">Video no disponible</p>
          </div>
        </div>

        <div v-else-if="activeLeccion.tipo_contenido === 'PDF'" class="w-full flex flex-col gap-4">
          <!-- Desktop/Large screens: Premium Iframe -->
          <div class="hidden lg:block h-[68vh] min-h-[460px] w-full overflow-hidden rounded-[28px] !border-none bg-on-surface/[0.05] shadow-lg">
            <iframe :src="getFileUrl(activeLeccion.pdf_url)" class="h-full w-full" frameborder="0"></iframe>
          </div>

          <!-- Mobile/Tablet screens: Interactive Card -->
          <div class="lg:hidden glass-card-premium rounded-[28px] p-6 text-center flex flex-col items-center justify-center !border-none bg-on-surface/[0.05] py-12">
            <div class="mb-5 flex h-16 w-16 items-center justify-center rounded-2xl bg-accent-neon/10 text-accent-neon !border-none shadow-inner">
              <span class="material-symbols-outlined text-3xl font-black">picture_as_pdf</span>
            </div>
            <h3 class="font-lexend text-lg font-black mb-2 text-on-surface">Documento de Lectura</h3>
            <p class="text-xs text-on-surface/50 max-w-xs mb-6 leading-relaxed">
              Para una lectura óptima y fluida en dispositivos móviles, abre este PDF en pantalla completa.
            </p>
            <a :href="getFileUrl(activeLeccion.pdf_url)" target="_blank" class="btn-premium btn-primary-neon !px-8 !py-4 gap-2 text-xs w-full sm:w-auto inline-flex justify-center items-center shadow-neon-sm">
              <span class="material-symbols-outlined text-base">open_in_new</span>
              Abrir en pantalla completa
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>

      <!-- Lesson Info & Actions -->
      <div class="glass-card-premium rounded-[32px] p-6 md:p-8 flex flex-col md:flex-row items-start md:items-center justify-between gap-6 shadow-sm !border-none bg-on-surface/[0.03]">
        <div class="flex-1 min-w-0">
          <div class="flex items-center gap-3 mb-2">
            <span class="px-3 py-1 text-[10px] font-black uppercase tracking-[0.2em] rounded-full bg-accent-neon/10 text-accent-neon !border-none">{{ activeLeccion.tipo_contenido }}</span>
            <p class="text-[10px] font-black uppercase tracking-[0.2em] text-on-surface/40">Leccion activa</p>
          </div>
          <h2 class="font-lexend text-2xl font-black tracking-tight text-on-surface line-clamp-2">{{ activeLeccion.titulo }}</h2>
          <p class="mt-2 text-sm font-medium text-on-surface/60 flex items-center gap-2">
            <span class="material-symbols-outlined text-sm">person</span>
            Instructor: <span class="text-on-surface/80">{{ curso?.instructor?.nombres }} {{ curso?.instructor?.apellidos }}</span>
          </p>
        </div>

        <div class="shrink-0 w-full md:w-auto flex flex-col sm:flex-row gap-3">
          <button
            @click="toggleComplete"
            :disabled="!marking"
            :class="[
              'btn-premium !w-full md:!w-auto !justify-center !px-6 !py-3.5 gap-2.5 transition-all duration-300',
              leccionComplelada(activeLeccion.id) ? 'bg-accent-neon/10 !border-none text-accent-neon shadow-[0_0_15px_rgba(16,185,129,0.15)]' : 'btn-primary-neon shadow-lg'
            ]"
          >
            <span class="material-symbols-outlined text-base">check</span>
            Completar
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

    ]"
    >
    <span class="material-symbols-outlined text-[18px] font-black">{{ leccionCompletada(activeLeccion.id) ? 'check_circle' : 'task_alt' }}</span>
    {{ leccionCompletada(activeLeccion.id) ? 'Completado' : 'Marcar completado' }}
    </button>
  </div>
</div>

<!-- Additional Description -->
<div v-if="activeLeccion.descripcion && activeLeccion.tipo_contenido !== 'PDF'" class="glass-card rounded-[32px] p-6 md:p-8 lg:p-10 !border-none bg-on-surface/[0.03]">
  <h3 class="text-sm font-black uppercase tracking-widest text-on-surface/80 mb-6 flex items-center gap-2">
    <span class="material-symbols-outlined text-accent-neon">info</span>
    Acerca de esta lección
  </h3>
  <div class="prose max-w-none prose-headings:text-on-surface prose-p:text-on-surface/70 prose-a:text-accent-neon prose-strong:text-on-surface" v-
html="activeLeccion.descripcion"></div>
</div>

<!-- Exam CTA (Visible when 100% completed and exam not taken) -->
<div v-if="curso?.evaluaciones?.length > 0 && Math.round(progresoGeneral) === 100 && !hasTakenExam" class="mt-4 glass-card-premium relative overflow-hidden rounded-[32px] p-8 md:p-12 text-center !border-none shadow-[0_10px_40px_-10px_rgba(16,185,129,0.2)] bg-on-surface/5">
  <div class="pointer-events-none absolute inset-0 -z-10 bg-[radial-gradient(circle_at_center,var(--accent-neon)_0%,_transparent_70%)] opacity-5"></div>
  <div class="relative z-10 flex flex-col items-center">
    <div class="mb-6 flex h-20 w-20 items-center justify-center rounded-[24px] bg-accent-neon/10 text-accent-neon !border-none">
      <span class="material-symbols-outlined text-4xl font-black">workspace_premium</span>
    </div>
    <h3 class="font-lexend text-2xl md:text-3xl font-black tracking-tight text-on-surface mb-3">¡Has completado el contenido!</h3>
    <p class="text-sm text-on-surface/60 max-w-lg mx-auto mb-8">
      Estás listo para tomar la evaluación final de este curso. Asegúrate de tener buena conexión a internet y tiempo disponible.
    </p>
    <button @click="showExamModal = true" class="btn-premium btn-primary-neon !px-10 !py-4 gap-3 text-sm">
      <span class="material-symbols-outlined text-lg">assignment</span>
      Iniciar Evaluación Final
    </button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
</div>

<!-- Exam Modal -->
<transition name="fade">
  <div v-if="showExamModal" class="fixed inset-0 z-[100] flex items-center justify-center bg-background/80 backdrop-blur-sm p-4">
    <div class="glass-card-premium relative w-full max-w-lg overflow-hidden rounded-[32px] p-8 md:p-10 text-center shadow-[0_20px_60px_-15px_rgba(16,185,129,0.3)] bg-surface border border-on-surface/10">
      <div class="pointer-events-none absolute inset-0 -z-10 bg-[radial-gradient(circle_at_center,var(--accent-neon)_0%,_transparent_70%)] opacity-10"></div>

      <div class="mb-6 flex h-20 w-20 mx-auto items-center justify-center rounded-[24px] bg-accent-neon/10 text-accent-neon">
        <span class="material-symbols-outline d text-4xl font-black">workspace_premium</span>
      </div>

      <h3 class="font-lexend text-2xl font-black tracking-tight text-on-surface mb-3">¡Has completado el curso!</h3>
      <p class="text-sm text-on-surface/60 mb-8 italic">
        Estás listo para tomar la evaluación final. Asegúrate de tener buena conexión a internet y tiempo disponible.
      </p>

      <div class="flex flex-col sm:flex-row gap-4 justify-center">
        <button
type="button"
@click="showExamModal = false"
class="flex items-center justify-center gap-2 py-4 px-6 text-[11px] font-black uppercase tracking-widest text-red-400/80 hover:text-white hover:bg-red-500/80 rounded-2xl transition-all duration-300 cursor-pointer border-none"
>
          <span class="material-symbols-outlined text-base">schedule</span>
          Realizar más tarde
        </button>

        <router-link :to=""/student/exam/" + curso?.evaluaciones?.[0]?.id" class="btn-premium btn-primary-neon !px-6 !py-3.5 gap-2 text-sm rounded-2xl shadow-neon-sm">
          <span class="material-symbols-outlined text-lg">assignment</span>
          Iniciar Evaluación
        </router-link>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</transition>
</div>
</template>

<script setup>
import { ref, onMounted, computed, nextTick } from 'vue'
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router'
import api from '@services/api'
import { getFileUrl } from '@config'
import { useAuthStore } from '@stores/auth'

const route = useRoute()
const router = useRouter()
const authStore = useAuthStore()

const curso = ref(null)
const activeLeccion = ref(null)
const loading = ref(true)
const marking = ref(false)
const isSidebarOpen = ref(false)
const completadas = ref([])
const showExamModal = ref(false)
const userIntentos = ref([])

const leccionCompletada = (id) => completadas.value.includes(id)

const hasTakenExam = computed(() => {
  if (!curso.value || !curso.value.evaluaciones || curso.value.evaluaciones.length === 0) return false

```

```

const evallds = curso.value.evaluaciones.map(e => e.id)
return userIntentos.value.some(i => evallds.includes(i.evaluacion_id))
})

const fetchCourseData = async () => {
  loading.value = true
  try {
    const [cursoRes, progresoRes, intentosRes] = await Promise.all([
      api.get(`/cursos/${route.params.id}`),
      api.get('/progreso'),
      api.get('/intentos-evaluacion').catch(() => ({ data: [] }))
    ])

    curso.value = cursoRes.data
    completadas.value = progresoRes.data.map((p) => p.leccion_id)
    userIntentos.value = (intentosRes.data || []).filter(i => i.usuario_id === authStore.user.id)

    if (hasTakenExam.value) {
      router.push('/student/my-courses')
      return
    }

    if (curso.value.modulos?.length > 0 && curso.value.modulos[0].lecciones?.length > 0) {
      activeLeccion.value = curso.value.modulos[0].lecciones[0]
    }

    isSidebarOpen.value = window.innerWidth >= 1024
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching course details:', error)
  } finally {
    loading.value = false
    await nextTick()
    if (Math.round(progresoGeneral.value) === 100 && curso.value?.evaluaciones?.length > 0 && !hasTakenExam.value) {
      showExamModal.value = true
    }
  }
}

const leccionesList = computed(() => {
  if (!curso.value) return []
  return curso.value.modulos.flatMap((m) => m.lecciones)
})

const currentLeccionIdx = computed(() => {
  if (!activeLeccion.value) return -1
  return leccionesList.value.findIndex((l) => l.id === activeLeccion.value.id)
})

const isModuloBloqueado = (mIdx) => {
  if (mIdx === 0) return false
  if (!curso.value || !curso.value.modulos) return false

  for (let i = 0; i < mIdx; i++) {
    const mod = curso.value.modulos[i]
    if (mod && mod.lecciones) {
      const allCompleted = mod.lecciones.every((l) => leccionCompletada(l.id))
      if (!allCompleted) return true
    }
  }
  return false
}

const hasNext = computed(() => {
  if (currentLeccionIdx.value >= leccionesList.value.length - 1) return false
  const nextLecc = leccionesList.value[currentLeccionIdx.value + 1]
  const moduloldx = curso.value.modulos.findIndex((m) => m.lecciones.some((l) => l.id === nextLecc.id))
  if (moduloldx > -1 && isModuloBloqueado(moduloldx)) return false
  return true
})

const hasPrev = computed(() => currentLeccionIdx.value > 0)

const progresoGeneral = computed(() => {
  if (!leccionesList.value.length) return 0
  const completadasEnCurso = leccionesList.value.filter((l) => leccionCompletada(l.id)).length
  return (completadasEnCurso / leccionesList.value.length) * 100
})

const selectLeccion = (leccion) => {
  activeLeccion.value = leccion
  if (window.innerWidth < 1024) isSidebarOpen.value = false
}

// solo puede poner la siguiente leccion si se ha completado el modulo anterior
const nextLeccion = () => {
  if (hasNext.value) {
    activeLeccion.value = leccionesList.value[currentLeccionIdx.value + 1]
  }
}

//puede volver a cualquier leccion anterior
const prevLeccion = () => {
  if (hasPrev.value) {
    activeLeccion.value = leccionesList.value[currentLeccionIdx.value - 1]
  }
}

const toggleComplete = async () => {
  if (!activeLeccion.value || marking.value) return

  const isComp = leccionCompletada(activeLeccion.value.id)
  marking.value = true

  try {
    if (!isComp) {
      await api.post('/progreso', {

```

```

    usuario_id: authStore.user.id,
    leccion_id: activeLeccion.value.id,
    completado: true,
  })
  completadas.value.push(activeLeccion.value.id)

  if (Math.round(progresoGeneral.value) === 100 && curso.value?.evaluaciones?.length > 0 && !hasTakenExam.value) {
    setTimeout(() => {
      showExamModal.value = true
    }, 800)
  } else if (hasNext.value) {
    setTimeout(nextLeccion, 1000)
  }
}
} catch (error) {
  console.error('Error toggling progress:', error)
} finally {
  marking.value = false
}
}

const getIcon = (tipo) => {
  switch (tipo) {
    case 'VIDEO':
      return 'play_circle'
    case 'PDF':
      return 'description'
    case 'TEXTO':
      return 'article'
    default:
      return 'play_arrow'
  }
}

const isYoutube = (url) => url?.includes('youtube.com') || url?.includes('youtu.be')

const getYouTubeEmbed = (url) => {
  let id = ''
  if (url.includes('v=')) id = url.split('v=')[1].split('&')[0]
  else if (url.includes('youtu.be/')) id = url.split('youtu.be/')[1]
  return `https://www.youtube.com/embed/${id}`
}

onMounted(() => {
  fetchCourseData()
})
</script>

<style scoped>
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 4px; }
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb { background: rgba(16, 185, 129, 0.16); border-radius: 10px; }
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: rgba(16, 185, 129, 0.3); }

.fade-enter-active, .fade-leave-active { transition: opacity 0.3s ease; }
.fade-enter-from, .fade-leave-to { opacity: 0; }
</style>
```