

Práctica 1

RamsésRamírez

2025-12-12

Esporación de la matriz

Esta línea de comando reconoce la matriz iris que se encuentra precargada en R.

```
data(iris)
```

Esta línea de comando despliega la dimensión de la matriz.

```
dim (iris)
```

```
## [1] 150   5
```

Esta línea de comando muestra el nombre de las variables.

```
colnames(iris)
```

```
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"
```

Esta línea de comando muestra las estadísticas descriptivas

```
summary(iris)
```

```
##   Sepal.Length   Sepal.Width   Petal.Length   Petal.Width
##   Min.    :4.300   Min.    :2.000   Min.    :1.000   Min.    :0.100
##   1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300
##   Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300
##   Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199
##   3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800
##   Max.    :7.900   Max.    :4.400   Max.    :6.900   Max.    :2.500
##           Species
##   setosa    :50
##   versicolor:50
##   virginica :50
##
##
##
```

Generación de gráficos

Pasos 1.- Descargar paquetes

```
install.packages("ggplot2")
```

2.- Abrir librerías.

```
library("ggplot2")
```

3.- Construcción del gráfico 3.1- construcción del vector de color

```
color=c("deepskyblue4","firebrick2","lightgreen")
```

```
BX<-ggplot(iris, aes(x=Species, y=Sepal.Length))+  
  geom_boxplot(fill=color)+  
  ggtitle("Mi primer Boxplot")+  
  xlab("Especie")+  
  ylab("Largo del Sépalo")+  
  theme_bw()
```

BX

