

Übungsblatt 3

Lösungsvorschlag

Aufgabe 1 Testfälle definieren

8 tests are defined as follows:

1. testPush

Zweck: Überprüft, dass Pushen von Elementen die Größe erhöht bis zur Kapazität und bei Überlauf die ältesten Werte überschreibt.

Testfolge: push(10), push(-10), push(-12) (voll), push(0), push(4) (Overflow)

Erwartung: Die Größe wächst bis auf 3 (Kapazität) und bleibt danach unverändert; ältere Elemente werden überschrieben.

2. testInitializer

Zweck: Überprüft, dass ein frisch initialisierter RingBuffer leer ist.

Testfolge: keine Operationen nach Konstruktion

Erwartung: size() == 0

3. testPeek1

Zweck: Prüft peek() auf leerem Puffer.

Testfolge: keine Operationen

Erwartung: peek() liefert als Sentinelwert 0 für leeren Puffer.

4. testPeek2

Zweck: Prüft peek() mit 1..3 Elementen — es soll das älteste Element zurückgeben.

Testfolge: push(16), push(-10), push(-12)

Erwartung: peek() = 16 (ältestes eingefügtes Element)

5. testPeek3

Zweck: Prüft peek(), wenn der Puffer überläuft und das älteste Element überschrieben wird.

Testfolge: push(16), push(-10), push(-12), push(98)

Erwartung: Nach Überlauf ist das älteste Element -10 (16 wurde überschrieben), daher peek() = -10.

6. testPop1

Zweck: Prüft pop() bei einem einzigen Element: Entfernen des ältesten Elements und leerer Puffer.

Testfolge: push(16), pop()

Erwartung: Nach pop() ist peek() = 0 (leer)

7. testPop2

Zweck: Prüft pop() bei 2 Elementen: Das zweite Element soll nach pop() zum ältesten Element werden.

Testfolge: push(16), push(-10), pop()

Erwartung: peek() = -10

8. testPop3

Zweck: Prüft pop() kombiniert mit einem vorherigen Overflow: Nach mehreren Pushes und einer Pop-Operation soll das erwartete älteste Element zurückgegeben werden.

Testfolge: push(16), push(-10), push(-3), push(8) (Overflow), pop()

Erwartung: Nach Overflow enthält der Puffer (-10, -3, 8); pop() entfernt -10; peek() = -3.

Die vollständigen Testimplementierungen sind im folgenden Listing enthalten:

```

1 // Importiert assertEquals usw. sowie Test-Annotationen
2 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
3 import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
4 import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
5 import org.junit.jupiter.api.Test;
6
7 /**
8  * Diese Klasse definiert die Tests für die Klasse <Klasse ergänzen>.
9  *
10 * @author Surface
11 */
12 public class RingBufferTest
13 {
14     private RingBuffer ring_buffer_1;
15     @BeforeEach
16     public void setUp()
17     {
18         // Hier Anweisungen einfügen, die vor jedem Test ausgeführt werden
19         ring_buffer_1 = new RingBuffer(3);
20     }
21     @Test
22     public void testPush(){
23         ring_buffer_1.push(10);
24         assertEquals(1, ring_buffer_1.size());
25         ring_buffer_1.push(-10);
26         assertEquals(2, ring_buffer_1.size());
27         ring_buffer_1.push(-12);
28         assertEquals(3, ring_buffer_1.size());
29         //testing when we go over the capacity size(it should overwrite oldest)
30         ring_buffer_1.push(0);
31         assertEquals(3, ring_buffer_1.size());
32         ring_buffer_1.push(4);
33         assertEquals(3, ring_buffer_1.size());
34     }
35     @Test
36     public void testInitializer(){
37         assertEquals(0, ring_buffer_1.size());
38     }
39
40     @Test
41     //when no element is inside:
42     public void testPeek1(){
43         //testing when no element is inside:
44         assertEquals(0, ring_buffer_1.peek());
45     }

```

```

46     @Test
47     //when 2 or 3 elemnts are inside:
48     public void testPeek2(){
49         //testing when one elemnt is inside:
50         ring_buffer_1.push(16);
51         assertEquals(16, ring_buffer_1.peek());
52         //testing when two elemnt is inside(16, 10):
53         ring_buffer_1.push(-10);
54         assertEquals(16, ring_buffer_1.peek());
55         //testing when three elemnt is inside(16, 10):
56         ring_buffer_1.push(-12);
57         assertEquals(16, ring_buffer_1.peek());
58
59     }
60     @Test
61     //when 3 elemnts are inside(more than capacity so last one should get
62     // deleted and get replaced):
63     public void testPeek3(){
64         //testing when one elemnt is inside:
65         ring_buffer_1.push(16);
66         assertEquals(16, ring_buffer_1.peek());
67         //testing when two elemnt is inside(16, 10):
68         ring_buffer_1.push(-10);
69         assertEquals(16, ring_buffer_1.peek());
70         //testing when three elemnt is inside(16, 10):
71         ring_buffer_1.push(-12);
72         assertEquals(16, ring_buffer_1.peek());
73         //testing when three elemnt is inside(16, 10):
74         ring_buffer_1.push(98);
75         assertEquals(-10, ring_buffer_1.peek());
76
77     }
78
79     @Test
80     //when 1 elemnts is inside:
81     //it is oldest so it should get deleted and return 0 as
82     //only elemnt there
83     public void testPop1(){
84         ring_buffer_1.push(16);
85         ring_buffer_1.pop();
86         assertEquals(0, ring_buffer_1.peek());
87
88     }
89
90     @Test
91     //when 2 elemnts is inside:
92     //first one is oldest one, so it should get deleted and return second as
93     //oldest element there
94     public void testPop2(){
95         ring_buffer_1.push(16);
96         ring_buffer_1.push(-10);
97         ring_buffer_1.pop();
98         assertEquals(-10, ring_buffer_1.peek());
99
100    }
101
102    @Test
103    //when more than 3 elemnts is inside:
104    //first one is oldest one, so it should get deleted and return second one as
105    //oldest element there
106    public void testPop3(){
107        ring_buffer_1.push(16);
108        ring_buffer_1.push(-10);
109        ring_buffer_1.push(-3);
110        // here the 16 will be replace with -10
111        ring_buffer_1.push(8);
112        //-10 will be deleted
113        ring_buffer_1.pop();
114        //-3 will be returned as oldest
115        assertEquals(-3, ring_buffer_1.peek());
116
117    }
118 }

```

Aufgabe 2 Iterative Änderungstests

In den folgenden 10 Iterationen ist jeweils genau eine kleine Änderung an `RingBuffer.java` angenommen. Unter jeder Änderung steht, welcher Test aus `RingBufferTest.java` vermutlich fehlschlagen würde und weshalb. Diese Aufstellung hilft beim gezielten Testen und Zurückrollen von Fehlern.

Iteration 1


Änderung: In `push()` wird `if (entries > buffer.length)` benutzt statt `if (entries == buffer.length)` (oder `>=`).

Erwartete fehlschlagende Tests: `testPush`, `testPeek3`, `testPop3`

Warum: Bei genau voller Kapazität wird kein Overwrite ausgelöst, die Logik zum Überschreiben des ältesten Elements tritt nicht in Kraft.

(a) vorher

(b) nachher



(c) Testergebnisse

Iteration 2

Änderung: In `push()` wird `entries-` statt `entries++` verwendet.

Erwartete fehlschlagende Tests:

1. `testPeek2`(Error: Index -1 out of bounds for length 3)
2. `testPeek3`(Error: Index -1 out of bounds for length 3)
3. `testPop2`(Error: Index -1 out of bounds for length 3)
4. `testPop3`(Error: Index -1 out of bounds for length 3)
5. `testPush`(NichtBestanden: expected: <1> but was: <-1>)

Warum: Nach einem Push wird die Größe reduziert statt erhöht; Testfälle, die Größe erwarten, werden fehlschlagen, oder Index -1 out of bounds for length 3 passiert wird.


```

37 void push(final int value)
38 {
39     if (buffer.length > 0) {
40         if (entries == buffer.length) {
41             pop();
42         }
43         buffer[(head + entries++) % buffer.length] = value;
44     }
45 }

```

(a) vorher

(b) nachher



(c) Testergebnisse

Iteration 3

Änderung: In `push()` wird der eingefügte Wert durch eine Konstante ersetzt – `buffer[(head + entries++) % buffer.length] = 16;` – anstatt den tatsächlichen `value` zu speichern.

Tatsächlich fehlschlagende Tests: testPeek3, testPop2, testPop3

Warum: Jeder Push schreibt den konstanten Wert 16 in den Puffer, unabhängig vom `value`, so dass die Reihenfolge und die tatsächlichen Inhalte nicht den Erwartungen der Tests entsprechen. Beispiele:

- **testPeek3** erwartet nach **push(16)**, **push(-10)**, **push(-12)**, **push(98)** das älteste Element **-10 (peek())**.
Wegen der Konstante 16 sind alle Pufferinhalte statt [-10,...] 16, sodass **peek()** wieder 16 liefert.
- **testPop2** erwartet nach **push(16)**, **push(-10)**, **pop()** dass **peek()** den Wert -10 liefert. Da beim Push -10 mit 16 überschrieben wurde, wird statt -10 16 als ältestes Element vorgefunden.
- **testPop3** (Overflow + pop) erwartet als ältestes Element nach **pop()** -3; stattdessen läuft **pop()** auf 16.

```
// buggy
buffer[(head + entries++) % buffer.length] = 16;
```

```
// correct
buffer[(head + entries++) % buffer.length] = value;
```

```

37 void push(final int value)
38 {
39     if (buffer.length > 0) {
40         if (entries == buffer.length) {
41             pop();
42         }
43         buffer[(head + entries++) % buffer.length] = value;
44     }
45 }

```


```

37 void push(final int value)
38 {
39     if (buffer.length > 1) {
40         if (entries == buffer.length) {
41             pop();
42         }
43         buffer[(head + entries++) % buffer.length] = 16;
44     }
45 }

```

(a) vorher

(b) nachher



(c) Testergebnisse

Iteration 4

extbfÄnderung: In `push()` wird der Schreibindex mit `(head + entries + 1) % buffer.length` berechnet (anstelle von `(head + entries) % buffer.length`). **Erwartete fehlschlagende Tests:** `testPeek2`, `testPeek3`, alle `testPop*` **Warum:** Die Reihenfolge in der Werte abgespeichert werden ist verschoben, Peek/Pop lesen falsche Werte.

```

37 void push(final int value)
38 {
39     if (buffer.length > 0) {
40         if (entries == buffer.length) {
41             pop();
42         }
43         buffer[(head + entries++) % buffer.length] = value;
44     }
45 }

```


```

37 void push(final int value)
38 {
39     if (buffer.length > 0) {
40         if (entries == buffer.length) {
41             pop();
42         }
43         buffer[(head + 1 + entries++) % buffer.length] = value;
44     }
45 }

```

(a) vorher

(b) nachher



(c) Testergebnisse

Iteration 5

Änderung: `peek()` gibt `buffer[(head + 1) % buffer.length]` anstatt `buffer[head]` zurück. **Erwartete fehlschlagende Tests:** `testPeek2`, `testPeek3`, `testPop2`, `testPop3`, **Warum:**


Peek gibt nicht das älteste, sondern das zweitälteste Element zurück; erwartet werden jeweils bestimmte Werte (16 etc.).

```
47 /**  
48  * Liefert das älteste Element aus dem Ringpuffer zurück, ohne es zu enthe  
49  * @return Das älteste Element in Ringpuffer.  
50  */  
51 int peek()  
52 {  
53     return buffer[head];  
54 }  
55
```

```
47 /**  
48  * Liefert das älteste Element aus dem Ringpuffer zurück, ohne es zu enthe  
49  * @return Das älteste Element in Ringpuffer.  
50  */  
51 int peek()  
52 {  
53     return buffer[(head + 1) % buffer.length];  
54 }
```

(a) vorher

(b) nachher



(c) Testergebnisse