هورمند

سامانه اتوماسیون اداری



اتصال هورمند به سپیدار

آموزش قدم‌به‌قدم، برای مدیر سیستم و مسئول مالی

مشتری و پیش‌فاکتور هورمند ← حسابداری سپیدار

فهرست مطالب

۱ این اتصال چه کار می‌کند؟

۲ آنچه لازم است

۳ راه‌اندازی خودکار (پیشنهادی)

۴ روش دستی (اگر خودکار نشد)

۵ مرحلهٔ ۱: آماده‌سازی در سپیدار

۶ مرحلهٔ ۲: ساخت کلید در هورمند

۷ مرحلهٔ ۳: راه‌اندازی برنامهٔ واسط

۸ مرحلهٔ ۴: اجرا (به‌ترتیب)

۹ هماهنگی کد کالا

۱۰ انبار: فرستادن کالا و موجودی از سپیدار به هورمند

۱۱ اگر خطا داد

۱۲ نکته‌های نگهداری و امنیت

1 این اتصال چه کار می‌کند؟

با این اتصال، مشتری‌ها و پیش‌فاکتورهایی که در هورمند ثبت می‌شوند، خودکار در نرم‌افزار حسابداری سپیدار هم ثبت می‌شوند و لازم نیست دوباره تایپ شوند.



برنامهٔ واسط یک برنامهٔ کوچک است که روی همان کامپیوتری اجرا می‌شود که سپیدار دارد. هر چند دقیقه از هورمند «می‌پرسد» چه چیزی تازه است و آن را در سپیدار ثبت می‌کند. هورمند چیزی از سپیدار نمی‌خواند و هیچ چیزی در هورمند تغییر نمی‌کند.

چه چیزهایی منتقل می‌شود

- **مشتری تازه:** نام، شماره تلفن، کد ملی یا شناسهٔ ملی شرکت، کد اقتصادی و تاریخ تولد.
- **پیش‌فاکتور:** هر پیش‌فاکتوری که در هورمند شماره دارد و ردیف کالا دارد، به‌صورت «پیش‌فاکتور» در سپیدار ثبت می‌شود.
- هر مشتری و هر پیش‌فاکتور فقط یک‌بار ثبت می‌شود، حتی اگر برنامه را چند بار اجرا کنید.

چه چیزهایی منتقل نمی‌شود

- آدرس مشتری (سپیدار برای آدرس شمارهٔ شهر خودش را می‌خواهد).
- سند حسابداری و گزارش‌های مالی (وب‌سرویس سپیدار آن‌ها را در اختیار برنامه‌های بیرونی نمی‌گذارد).

فاکتور فروش، ثبت دریافتی، بستن و حذف پیش‌فاکتور و بروزرسانی مشتری، با دکمه‌هایی در منوی «سپیدار» هورمند انجام می‌شود (هر همکار فقط کاری را می‌کند که مدیر در کنسول به او داده است). فهرست کامل امکانات در سند «امکانات اتصال سپیدار» آمده است.

2 آنچه لازم است

قبل از شروع این چهار چیز باید آماده باشد.

۱ **مجوز وب‌سرویس سپیدار:** برنامهٔ سپیدار شما باید یکی از این محصولات را داشته باشد: «وب‌سرویس ارتباط سپیدار و CRM»، «موبایل و تبلت سفارش‌گیری» یا «وب‌سرویس فروشگاه اینترنتی». اگر ندارید، از نمایندگی سپیدار بپرسید.

۲ **کامپیوتر سپیدار:** برنامهٔ واسط باید روی همان کامپیوتر اجرا شود، چون سرویس سپیدار فقط روی خود آن کامپیوتر باز است.

۳ **Node.js:** یک برنامهٔ رایگان است که باید روی همان کامپیوتر نصب باشد. از سایت nodejs.org نسخهٔ «LTS» را دانلود و نصب کنید (همه‌چیز را با «Next» جلو ببرید).

۴ **دسترسی هورمند:** رایانهٔ سپیدار باید بتواند نشانی هورمند شما را در مرورگر باز کند.

3 راه‌اندازی خودکار (پیشنهادی)

فقط سه کار دارید: در سپیدار یک دستگاه تعریف می‌کنید، در هورمند یک کد می‌گیرید، و یک فایل را باز می‌کنید. بقیه را برنامه خودش انجام می‌دهد.

---

۱ **در سپیدار:** مثل مرحلهٔ ۱ همین راهنما (حالت سرویس‌دهنده، دکمهٔ سبز «شروع»، «دستگاه جدید») یک دستگاه تعریف کنید و کد هشت‌حرفی «سریال» را یادداشت کنید.

۲ **در هورمند:** منوی «سپیدار» ← «ساخت کد اتصال». یک کد کوتاه می‌دهد که ۱۵ دقیقه و فقط یک‌بار معتبر است. (دیگر لازم نیست کلید بلند بسازید و کپی کنید.)

۳ **روی کامپیوتر سپیدار:** پوشهٔ sepidar را بگذارید و روی فایل **۰-راه‌اندازی-خودکار** دوبار کلیک کنید. اگر برنامهٔ کمکی (Node.js) نصب نبود، خودش پیشنهاد نصب می‌دهد.

۴ برنامه می‌پرسد: نشانی هورمند، کد اتصال، سریال دستگاه، نام کاربری و رمز سپیدار، و اینکه قیمت‌ها در هورمند تومان است یا نه. هرچه را خودش بتواند پیدا کند (ارز اصلی، نوع فروش) نمی‌پرسد.

۵ برنامه خودش دستگاه را به سپیدار معرفی می‌کند، وارد می‌شود، اطلاعات سپیدار را برای هورمند می‌فرستد و (اگر بپذیرید) خودش را طوری تنظیم می‌کند که با روشن‌شدن کامپیوتر بی‌صدا اجرا شود.

نکته رمز سپیدار را فقط روی همین کامپیوتر، در فایل config.json، نگه می‌دارد و هرگز به هورمند نمی‌فرستد. از آن پس فقط کافی است سپیدار و دکمهٔ سبز «شروع» روشن باشد.

مهم تعریف «دستگاه» و گرفتن سریال فقط داخل خود سپیدار ممکن است؛ سپیدار راهی برای ساختن آن از بیرون نمی‌دهد. اگر برنامه نوشت ثبت دستگاه نشد، همین مرحله را دوباره بررسی کنید.

4 روش دستی (اگر خودکار نشد)

مراحل بعدی همان کارهای راه‌اندازی خودکار را دستی انجام می‌دهد.

5 مرحلهٔ ۱: آماده‌سازی در سپیدار

این کارها را یک‌بار انجام می‌دهید.

۱ سپیدار را باز کنید و با کاربر **admin** وارد شوید.

۲ در صفحهٔ ورود، تیک «اجرای برنامه در حالت سرویس‌دهنده» را بزنید و وارد شوید.

۳ دکمهٔ سبز «شروع» را بزنید. سرویس روی پورت ۷۳۷۳ اجرا می‌شود. **این پنجره باید همیشه باز بماند.**

۴ سپیدار را (در حالت عادی، با همان کاربر یا کاربر دیگر) باز کنید و از بخش «سفارش‌گیری و پخش» روی «دستگاه جدید» بزنید.

۵ یک عنوان بنویسید، مثلاً «هورمند». «نوع دستگاه» را مطابق مجوزی که دارید انتخاب کنید.

۶ با علامت مثبت پایین جدول یک سطر اضافه کنید و کاربری را که می‌خواهید با آن ثبت انجام شود انتخاب کنید. این کاربر باید در سپیدار اجازهٔ ثبت مشتری و پیش‌فاکتور داشته باشد.

۷ فرم را ذخیره کنید. یک **کد هشت‌حرفی** در کادر «سریال» می‌آید. آن را یادداشت کنید؛ بعداً لازم می‌شود.

مهم اگر دکمهٔ «دریافت سریال» را دوباره بزنید، سریال تازه ساخته می‌شود و ثبت دستگاه (مرحلهٔ ۳) باید دوباره انجام شود.

6 مرحلهٔ ۲: ساخت کلید در هورمند

کلید مثل یک کارت ورود مخصوص برنامه است. فقط همان کارهایی که شما اجازه بدهید را می‌تواند انجام دهد.

---

۱ وارد کنسول مدیریت هورمند شوید.

۲ به «تنظیمات سیستم» بروید و زبانهٔ «اتصال برنامه‌ها (API)» را باز کنید.

۳ در «نام برنامه» بنویسید «سپیدار».

۴ «به نام کدام همکار کار کند؟» را روی مسئول مالی یا خودتان بگذارید.

۵ چهار گزینه را تیک بزنید: **خواندن مشتریان**، **خواندن فرصت‌های فروش**، **همگام‌سازی انبار** (کالا و موجودی از سپیدار به هورمند) و **اتصال برنامهٔ سپیدار** (گرفتن درخواست‌های همکاران مثل صدور فاکتور و ثبت دریافتی، و فرستادن فاکتورها، قیمت‌ها و مانده مشتری به هورمند). هیچ گزینهٔ دیگری را تیک نزنید.

۶ مدت اعتبار را «یک سال» بگذارید و «ساخت کلید» را بزنید.

۷ کلید در کادری نشان داده می‌شود. **همان لحظه «کپی کلید» را بزنید** و آن را جایی امن بگذارید.

مهم کلید فقط یک‌بار نشان داده می‌شود و بعداً قابل دیدن نیست. اگر گم شد، کلید تازه بسازید و کلید قبلی را حذف کنید.

7 مرحلهٔ ۳: راه‌اندازی برنامهٔ واسط

این مرحله روی کامپیوتر سپیدار انجام می‌شود.

۱ پوشهٔ **sepidar** (که همراه این راهنما به شما داده شده) را روی کامپیوتر سپیدار، مثلاً در پوشهٔ Documents، بگذارید.

۲ در پوشه، فایل **config.example.json** را کپی کنید و اسم کپی را **config.json** بگذارید.

۳ فایل config.json را با Notepad باز کنید و مقدارها را مطابق جدول زیر بنویسید. فقط بین دو گیومه را عوض کنید.

بخش	چه بنویسید
hoormand.url	نشانی هورمند شما، مثلاً https://office.example.com
hoormand.apiKey	کلیدی که در مرحلهٔ ۲ کپی کردید (با hk_ شروع می‌شود)
sepidar.url	همان http://localhost:7373 بماند
sepidar.serial	کد هشت‌حرفی که در مرحلهٔ ۱ یادداشت کردید
sepidar.userName	نام کاربری همان کاربری که به دستگاه وصل کردید
sepidar.password	رمز همان کاربر
sync.priceMultiplier	اگر قیمت‌ها در هورمند «تومان» و در سپیدار «ریال» است، عدد **۱۰** بنویسید. اگر هر دو یک واحد دارند، **۱**
sync.currencyRef	شناسهٔ ارز اصلی در سپیدار (معمولاً ۱)؛ از مسئول سپیدار بپرسید
sync.saleTypeRef	شناسهٔ «نوع فروش» در سپیدار (معمولاً ۱)؛ از مسئول سپیدار بپرسید

مهم فایل config.json رمز سپیدار را دارد. آن را برای کسی نفرستید، در پوشهٔ مشترک شبکه نگذارید و در ایمیل ضمیمه نکنید.

8 مرحلهٔ ۴: اجرا (به‌ترتیب)

در پوشه پنج فایل با شمارهٔ ۱ تا ۵ هست. روی هرکدام دوبار کلیک کنید تا اجرا شود. پنجرهٔ سیاهی باز می‌شود که نتیجه را می‌نویسد.

فایل	چه کار می‌کند	چه زمانی
۱-ثبت-دستگاه	برنامه را به سپیدار معرفی می‌کند	فقط یک‌بار (یا بعد از گرفتن سریال تازه)
۲-آزمایش-اتصال	اتصال به هورمند و سپیدار را می‌سنجد؛ چیزی ثبت نمی‌کند	بعد از مورد ۱
۳-پیش‌نمایش	می‌گوید چه مشتری‌ها و پیش‌فاکتورهایی ثبت می‌شود؛ چیزی ثبت نمی‌کند	قبل از ثبت واقعی
۴-ثبت-در-سپیدار	ثبت واقعی در سپیدار	وقتی پیش‌نمایش درست بود
۵-اجرای-خودکار	هر ۱۰ دقیقه ثبت واقعی را تکرار می‌کند	برای استفادهٔ روزمره

ترتیب امن برای بار اول

۱. فایل ۱ را بزنید. باید بنویسد «دستگاه در سپیدار ثبت شد».

۲. فایل ۲ را بزنید. باید بنویسد اتصال به هورمند برقرار است و ورود به سپیدار موفق بود.

۳. فایل ۳ را بزنید و فهرست را بخوانید. اگر چیزی عجیب بود، همان‌جا متوقف شوید.

۴. فایل ۴ را بزنید. بعد در سپیدار نگاه کنید: مشتری‌ها و پیش‌فاکتورها باید آمده باشند. چند مورد را با هورمند مقایسه کنید.

۵. اگر همه‌چیز درست بود، فایل ۵ را بزنید و پنجره را باز بگذارید.

نکته برای اینکه بعد از روشن شدن کامپیوتر خودکار اجرا شود: روی «۵-اجرای-خودکار» راست‌کلیک کنید، «Create shortcut» را بزنید و میان‌بر را داخل پوشه‌ای بگذارید که با فشردن کلیدهای Win و R و نوشتن shell:startup باز می‌شود.

9 هماهنگی کد کالا

پیش‌فاکتور فقط وقتی در سپیدار ثبت می‌شود که همهٔ کالاهایش در سپیدار شناخته شوند.

- در هورمند، هر ردیف پیش‌فاکتور یک «کد کالا» دارد. برنامه آن را با «کد کالا» در سپیدار تطبیق می‌دهد.
- پس کد کالایی که در پیش‌فاکتور هورمند می‌نویسید باید دقیقاً همان کد کالا در سپیدار باشد.
- اگر کدی در سپیدار پیدا نشود یا کالا غیرفعال یا غیرقابل فروش باشد، آن پیش‌فاکتور ثبت نمی‌شود و در نتیجه می‌نویسد «کالایی با کد ... در سپیدار پیدا نشد».
- بعد از اصلاح کد، دوباره اجرا کنید؛ همان پیش‌فاکتور این‌بار ثبت می‌شود.

10 انبار: فرستادن کالا و موجودی از سپیدار به هورمند

اگر ماژول «انبار» هورمند را می‌خواهید، موجودی را سپیدار نگه می‌دارد و هورمند آن را نشان می‌دهد.

- فایل **۶-پیش‌نمایش-موجودی-انبار** را بزنید: می‌گوید چند انبار، چند کالا و چند ردیف موجودی از سپیدار خوانده شد؛ چیزی به هورمند نمی‌فرستد.
- فایل **۶-ارسال-موجودی-انبار** را بزنید: انبارها، کالاها و موجودی هر انبار به هورمند می‌رود. کالایی که تازه در سپیدار ساخته شده باشد، خودکار در هورمند هم ساخته می‌شود.
- فایل ۵ (اجرای خودکار) و فایل ۴ هم هر بار موجودی را می‌فرستند، پس لازم نیست جداگانه کاری بکنید.
- بعد از اولین ارسال موفق، ماژول انبار هورمند به حالت «متصل به سپیدار» می‌رود: رسید و حواله را باید در سپیدار ثبت کنید و هورمند فقط نشان می‌دهد (حداقل موجودی، یادداشت و قیمت‌های هورمند را می‌توانید همان‌جا بنویسید).
- اگر روزی سپیدار را کنار گذاشتید، مدیر در صفحهٔ «انبار» هورمند گزینهٔ «برگشت به حالت مستقل» را می‌زند و موجودی از همان عددی که هست ادامه پیدا می‌کند.
- کلید هورمند باید گزینهٔ «همگام‌سازی انبار» را داشته باشد؛ بدون آن خطای «دسترسی ندارد» می‌دهد.

مهم این بخش هم مثل بقیه بر پایهٔ مستند سپیدار نوشته و با سرور ساختگی آزمایش شده؛ روی سپیدار واقعی هنوز آزمایش نشده است. اول «پیش‌نمایش موجودی» را بزنید و چند عدد را با سپیدار مقایسه کنید.

11 اگر خطا داد

پیغام	علت و راه‌حل
فایل تنظیمات پیدا نشد	فایل config.json ساخته نشده یا در پوشهٔ دیگری است. مرحلهٔ ۳ را دوباره بخوانید.
دستگاه پیدا نشد / کد دستگاه به درستی وارد نشده	سریال را در config.json درست بنویسید (هشت حرف، دقیقاً مثل سپیدار).
اتصال برقرار نشد	سرویس سپیدار (دکمهٔ سبز «شروع») روشن نیست، یا برنامه روی کامپیوتر دیگری اجرا شده است.
رمز عبور اشتباه است	نام کاربری یا رمز در config.json با سپیدار یکی نیست.
کد تکراری / عدم تطابق کلید	ساعت کامپیوتر را بررسی کنید و فایل ۱ را دوباره بزنید. اگر ادامه داشت، متن خطا را برای پشتیبانی هورمند بفرستید.
کاربر دسترسی ندارد	در سپیدار برای آن کاربر دسترسی ثبت مشتری یا ثبت پیش‌فاکتور را روشن کنید.
کلید API معتبر نیست یا منقضی شده	در کنسول هورمند کلید تازه بسازید و در config.json بگذارید.
مبلغ‌ها ده برابر یا ده‌برابرکمتر است	مقدار priceMultiplier را درست کنید (۱ یا ۱۰).
کالایی با کد … پیدا نشد	کد کالا در پیش‌فاکتور با کد در سپیدار یکی نیست.

12 نکته‌های نگهداری و امنیت

- اگر سپیدار را بروزرسانی کردید یا نسخهٔ API آن عوض شد، فایل ۲ را بزنید تا مطمئن شوید هنوز کار می‌کند.
- اگر کامپیوتر خاموش بماند، کاری از دست نمی‌رود: بار بعد که برنامه اجرا شود، هرچه تازه است ثبت می‌شود.
- اگر کامپیوتر یا پوشه در اختیار شخص دیگری قرار گرفت، کلید هورمند را از کنسول حذف کنید و رمز کاربر سپیدار را عوض کنید.
- کلید فقط اجازهٔ خواندن مشتری و فرصت فروش و همگام‌سازی کالا و موجودی انبار را دارد؛ حتی اگر لو برود، کسی نمی‌تواند با آن مشتری یا سندی را پاک کند.
- هر پیش‌فاکتور را قبل از تبدیل به فاکتور در سپیدار از نظر مبلغ و مالیات بررسی کنید.

مهم این برنامه بر اساس مستند رسمی وب‌سرویس سپیدار نوشته و با یک سرور آزمایشی ساخته‌شده از روی همان مستند آزمایش شده است. بار اول حتماً «آزمایش اتصال» و «پیش‌نمایش» را بزنید و چند مورد را در سپیدار با دست کنترل کنید.