هورمند

سامانه اتوماسیون اداری



اتصال هورمند به سپیدار

راهنمای کامل قدم‌به‌قدم: هورمند، سپیدار، نصب، آزمایش، ثبت و پاک‌سازی

مشتری و پیش‌فاکتور هورمند ← حسابداری سپیدار

فهرست مطالب

۱ این راهنما چه می‌گوید؟

۲ چه چیزهایی منتقل می‌شود؟

۳ آنچه باید داشته باشید

۴ مرحلهٔ ۱: در خود سپیدار

۵ مرحلهٔ ۲: در هورمند

۶ مرحلهٔ ۳: روی کامپیوتر سپیدار

۷ مرحلهٔ ۴: پر کردن فرم

۸ مرحلهٔ ۵: آزمایش و ثبت

۹ اطلاعات مشتری برای ثبت درست

۱۰ کد کالا در پیش‌فاکتور

۱۱ انبار: موجودی از سپیدار به هورمند

۱۲ کار در هورمند: منوی «سپیدار»

۱۳ روش پنجرهٔ سیاه (اختیاری)

۱۴ فایل تنظیمات (config.json)

۱۵ اگر خطا داد

۱۶ نکته‌های نگهداری و امنیت

۱۷ بردن به سرور مشتری و پاک کردن بعد از کار

۱۸ فهرست وارسی نهایی

1 این راهنما چه می‌گوید؟

همهٔ کارهای وصل کردن هورمند به سپیدار، از صفر تا صد، یک‌جا و با زبان ساده. اگر فقط این صفحه‌ها را به‌ترتیب بروید، کار تمام می‌شود.



هورمند خودش مستقیم با سپیدار صحبت نمی‌کند. یک «برنامهٔ واسط» کوچک روی همان کامپیوتری که سپیدار دارد کار می‌کند: چیزهای تازهٔ هورمند را برمی‌دارد و در سپیدار ثبت می‌کند، و موجودی انبار را از سپیدار برمی‌دارد و به هورمند می‌دهد. چیزی در هورمند پاک نمی‌شود.

کل کار در یک نگاه

مرحله	کجا؟	چه می‌کنید؟	چقدر طول می‌کشد؟
۱	روی خود سپیدار	سرویس را روشن می‌کنید و «دستگاه جدید» می‌سازید تا یک کد هشت‌حرفی (سریال) بگیرید	۵ دقیقه
۲	در هورمند	یک «کد اتصال» می‌سازید	۱ دقیقه
۳	روی کامپیوتر سپیدار	پوشهٔ واسط را می‌گذارید، Node.js را نصب می‌کنید و صفحهٔ راه‌اندازی را باز می‌کنید	۵ دقیقه
۴	همان صفحه	فرم را پر می‌کنید و «ذخیره و راه‌اندازی» می‌زنید	۲ دقیقه
۵	همان صفحه	آزمایش، پیش‌نمایش، ثبت واقعی و روشن‌کردن اجرای خودکار	۵ دقیقه
۶	در هورمند	منوی «سپیدار» را به همکاران می‌دهید و از آن کار می‌کنید	هر زمان

نکته هر مرحله را که انجام دادید، تیک بزنید. در انتهای همین راهنما یک فهرست وارسی (چک‌لیست) هست.

2 چه چیزهایی منتقل می‌شود؟

قبل از شروع بدانید این اتصال چه کاری می‌کند و چه کاری نمی‌کند.

از هورمند به سپیدار

- **مشتری تازه:** نام، شمارهٔ تلفن، کد ملی (یا شناسهٔ ملی شرکت)، کد اقتصادی و تاریخ تولد.
- **پیش‌فاکتور:** هر پیش‌فاکتوری که در هورمند شماره دارد و ردیف کالا دارد، در سپیدار «پیش‌فاکتور» می‌شود.
- هر مشتری و هر پیش‌فاکتور فقط **یک‌بار** ثبت می‌شود، حتی اگر برنامه را صدبار اجرا کنید.

از سپیدار به هورمند

- **انبارها، کالاها و موجودی هر انبار.** بعد از اولین ارسال موفق، ماژول انبار هورمند «متصل به سپیدار» می‌شود و موجودی را از سپیدار نشان می‌دهد.
- فاکتورها، قیمت‌ها و مانده‌حساب مشتری، برای دیدن در منوی «سپیدار» هورمند.

با دکمه‌های منوی «سپیدار» در هورمند

- همکاران با دسترسی لازم می‌توانند **فاکتور فروش صادر کنند**، **دریافتی ثبت کنند**، پیش‌فاکتور را **ببندند** یا **حذف** کنند و مشتری را **بروز کنند**.
- این درخواست‌ها در برگهٔ «درخواست‌ها» می‌نشینند و برنامهٔ واسط هر چند ثانیه آن‌ها را برمی‌دارد. پس **برنامهٔ واسط باید روشن (اجرای خودکار) باشد**.

چه چیزهایی منتقل نمی‌شود

- آدرس مشتری (سپیدار برای آدرس، شمارهٔ شهر خودش را می‌خواهد).
- سند حسابداری و گزارش مالی (وب‌سرویس سپیدار آن‌ها را به برنامهٔ بیرونی نمی‌دهد).

3 آنچه باید داشته باشید

پیش از شروع این چهار چیز را وارسی کنید.

۱ **مجوز وب‌سرویس سپیدار.** سپیدار شما باید یکی از این‌ها را داشته باشد: «وب‌سرویس ارتباط سپیدار و CRM»، «موبایل سفارش‌گیری و پخش» یا «فروشگاه اینترنتی». بدون این مجوز، سپیدار اصلاً وب‌سرویس ندارد. اگر مطمئن نیستید از شرکت پشتیبان سپیدار بپرسید.

۲ **دسترسی به همان کامپیوتر سپیدار.** برنامهٔ واسط باید روی همان کامپیوتر اجرا شود، چون سرویس سپیدار فقط روی خود آن کامپیوتر باز است.

۳ **Node.js.** یک برنامهٔ رایگان کمکی است. از سایت nodejs.org نسخهٔ «LTS» را بگیرید و نصب کنید (همه‌جا Next بزنید). اگر ندارید، فایل راه‌اندازی از شما می‌پرسد و خودش نصب می‌کند.

۴ **اینترنت.** کامپیوتر سپیدار باید بتواند نشانی هورمند شما را در مرورگر باز کند.

مهم اگر هورمند شما روی سرور داخلی است (بدون اینترنت)، کامپیوتر سپیدار باید در همان شبکه باشد و به نشانی داخلی هورمند برسد.

4 مرحلهٔ ۱: در خود سپیدار

این‌ها را یک‌بار انجام می‌دهید. کل مرحله فقط داخل برنامهٔ سپیدار است.

الف) روشن کردن سرویس

۱. سپیدار را باز کنید و با کاربر **admin** وارد شوید.

۲. در صفحهٔ ورود، تیک «اجرای برنامه در حالت سرویس‌دهنده» را بزنید.

۳. دکمهٔ سبز «شروع» را بزنید. سرویس روی **پورت ۷۳۷۳** اجرا می‌شود.

مهم این پنجره (سرویس سپیدار) باید همیشه باز بماند. اگر بسته شود یا کامپیوتر خاموش شود، اتصال قطع می‌شود. پورت ۷۳۷۳ را جداگانه تنظیم نمی‌کنید؛ خودش با همین دکمه ساخته می‌شود.

ب) ساختن «دستگاه» و گرفتن سریال

۱. سپیدار را (عادی) باز کنید و از بخش **«سفارش‌گیری و پخش»** روی **«دستگاه جدید»** بزنید.

۲. یک عنوان بنویسید، مثلاً «هورمند».

۳. «نوع دستگاه» را مطابق مجوزتان انتخاب کنید.

۴. با علامت مثبت پایین جدول یک سطر اضافه کنید و **کاربری** را انتخاب کنید که ثبت‌ها با نام او انجام شود. این کاربر باید در سپیدار دسترسی ثبت مشتری و پیش‌فاکتور داشته باشد. نام کاربری و رمزش را بعداً لازم دارید.

۵. ذخیره کنید. یک **کد هشت‌حرفی** در کادر «سریال» می‌آید. همان کد را بنویسید و نگه دارید.

نکته سریال همان «کد هشت‌حرفی دستگاه» است. اگر آن را گم کردید، همین صفحهٔ «دستگاه جدید» را دوباره باز کنید؛ دستگاه ذخیره‌شده با سریالش در فهرست هست.

مهم اگر دکمهٔ «دریافت سریال» را دوباره بزنید، سریال جدید ساخته می‌شود و باید در مرحلهٔ ۴ سریال جدید را بنویسید.

5 مرحلهٔ ۲: در هورمند

اینجا یک «کد اتصال» می‌گیرید. این کد جای کلید طولانی را می‌گیرد و لازم نیست چیزی را دستی کپی کنید.

---

۱ وارد هورمند شوید (با کاربر مدیر).

۲ از منوهای بالا روی **«سپیدار»** بزنید.

۳ روی **«ساخت کد اتصال»** بزنید. یک کد کوتاه می‌دهد.

۴ کد را همین‌جا نگه دارید و سراغ مرحلهٔ بعد بروید.

مهم کد اتصال **۱۵ دقیقه** اعتبار دارد و فقط **یک‌بار** قابل استفاده است. اگر دیر شد یا اشتباه زدید، کد تازه بسازید. هشت‌بار اشتباه زدن، کد را می‌سوزاند.

نکته اگر در منوی «سپیدار» هورمند چیزی نمی‌بینید، دسترسی «سپیدار» را از «کنسول مدیریت ← کاربران ← جدول مجوزها» برای خودتان یا کاربر موردنظر روشن کنید.

6 مرحلهٔ ۳: روی کامپیوتر سپیدار

پوشهٔ برنامهٔ واسط را می‌گذارید و باز می‌کنید.

۱ پوشهٔ **sepidar** را که همراه این راهنما دارید روی کامپیوتر سپیدار بگذارید (مثلاً روی Desktop).

۲ اگر Node.js نصب نیست، از nodejs.org نسخهٔ LTS را بگیرید و نصب کنید (همه‌جا Next).

۳ در پوشه روی فایل **شروع-برنامه.vbs** دوبار کلیک کنید.

۴ مرورگر باز می‌شود و صفحهٔ «اتصال هورمند به سپیدار» دیده می‌شود. هیچ پنجرهٔ سیاهی لازم نیست.

نکته این صفحه فقط روی همان کامپیوتر باز می‌شود و نشانی‌اش یک کد محرمانه دارد؛ هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند. بعد از دو ساعت بی‌استفاده خودش بسته می‌شود.

نکته اگر دوست دارید با پنجرهٔ سیاه کار کنید، فایل‌های شمارهٔ ۰ تا ۶ هم هستند (در بخش «روش پنجرهٔ سیاه» توضیح داده شده).

7 مرحلهٔ ۴: پر کردن فرم

این فرم همان اطلاعاتی را می‌گیرد که تا اینجا جمع کرده‌اید. زیر هر کادر توضیحش نوشته شده است.

کادر	چه بنویسید؟	از کجا بیاورید؟
نشانی هورمند	مثلاً https://crm.ramtinai.com (بدون اسلش آخر)	همان نشانی که در مرورگر برای ورود به هورمند می‌زنید
کد اتصال هورمند	کد کوتاهی که ساختید	مرحلهٔ ۲. اگر قبلاً یک‌بار راه‌اندازی شده، خالی بگذارید
نشانی سرویس سپیدار	http://localhost:7373	اگر سپیدار روی همین کامپیوتر است دست نزنید. ۷۳۷۳ همان پورت سرویس سپیدار است
سریال دستگاه	کد هشت‌حرفی	مرحلهٔ ۱ (ب)، دقیقاً همان‌طور که سپیدار نشان داده
نام کاربری سپیدار	کاربری که به دستگاه وصل کردید	مرحلهٔ ۱ (ب)
رمز سپیدار	رمز همان کاربر	رمزی که برای ورود به سپیدار می‌زنید؛ فقط روی همین کامپیوتر ذخیره می‌شود
قیمت‌ها	اگر سپیدار شما ریال است «ریال (×۱۰)»، وگرنه «×۱»	هورمند به تومان کار می‌کند؛ اگر سپیدار ریال است قیمت‌ها باید ده‌برابر شوند

۱ همهٔ کادرها را پر کنید.

۲ دکمهٔ **«ذخیره و راه‌اندازی»** را بزنید.

۳ پایین صفحه در «گزارش کار» می‌بینید: کد اتصال با هورمند عوض شد، تنظیمات ذخیره شد و دستگاه در سپیدار ثبت شد.

مهم اگر در گزارش خطایی نوشته شد، به بخش «اگر خطا داد» همین راهنما بروید؛ برای هر پیغام راه‌حلش نوشته شده است.

8 مرحلهٔ ۵: آزمایش و ثبت

همیشه اول آزمایش، بعد ثبت واقعی.

---

۱ **«آزمایش اتصال»:** فقط می‌سنجد هورمند و سپیدار هر دو جواب می‌دهند. چیزی ثبت نمی‌کند.

۲ **«پیش‌نمایش»:** می‌گوید چه مشتری‌ها و پیش‌فاکتورهایی در سپیدار ثبت *خواهند* شد، بدون اینکه ثبت کند. فهرست را نگاه کنید و مطمئن شوید همان مشتری‌های موردنظر است.

۳ **«ثبت واقعی الان»:** همان فهرست را در سپیدار ثبت می‌کند. هر مورد فقط یک‌بار ثبت می‌شود.

۴ **«روشن کردن اجرای خودکار»:** برنامه در پس‌زمینه هر چند دقیقه همهٔ این‌ها را تکرار می‌کند و درخواست‌های همکاران را هم می‌گیرد.

نکته برای اینکه بعد از هر بار روشن‌شدن کامپیوتر اجرای خودکار خودش شروع شود، یک‌بار فایل «۰-راه‌اندازی-خودکار» را بزنید و به پرسش «برنامه هر بار که کامپیوتر روشن شد خودکار اجرا شود؟» جواب «بله» بدهید.

مهم اگر فقط یکی از مشتری‌ها را می‌خواهید: برنامه مشتری را جدا انتخاب نمی‌کند. مشتری را در هورمند کامل کنید (کد ملی یا شناسهٔ ملی، نام، تلفن)، «پیش‌نمایش» را بزنید و ببینید در فهرست هست، بعد «ثبت واقعی» را بزنید.

9 اطلاعات مشتری برای ثبت درست

سپیدار اگر اطلاعات ناقص باشد مشتری را رد می‌کند. پس قبل از ثبت اینها را در هورمند وارد کنید.

مشتری حقیقی	مشتری حقوقی (شرکت)
نام و نام خانوادگی	نام شرکت
شمارهٔ موبایل	شناسهٔ ملی (۱۱ رقم)
کد ملی (۱۰ رقم)	کد اقتصادی (۱۲ رقم)
تاریخ تولد (اختیاری)	شمارهٔ تماس

نکته کد ملی و شناسهٔ ملی اگر رقم‌هایشان کم یا زیاد باشد، ثبت رد می‌شود. این را در «پیش‌نمایش» می‌بینید و نیازی به آزمایش جداگانه نیست.

10 کد کالا در پیش‌فاکتور

پیش‌فاکتور فقط وقتی در سپیدار ثبت می‌شود که همهٔ کالاهایش در سپیدار شناخته شوند.

- در هورمند، هر ردیف پیش‌فاکتور یک «کد کالا» دارد. برنامه آن را با «کد کالا» در سپیدار تطبیق می‌دهد.
- پس کدی که در پیش‌فاکتور هورمند می‌نویسید باید **دقیقاً** همان کد کالا در سپیدار باشد.
- اگر کدی در سپیدار پیدا نشود یا کالا غیرفعال یا غیرقابل فروش باشد، آن پیش‌فاکتور ثبت نمی‌شود و می‌نویسد «کالایی با کد … پیدا نشد».
- بعد از اصلاح کد، دوباره «ثبت واقعی» را بزنید؛ همان پیش‌فاکتور این‌بار ثبت می‌شود.
- ساده‌ترین راه: ماژول «انبار» هورمند را به سپیدار وصل کنید؛ آن‌وقت کالاهای سپیدار با همان کدها در فهرست هورمند هستند و فقط باید آن‌ها را برای پیش‌فاکتور انتخاب کنید.

11 انبار: موجودی از سپیدار به هورمند

اگر ماژول «انبار» هورمند را می‌خواهید، موجودی را سپیدار نگه می‌دارد و هورمند آن را نشان می‌دهد.

- در اجرای خودکار و در «ثبت واقعی»، انبارها و کالاها و موجودی هر انبار به هورمند فرستاده می‌شود. کار جدایی لازم نیست.
- کالایی که تازه در سپیدار ساخته شود، خودکار در هورمند ساخته می‌شود.
- بعد از اولین ارسال موفق، ماژول انبار هورمند «متصل به سپیدار» می‌شود: رسید و حواله را در سپیدار ثبت کنید و هورمند فقط نشان می‌دهد.
- اگر روزی سپیدار را کنار گذاشتید، مدیر در صفحهٔ «انبار» هورمند «برگشت به حالت مستقل» را می‌زند و موجودی از همان عددی که هست ادامه می‌یابد.

مهم برای انبار، آن «کلید» هورمند که برنامه می‌گیرد باید «همگام‌سازی انبار» را داشته باشد. اگر با «راه‌اندازی خودکار» ساخته شود، این دسترسی خودکار داده می‌شود.

12 کار در هورمند: منوی «سپیدار»

بعد از راه‌اندازی، همکاران همه چیز را از همین منو انجام می‌دهند.

برگه	چه می‌کند؟
پیش‌فاکتور و فاکتور	پیش‌فاکتورهای شماره‌دار را می‌بینید و می‌توانید: به سپیدار بفرستید، فاکتور فروش صادر کنید، دریافتی ثبت کنید، ببندید یا حذف کنید.
مشتریان	مشتری‌ها و شمارهٔ سپیدارشان؛ ثبت یا بروزرسانی مشتری در سپیدار.
فاکتورهای سپیدار	فاکتورهایی که در سپیدار صادر شده‌اند.
قیمت‌ها	فهرست قیمت کالاها از سپیدار.
درخواست‌ها	فهرست کارهایی که همکاران خواسته‌اند و وضعیتشان: در انتظار، انجام‌شده یا ناموفق (با دلیل).

نکته هر همکار فقط کارهایی را می‌بیند و انجام می‌دهد که مدیر برایش باز کرده: «دیدن اطلاعات»، «مشتری»، «پیش‌فاکتور»، «صدور فاکتور» و «ثبت دریافتی». این‌ها در «کنسول مدیریت ← کاربران ← جدول مجوزها» تنظیم می‌شود.

مهم درخواست‌های همکاران فقط وقتی انجام می‌شود که برنامهٔ واسط «روشن» باشد (اجرای خودکار). اگر درخواستی در حالت «در انتظار» ماند، برنامهٔ واسط خاموش است یا سرویس سپیدار (دکمهٔ سبز) بسته است.

13 روش پنجرهٔ سیاه (اختیاری)

اگر ترجیح می‌دهید با فایل‌های شماره‌دار کار کنید، همان کارها را می‌کنند.

فایل	چه می‌کند؟
۰-راه‌اندازی-خودکار	همهٔ سؤال‌ها را یکی‌یکی می‌پرسد و همه چیز را می‌سازد (معادل مرحلهٔ ۴ بالا). همچنین می‌پرسد اجرای خودکار با روشن‌شدن کامپیوتر باشد یا نه.
۱-ثبت-دستگاه	برنامه را به سپیدار معرفی می‌کند (یک‌بار).
۲-آزمایش-اتصال	اتصال هورمند و سپیدار را می‌سنجد؛ چیزی ثبت نمی‌کند.
۳-پیش‌نمایش	می‌گوید چه چیزهایی ثبت می‌شود؛ ثبت نمی‌کند.
۴-ثبت-در-سپیدار	ثبت واقعی مشتری و پیش‌فاکتور (و فرستادن موجودی).
۵-اجرای-خودکار	هر چند دقیقه ثبت واقعی را تکرار می‌کند و درخواست‌های همکاران را می‌گیرد. پنجره باید باز بماند.
۶-پیش‌نمایش-موجودی-انبار	می‌گوید چه کالا و موجودی‌ای از سپیدار خوانده شد.
۶-ارسال-موجودی-انبار	انبارها و کالاها و موجودی را به هورمند می‌فرستد.

14 فایل تنظیمات (config.json)

فرم صفحه، همین فایل را می‌سازد. اگر خواستید دستی ببینید یا عوض کنید، با Notepad باز کنید؛ زیر هر خط توضیح فارسی نوشته شده است.

بخش	معنی
hoormand.url	نشانی هورمند شما
hoormand.apiKey	کلید دسترسی برنامه به هورمند (خودکار ساخته می‌شود)
sepidar.url	نشانی سرویس سپیدار؛ localhost:7373 یعنی همین کامپیوتر، پورت ۷۳۷۳
sepidar.serial	سریال هشت‌حرفی دستگاه
sepidar.userName / password	نام کاربری و رمز کاربر سپیدار
sync.customers / quotations / stock	هر کدام true یعنی آن بخش همگام شود
sync.priceMultiplier	۱۰ اگر سپیدار ریال است، ۱ اگر تومان
sync.currencyRef / saleTypeRef	شمارهٔ واحد پول و نوع فروش در سپیدار (معمولاً ۱)؛ اگر اشتباه ثبت شد از مسئول سپیدار بپرسید
sync.expireDays	پیش‌فاکتور چند روز اعتبار داشته باشد
sync.intervalMinutes	هر چند دقیقه یک‌بار همگام‌سازی کند

مهم این فایل رمز سپیدار را دارد. آن را برای کسی نفرستید و در پوشهٔ مشترک نگذارید.

15 اگر خطا داد

پیغام	علت و راه‌حل
فایل تنظیمات پیدا نشد	هنوز «ذخیره و راه‌اندازی» را نزده‌اید، یا config.json در پوشهٔ دیگری است.
هورمند جواب نداد / کد اتصال معتبر نیست	کد ۱۵ دقیقه‌ای تمام شده یا قبلاً مصرف شده. در هورمند «ساخت کد اتصال» را دوباره بزنید.
دستگاه پیدا نشد / کد دستگاه به درستی وارد نشده	سریال را دقیقاً مثل سپیدار (هشت حرف) بنویسید.
اتصال به سپیدار برقرار نشد	سرویس سپیدار (دکمهٔ سبز «شروع») روشن نیست، یا نشانی و پورت درست نیست، یا برنامه روی کامپیوتر دیگری اجرا شده است.
نام کاربری یا رمز اشتباه است	با نام کاربری و رمز سپیدار یکی نیست.
کد تکراری / عدم تطابق کلید	ساعت کامپیوتر را بررسی کنید و «ذخیره و راه‌اندازی» را دوباره بزنید. اگر ادامه داشت، متن خطا را برای پشتیبانی هورمند بفرستید.
کاربر دسترسی ندارد (۴۰۳)	در سپیدار برای آن کاربر دسترسی ثبت مشتری یا پیش‌فاکتور را باز کنید.
کلید هورمند معتبر نیست	کلید حذف یا منقضی شده. «ذخیره و راه‌اندازی» را با یک کد اتصال تازه بزنید.
مبلغ‌ها ده برابر یا ده‌برابرکمتر	واحد قیمت را درست کنید («ریال ×۱۰» یا «×۱») و دوباره «ذخیره و راه‌اندازی» را بزنید.
کالایی با کد … پیدا نشد	کد کالای پیش‌فاکتور با کد کالا در سپیدار یکی نیست.
درخواست همکار «در انتظار» می‌ماند	برنامهٔ واسط خاموش است. «روشن کردن اجرای خودکار» را بزنید.

16 نکته‌های نگهداری و امنیت

- اگر سپیدار را بروزرسانی کردید، «آزمایش اتصال» را بزنید تا مطمئن شوید هنوز کار می‌کند.
- اگر کامپیوتر خاموش بماند، کاری از دست نمی‌رود؛ بار بعد هرچه تازه است ثبت می‌شود.
- رمز سپیدار فقط روی همان کامپیوتر ذخیره می‌شود و هرگز به هورمند فرستاده نمی‌شود.
- اگر کامپیوتر یا پوشه در اختیار شخص دیگری قرار گرفت: در هورمند کلید را حذف کنید و رمز کاربر سپیدار را عوض کنید.
- هر پیش‌فاکتور را قبل از تبدیل به فاکتور از نظر مبلغ و مالیات بررسی کنید.

مهم این اتصال بر پایهٔ مستند رسمی وب‌سرویس سپیدار نوشته و با سرور آزمایشی ساخته‌شده از روی همان مستند آزمایش شده، نه روی سپیدار واقعی. اول «آزمایش» و «پیش‌نمایش» را بزنید و چند مورد را کنترل کنید.

17 بردن به سرور مشتری و پاک کردن بعد از کار

اگر راه‌اندازی را برای مشتری انجام می‌دهید، پوشه را می‌برید، کارتان را می‌کنید و همه چیز را کامل پاک می‌کنید تا هیچ اثری از شما نماند.

قبل از رفتن

- پوشهٔ **sepidar** را آماده کنید (روی فلش یا از طریق AnyDesk).
- اگر نمی‌خواهید چیزی روی سرور مشتری نصب شود: فایل **node.exe** را از کامپیوتر خودتان (مسیر C:\Program Files\nodejs) کپی کنید و کنار فایل‌های همین پوشه بگذارید. آن‌وقت «شروع-برنامه» از همین فایل استفاده می‌کند و لازم نیست Node.js نصب شود.
- فونت و همهٔ فایل‌های صفحه داخل خود پوشه است؛ نیازی به اینترنت برای نمایش صفحه نیست (فقط ارتباط با هورمند اینترنت می‌خواهد).

سر کار

۱. پوشه را روی Desktop سرور مشتری بگذارید.

۲. مرحله‌های ۱ تا ۵ این راهنما را انجام دهید (کد اتصال را همان لحظه در هورمند بسازید).

۳. اگر قرار است بعد از رفتن شما اتصال کار کند، «روشن کردن اجرای خودکار» و بعد فایل «۰-راه‌اندازی-خودکار» با جواب «بله» به «اجرا با روشن‌شدن کامپیوتر» را بزنید و پوشه را **پاک نکنید**.

اگر کار تمام شد و باید پاک شود

۱. صفحهٔ «شروع-برنامه» را باز کنید و پایین صفحه، کارت «پایان کار: پاک کردن از این کامپیوتر» را پیدا کنید.

۲. تیک «پوشهٔ برنامه هم کاملاً پاک شود» را نگه دارید و **«پاک‌سازی کامل این کامپیوتر»** را بزنید و تأیید کنید.

۳. برنامه: اجرای خودکار را خاموش می‌کند، برنامهٔ پس‌زمینه را می‌بندد، فایل‌های تنظیمات (رمز سپیدار و کلید هورمند)، وضعیت و گزارش را پاک می‌کند و چند ثانیه بعد کل پوشه را حذف می‌کند.

۴. اگر node.exe را خودتان کنار پوشه گذاشته بودید، با پوشه پاک می‌شود. اگر Node.js را روی سرور نصب کرده بودید و نمی‌خواهید بماند، از «Settings ← Apps» حذفش کنید.

در هورمند و سپیدار هم پاک کنید

- **هورمند:** «کنسول مدیریت ← تنظیمات سیستم ← اتصال برنامه‌ها (API)»، کلید «سپیدار» را حذف کنید. بعد از این کار حتی اگر فایلی جا مانده باشد، دیگر کار نمی‌کند.
- **سپیدار:** در «سفارش‌گیری و پخش ← دستگاه» اگر نمی‌خواهید دستگاه بماند، آن را پاک کنید. و اگر کاربر مخصوصی برای این کار ساخته بودید، رمزش را عوض کنید یا غیرفعالش کنید.

مهم اگر پوشه پاک نشد (مثلاً پنجرهٔ دیگری از آن باز بود)، همهٔ پنجره‌ها را ببندید و پوشه را دستی پاک کنید. بعد از «پاک‌سازی» دیگر رمز یا کلیدی در آن نیست.

18 فهرست وارسی نهایی

هر خط را که انجام دادید علامت بزنید.

- ☐ مجوز وب‌سرویس سپیدار فعال است.
- ☐ در سپیدار تیک «حالت سرویس‌دهنده» زده شد و دکمهٔ سبز «شروع» روشن است.
- ☐ «دستگاه جدید» ساخته شد و سریال هشت‌حرفی یادداشت شد.
- ☐ کاربر دستگاه در سپیدار دسترسی ثبت مشتری و پیش‌فاکتور دارد.
- ☐ در هورمند «ساخت کد اتصال» زده شد (کد تازه، کمتر از ۱۵ دقیقه).
- ☐ Node.js روی کامپیوتر سپیدار نصب است.
- ☐ پوشهٔ sepidar روی کامپیوتر سپیدار است و «شروع-برنامه» باز شد.
- ☐ فرم پر شد و «ذخیره و راه‌اندازی» بدون خطا تمام شد.
- ☐ «آزمایش اتصال» موفق بود.
- ☐ «پیش‌نمایش» فهرست درست را نشان داد.
- ☐ «ثبت واقعی» انجام شد و مشتری یا پیش‌فاکتور در سپیدار دیده شد.
- ☐ «اجرای خودکار» روشن است.
- ☐ دسترسی منوی «سپیدار» به همکاران داده شد.