



*Safra*  
***SOL D40***<sup>TM</sup>

[Dearomatized White Spirit]

*SPECIFICATIONS*



## **Safrasol D40™**

(Dearomatized White Spirit)

Property	ASTM Test Method	Units	Specifications
Distillation Range: IBP FBP	D86	°C	Min. 150 Max. 200
Density @15°C	D4052	Kg/L	0.760 – 0.790
Flash Point	D56	°C	Min. 40
Aromatic Content	UV. spectroscopy	%vol.	Max. 1
Saybolt Color		D156	Min. +30
Sulphur Content	D3120	ppmwt	Max. 5
Copper Corrosion		D130	Max. 1

### **Note:**

SAFRA guarantees data provided in the specification column. Typical values do not constitute the specification limits and will not be guaranteed.

## **PRODUCT APPLICATIONS**

### **Dry Cleaning**

#### **Household Application:**

Polishing and waxing.  
Car care.  
Car waxes.

#### **Industrial Cleaning:**

Degreasing  
Maintenance  
Formulations

#### **Paints / Coatings:**

Low odor paints  
Low odor paint thinners  
Low odor lacquer thinners

#### **PVC formulations:**

Plastisol viscosity modifiers in vinyl formulations for wall paper, flooring, synthetic leathers and under car body coatings