

BABEŞ–BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA
FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS
SPECIALIZATION: COMPUTER SCIENCE

Diploma Thesis

GRoutes - A practical application of the travelling salesman problem

Abstract

The present paper describes a practical application of the travelling salesman problem (TSP). In the first chapters I describe the theoretical background of the work, the definition of graphs, notions in graph theory, graph problems, algorithmic approaches, TSP algorithms, reduction of the asymmetric TSP to a symmetric one. The emphasis is on selecting an algorithm that matches, and serves our use case practically.

To exemplify the travelling salesman problem, I have developed an android application, with a Firestore database, Firebase Authentication and Maps API. The functionalities of the application include searching for locations, determining the best route (visiting every node), choosing the travelling mode (by car, on foot), automatically adapting the search algorithm, saving the searches, managing routes and places as favourites.

This work is the result of my own activity. I have neither given nor received unauthorized assistance on this work.

2018

LORENZOVICI ZSOMBOR

ADVISOR:
ASSIST PROF. DR. GASKÓ NOÉMI

BABEȘ–BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA
FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS
SPECIALIZATION: COMPUTER SCIENCE

Diploma Thesis

GRoutes - A practical application of the travelling salesman problem



ADVISOR:

ASSIST PROF. DR. GASKÓ NOÉMI

STUDENT:

LORENZOVICI ZSOMBOR

2018

UNIVERSITATEA BABEȘ–BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

GRoutes - Aplicarea practică a problemei comis-voiajorului



CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
LECTOR DR. GASKÓ NOÉMI

ABSOLVENT:
LORENZOVICI ZSOMBOR

2018

BABEŞ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR
MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR
INFORMATIKA SZAK

Szakdolgozat

**GRoutes - Az utazó ügynök
problémájának gyakorlati
alkalmazása**



TÉMAVEZETŐ:

DR. GASKÓ NOÉMI,
EGYETEMI ADJUNKTUS

SZERZŐ:

LORENZOVICI ZSOMBOR

2018

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
2. Gráfok - alapfogalmak	6
3. Gráf problémák	8
3.1. Gráfok leszámlálása	8
3.2. Algráf izomorfizmus probléma	8
3.3. Gráfok színezése	8
3.4. Útproblémák	8
3.4.1. Hamilton-kör probléma	8
3.4.2. Minimális feszítőfa	8
3.4.3. Kínaipostás-probléma	9
3.4.4. Königsbergi hidak problémája	9
3.4.5. Legrövidebb út probléma	9
4. Az utazó ügynök problémája (TSP)	10
4.1. A Hamilton körrel való kapcsolat	10
4.2. A probléma komplexitása	10
4.3. Egzakt megoldások	10
4.4. Approximációk	10
4.5. Aszimmetrikus TSP	10
5. TSP algoritmusok	11
5.1. Egzakt algoritmusok	11
5.1.1. Brute force	11
5.1.2. Held-Karp algoritmus	11
5.1.3. Concorde algoritmus	11
5.2. Heurisztikus algoritmusok	11
5.2.1. Greedy - legközelebbi szomszéd	11
5.2.2. Lin-Kernighan heurisztika	11
6. Technológiák	12
6.1. Android	12
6.2. Gradle	13
6.3. Firebase	13
6.4. Maps API	13
7. GRoutes - alkalmazás bemutatása	14
7.1. Funkcionalitások	14
7.1.1. Bejelentkezés	14

TARTALOMJEGYZÉK

7.1.2.	Főmenü	14
7.1.3.	Keresési felület	15
7.1.4.	Kedvencek	15
7.1.5.	Múltbeli keresések	15
7.1.6.	Beállítások	15
7.1.7.	Térkép felület	16
7.2.	Adatbázis	16
7.2.1.	Autentikáció	16
7.2.2.	Kollekciók, Dokumentumok	17
7.3.	Osztályok	18
7.3.1.	Activity-k	18
7.3.2.	Assist osztályok	18
7.3.3.	Általános segédosztályok	20
7.3.4.	Entitás osztályok	20
7.4.	Felmerülő problémák	20
7.4.1.	Aszinkron függvényhívások	20
7.4.2.	Adatok aktualizálása az activity-k között	21
8.	Következtetések	22

1. fejezet

Bevezetés

Dolgozatom témája az "utazó ügynök" problémájának (TSP)¹ a gyakorlatban történő alkalmazása. Az utazó ügynök problémája egy komputacionális optimalizálási probléma, amely az 1930-as évek óta nagyon intenzíven foglalkoztatja a tudományos világot. Egyszerűen megfogalmazva: adott valamennyi város, valamint az köztük levő távolságok. Melyik a legrövidebb lehetséges útvonal, ami egyszer érinti az összes várost, majd visszaérkezik a kiinduló pontba? Jelenleg nem létezik olyan polinomiális komplexitással rendelkező algoritmus, amely erre a problémára egzakt megoldást nyújtana.

Az utazó ügynök problémájának példázásának céljából egy android alkalmazást készítettem, amelyben különböző helyekre (csomópontokra) rákeresve eredményként egy olyan útvonal rajzolódik ki, amely az összes helyet érinti, valamint a legrövidebb is egyúttal. A felhasználó két utazási mód közül választhat: gyaloglás, autó. Az alkalmazás felhasználói célterülete a turistaútvonalak tervezői, a csomagkihordó szolgáltatást biztosító cégek, valamint a különböző eladási szakterülettel foglalkozó vállalkozások, ahol oda kell utazni az ügyfélhez.

Az első fejezetben a gráfelméleti alapfogalmakat fogom definiálni, részletezni. Ezek a későbbiekben fontosak lesznek, hogy egzakt módon taglalhassuk a témát. A következő fejezetben a különböző gráfelméleti problémákat, feladatokat fogom taglalni, majd ezt követően egy külön fejezetet szentelek az általam kiválasztott problémára, az "utazó ügynök" problémájára. Ebben a fejezetben meg kell magyaráznom a különböző komplexitási alapfogalmakat, hogy rávilágítsak a téma komputacionális nehézségeire. Arról is itt fog szó esni, hogy milyen módszerekkel közelítjük meg a problémát. A későbbiekben nagyító alá helyezem a különböző algoritmusokat az előbbieken említett megoldási stratégiák szerint osztályozva. Bizonyos algoritmusok csak szimmetrikus TSP esetén adnak helyes eredményt, így az asszimmetrikus TSP szimmetrikusra való visszavezetését is tárgyalni fogom.

A dolgozat gyakorlati része a projekt során felhasznált technológiák bemutatásával fog kezdődni. Ez fontos lehet azok számára, akik alapjaiban jobban meg szeretnék érteni az applikációt, vagy egy hasonló alkalmazás elkészítéséhez szeretnének hasznos ismereteket elsajátítani. A technológiák bemutatása után maga az alkalmazás nagyító alá helyezése következik. Ebben a részben fogok írni az applikáció különböző komponenseiről, arról, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak egymással. Ezt osztálydiagrammal is fogom illusztrálni. Itt fogok részletesebben írni az adatbázisról, az autentikációról, a Maps API-ről², az alkalmazás funkcionalitásairól, hogy milyen esetben melyik algoritmust alkalmazom és miért kell egyáltalán különböző esetekben más-más algoritmust használni, valamint a nehézségekről,

1. Travelling salesman problem

2. Application Programming Interface

1. FEJEZET: BEVEZETÉS

melyekbe munkám során ütköztem, és ezek megoldásairól.

Végül levonom a következtetéseket a munkám során szerzett tapasztalatokból, valamint javaslatokat teszek az alkalmazás jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségeire.

2. fejezet

Gráfok - alapfogalmak

Összefoglaló: Ebben a fejezetben a későbbiekben használt fogalmakat fogom definiálni.

Egy gráf $G = (V(G), E(G))$ vagy $G = (V, E)$ két véges halmazból áll. $V(G)$ vagy V , egy nem üres halmaz, melynek az elemeit csúcsoknak nevezzük, ezek alkotják a gráf csúcsait. $E(G)$ vagy E , egy halmaz, melynek elemeit éleknek nevezzük, ezek alkotják a gráf éleit, úgy, hogy minden $e \in E$ élet meghatároz egy rendezetlen csúcs-pár (u, v) , melyeket e csúcsainak nevezünk.

rend – definíció szerint a G gráf rendje $|V| = n$

méret – definíció szerint a G gráf mérete $|E| = m$

hurokél – olyan él, melynek mindkét végpontja megegyezik

többszörös él – ha két csúcsot több él köt össze, akkor ezeket többszörös, vagy párhuzamos éleknek nevezzük

egyszerű gráf – azon gráf, amely nem tartalmaz sem hurokért, sem többszörös éleket

teljes gráf – egy egyszerű gráf, amelynek minden különböző csúcs-párját összeköti egy él. Egy teljes gráf $n(n-1)/2$ éllel rendelkezik. Ha a teljes gráf csúcsai v_1, v_2, \dots, v_n , akkor az él halmaza megadható a következőképpen:

$$E = \{(v_i, v_j) : v_i \neq v_j; \quad i, j = 1, 2, 3, \dots, n\} \quad (2.1)$$

irányított gráf – olyan gráf, ahol az éleket rendezett (u, v) csúcspárok határozzák meg (számít, hogy melyik a kezdő- és végpont)

részgráf – Legyen H egy gráf, csúcsainak halmaza $V(H)$, éleinek halmaza $E(H)$, hasonlóan G egy gráf, csúcsainak halmaza $V(G)$ és éleinek halmaza $E(G)$. H részgráfja G -nek, ha $V(H) \subseteq V(G)$ és $E(H) \subseteq E(G)$.

séta – a csúcsok és élek váltakozó véges sorozata, mely csúccsal kezdődik és csúccsal végződik, valamint minden csúcsot egy vele szomszédos él követ és fordítva

vonat – az a séta, melyben az élek nem ismétlődnek.

út – az a séta, melyben a csúcspontok nem ismétlődnek.

kör – egy nem-triviális¹ zárt vonat, amelynek a kezdő- és belső pontjai nem ismétlődnek.

1. hossza nagyobb, mint 0

2. FEJEZET: GRÁFOK - ALAPFOGALMAK

Hamilton-út – egy G gráf azon útja, mely minden csúcsot magába foglal

3. fejezet

Gráf problémák

Összefoglaló: Ebben a fejezetben a különböző gráfelméleti problémákat fogom röviden ismertetni.

3.1. Gráfok leszámlálása

3.2. Részgráf izomorfizmus probléma

A részgráf izomorfizmus egy komputacionális probléma, adottak a H és G gráfok, és el kell dönteni, hogy létezik-e G -nek olyan részgráfja, amely izomorf H -val. Ennek bizonyítása egy NP-teljes feladat.

3.3. Gráfok színezése

Egy gráf színezése azt jelenti, hogy a csúcsaihoz (vagy az éleihez) színeket rendelünk (legtöbbször egy számmal reprezentáljuk), úgy, hogy két bármely két szomszédos csúcs (vagy él) különböző színű legyen.

3.4. Útproblémák

3.4.1. Hamilton-kör probléma

A Hamilton-kör egy gráfban, egy olyan kör, mely áthalad a gráf összes csúcsán. Mivel egy kör, minden csúcson egyszer fog áthaladni, kivéve az elsőt, ami egyben az utolsó is. Egy gráfot Hamilton-gráfnak nevezünk, ha tartalmaz Hamilton-kört.

Egy egyszerű gráf $G = (X, E)$, $n \leq 3$ csúccsal Hamilton gráf, ha $d(x) + d(y) \geq n$, minden nem szomszédos $x, y \in X$ csúcsra.

Ebből kifolyólag egy gráfban a Hamilton-kör létezése elméleti szemszögből nem egy egyszerű probléma, de gyakorlati szemszögből sem, mivel NP¹-teljes. Az utazó ügynök problémája magába foglalja a Hamilton-kör létezését a gráfban.

3.4.2. Minimális feszítőfa

Egy fa egy olyan gráf, amely összefüggő és nem tartalmaz köröket. Bármely összefüggő G gráfban a feszítőfa G -nek egy olyan részgráfja, amely fa , és tartalmazza G összes csúcsát. A minimális feszítőfát

1. nem determinisztikusan polinomiális

3. FEJEZET: GRÁF PROBLÉMÁK

meghatározhatjuk Prim algoritmusával segítségével.

Prim algoritmus: kezdjük bármelyik csúccsal, majd válasszuk ki a hozzá tartozó legkisebb súllyal rendelkező éleket. Minden iterációban kiválasztjuk az eddig vizsgált csúcsokhoz tartozó élek közül a legkisebb súllyal rendelkező éleket, majd hozzáadjuk az eddig kapott fához az eddig nem vizsgált csúcspontjával együtt. Ezt addig folytatjuk, míg az összes csúcsot megvizsgáltuk.

3.4.3. Kínai postás-probléma

Egy G gráfban, találjuk meg a legrövidebb zárt sétát, amely minden élen legalább egyszer halad át. Egy optimális megoldást találni úgy irányított, mint irányítatlan gráfban NP-teljes.

3.4.4. Königsbergi hidak problémája

Königsberg városában volt hét híd, amely összekötött két szigetet a város két partjával és egymással. A lakosok megpróbálták úgy sétálni, hogy minden hídon egyszer és csakis egyszer haladjanak át, és érjenek vissza a kezdőpontba. Ez soha senkinek nem sikerült Euler magyarázta meg egy 1736-ban írt cikkben, hogy ez miért nem lehetséges.

Egy Euler-út egy gráfban egy olyan út, amely minden éleket magába foglal, egyszer és csakis egyszer. Egy Euler-út zárt, ha ugyanabban a csúcsban végződik, mint ahonnan elindul, egyébként nyíltnak nevezzük.

Egy gráf akkor és csakis akkor tartalmaz zárt Euler-utat, ha minden csúcshoz páros számú él tartozik, valamint minden él ugyanahoz a komponenshez tartozik. Egy gráf akkor és csakis akkor tartalmaz nyílt Euler-utat, ha pontosan két csúcshoz tartozik páratlan számú él, és minden él egyazon komponenshez tartozik.

3.4.5. Legrövidebb út probléma

Dijkstra algoritmusával megoldja a legrövidebb út problémát és visszatéríti a legrövidebb utat a kiinduló csúcsból az összes többi csúcsba. Negatív súlyú élek esetén nem működik. Az algoritmus komplexitása $O(n^2)$, ahol n a csúcsok száma.

4. fejezet

Az utazó ügynök problémája (TSP)

Összefoglaló: Ebben a fejezetben az utazó ügynök problémáját fogom részletesen bemutatni.

4.1. A Hamilton körrel való kapcsolat

4.2. A probléma komplexitása

4.3. Egzakt megoldások

4.4. Approximációk

4.5. Aszimmetrikus TSP

5. fejezet

TSP algoritmusok

Összefoglaló: Ebben a fejezetben az utazó ügynök problémáját megoldó algoritmusokat fogom részletesen tárgyalni.

5.1. Egzakt algoritmusok

5.1.1. Brute force

5.1.2. Held-Karp algoritmus

5.1.3. Concorde algoritmus

5.2. Heurisztikus algoritmusok

5.2.1. Greedy - legközelebbi szomszéd

5.2.2. Lin-Kernighan heurisztika

6. fejezet

Technológiák

Összefoglaló: Ebben a fejezetben, a projekt elkészítése során felhasznált technológiákat ismertetem.

6.1. Android

Az Android egy nyílt forráskódú, Linux kernel alapú többfelhasználós operációs rendszer, ahol minden applikáció egy külön felhasználó. Hivatalos nyelvei a Java és a Kotlin. Alapértelmezetten, a rendszer minden applikációnak kioszt egy egyedi Linux felhasználói ID-t (az ID-t csak a rendszer használja, és ismeretlen az applikáció számára). Az operációs rendszer úgy osztja ki a hozzáférési jogokat az applikáció állományai számára, hogy csak az a felhasználói ID férjen hozzájuk, amivel az adott applikáció rendelkezik. Minden folyamat (process) rendelkezik a saját virtuális gépével, tehát minden applikáció kódja egymástól teljesen izoláltan fut. Alapértelmezetten minden applikáció a saját Linux folyamatában fut. Az Android operációs rendszer elindítja a folyamatot, amikor az applikáció valamelyik komponensének szüksége van rá, majd leállítja azt, mikor többé már nincs rá szükség, vagy ha a rendszernek memóriát kell lefoglalnia, más applikációk számára. Az Android operációs rendszer “a legkevesebb kiváltság elvét” (“the principle of least privilege”) alkalmazza, tehát alapértelmezetten, minden applikációnak csak azokhoz a komponensekhez van hozzáférése, amik szükségesek a feladatának elvégzéséhez, és semmi egyébhez.

Egy android applikációnak négy fajta komponense lehet: Activity, Service, Broadcast receiver, Content provider. Ezek közül az Activity szolgál a felhasználóval történő interakció eszközeként, ez ugyanis egy felhasználói felülettel rendelkező képernyő. Activity-k, Service-k és Broadcast receiver-ek egy aszinkron üzenet által aktiválódnak, amit Intent-nek (szándék) nevezünk.

Az Activity egy osztály (class), amely a logikát tartalmazza, a felhasználói felületért azonban egy ehhez tartozó XML állomány felel, ami a különböző UI elemeket (gombok, szövegdobozok, konténerek) tartalmazza.

Az AndroidManifest.xml egy konfigurációs állomány, ami a projekt gyökeri könyvtárában található. Itt vannak deklarálva az applikáció komponensei, valamint a szükséges hozzáférési jogokat is itt kell feltüntetni.

6.2. Gradle

A Gradle egy nyílt forráskódú projektépítő eszköz (build automation tool). A Groovy, vagy Kotlin nyelvű scriptekbe, megadhatjuk a projektünk külső függőségeit (például API-k, library-k), melyeket letölti, majd lekompillálja és lefordítja a forráskódot.

6.3. Firebase

A felhasználók adatainak, beállításainak tárolására, kezelésére a Firestore nevű no-sql (.json) alapú adatbázist használtam, mely a CRUD¹ műveletekhez is biztosít metódusokat. Logikai építőelemei a kollekciók (collection) és a dokumentumok (document). Az előbbi tartalmazhat dokumentumokat, míg az utóbbi alkollekciókat, vagy magukat az adatokat. Az adatok kulcs, érték párok, az értékek lehetnek számok, karakterláncok, tömbök, geopontok vagy akár sajátos osztályok. Amennyiben sajátos osztály akarunk használni, annak rendelkeznie kell egy publikus konstruktorral, melynek nincsenek paraméterei, valamint az attribútumokhoz kell tartozzon egy-egy publikus „getter”² metódus. Az adatbázisban található adatokhoz való hozzáférést egy szabállyal kell megadni, amelyet a szerver leellenőriz a CRUD műveletek végrehajtása esetén.

A felhasználók menedzselésére, mint a regisztráció, bejelentkezés, e-mail cím aktiválása, elfelejtett jelszó visszaállítása, a Firebase Authentication szolgáltatást használtam.

6.4. Maps API

A csomópontok közti távolságok mátrixának lekérdezésére a Distance Matrix API-t, valamint két csomópont közötti útvonal meghatározására a Directions API-t használtam.

1. create, read, update, delete

2. egy paraméter nélküli metódus, mely egy attribútumot térít vissza - példa: String getName()


7. fejezet

GRoutes - alkalmazás bemutatása

Összefoglaló: Ebben a fejezetben a GRoutes android applikációt fogom bemutatni úgy technikai, mint funkcionális szempontból.

7.1. Funkcionalitások

7.1.1. Bejelentkezés



7.1. ábra. Bejelentkezési felület

nálóját.

Az alkalmazás elindítása után egy bejelentkezési felület fogadja a felhasználót. Itt kell megadni az e-mail címet, valamint a jelszót amivel a felhasználó regisztrált. Amennyiben elfelejtette a jelszavát, az "elfelejtett jelszó" gomb megnyomásával lehetőség van egy jelszó-visszaállító e-mail kiküldésére.

Ha egy új felhasználó szeretné igénybe venni az applikáció szolgáltatásait, akkor regisztrálnia kell. Ezt megteheti a regisztráció lapra való navigálás után, melyet a cím megérintésével, vagy a képernyőn az ujjának balra történő húzásával érheti el. Az e-mail cím és az új jelszó megadása után, a felhasználó egyből a főmenübe érkezik, mindeközben azonban egy aktivációs e-mailt is kap arra a címére, amivel regisztrált. A későbbiekben csak akkor fog tudni bejelentkezni, ha a kapott emailben az URL¹ -re klikkelve aktiválja a felhasználóját.

7.1.2. Főmenü

A főmenüből négy különböző oldalra navigálhatunk tovább: a keresési felület, a régebbi keresések megtekintése, a kedvencek menedzselése, valamint a beállítások. Az ötödik (csoportok) oldal egy jövőbeli funkcionális kifejlesztésére van fenntartva.

1. Uniform Resource Locator, más néven webcím

7.1.3. Keresési felület

Ezen a felületen van lehetőségünk útvonalak, helyszínek keresésére. Az "+" gomb megjelenít egy új mezőt, ahol további címeket adhatunk meg. A "nagyító" gomb a térkép felületre navigál, és kirajzolja a tervezett útvonalat. A keresés elindítása előtt, minden cím mellett van egy "térkép" gomb, ennek segítségével tudjuk megnézni, hogy valóban az az a hely, amire gondoltunk.

7.1.4. Kedvencek

Itt jelennek meg az általunk manuálisan elmentett utak, helyszínek. Minden bejegyzésnél négy gomb jelenik meg, ezeknek az funkcióik a következők:

térkép – megjeleníti a térkép felületet, ahol ráközelít a helyszín koordinátáira, vagy kirajzolja az útvonalat.

nagyító – a keresési felülethez navigál és kitölti a keresési mezőket, az útvonal csomópontjaival, így a felhasználó könnyedén módosíthatja útvonaltervét.

ceruza – módosítja a bejegyzés nevét.

szemetes veder – törli a bejegyzést, ezáltal az adatbázisból is törlődni fog.

7.1.5. Múltbeli keresések

A keresési felület eredményeül kapott útvonalak megjelennek a múltbeli keresések menüpont alatt, nevüket a keresési dátum és időpont alkotja. A bejegyzéseknél a "Kedvenceknél" tárgyalt gombok találhatóak, azonos funkcióval, azzal a kivétellel, hogy a "ceruza" gombot a "csillag" helyettesíti, melynek segítségével elmenthetünk egy útvonalat a kedvencek közé.

7.1.6. Beállítások

Itt ki tudjuk választani a limitet, hogy mennyi csomópont esetén, melyik algoritmust használja az alkalmazás. A megadott számnál kisebb vagy egyenlő számú csomópontok esetén a *Concorde* nevű egzakt megoldásokat nyújtó algoritmus fogja kiszámolni az ideális útvonalat. Ez az algoritmus a legpontosabb megoldásokat nyújtja, azonban az "utazó ügynök" problémájának komplexitása miatt, a csomópontok növekedésével, a végrehajtási idő is exponenciálisan növekszik. Amennyiben a felhasználó nagyon sok csomóponttal szeretne dolgozni, és fontosabb neki az, hogy belátható időn belül egy elfogadható megoldást kapjon, de nem probléma, ha nem a leghatékonyabb útvonal rajzolódik ki, akkor a megadott szám feletti mennyiségű csomópontok esetén, az applikáció egy úgynevezett *greedy*² algoritmust fog használni. Ez nagyságrendekkel gyorsabb az exponenciálishoz viszonyítva, azonban nem minden esetben nyújtja a legjobb megoldást.

Ugyanitt megadhatjuk az alapértelmezett utazási módot, ami lehet gyaloglás, valamint vezetés.

2. mohó

Bár az egyszerűség kedvéért igyekeztem sok írás helyett szimbólumokat tenni a gombokra, de az applikációban található kevés szövegnek a nyelvét szintén itt lehet beállítani.

A térképpel, navigációval kapcsolatos paraméterek módosítására is van lehetőség, mint például az alapértelmezett nagyítás, a pozíció lekérésének gyakorisága, a térképre való automatikus ránagyítás és ennek centralizálásának a gyakorisága navigáció közben, valamint a megtett út kirajzolásának a mennyisége.

7.1.7. Térkép felület

Ez a felület akkor jelenik meg, amikor megérintjük a térkép gombot egy helyszínen vagy egy útvonal mellett, valamint a keresési felület eredménye is itt rajzolódik ki. Amennyiben egy helyszíntől érkezünk, megjelenik egy *marker*³ az adott koordinátán.

A "csillag" gomb segítségével hozzáadhatunk egy helyszínt vagy egy útvonalat a kedvencekhez, ahol később visszanézhetjük, módosíthatjuk a nevét. Alapértelmezetten, a bejegyzések neve a keresési dátum és időpont lesz. A "nagyító" gomb segítségével visszatérhetünk a keresési felületre, így könnyedén módosíthatjuk tervezett útvonalunkat. Az "navigáció" gomb segítségével elkezdhetünk navigálni a tervezett útvonalon.

7.2. Adatbázis

```
implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.1'
implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:16.0.2'
implementation 'com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4'
```

7.2. ábra. A Firebase függőségei

Adatbázisnak és az autentikáció menedzselésére Firebase-t használtam. Mielőtt bármilyen funkcióját is használhatnám ennek az applikációfejlesztési platformnak, be kellett jelentkeznek a Google felhasználómmal, csinálnom kellett egy projektet,

majd ezt a projektet össze kellett kapcsolnom magával az applikációval amit fejleszteni szerettem volna. Van egy külön *plugin*⁴ az *AndroidStudio*⁵ -ban, melynek segítségével könnyedén létre lehet hozni a ezt kapcsolatot. Előtte azonban az applikáció Gradle állományába be kellett jelentsem a *core*, *auth* és *firestore* modulokat, mint függőségeket.

7.2.1. Autentikáció

A web-es felületen engedélyeznem kellett az e-mail/jelszó bejelentkezést. Ugyanitt állítottam be, hogy biztonsági okokból maximum hány regisztrációt engedjen a rendszer óránként ugyanarról az IP címről, jelenleg ez 100. Regisztrációkor generálódik egy egyedi felhasználói ID, ennek segítségével oldom meg, hogy minden felhasználó csak a saját adataihoz férjen hozzá. A bejelentkezés, regisztráció, jelszó visszaállító e-mail küldése műveleteket a *FirebaseAuth singleton*⁶ osztály metódusaival oldottam meg.

3. jelző

4. kiegészítés

5. fejlesztési környezet android applikációk számára

6. egy tervezési minta, az adott osztályból egy és csak is egy objektumot lehet létrehozni

7. FEJEZET: GRUTES - ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA


createUserWithEmailAndPassword(email, jelszó) – kreál egy felhasználót az e-mail és jelszó karakterlánc paraméterek segítségével, majd sikeres válasz után be is jelentkezik

signInWithEmailAndPassword(email, jelszó) – megpróbál bejelentkezni a megadott e-mail/jelszó kombinációval

sendPasswordResetEmail(email) – küld egy jelszó visszaállító e-mailt a paraméterként megadott címre.

Az aktiváviós e-mail küldéséhez a `FirebaseUser` osztály instanciájának a `sendEmailVerification()` metódusát használtam.

7.2.2. Kollekciónok, Dokumentumok



7.3. ábra. Firestore kollekciónok

A Firestore egy még Beta⁷ verzióban levő no-sql, kulcs-érték párokra alapuló adatbázis, mely a Firebase platformon érhető el. Építőelemei a kollekciónok és a dokumentumok, ezek váltakozva követik egymást, mivel egy kollekción csak dokumentumokat tartalmazhat, egy dokumentum viszont a kollekciónok mellett adatokat (kulcs-érték párok) is tartalmazhat.

Minden felhasználónak csak a saját dokumentumához van hozzáférése. Ezt egy úgynevezett szabály meghatározásával lehet elérni. Az adatbázis minden beérkező függvényhívást kiértékel a szabály alapján, és eldönti, hogy az adott kérésnek van-e elegendő jogosultsága. Amennyiben nincs, csak egy hibaüzenetet térít vissza.

```
1 service cloud.firestore {
2   match /databases/{database}/documents {
3     match /users/{userId}/{document=**} {
4       allow read, write, create, update: if request.auth.uid == userId;
5     }
6   }
7 }
```

7.4. ábra. Firestore szabály

favoriteRoutes és *history* kollekciónokat tartalmaznak, melyek rendre megfelelnek a "kedvenc helyek", "kedvenc útvonalak" és "múltbeli útvonalak" fogalmaknak. Ezek a kollekciónok tartalmazzák a különböző bejegyzéseknek (helyek, útvonalak) megfelelő dokumentumokat, melyek magukat az adatokat tartalmazzák. Az adatok sajátos entitás objektumok, melyeket a kódban, bizonyos szabályok alapján, de az én elképzelésem szerint hoztam létre.

7. még tesztelés alatt van

8. egyedi felhasználói ID, ami regisztrációkor generálódik

Egy út tartalmaz egy hely objektumokból álló tömböt a csomópontok számontartására, egy indexekből álló tömböt a csomópontok sorrendjének tárolására, valamint egy név mezőt.

Egy hely objektum tartalmaz egy-egy karakterlánc típusú név és cím mezőt, valamint egy GeoPoint objektumot, ami a hely földrajzi szélességi és hosszúsági fokait tárolja.

7.3. Osztályok

7.3.1. Activity-k

Egy android applikációban a UI⁹ -t XML¹⁰ állományok segítségével szerkeszthetjük meg, ezek azonban csak a külalakot adja meg. A háttérben végrehajtódó logikáért az Activity osztályok felelnek. A GRoutes alkalmazás különböző használati eseteihez más-más *activity* és XML állománpár tartozik.

LoginTabActivity – ez a bejelentkezési felület, tehát ez fogad minket az alkalmazás indításakor. Itt történik az e-mail és a jelszó mezők validálása, formátum ellenőrzése a bejelentkezési próbálkozás előtt. Használja a DatabaseAssist autentikációval foglalkozó metódusait, majd a válasz visszaérkezése után a LoggedInActivity-hez navigál.

LoggedInActivity – ez a főmenü. Amint beléptünk ide, a háttérben betöltjük a felhasználó adatait (múltbeli keresések, kedvencek). Innen tudunk tovább navigálni a főbb menüpontokhoz.

FavActivity – ez a "Kedvencek" felület. Mivel itt már komplexebb műveleteket kell végrehajtani, ezért azokat egy segédosztályba csoportosítottam, egy köztes réteget létrehozva a UI és az adatbázissal foglalkozó osztály között.

HistoryActivity – ez a "múltbeli keresések" menüpont, rendelkezik segédosztállyal

MultiRouteActivity – ez felel az útvonalak kirajzolásáért, rendelkezik segédosztállyal

SearchActivity – ez a keresés menüpont, rendelkezik segédosztállyal

ShowMapActivity – a helyek megjelenítéséért felel

7.3.2. Assist osztályok

Általánosan, az alábbi segédosztályok végzik el a különböző Activity-k feladatait. Továbbá ők vannak kapcsolatban a CacheManager osztállyal, amely az adatok frissen tartásáért felel.

FavAssist – feltölti adatokkal a "Kedvencek" felületet, dinamikusan beágyazza az XML-be a bejegyzéseket, továbbítja az activity módosítási, törlési szándékait a CacheManagernek


HistoryAssist – a FavAssist osztályhoz hasonló feladatokat végez el a HistoryActivity-nek. Egy múltbeli keresés kedvencekhez való hozzáadását is lemenedzseli

MultiRouteAssist – lekéri a csomópontok közti útvonalat a DirectionApi segítségével, majd kirajzolja a tervezett útvonalat a Polyline¹¹ osztály használatával. A navigálásért is felel.

9. user interface - felhasználói felület

10. Extensible Markup Language - Kiterjeszthető Jelölő Nyelv

11. vonallánc



7.5. ábra. Osztálydiagramm

7. FEJEZET: GROUTES - ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA

SearchAssist – feldolgozza a keresési címeket, majd a megfelelő adatstruktúrát lekommunikálja a CacheManager-nek

7.3.3. Általános segédosztályok

A fontosabb általános műveletek végrehajtására létrehoztam néhány Singleton mintára készült segédosztályt.

DatabaseAssist – ez felel mindenféle Firebase-el kapcsolatos kommunikációért. Feladatai közé tartozik a regisztráció, bejelentkezés, az ezekkel kapcsolatos e-mail küldések, valamint a CRUD operációk elvégzése.

CacheManager – a központi adatmenedzselő osztály. Ő tölti be, aktualizálja, szolgálja ki a segédosztályokat az adatokkal, továbbítja kéréseiket a DatabaseAssist-nak. A LoginTabActivity kivételével csak ő áll kapcsolatban a DatabaseAssist segédosztállyal.

RouteCalculator – az optimális útvonal meghatározásáért felel (az utazó ügynök problémájának megoldása)

7.3.4. Entitás osztályok

Az alkalmazás két nagyon fontos logikai struktúrát használ: helyek és útvonalak. Ezekkel több műveletet is kell végezni, mint például átalakítások, keresések, bizonyos paraméter alapján történő módosítások. Ezért számukra létrehoztam egy-egy entitás osztályt.

A Firestore-ba való egyszerű mentés érdekében bizonyos kritériumoknak meg kell felelniük: rendelkezniük kell egy paraméter nélküli publikus konstruktorral, valamint az elmenteni kívánt attribútumoknak publikus *getter* metódusokkal. Ezért azoknak az attribútumoknak a *getter* metódusait, amelyeket nem kívántam elmenteni, átneveztem úgy, hogy a *ret*¹²– prefixet használtam.

PlaceEntity – három attribútuma van: egy String típusú név, egy GeoPoint típusú (magába foglalja a földrajzi szélességi és hosszúsági fokokat) helyszín és egy String típusú cím

RouteEntity – négy attribútuma van: egy String típusú ID (az adatbázisban történő azonosításra), egy String típusú név, egy egész számokból álló ArrayList típusú sorrend (a csomópontok bejárési sorrendjének tárolására) valamint egy helyszínekből álló ArrayList típusú csomópont (csomópontok tárolása)

7.4. Felmerülő problémák

7.4.1. Aszinkron függvényhívások

Több olyan használati eset van, amikor egy bizonyos metódus az interneten keresztül kommunikál. Ez mindig okozhat problémákat, de a szinkronhívásokat kivételkezeléssel egyszerűen meg lehet oldani.

¹².return - visszatérít

7. FEJEZET: GROUTES - ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA

Több esetben, mint például a bejelentkezéskor vagy az adatok lekérdezésekor, a program nem vár a válaszra, hanem tovább végzi a következő műveleteket. Ez olyan helyzetekhez vezethet, hogy megnyitunk egy felületet és még nincsenek beöltve az adataink.

Ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy a DatabaseAssist osztály fog utólag jelezni annak az osztálynak ahonnan a kérés érkezett, amint választ kapott.

7.4.2. Adatok aktualizálása az activity-k között

Mivel az applikáció több különböző pontján van lehetőség az adatok hozzáadására, módosítására, törlésére, ezért fontos, hogy mindig, mindenhol a legfrissebb adatok birtokában legyünk.

Ezért vezettem be a CacheManager osztályt. Ez nem csak tárolja az aktuális adatokat, hanem az első lekérdezés kivételével, minden adatbázisműveletet lokálisan is elvégez, így a felhasználónak nem kell várnia, hogy a "múltbeli keresések" menüpont alatt megjelenjen a friss keresés, mivel azonnal hozzá lesz adva. Ellenkező esetben meg kéne várni, míg elmentjük az adatokat, majd lekérdezzük őket.

8. fejezet

Következtetések

A tudomány jelenlegi állása szerint nem létezik olyan algoritmus, amely polinomiális komplexitással rendelkezik, és meg tudja oldani egzakt módon az utazó ügynök problémáját. A gyakorlati felhasználói esetekben, azonban nem is biztos, hogy mindig erre van szükség. Az alkalmazásokat adaptívnak kell készítenünk, és a felhasználónak meg kell adjuk a lehetőséget, hogy a saját felhasználási igényeihez mérten tudja szabni azokat. Így tehát ez a projekt egy ötletet adhat azoknak, akik bizonyos helyzetekben egy, míg bizonyos helyzetekben más megoldási módszereket alkalmaznának. Midennek megvan ugyanis az előnye, valamint a hátránya. Az egzakt algoritmusoknál a bemenő adatok növekedésével párhuzamosan, a végrehajtási idő exponenciálisan növekszik. A mohó algoritmusok ezzel ellentétben nagy mennyiségű bemenő adatra is nagyon gyorsan képesek meghatározni egy megoldást, azonban az nem biztos, hogy ez az optimális megoldás lesz. Azt viszont csak a felhasználó maga tudja, hogy milyen célra, vagy mikor milyen célra szeretné használni az alkalmazást. Így tehát a döntés lehetőségét a kezébe helyeztük.

A későbbiekben szeretném az alkalmazást egy újabb funkcionalitással, valamint platformmal kibővíteni. A csoportok menüpont alatt lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználók egymásnak tervezzenek útvonalakat, megosszák ezeket, valamint arra is, hogy cégen belül a főhadiszállásról lehessen frissíteni a terepen dolgozó kolléga további állomsait. Ehhez majd egy web-es felületet is készíteni, hogy az irodából egyszerűbben, kényelmesebben lehessen nagyobb mennyiségű adattal dolgozni.

Irodalomjegyzék