

Documentación de la API de Mar&Tierra Tours

Base URL

```
bash
Copiar código
http://localhost:3000/api
```

Endpoints

1. Obtener todos los tours

Solicitud

```
bash
Copiar código
GET /tours
```

Respuesta

```
json
Copiar código
[
  {
    "_id": "60c72b2f9b1e8c1a0c8d9e4b",
    "title": "Tour Example",
    "description": "A beautiful tour",
    "price": 100,
    "type": "Marítimo",
    "duration": 2
  }
]
```

2. Crear un nuevo tour

Solicitud

```
bash
Copiar código
POST /tours
```

Cuerpo

```
json
Copiar código
{
  "title": "Tour Example",
```

```
"description": "A beautiful tour",
"price": 100,
"type": "Marítimo",
"duration": 2
}
```

Respuesta

```
json
Copiar código
{
  "_id": "60c72b2f9b1e8c1a0c8d9e4b",
  "title": "Tour Example",
  "description": "A beautiful tour",
  "price": 100,
  "type": "Marítimo",
  "duration": 2,
  "__v": 0
}
```

3. Obtener un tour por ID

Solicitud

```
bash
Copiar código
GET /tours/:id
```

Parámetros

- `id` (string): ID del tour

Respuesta

```
json
Copiar código
{
  "_id": "60c72b2f9b1e8c1a0c8d9e4b",
  "title": "Tour Example",
  "description": "A beautiful tour",
  "price": 100,
  "type": "Marítimo",
  "duration": 2
}
```

4. Actualizar un tour

Solicitud

```
bash
Copiar código
PATCH /tours/:id
```

Parámetros

- `id` (string): ID del tour

Cuerpo

```
json
Copiar código
{
  "price": 120
}
```

Respuesta

```
json
Copiar código
{
  "_id": "60c72b2f9b1e8c1a0c8d9e4b",
  "title": "Tour Example",
  "description": "A beautiful tour",
  "price": 120,
  "type": "Marítimo",
  "duration": 2
}
```

5. Eliminar un tour

Solicitud

```
bash
Copiar código
DELETE /tours/:id
```

Parámetros

- `id` (string): ID del tour

Respuesta

```
json
Copiar código
{
  "message": "Tour deleted"
}
```

Ejemplos de Uso en Postman

Obtener todos los tours

1. **Método:** GET

2. **URL:** `http://localhost:3000/api/tours`
3. **Enviar Solicitud.**

Crear un nuevo tour

1. **Método:** POST
2. **URL:** `http://localhost:3000/api/tours`
3. **Cuerpo** (raw, JSON):

```
json
Copiar código
{
  "title": "Tour Example",
  "description": "A beautiful tour",
  "price": 100,
  "type": "Marítimo",
  "duration": 2
}
```

4. **Enviar Solicitud.**

Obtener un tour por ID

1. **Método:** GET
2. **URL:** `http://localhost:3000/api/tours/{id}` (reemplaza {id} con el ID real del tour).
3. **Enviar Solicitud.**

Actualizar un tour

1. **Método:** PATCH
2. **URL:** `http://localhost:3000/api/tours/{id}` (reemplaza {id} con el ID real del tour).
3. **Cuerpo** (raw, JSON):

```
json
Copiar código
{
  "price": 120
}
```

4. **Enviar Solicitud.**

Eliminar un tour

1. **Método:** DELETE
2. **URL:** `http://localhost:3000/api/tours/{id}` (reemplaza {id} con el ID real del tour).

3. **Enviar Solicitud.**