DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Resolução de Conflitos de Porta

Laragon + WampServer — Ambiente Local de Desenvolvimento

Data: 15/04/2026 | Ambiente: Windows 11 | MySQL 8.4.3

1. Visão Geral do Problema

Ao tentar rodar dois servidores locais simultaneamente (Laragon e WampServer), varios conflitos de porta foram identificados. Este documento registra o diagnostico completo, os comandos utilizados e as solucoes aplicadas.

1.1 Ambiente do Problema

Software	Funcao	Sistema Operacional
Laragon	Apache + MySQL + Nginx	Windows 11
WampServer	Apache + MySQL + MariaDB	Windows 11
PowerShell 7.5.4	Ferramenta de diagnostico	Windows 11

1.2 Portas em Conflito Identificadas

Porta	Laragon	WampServer	Status Inicial
80 (HTTP)	Apache (conflito)	Apache (padrao)	CONFLITO
8080 (HTTP alt)	Nginx	—	OK
3306 (MySQL)	MySQL (conflito)	MySQL (padrao)	CONFLITO
3307 (MariaDB)	—	MariaDB	OK

2. Diagnostico pelo PowerShell

Antes de qualquer alteracao, foi realizado o diagnostico completo pelo PowerShell para identificar quais processos estavam ocupando cada porta.

2.1 Comandos de Diagnostico Utilizados

Verificar qual processo ocupa uma porta:

```
netstat -ano | findstr :80
netstat -ano | findstr :3306
```

Identificar o processo pelo PID:

```
tasklist /FI "PID eq 4920"
Get-Process -Id 4920 | Select-Object Name, Path, Id
```

Ver todos os servicos rodando:

```
Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}
```

2.2 Como Interpretar o Resultado do netstat

Campo	Significado
TCP	Protocolo utilizado
0.0.0.0:3306	Escutando em todas as interfaces IPv4 na porta 3306
[::]:3306	Mesmo processo em IPv6 — nao e conflito
LISTENING	Servico ativo aguardando conexoes
PID (ex: 13080)	Identificador unico do processo — como um CPF

> **REGRA: PIDs diferentes na mesma porta = CONFLITO. Mesmo PID em varias linhas = normal (IPv4 e IPv6).**

3. Resolução — Conflito do Apache (Porta 80)

3.1 Problema Identificado

Laragon e WampServer tentavam subir o Apache na porta 80 simultaneamente. O segundo a iniciar falhava com erro de porta em uso.

3.2 Solução Aplicada

Laragon foi configurado para usar a porta 8081, liberando a porta 80 exclusivamente para o WampServer.

Arquivo alterado no Laragon:

```
C:\laragon\usr\laragon.ini
```

Alteracao realizada:

Secao	Antes	Depois
[apache]	Port=80	Port=8081

3.3 Validação

```
netstat -ano | findstr :80
netstat -ano | findstr :8081
```

Resultado esperado após a correção:

Porta	Processo	Status
80	Apache WampServer	LISTENING (1 PID)
8081	Apache Laragon	LISTENING (1 PID)

> **Conflito resolvido: Dois Apaches rodando simultaneamente em portas diferentes.**

4. Resolução — Conflito do MySQL (Porta 3306)

4.1 Problema Identificado

Laragon e WampServer tentavam usar o MySQL na porta 3306. Além disso, após a mudança de porta no Laragon, o MySQL continuava subindo na porta antiga por não reler a configuração corretamente.

4.2 Efeito Cascata — Todos os Arquivos que precisam ser alterados

> **ATENCAO: Mudar apenas o my.ini NAO e suficiente. Todos os clientes que se conectam ao banco precisam ser atualizados.**

Ordem	Arquivo	Caminho	O que alterar
1	my.ini	C:\laragon\bin\mysql\mysql-8.4.3-winx64\my.ini	port=3308 (em [client] e [mysqld])
2	laragon.ini	C:\laragon\usr\laragon.ini	Port=3308 em [mysql]
3	php.ini	C:\laragon\bin\php\php-X.X.X\php.ini	mysqli.default_port=3308
4	phpMyAdmin	config.inc.php do phpMyAdmin	$cfg Servers port = 3308
5	HeidiSQL	Interface do programa	Criar nova sessao com porta 3308
6	Sistemas (ERP/CRM)	Config de cada sistema instalado	Apontar para porta 3308

4.3 Conteúdo Correto do my.ini

```
[client]
#password=your_password
port=3308
socket=/tmp/mysql.sock
[mysqld]
datadir="C:/laragon/data/mysql-8.4"
port=3308
socket=/tmp/mysql.sock
```

> **ATENÇÃO: Não deixar espaço entre port= e o numero. 'port= 3308' com espaço pode ser ignorado pelo MySQL.**

5. Problema Avançado — MySQL Ignorando o my.ini

5.1 Sintoma

Mesmo após alterar corretamente o my.ini e o laragon.ini, o MySQL continuava subindo na porta 3306.

5.2 Diagnostico Realizado

Passo 1 — Identificar o processo e seu caminho:

```
Get-WmiObject Win32_Process -Filter "name='mysqld.exe'" | Select-Object
CommandLine
```

Resultado obtido:

```
mysqld --log-error=C:\laragon\data\mysql-8.4\mysqld.log
```

Conclusao: O Laragon inicia o MySQL sem especificar --defaults-file, deixando o MySQL procurar o my.ini automaticamente na ordem de prioridade do sistema.

Passo 2 — Verificar se havia my.ini escondido no Windows:

```
Get-ChildItem -Path "C:\Windows" -Filter "my.ini" -ErrorAction
SilentlyContinue
Get-ChildItem -Path "C:\" -Filter "my.ini" -ErrorAction SilentlyContinue
```

Resultado: Nenhum my.ini encontrado fora da pasta do Laragon. Apenas um arquivo existia.

Passo 3 — Ler o log do MySQL para ver qual porta foi usada:

```
cat "C:\laragon\data\mysql-8.4\mysqld.log" | Select-Object -Last 30
```

5.3 O que o Log Revelou

Horario	Evento	Porta
00:05 - 18/03/2026	MySQL iniciado corretamente	3308 OK
02:36 - 18/03/2026	MySQL reiniciado corretamente	3308 OK
02:37 - 18/03/2026	Laragon reiniciado sem fechar	3306 ERRO
02:50 - 18/03/2026	Tentativa falhou (ibdata1)	ERRO CRITICO
03:16 - 18/03/2026	Tentativa falhou (ibdata1)	ERRO CRITICO

5.4 Causa Raiz

O Laragon foi reiniciado pelo menu interno sem ser fechado completamente. O processo antigo do MySQL permaneceu em memória usando a porta 3306. Quando o Laragon tentou subir um novo MySQL, houve conflito de acesso ao arquivo ibdata1 — dois processos tentando acessar o mesmo arquivo de dados simultaneamente.

5.5 Solução Aplicada

1. Reiniciar a máquina completamente para limpar todos os processos da memoria
2. Aguardar o Windows inicializar completamente
3. Abrir o Laragon normalmente
4. Verificar no PowerShell:

```
netstat -ano | findstr :3308
```

> **Após reiniciar a máquina o MySQL subiu corretamente na porta 3308 e o HeidiSQL conectou normalmente.**

6. Erros Encontrados e Soluções

#	Erro	Causa	Solucao
01	Apache não sobe na porta 80	WampServer já ocupava a porta	Mover Laragon para porta 8081
02	MySQL subindo na 3306 após mudança	Laragon não foi fechado completamente	Fechar Laragon pela bandeja e reabrir
03	HeidiSQL não conecta na 3308	Sessão salva ainda apontava para 3306	Criar nova sessão com porta correta
04	ibdata1 must be writable	Dois processos MySQL rodando ao mesmo tempo	Reiniciar a máquina completamente
05	port= 3308 com espaço ignorado	Espaco entre = e o número no my.ini	Remover espaço: port=3308
06	wampmysqld64 não iniciava	MySQL do Laragon ocupava porta 3306	Mover MySQL do Laragon para 3308

7. Mapa Final das Portas Configuradas

Laragon — Portas Configuradas

Servico	Porta	Arquivo de Config	Status
Apache	8081	laragon.ini	OK
Nginx	8080	laragon.ini	OK
MySQL	3308	my.ini + laragon.ini	OK
Mailpit (SMTP)	1025	laragon.ini	OK
Mailpit (Web)	8025	laragon.ini	OK

WampServer — Portas Configuradas

Servico	Porta	Arquivo de Config	Status
Apache	80	httpd.conf	OK
MySQL	3306	my.ini	OK
MariaDB	3307	my.ini	OK

8. Checklist de Verificação Diária

Execute esses comandos sempre que ligar os dois ambientes juntos:

```
netstat -ano | findstr :80
netstat -ano | findstr :8081
netstat -ano | findstr :3306
netstat -ano | findstr :3307
netstat -ano | findstr :3308
```

Resultado Esperado

Porta	Esperado	Se nao aparecer
80	1 PID (WampServer Apache)	WampServer não subiu
8081	1 PID (Laragon Apache)	Laragon não subiu
3306	1 PID (WampServer MySQL)	wampmysqld64 parado
3307	1 PID (WampServer MariaDB)	wampmariadb64 parado
3308	1 PID (Laragon MySQL)	MySQL Laragon não subiu

Se houver dois PIDs diferentes na mesma porta

5. Identificar os processos: tasklist /FI "PID eq NUMERO"
6. Matar o processo incorreto: Stop-Process -Id NUMERO -Force
7. Verificar se e servico do Windows: Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}
8. Parar o servico: Stop-Service -Name "nome" -Force
9. Verificar novamente: netstat -ano | findstr :PORTA

9. Lições Aprendidas

9.1 Regras Fundamentais

- Mudar a porta do MySQL exige atualizar my.ini, laragon.ini, php.ini, phpMyAdmin e todos os clientes de banco
- Reiniciar serviço pelo menu do Laragon nem sempre não recarregar a configuração — feche pela bandeja
- Sempre reiniciar a máquina após mudanças de porta para garantir limpeza total da memoria
- O arquivo ibdata1 não pode ser acessado por dois processos simultaneamente
- Espaço entre port= e o número pode fazer o MySQL ignorar o valor

9.2 Ordem de Prioridade do my.ini no MySQL 8.4

10. C:\my.ini
11. C:\Windows\my.ini
12. Pasta de instalação do MySQL\my.ini

Por isso sempre verificar se há my.ini escondido no Windows antes de concluir que o arquivo está sendo ignorado.

9.3 O findstr não detecta conflito — você detecta

O comando findstr apenas filtra resultados. Interpretar se há conflito e interpretação manual:

- Mesmo PID em várias linhas = normal (IPv4 e IPv6 do mesmo processo)
- PIDs diferentes na mesma porta = CONFLITO real
- Porta vazia no resultado = serviço não está rodando

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2026